Unidad 16: Normalización. Vistas y líneas · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. La normalización

Soluciones

1) La norma es un acuerdo que se acepta voluntariamente; el reglamento es obligatorio por ley.
2) Definir, tipificar y simplificar; sus fines, la intercambiabilidad, la garantía y la economía.
3) Que los tornillos son intercambiables con los de cualquier otro fabricante que siga la misma norma, y su calidad está garantizada.
4) La ISO es internacional; la UNE, española.

2. Las vistas

Soluciones

5) Debajo del alzado, y el perfil izquierdo, a la derecha del alzado.
6) La planta encima del alzado y el perfil izquierdo a su izquierda.
7) Se siguen los pasos del método. El agujero atraviesa la parte alta, que tapan las caras de delante y de los lados: sale a trazos en el alzado y en el perfil, y como una circunferencia en la planta.
8) Dos: el alzado, un rectángulo, y la planta, una circunferencia (con una cota de diámetro basta incluso una).
9) En el alzado, el ancho y el alto; en la planta, el ancho y el fondo, y en el perfil, el fondo y el alto.
10) Para pasar los fondos de la planta al perfil: gira cada medida un cuarto de vuelta.

3. Las líneas

Soluciones

11) Ha de medir como mucho la mitad, $0{,}25$ mm: $0{,}25$ o $0{,}18$ mm.

12) $2 \cdot 0{,}5$: 1 mm, que además es más de $0{,}7$ mm. Dos finas de $0{,}25$ mm, como las de un rayado, se separarían $0{,}7$ mm.

13) La arista oculta: va antes que los ejes en el orden de prioridad.

14) En un punto, si acaba dentro del contorno; en una flecha, si acaba en él.

15) La fina de trazo y punto, la G.

4. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

16) Comité técnico 1, norma número 32, segunda revisión, editada en 1982: es la de principios generales de representación.

17) A la derecha del perfil izquierdo (C) o a la izquierda del derecho (D), indistintamente.

18) Por ejemplo:
una placa cuadrada con un prisma más pequeño encima, en esa esquina; un prisma cuadrado con esa esquina rebajada, y un prisma cuadrado con un cajeado cuadrado en esa esquina.
Los tres tienen la misma planta y alzados distintos: por eso una vista sola no basta.

19) Primero el alzado, la vista más característica, con la pieza en su posición de uso; después, la planta debajo y el perfil, si hace falta.

20) Dos: el alzado y la planta, en la que se ve el hexágono.

21) Llevando las alturas desde el alzado con horizontales y los fondos desde la planta con la recta a $45°$.

22) La gruesa, con lápiz HB o pluma de $0{,}5$ mm, y la fina, con lápiz 3H o pluma de $0{,}25$ mm.