

## HTML

<h1> -- abertura de tag

</h1> -- fechamento de tag



<img... -- abertura de tag

"src= e alt=" -- parâmetro

Conteúdo entre "" -- valor

## Estilo em CSS

```
h1 {  
    font-family: Arial;  
    font-size: 20pt;  
    color: blue;  
}
```

h1 -- Seletor

font-size: 20pt; -- declaração

declaração = propriedade + valor

font size = propriedade e blue = valor

h1 = título principal

h2 = secundário

h3 = ....

até h6

Não obrigatoriamente h1 é grande e h6 é pequeno

Podemos ter mais de um h1 por página

**FAVICON** - <link> - escolher favicon

ctrl + shift + P , abb , Wrap with abbreviation = para colocar uma tag no início e final de um trecho selecionado

--- Mais rápido: ctrl+shift+P, Enter, <tag desejada>, Enter

tag <pre> mantém a formatação

tag <code> muda os caracteres para um mono espaçado

Recomendado utilizar a tag <q> (quote) para citações, ao invés de apenas digitar ""

tag <blockquote> para citações complexas e maiores

- <blockquote cite="link">

tag <abbr> para inserir o significado de siglas. Ex: HTML

<bdo> para textos invertidos

- <bdo dir="rtl"> Texto </bdo>

INÚTIL AHAHAHA

## **LISTAS**

<ol> ordered list

<li> itens da lista

</li> opcional a partir do HTML5

<ul> unordered list

## **LINKS**

<a> âncora - links externos

target="\_blank" - para abrir numa nova aba

rel="external" - para melhor indexação

rel="nofollow" - para links externos onde você não dá um "aval" (propagandas, etc)

## **DOWNLOADS**

<a href="endereço\_do\_arquivo" download="nome\_do\_arquivo"> </a>

Para baixar direto sem antes abrir o arquivo, incluir também o parâmetro type="ler abaixo"

[iana.org/assignments/media-types](http://iana.org/assignments/media-types)