

DATOS DE LA LÍNEA

Datos de la línea	Fase	Protección
TENSIÓN (KV)	20	
CONDUCTOR	LA-56 propio (47-AL1/8-ST1A)	
NÚMERO FASES	3	
NÚMERO COND/FASE	1	
LONGITUD CADENA SUSPENSIÓN (	0,51	
LONGITUD CADENA AMARRE (m)	0,51	
ALTURA DEL PUENTE (m)	0,51	
TEMPERATURA MAX. TENDIDO (°C)	50	
VELOCIDAD VIENTO (Km/h)	120	

DATOS DEL CONDUCTOR

Datos del conductor	Fase	Protección 1	Protección 2
DIÁMETRO (MM)	9,45		
PESO (KG/M)	0,189		
CARGA DE ROTURA (Kg):	1672		
SECCIÓN (MM2)	54,6		
COEFICIENTE DE DILATACIÓN	1,91E-5		
MÓDULO ELASTICIDAD (Kg/mm2)	8056		
EDS Max. Zona A (%)	15		
EDS Max. Zona B (%)	15		
EDS Max. Zona C (%)	15		
SOBRECARGA VIENTO 120 Km/h (Kg/m)	0,578		
SOBRECARGA VIENTO 1/2 120Km/h (Kg/m)	0,289		
ÁNGULO OSCILACIÓN 120Km/h (°)	71,90		
PESO VIENTO 120Km/h (Kg/m)	0,608		
PESO VIENTO 1/2 120Km/h (Kg/m)	0,345		
PESO HIELO ZONA B (Kg/m)	0,753		
PESO HIELO ZONA C (Kg/m)	1,318		
COMPOSICIÓN NÚM. HILOS ALUMINIO+ACERO	6+1		
RESISTENCIA A 20°C (Ohmios/Km)	0,6136		

DATOS TOPOGRAFICOS

APOYOS		L. VANO (m)		TENSE MÁX (Kg)		COTA DEL TERRENO (m)	ÁNGULO INT (Cent.)	Altura útil cruc. inf. replanteo (m)	ZONA	TIPO TERRENO	SEGURIDAD REFORZADA
Nº	FUNCIÓN	ANTERIOR	POSTERIOR	ANTERIOR	POSTERIOR						
1	FL	0	240	0	549	-4,7		16,48	A	Normal	NO
2	AL-SU	240	166,95	549	549	-0,55		16,99	A	Normal	NO
3	AN-AM	166,95	241,05	549	549	3,14	176	16,43	A	Normal	NO
4	AL-SU	241,05	218	549	549	4,23		16,94	A	Normal	NO
5	AL-SU	218	240	549	549	3,6		15,65	A	Normal	NO
6	AL-AM	240	124	549	549	4,02		15,54	A	Normal	NO
7	AL-SU	124	235	549	549	4,19		18,07	A	Normal	NO
8	AL-SU	235	124	549	549	-0,44		18,07	A	Normal	NO
9	AL-AM	124	127	549	548	-1,34		8,18	A	Normal	NO
10	AL-SU	127	166	548	548	-2,3		11,31	A	Normal	NO
11	AL-SU	166	169	548	548	-3,71		11,7	A	Normal	NO
12	AL-SU	169	159	548	548	-6,33		13,86	A	Normal	NO
13	AL-SU	159	240	548	548	-7,72		17,39	A	Normal	NO
14	AL-SU	240	240	548	548	-11		17,39	A	Normal	NO
15	AL-SU	240	144	548	548	-15,79		16,18	A	Normal	NO
16	AL-AM	144	166	548	552	-12,32		8,59	A	Normal	NO

DATOS TOPOGRAFICOS

APOYOS		L. VANO (m)		TENSE MÁX (Kg)		COTA DEL TERRENO (m)	ÁNGULO INT (Cent.)	Altura útil cruc. inf. replanteo (m)	ZONA	TIPO TERRENO	SEGURIDAD REFORZADA
Nº	FUNCIÓN	ANTERIOR	POSTERIOR	ANTERIOR	POSTERIOR						
17	AL-ANC	166	237	552	549	-16,08		17,12	A	Normal	NO
18	AL-SU	237	213	549	549	-12,07		17,63	A	Normal	NO
19	AL-SU	213	225	549	549	-9,51		14,99	A	Normal	NO
20	AL-SU	225	151	549	549	-8,2		14,99	A	Normal	NO
21	AL-SU	151	111,83	549	549	-1,11		10,3	A	Normal	NO
22	AL-SU	111,83	100	549	549	-1,55		13,64	A	Normal	NO
23	FL	100	0	549	0	0		13,1	A	Normal	NO