

TABLA DE TENDIDO

CONDUCTOR DE FASE: LA-56 propio

Diámetro (mm): 9,45

Coef. Dilatación (°C): 1,91E-5

Peso (Kg/m): 0,189

Mod. Elasticidad (Kg/mm2): 8056

Sección (mm2): 54,6

Carga Rotura (Kg): 1672

					-5°C		0°C		5°C		10°C		15°C		20°C		25°C		30°C		35°C		40°C		45°C		50°C	
Vano	Zona	Long. Vano (m)	Desnivel de conductores (m)	Vano Reg. (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)
1-2	A	240	4,15	213	209	6,53	203	6,7	198	6,87	194	7,04	189	7,2	185	7,37	181	7,53	177	7,68	174	7,84	171	7,99	167	8,14	164	8,29
2-3	A	167	3,65	213	209	3,16	203	3,24	198	3,32	194	3,4	189	3,48	185	3,56	181	3,64	177	3,72	174	3,79	171	3,87	167	3,94	164	4,01
3-4	A	241	1,09	234	202	6,82	197	6,96	193	7,1	190	7,25	186	7,38	183	7,52	180	7,66	176	7,79	174	7,92	171	8,05	168	8,18	165	8,31
4-5	A	218	-1,93	234	202	5,57	197	5,69	193	5,81	190	5,92	186	6,04	183	6,15	180	6,26	176	6,37	174	6,48	171	6,58	168	6,69	165	6,79
5-6	A	240	0,82	234	202	6,76	197	6,9	193	7,04	190	7,18	186	7,32	183	7,46	180	7,59	176	7,72	174	7,85	171	7,98	168	8,11	165	8,24
6-7	A	124	2,19	186	223	1,63	215	1,69	208	1,75	201	1,8	195	1,86	190	1,92	184	1,97	179	2,03	175	2,08	171	2,13	167	2,18	163	2,23
7-8	A	235	-4,64	186	223	5,85	215	6,07	208	6,28	201	6,48	195	6,69	190	6,89	184	7,09	179	7,28	175	7,47	171	7,66	167	7,84	163	8,03
8-9	A	124	-10,28	186	223	1,63	215	1,69	208	1,75	201	1,81	195	1,87	190	1,92	184	1,98	179	2,03	175	2,09	171	2,14	167	2,19	163	2,24
9-10	A	127	1,66	192	219	1,74	212	1,8	205	1,86	199	1,92	193	1,97	188	2,03	183	2,08	179	2,13	174	2,19	170	2,24	167	2,29	163	2,34
10-11	A	166	-1,02	192	219	2,98	212	3,08	205	3,18	199	3,27	193	3,37	188	3,46	183	3,56	179	3,65	174	3,74	170	3,82	167	3,91	163	4
11-12	A	169	-0,46	192	219	3,08	212	3,19	205	3,29	199	3,39	193	3,49	188	3,59	183	3,69	179	3,78	174	3,87	170	3,96	167	4,05	163	4,14
12-13	A	159	2,15	192	219	2,73	212	2,82	205	2,91	199	3	193	3,09	188	3,18	183	3,26	179	3,35	174	3,43	170	3,51	167	3,59	163	3,67
13-14	A	240	-3,28	192	219	6,22	212	6,43	205	6,64	199	6,85	193	7,05	188	7,24	183	7,44	179	7,63	174	7,82	170	8	167	8,18	163	8,36

TABLA DE TENDIDO

CONDUCTOR DE FASE: LA-56 propio

Diámetro (mm): 9,45

Coef. Dilatación (°C): 1,91E-5

Peso (Kg/m): 0,189

Mod. Elasticidad (Kg/mm2): 8056

Sección (mm2): 54,6

Carga Rotura (Kg): 1672

					-5°C		0°C		5°C		10°C		15°C		20°C		25°C		30°C		35°C		40°C		45°C		50°C	
Vano	Zona	Long. Vano (m)	Desnivel de conductores (m)	Vano Reg. (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)
14-15	A	240	-6,01	192	219	6,22	212	6,43	205	6,64	199	6,85	193	7,05	188	7,25	183	7,44	179	7,63	174	7,82	170	8	167	8,18	163	8,36
15-16	A	144	-3,61	192	219	2,24	212	2,32	205	2,39	199	2,46	193	2,54	188	2,61	183	2,68	179	2,74	174	2,81	170	2,88	167	2,94	163	3,01
16-17	A	166	4,78	166	244	2,67	232	2,8	222	2,93	213	3,06	204	3,19	197	3,31	190	3,44	183	3,56	177	3,67	172	3,79	167	3,9	162	4,01
17-18	A	237	4	197	217	6,13	210	6,32	204	6,52	198	6,71	193	6,9	188	7,08	183	7,26	179	7,44	174	7,62	171	7,79	167	7,96	164	8,13
18-19	A	213	-0,08	197	217	4,95	210	5,11	204	5,26	198	5,42	193	5,57	188	5,72	183	5,86	179	6,01	174	6,15	171	6,29	167	6,43	164	6,56
19-20	A	225	1,32	197	217	5,52	210	5,7	204	5,87	198	6,05	193	6,22	188	6,38	183	6,54	179	6,71	174	6,86	171	7,02	167	7,17	164	7,32
20-21	A	151	2,39	197	217	2,49	210	2,57	204	2,64	198	2,72	193	2,8	188	2,87	183	2,95	179	3,02	174	3,09	171	3,16	167	3,23	164	3,3
21-22	A	112	2,89	197	217	1,36	210	1,41	204	1,45	198	1,49	193	1,53	188	1,58	183	1,62	179	1,66	174	1,69	171	1,73	167	1,77	164	1,81
22-23	A	100	1,53	197	217	1,09	210	1,13	204	1,16	198	1,19	193	1,23	188	1,26	183	1,29	179	1,32	174	1,35	171	1,39	167	1,42	164	1,45