



TENSIONES Y FLECHAS

CONDUCTOR DE FASE: : LA-56 propio

Diámetro (mm): 9,45

Coef. Dilatación (°C): 1,91E-5

Peso (Kg/m): 0,189

Mod. Elasticidad (Kg/mm2): 8056

Sección (mm2): 54,6

Carga Rotura (Kg): 1672

						Zona A	Zona B	Zona C		Zona A	Zona B	Zona C	Zona A	Zona B		Zona C		Tens. (50°C)		Tens.(15°C+V)		Tens.(0°C+H)							
Vano	Zona	Longitud Vano (m)	Desnivel de conductores (m)	Vano Regulación (m)	Tensión máxima (Kg.)	EDS 15°C (%)	EDS 10°C (%)	EDS 10°C (%)	CHS (%)	Tensión (Kg) -5°C + 1/2V	Tensión (Kg) -10°C + 1/2V	Tensión (Kg) -15°C + 1/2V	Tensión (Kg) -5°C+V	Tensión (Kg) -10°C+V	Tensión (Kg) -15°C+H	Tensión (Kg) -15°C+V	Tensión (Kg) -20°C+H	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Flecha mínima (m)	Flecha máxima (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)		
1-2	A	240	4,15	213	549	11,31	---	---	12,48	348	---	---	549	---	---	---	---	164	8,29	516	8,51			6,53	8,51				
2-3	A	167	3,65	213	549	11,31	---	---	12,48	348	---	---	549	---	---	---	---	164	4,01	516	4,11			3,16	4,11				
3-4	A	241	1,09	234	549	11,13	---	---	12,06	342	---	---	549	---	---	---	---	165	8,31	521	8,5			6,82	8,5				
4-5	A	218	-1,93	234	549	11,13	---	---	12,06	342	---	---	549	---	---	---	---	165	6,79	521	6,95			5,57	6,95				
5-6	A	240	0,82	234	549	11,13	---	---	12,06	342	---	---	549	---	---	---	---	165	8,24	521	8,43			6,76	8,43				
6-7	A	124	2,19	186	549	11,68	---	---	13,35	358	---	---	549	---	---	---	---	163	2,23	509	2,3			1,63	2,3				
7-8	A	235	-4,64	186	549	11,68	---	---	13,35	358	---	---	549	---	---	---	---	163	8,03	509	8,27			5,85	8,27				
8-9	A	124	-10,28	186	549	11,68	---	---	13,35	358	---	---	549	---	---	---	---	163	2,24	509	2,31			1,63	2,31				
9-10	A	127	1,66	192	548	11,57	---	---	13,09	355	---	---	548	---	---	---	---	163	2,34	510	2,41			1,74	2,41				
10-11	A	166	-1,02	192	548	11,57	---	---	13,09	355	---	---	548	---	---	---	---	163	4	510	4,11			2,98	4,11				
11-12	A	169	-0,46	192	548	11,57	---	---	13,09	355	---	---	548	---	---	---	---	163	4,14	510	4,26			3,08	4,26				
12-13	A	159	2,15	192	548	11,57	---	---	13,09	355	---	---	548	---	---	---	---	163	3,67	510	3,77			2,73	3,77				

Proyecto:



TENSIONES Y FLECHAS

CONDUCTOR DE FASE: : LA-56 propio

Diámetro (mm): 9,45

Coef. Dilatación (°C): 1,91E-5

Peso (Kg/m): 0,189

Mod. Elasticidad (Kg/mm2): 8056

Sección (mm2): 54,6

Carga Rotura (Kg): 1672

						Zona A	Zona B	Zona C		Zona A	Zona B	Zona C	Zona A	Zona B		Zona C		Tens. (50°C)		Tens.(15°C+V)		Tens.(0°C+H)							
Vano	Zona	Longitud Vano (m)	Desnivel de conductores (m)	Vano Regulación (m)	Tensión máxima (Kg.)	EDS 15°C (%)	EDS 10°C (%)	EDS 10°C (%)	CHS (%)	Tensión (Kg) -5°C + 1/2V	Tensión (Kg) -10°C + 1/2V	Tensión (Kg) -15°C + 1/2V	Tensión (Kg) -5°C+V	Tensión (Kg) -10°C+V	Tensión (Kg) -15°C+H	Tensión (Kg) -15°C+V	Tensión (Kg) -20°C+H	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)	Flecha mínima (m)	Flecha máxima (m)	Tensión (Kg.)	Flecha (m)		
13-14	A	240	-3,28	192	548	11,57	---	---	13,09	355	---	---	548	---	---	---	---	163	8,36	510	8,6			6,22	8,6				
14-15	A	240	-6,01	192	548	11,57	---	---	13,09	355	---	---	548	---	---	---	---	163	8,36	510	8,6			6,22	8,6				
15-16	A	144	-3,61	192	548	11,57	---	---	13,09	355	---	---	548	---	---	---	---	163	3,01	510	3,09			2,24	3,09				
16-17	A	166	4,78	166	552	12,22	---	---	14,58	373	---	---	552	---	---	---	---	162	4,01	505	4,15			2,67	4,15				
17-18	A	237	4	197	549	11,52	---	---	12,97	354	---	---	549	---	---	---	---	164	8,13	512	8,36			6,13	8,36				
18-19	A	213	-0,08	197	549	11,52	---	---	12,97	354	---	---	549	---	---	---	---	164	6,56	512	6,75			4,95	6,75				
19-20	A	225	1,32	197	549	11,52	---	---	12,97	354	---	---	549	---	---	---	---	164	7,32	512	7,53			5,52	7,53				
20-21	A	151	2,39	197	549	11,52	---	---	12,97	354	---	---	549	---	---	---	---	164	3,3	512	3,39			2,49	3,39				
21-22	A	112	2,89	197	549	11,52	---	---	12,97	354	---	---	549	---	---	---	---	164	1,81	512	1,86			1,36	1,86				
22-23	A	100	1,53	197	549	11,52	---	---	12,97	354	---	---	549	---	---	---	---	164	1,45	512	1,49			1,09	1,49				

Proyecto: