BiblioFlow — Change request CR-BF-01

Report di esecuzione dei test sulle parti aggiunte e modificate

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software — A.A. 2025/2026

Gruppo

Mario Celzo — NF22500193

Renato Mancino — NF22500242

Alfonso Maria Ferrara — NF22500210

Repository: https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app — codice verificato al commit `1730b23`

Data: 13 ottobre 2026

Indice

Identificazione..... 3

Ambiente..... 3

Comandi eseguiti..... 3

Esito complessivo locale..... 3

Evidenza CI sulla stessa revisione di main..... 4

Esiti dei casi AGGIUNTI..... 4

Esiti dei casi MODIFICATI..... 5

Criteri di accettazione CA-01…CA-05..... 5

Conclusione BIB-61..... 5

Identificazione

Campo	Valore
Task	BIB-61 — Report di esecuzione dei test sulle parti modificate
Fase	6 — test post-modifica e regressione
Commit applicativo verificato	`adc5e30639d1e66aa84df88194979bcd443282ed`
Branch applicativo	`origin/main` dopo i merge delle Fasi 4 e 5
Data esecuzione locale	4 settembre 2026, Europe/Rome
Specifica	BIB-60, `docs/test/spec-post-modifica.md` in PR #43

Ambiente

Componente	Versione / configurazione
Sistema operativo locale	Windows 11 Pro `10.0.26200`
Node.js	`v22.12.0`
npm	`10.9.0`
Git	`2.50.1.windows.1`
Docker Engine	`29.1.3`
Database	PostgreSQL `16-alpine`, effimero, loopback `127.0.0.1:5433`
ORM	Prisma `7.10.0`
Test runner	Vitest `4.1.11`

Il database è stato creato con `npm run test:db:prepare`: le sette migrazioni versionate sono state applicate con successo, lo schema è stato riallineato e la fixture minima è stata caricata. Il primo tentativo ha correttamente fallito quando Docker Desktop non era attivo; dopo l'avvio e la rimozione di un vecchio container di test spento appartenente al worktree `bib-49`, la preparazione è terminata senza errori. Non è stato usato il database Supabase condiviso.

Comandi eseguiti

```
npm ci
npm run test:db:prepare
$env:DATABASE_URL='postgresql://biblioflow_test@127.0.0.1:5433/biblioflow_test?
schema=public'
npm test
npm run lint
npx tsc --noEmit
npm run build
npm audit --audit-level=high
```

I valori locali di `NEXTAUTH_SECRET` e `CRON_SECRET` erano placeholder effimeri non di produzione e non sono stati salvati nel repository.

Esito complessivo locale

```
Test Files  21 passed (21)
Tests       179 passed | 2 expected fail (181)
Duration    3.72s
```

Controllo	Esito	Dettaglio
Installazione	PASS	863 pacchetti installati con `npm ci`; Prisma Client generato
Migrazioni/fixture	PASS	7/7 migrazioni; database sincronizzato; fixture caricata
Suite post-modifica	PASS tecnico	21/21 file; 179 pass; 2 expected fail; exit

Controllo	Esito	Dettaglio
		code 0
Lint	PASS	0 errori, 24 warning preesistenti
TypeScript	PASS	0 errori
Build Next.js	PASS	compilazione, typecheck e 43 pagine statiche completati
Audit high/critical	PASS	0 high/critical; 2 moderate (`@humanfs/node`, `qs`)

I warning di lint, le deprecazioni Sentry/Next middleware e le due vulnerabilità moderate non sono stati corretti: sono fuori dal perimetro documentale di BIB-61 e non rendono rosso alcun gate definito dalla pipeline.

Evidenza CI sulla stessa revisione di `main`

La GitHub Actions run 33787431551 ha verificato lo stesso commit `adc5e30` su Ubuntu 24.04, Node 20.20.2 e PostgreSQL 16. Tutti i cinque job si sono conclusi con `success`:

Job	Esito	Evidenza
test	PASS	log job — 21 file passati
lint	PASS	log job
typecheck	PASS	log job
build	PASS	log job
audit	PASS	log job

Esiti dei casi AGGIUNTI

Area / famiglia	Casi	Esito	Criteri
Fase 2 — vincoli DB e dominio	41	41 conformi	CA-01, CA-02, CA-03, CA-04, CA-05
Fase 3 — API auth/ownership e concorrenza	8	8 conformi	CA-01, CA-02
Fase 4 — automazioni, notifiche e realtime	72	72 conformi	CA-04, CA-05, CA-06
Fase 5 — admin e UI, esclusi i target BIB-57	58	58 conformi	CA-01, CA-03, CA-04, CA-05, CA-06
BIB-57 — target `TC-BIB57-051` e `054`	2	**expected fail**	CA-01 non completamente soddisfatto
Totale	**181**	**179 conformi, 2 target non soddisfatti**	

Gli `expected fail` non sono flakiness né errori d'ambiente. Vitest li considera esiti attesi perché sono dichiarati con `it.fails`, ma descrivono requisiti di sicurezza ancora mancanti:

1. `TC-BIB57-051`: uno STUDENTE su `GET /api/admin/posti/[id]` dovrebbe ricevere 403, mentre il route handler verifica soltanto l'esistenza della sessione;
2. `TC-BIB57-054`: uno STUDENTE su `GET /api/admin/richieste` dovrebbe ricevere 403; lo stesso handler non protegge neppure il `PATCH` senza sessione, come caratterizzato da `TC-BIB57-052` e `TC-BIB57-053`.

Esiti dei casi MODIFICATI

ID baseline	Esito post-modifica	Evidenza principale
`TC-PRE-001`	PASS	identità sessione + `TC-BIB31-001` transazione `Serializable`
`TC-PRE-002`	PASS	validazione centralizzata prima delle scritture
`TC-PRE-003`	PASS	`TC-BIB27-012-013`
`TC-PRE-004`	PASS, differenza voluta	`TC-BIB27-005`: intervallo invertito ora rifiutato
`TC-PRE-005`	PASS	BIB-24 DB, BIB-31 e concorrenza reale
`TC-PRE-006`	PASS	ownership e promozione idempotente su cancellazione
`TC-PRE-007`	PASS, differenza voluta	data e campo `Time` ricomposti correttamente
`TC-PRE-008`	PASS	percorso legacy sottoposto a sessione/ownership/stati
`TC-PRE-009`	PASS	estensione con regole centralizzate e conflitto coerente
`TC-PRE-010`	PASS, differenza voluta	durata calcolata sul giorno della prenotazione
`TC-PRE-021`	PASS	`TC-BIB49-001-004`, promozione dopo cancellazione admin
`TC-PRE-023`	PASS	payload non autorevole + proposta ingresso in coda
`TC-PRE-024`	PASS	percorso libero invariato e percorso conflitto→coda aggiunto
`PRE-AUT-003`	PASS	`TC-BIB40-001-007`, `TC-BIB47-001-004`

Criteri di accettazione CA-01…CA-05

CA	Evidenza eseguita	Valutazione
CA-01 — accesso	BIB-26; auth API Fase 3; BIB-51; BIB-56; BIB-57	**PARZIALE**: i flussi prenotazione/coda e la maggioranza delle rotte admin sono conformi; restano i gap BIB-57 sopra descritti
CA-02 — concorrenza	BIB-24 DB; BIB-27/31; due casi PostgreSQL concorrenti con round ripetuti	**PASS**
CA-03 — lista d'attesa	BIB-23 DB; BIB-31; BIB-52/53/54	**PASS**
CA-04 — riassegnazione	BIB-31/40/41/44/47/49/58	**PASS**
CA-05 — tracciabilità	BIB-31/42/45/46/47/58	**PASS**

Conclusione BIB-61

La suite post-modifica e tutti i gate tecnici sono riproducibili e verdi. CA-02, CA-03, CA-04 e CA-05 dispongono di prove positive complete. CA-01 dispone di copertura automatizzata, ma non può essere dichiarato integralmente soddisfatto: i due `expected fail` sono evidenza di un gap funzionale, non test ignorati.

Il report di regressione BIB-62 deve ora verificare i 20 casi invariati. La verifica finale BIB-63 dovrà mantenere CA-01 in stato non conforme finché i route handler di competenza admin non saranno corretti dal responsabile d'area o formalmente esclusi dal perimetro della change request.