The 1975 ACM Turing Award was presented jointly to Allen Newell and Herbert A. Simon at the ACM Annual Conference in Minneapolis, October 20. In introducing the recipients, Bernard A. Galler, Chairman of the Turing Award Committee, read the following citation:

"It is a privilege to be able to present the ACM Turing Award to two friends of long standing, Professors Allen Newell and Herbert A. Simon, both of Carnegie-Mellon University.

"In joint scientific efforts extending over twenty years, initially in collaboration with J.C. Shaw at the RAND Corporation, and subsequently with numerous faculty and student colleagues at Carnegie-Mellon University, they have made basic contributions to artificial intelligence, the psychology of human cognition, and list processing.

"In artificial intelligence, they contributed to the establishment of the field as an area of scientific endeavor, to the development of heuristic programming generally, and of heuristic search, means-ends analysis, and methods of induction, in particular; providing demonstrations of the sufficiency of these mechanisms to solve interesting problems.


"In psychology, they were principal instigators of the idea that human cognition can be described in terms of a symbol system, and they have developed detailed theories for human problem solving, verbal learning and inductive behavior in a number of task domains, using computer programs embodying these theories to simulate the human behavior.

"They were apparently the inventors of list processing, and have been major contributors to both software technology and the development of the concept of the computer as a system of manipulating symbolic structures and not just as a processor of numerical data.

"It is an honor for Professors Newell and Simon to be given this award, but it is also an honor for ACM to be able to add their names to our list of recipients, since by their presence, they will add to the prestige and importance of the ACM Turing Award."

Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search

Allen Newell and Herbert A. Simon





Computer science is the study of the phenomena surrounding computers. The founders of this society understood this very well when they called themselves the Association for Computing Machinery. The machine—not just the hardware, but the programmed, living machine—is the organism we study.

This is the tenth Turing Lecture. The nine persons who preceded us on this platform have presented nine different views of computer science. For our organism, the machine, can be studied at many levels and from many sides. We are deeply honored to appear here today and to present yet another view, the one that has permeated the scientific work for which we have been

Key Words and Phrases: symbols, search, science, computer science, empirical, Turing, artificial intelligence, intelligence, list processing, cognition, heuristics, problem solving.

CR Categories: 1.0, 2.1, 3.3, 3.6, 5.7.

Copyright © 1976, Association for Computing Machinery, Inc. General permission to republish, but not for profit, all or part of this material is granted provided that ACM's copyright notice is given and that reference is made to the publication, to its date of issue, and to the fact that reprinting privileges were granted by permission of the Association for Computing Machinery.

The authors' research over the years has been supported in part by the Advanced Research Projects Agency of the Department of Defense (monitored by the Air Force Office of Scientific Research) and in part by the National Institutes of Mental Health.

Authors' address: Carnegie-Mellon University, Pittsburgh.

O Prêmio ACM Turing de 1975 foi entregue conjuntamente a Allen Newell e Herbert A. Simon na Conferência Anual da ACM em Mimeapolis, em 20 de outubro. Ao apresentar os ganhadores, Bernard A. Gaiter, Presidente do Turing Award Cotamittee, leu o bloco %l abaixo da citação:

"É um privilégio poder entregar o Prêmio ACM Turing a dois amigos de longa data, os professores Allen Newell e Herbert A. Simon, ambos da Carnegie-Mellon University.

"Em esforços científicos conjuntos que se estendem por mais de vinte anos, inicialmente em colaboração com J.C. Shaw, da RAND Corporation, e posteriormente com numerosos professores e colegas estudantes da Carnegie-Mellon University, eles fizeram contribuições básicas para a inteligência artificial, a psicologia da cognição humana e o processamento de listas.

"Na inteligência artificial, contribuíram para o estabelecimento do campo como uma área de esforço científico, para o desenvolvimento da programação heurística em geral, e da pesquisa heurística, da análise de meios-fins e dos métodos de indução, em particular; fornecendo demonstrações da suficiência desses mecanismos para resolver problemas interessantes.


"Na psicologia, eles foram os principais instigadores da ideia de que a cognição humana pode ser descrita em termos de um sistema de símbolos, e desenvolveram teorias detalhadas sobre resolução de problemas humanos, aprendizagem verbal e comportamento indutivo em vários domínios de tarefas, usando programas de computador que incorporam essas teorias para simular o comportamento humano,

"Eles foram aparentemente os inventores do processamento de listas e foram os principais contribuintes tanto para a tecnologia de software como para o desenvolvimento do conceito do computador como um sistema de manipulação de estruturas simbólicas e não apenas como um processador de dados numéricos.

"É uma honra para os professores Newell e Simon receberem este prêmio, mas também é uma honra para a ACM poder adicionar seus nomes à nossa lista de ganhadores, pois com sua presença eles aumentarão o prestígio e a importância do Prêmio ACM Turing."

Completer Science asEmp rical Inquiry: Símbolos e Pesquisa

Allen Newel1 e Herbert A. Simon





A ciência da computação é o estudo dos fenômenos que cercam os computadores. Os fundadores desta sociedade entenderam isso muito bem quando se autodenominaram Association for Computing Machinery. A máquina – não apenas o hardware, mas a máquina viva e programada – é o organismo que estudamos.

Esta é a décima Palestra Turing. As nove pessoas que nos precederam nesta plataforma apresentaram nove visões diferentes da ciência da computação. Pois nosso organismo, a máquina, pode ser estudado em muitos níveis e de muitos lados. Estamos profundamente honrados por aparecer aqui hoje e apresentar mais uma visão, aquela que tem permeado o trabalho científico para o qual temos sido

Palavras-chave e frases: símbolos, pesquisa, ciência, ciência da computação, empírico, Turing, inteligência artificial, inteligência, processamento de listas, cognição, heurística, resolução de problemas.

Categorias CR: 1,0, 2,1, 3,3, 3,6, 5,7.

Copyright © 1976, Association for Computing Machinery, Inc. A permissão geral para republicar, mas sem fins lucrativos, todo ou parte deste material é concedida, desde que o aviso de direitos autorais da ACM seja fornecido e que seja feita referência à publicação,

à data de sua emissão e ao fato de que os privilégios de reimpressão foram concedidos com permissão da Association for Computing Machinery.

A pesquisa dos autores ao longo dos anos foi apoiada em parte pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa (monitorada pelo Escritório de Pesquisa Científica da Força Aérea) e e m parte pelos Institutos Nacionais de Saúde Mental.

Endereço dos autores: Carnegie-Mellon University, Pittsburgh.

cited. We wish to speak of computer science as empirical inquiry.

Our view is only one of many; the previous lectures make that clear. However, even taken together the lectures fail to cover the whole scope of our science. Many fundamental aspects of it have not been represented in these ten awards. And if the time ever arrives, surely not soon, when the compass has been boxed, when computer science has been discussed from every side, it will be time to start the cycle again. For the hare as lecturer will have to make an annual sprint to overtake the cumulation of small, incremental gains that the tortoise of scientific and technical development has achieved in his steady march. Each year will create a new gap and call for a new sprint, for in science there is no final word.

Computer science is an empirical discipline. We would have called it an experimental science, but like astronomy, economics, and geology, some of its unique forms of observation and experience do not fit a narrow stereotype of the experimental method. None the less, they are experiments. Each new machine that is built is an experiment. Actually constructing the machine poses a question to nature; and we listen for the answer by observing the machine in operation and analyzing it by all analytical and measurement means available. Each new program that is built is an expermient. It poses a question to nature, and its behavior offers clues to an answer. Neither machines nor programs are black boxes; they are artifacts that have been designed, both hardware and software, and we can open them up and look inside. We can relate their structure to their behavior and draw many lessons from a single experiment. We don't have to build 100 copies of, say, a theorem prover, to demonstrate statistically that it has not overcome the combinatorial explosion of search in the way hoped for. Inspection of the program in the light of a few runs reveals the flaw and lets us proceed to the next attempt.

We build computers and programs for many reasons. We build them to serve society and as tools for carrying out the economic tasks of society. But as basic scientists we build machines and programs as a way of discovering new phenomena and analyzing phenomena we already know about. Society often becomes confused about this, believing that computers and programs are to be constructed only for the economic use that can be made of them (or as intermediate items in a developmental sequence leading to such use). It needs to understand that the phenomena surrounding computers are deep and obscure, requiring much experimentation to assess their nature. It needs to understand that, as in any science, the gains that accrue from such experimentation and understanding pay off in the permanent acquisition of new techniques; and that it is these techniques that will create the instruments to help society in achieving its goals.

Our purpose here, however, is not to plead for understanding from an outside world. It is to examine one aspect of our science, the development of new basic understanding by empirical inquiry. This is best done by illustrations. We will be pardoned if, presuming upon the occasion, we choose our examples from the area of our own research. As will become apparent, these examples involve the whole development of artificial intelligence, especially in its early years. They rest on much more than our own personal contributions. And even where we have made direct contributions, this has been done in cooperation with others. Our collaborators have included especially Cliff Shaw, with whom we formed a team of three through the exciting period of the late fifties. But we have also worked with a great many colleagues and students at Carnegie-Mellon University.

Time permits taking up just two examples. The first is the development of the notion of a symbolic system. The second is the development of the notion of heuristic search. Both conceptions have deep significance for understanding how information is processed and how intelligence is achieved. However, they do not come close to exhausting the full scope of artificial intelligence, though they seem to us to be useful for exhibiting the nature of fundamental knowledge in this part of computer science.

I. Symbols and Physical Symbol Systems

One of the fundamental contributions to knowledge of computer science has been to explain, at a rather basic level, what symbols are. This explanation is a scientific proposition about Nature. It is empirically derived, with a long and gradual development.

Symbols lie at the root of intelligent action, which is, of course, the primary topic of artificial intelligence. For that matter, it is a primary question for all of computer science. For all information is processed by computers in the service of ends, and we measure the intelligence of a system by its ability to achieve stated ends in the face of variations, difficulties and complexities posed by the task environment. This general investment of computer science in attaining intelligence is obscured when the tasks being accomplished are

citado. Queremos falar da ciência da informação como algo empírico de forma intrincada.

)u~ view é apenas um de Jmu~y; as palestras prcx.ious m:xkc th~,l clc~r. }lowcvcr, c,/cn takeli juntos telha gelo[kl[cs falham ~para cobrir todo o escopo de nossa ciência. Muitos aspectos Rmdamcntai de "ele não foram represutados a ~ aqueles tun ~ ts ~ ards, Aml na hora em que o cvcr chega, certamente mentira (booi !, que o coill [) ass tem bcc ~] encaixotado ~ w)le ~ l coln- ptm: r sck'uce foi (c~l discutido de todos os lados, será bc tinnt t~ Iniciar ciclo de bloco ;l~xliN. t:::;oy o hsYc ~ts lectiltcr s'~ili l~avc para nmk~: ~.tt~anual s prim to o~ert~.~kc a acumulação de srmdt, i~}cremcntal ganha até você~t a tartaruga do desenvolvimento científico e técnico~ll i~conforme alcançado em seu estudo difícil, }}cada guerra criará uma~nova lacuna a~rcl call For :x new sprint, Para irt science existe a palavra rio ihml.

(A ciência computacional não é uma disciplina empírica. Nós a teríamos chamado de ciência experi mental, mas como honou ~ y, cc' ~ u ~ omk: s, :rod gcolo.gy, algumas de suas formas uuiquc de observação e e xperiência não se enquadram em um estereótipo medular do Deus excrimcial. No entanto, eles são uxpt'rimcuts. }} Esse novo nmchinc que é construído é um experimento. Atua~Aly cons/ructi~g a máquina coloca◁qucStioI1 para ~ l,.'Htlre; atld ouvimos a resposta observando a operação machhle irl e analisando-a por~dl amdytic:~l amt me,inurement mcuns disponíveis. Cada novo programa:.~ m que é construído é :u~l cxpcrmient, Ele representa um ctucsticm h) ~ra:h~ic. e ~ rd seu bchuvior de cidades de lkxs para arl u, swcr. Nuithcr machi~lcs nem progr,:m~s são caixas pretas: eles são artiIi~cl.s que têm bccn dcsigi~cd, ambos hi~rdwarc ',ill<:] SO]'{w;~ue, todos nós,ca~r abrir espinho E olhando para cima, podemos relacionar sua estrutura com seu bc-huvi„n' .e tirar muitas lições de um único experimento. Não precisamos construir 100 cópias de, digamos, um provador thcoreln, para concluir estatisticamente que ele não superou a explosão co mbinada da pesquisa da maneira esperada. A inspeção do programa à luz de uma execução R:w revela a falha e nos permite arquivar em seguida um ttcntpt.

Construímos computadores e programas por vários motivos. Nós os construímos para servir a sociedade e como ferramentas para realizar as tarefas ccJoi} (])[~ic da s ociedade. Mas, como cientistas básicos, construímos máquinas e programas como forma de descobrir novos fenômenos e analisar fenômenos que já conhecemos. A sociedade muitas vezes fica confusa sobre isto, acreditando que os computadores e programas de discagem devem ser construídos apenas para o uso económico que pode ser feito deles (ou como itens intermediários numa sequência de desenvolvimento que leva a tal uso). Precisa compreender que os fenómenos que rodeiam os computadores são profundos e obscuros, exigindo muita experimentação para avaliar a sua natureza. Precisa compreender que, como em qualquer ciência, belos ganhos advêm da experimentação estúpida e da recompensa incompreensível na aquisição permanente de novas técnicas; e que são estas técnicas que criarão os instrumentos para ajudar a sociedade a alcançar os seus objectivos.

Nosso objetivo aqui, entretanto, não é pleitear a compreensão de um mundo exterior, mas examinar um aspecto de nossa ciência, o desenvolvimento de uma nova compreensão básica por meio da investigação empírica. 7 O que é melhor feito: por meio de ilustrações. Seremos perdoados se, presumindo a ocasião, escolhermos nossos exemplos na área de nossa própria pesquisa. Como ficará evidente, estes exemplos envolvem todo o desenvolvimento da inteligência artificial, especialmente nos seus primeiros anos. Eles dependem de muito mais do que nossas próprias contribuições pessoais. E mesmo onde fizemos contribuições diretas, isso foi feito em cooperação com outros. Nossos colaboradores incluíram especialmente Cliff Shaw, com quem formamos uma equipe de três pessoas durante o emocionante período do final dos anos 50. Mas também trabalhamos com muitos colegas e estudantes da Universidade Carnegie-Mellon.

O tempo permite que tomemos apenas dois exemplos. A primeira é o desenvolvimento da noção a partir de um sist ema simbólico. A segunda é o desenvolvimento da noção de pesquisa heurística. Ambas as concepções têm um significado profundo para entender como a informação é processada e como a inteligência é alcançada. Contudo, não chegam nem perto de esgotar todo o âmbito da inteligência artificial, embora nos pareçam úteis para demonstrar a natureza do conhecimento fundamental nesta parte da ciência da computação.

I. Símbolos e sistemas de símbolos físicos

Uma das contribuições fundamentais para o conhecimento da ciência da computação tem sido explicar, em um nível bastante básico, o que são os símbolos. Esta explicação é uma proposição científica sobre a Natureza. É derivado empiricamente, com um desenvolvimento longo e gradual.

Os símbolos estão na raiz da ação inteligente, que é, obviamente, o tema principal da inteligência artificial. Aliás, é uma questão fundamental para toda a ciência da computação. Pois toda a informação é processada por computadores ao serviço de fins, e medimos a inteligência de um sistema pela sua capacidade de atingir fins declarados face às variações, dificuldades e co mplexidades impostas pelo ambiente da tarefa. Este investimento geral da ciência da computação na obtenção de inteligência é obscurecido quando as tarefas que estão sendo realizadas são

limited in scope, for then the full variations in the environment can be accurately foreseen. It becomes more obvious as we extend computers to more global, complex and knowledge-intensive tasks—as we attempt to make them our agents, capable of handling on their own the full contingencies of the natural world.

Our understanding of the systems requirements for intelligent action emerges slowly. It is composite, for no single elementary thing accounts for intelligence in all its manifestations. There is no "intelligence principle," just as there is no "vital principle" that conveys by its very nature the essence of life. But the lack of a simple *deus ex machina* does not imply that there are no structural requirements for intelligence. One such requirement is the ability to store and manipulate symbols. To put the scientific question, we may paraphrase the title of a famous paper by Warren McCulloch [1961]: What is a symbol, that intelligence may use it, and intelligence, that it may use a symbol?

Laws of Qualitative Structure

All sciences characterize the essential nature of the systems they study. These characterizations are invariably qualitative in nature, for they set the terms within which more detailed knowledge can be developed. Their essence can often be captured in very short, very general statements. One might judge these general laws, due to their limited specificity, as making relatively little contribution to the sum of a science, were it not for the historical evidence that shows them to be results of the greatest importance.

The Cell Doctrine in Biology. A good example of a law of qualitative structure is the cell doctrine in biology, which states that the basic building block of all living organisms is the cell. Cells come in a large variety of forms, though they all have a nucleus surrounded by protoplasm, the whole encased by a membrane. But this internal structure was not, historically, part of the specification of the cell doctrine; it was subsequent specificity developed by intensive investigation. The cell doctrine can be conveyed almost entirely by the statement we gave above, along with some vague notions about what size a cell can be. The impact of this law on biology, however, has been tremendous, and the lost motion in the field prior to its gradual acceptance was considerable.

Plate Tectonics in Geology. Geology provides an interesting example of a qualitative structure law, interesting because it has gained acceptance in the last decade and so its rise in status is still fresh in memory. The theory of plate tectonics asserts that the surface of the globe is a collection of huge plates—a few dozen in all—which move (at geological speeds) against, over, and under each other into the center of the earth, where they lose their identity. The movements of the plates account for the shapes and relative locations of the continents and oceans, for the areas of volcanic and earthquake activity, for the deep sea ridges, and so on. With a few additional particulars as to speed and size, the essential theory has been specified. It was of course not accepted until it succeeded in explaining a number of details, all of which hung together (e.g. accounting for flora, fauna, and stratification agreements between West Africa and Northeast South America). The plate tectonics theory is highly qualitative. Now that it is accepted, the whole earth seems to offer evidence for it everywhere, for we see the world in its terms.

The Germ Theory of Disease. It is little more than a century since Pasteur enunciated the germ theory of disease, a law of qualitative structure that produced a revolution in medicine. The theory proposes that most diseases are caused by the presence and multiplication in the body of tiny single-celled living organisms, and that contagion consists in the transmission of these organisms from one host to another. A large part of the elaboration of the theory consisted in identifying the organisms associated with specific diseases, describing them, and tracing their life histories. The fact that the law has many exceptions—that many diseases are not produced by germs—does not detract from its importance. The law tells us to look for a particular kind of cause; it does not insist that we will always find it.

The Doctrine of Atomism. The doctrine of atomism offers an interesting contrast to the three laws of qualitative structure we have just described. As it emerged from the work of Dalton and his demonstrations that the chemicals combined in fixed proportions, the law provided a typical example of qualitative structure: the elements are composed of small, uniform particles, differing from one element to another. But because the underlying species of atoms are so simple and limited in their variety, quantitative theories were soon formulated which assimilated all the general structure in the original qualitative hypothesis. With cells, tectonic plates, and germs, the variety of structure is so great that the underlying qualitative principle remains distinct, and its contribution to the total theory clearly discernible.

escopo limitado, pois então todas as variações no ambiente do carro? ser previsto com precisão. Torna-se mais óbvio à medida que estendemos os recursos para tarefas mais globais, complexas e intensivas em conhecimento, à medida que tentamos torná-los nossos agentes, capazes de lidar por conta própria com todas as contingências do mundo natural.

Nossa compreensão dos requisitos dos sistemas de ladrilhos para ação inteligente aumenta lentamente. É composto, pois nenhuma coisa elementar explica a inteligência em todas as suas manifestações. Não existe um "princípio de inteligência", assim como não existe um " princípio vital" que transmita, pela sua própria natureza, a essência da vida. Mas a falta de um simples dc'us' e£ tnachMa não implica que não existam requisitos estr uturais para a inteligência. Um desses requisitos é a capacidade de armazenar e manipular símbolos. Para colocar a questão científica, podemos parafrasear o título de um famoso artigo de Warren McCulloch [1961]: O que é um símbolo, para que a inteligência possa usá-lo, e a inteligência, para que possa usar um símbolo?

Leis da Estrutura Qualitativa Todas as ciências caracterizam t

natureza essencial dos sistemas que estudam. Estas caracterizações são invariavelmente de natureza qualitativa, pois estabelecem os termos dentro dos quais um conhecimento mais detalhado pode ser desenvolvido. A sua essência pode muitas vezes ser captada em declarações muito curtas e gerais. Poderíamos julgar que estas leis gerais, devido à sua especificidade limitada, contribuem relativamente pouco para a soma de uma ciência, não fosse a evidência histórica que mostra que são resultados da maior importância.

A Doutrina Celular em Biologia~ Um bom exemplo de uma lei de estrutura qualitativa é a doutrina celular em biologia, que afirma que o bloco de construção básico de todos os organismos vivos é a célula. As células apresentam uma grande variedade de formas, embora todas tenham um núcleo rodeado por protoplasma, o todo envolto por uma membrana. Mas esta estrutura interna não fez, historicamente, parte da especificação da doutrina celular; foi a especificidade subsequente desenvolvida por investigação intensiva. A doutrina da célula pode ser transmitida quase inteiramente pela afirmação que demos acima, juntamente com algumas noções vagas sobre o tamanho que uma célula pode ter. O impacto desta lei na biologia, no entanto, foi tremendo, e o movimento perdido no campo antes da sua aceitação gradual foi considerável.

Placas Tectônicas em Geologia. A geologia fornece um exemplo interessante de uma lei de estrutura qualitativa, interessante porque ganhou aceitação na última década e, portanto, a sua ascensão em estatuto ainda está fresca na memória. O

A teoria das placas tectônicas afirma que a superfície do globo é uma coleção de enormes placas - algumas dezenas ao todo que se movem (em velocidades geológicas) umas contra as outras, sobre e abaixo das outras, até o centro da Terra, onde perdem sua identidade. Os movimentos das placas explicam as formas e localizações relativas dos continentes e oceanos áridos, das áreas de atividade vulcânica e sísmica, das dorsais marítimas profundas, etc. América). A teoria das placas tectónicas é altamente qualitativa. Agora que é aceite, toda a Terra parece oferecer provas dela em todo o lado, pois vemos o mundo nos seus termos.

A Teoria Germânica da Doença. Faz pouco mais de um século que Pasteur enunciou a teoria dos germes das doenças, uma lei de estrutura qualitativa que produziu uma revolução na medicina. A teoria propõe que a maioria das doenças é causada pela presença e multiplicação no corpo de minúsculos organismos vivos unicelulares, e que o contágio consiste na transmissão desses organismos de um hospedeiro para outro. Grande parte da elaboração da teoria consistiu em identificar os organismos associados a doenças específicas, descrevê-los e traçar suas histórias de vida. O facto de a lei ter muitas excepções – que muitas doenças não são produzidas por germes – não diminui a s ua importância. A lei nos diz para tomarmos por um determinado tipo de causa; não insiste que sempre o encontraremos.

A Doutrina do Atomismo. A doutrina do atomismo oferece um contraste interessante com as três leis da estrutura qualitativa que acabamos de descrever. Como emergiu do trabalho de Dalton e das suas demonstrações de que os produtos químicos se combinavam em proporções fixas, a lei forneceu um exemplo típico de estrutura qualitativa: os elementos são compostos de partículas pequenas e uniformes, diferindo de um elemento para outro. Mas porque as espécies subjacentes de átomos são tão simples e limitadas na sua variedade, logo foram formuladas teorias quantitativas que assimilaram toda a estrutura geral na hipótese qualitativa original. No caso dos tectos, das placas tectónicas e dos germes, a variedade de estruturas é tão grande que o princípio qualitativo subjacente permanece distinto e a sua contribuição para a teoria total é claramente discernível.

Conclusion. Laws of qualitative structure are seen everywhere in science. Some of our greatest scientific discoveries are to be found among them. As the examples illustrate, they often set the terms on which a whole science operates.

Physical Symbol Systems

Let us return to the topic of symbols, and define a *physical symbol system*. The adjective "physical" denotes two important features: (1) Such systems clearly obey the laws of physics—they are realizable by engineered systems made of engineered components; (2) although our use of the term "symbol" prefigures our intended interpretation, it is not restricted to human symbol systems.

A physical symbol system consists of a set of entities, called symbols, which are physical patterns that can occur as components of another type of entity called an expression (or symbol structure). Thus, a symbol structure is composed of a number of instances (or tokens) of symbols related in some physical way (such as one token being next to another). At any instant of time the system will contain a collection of these symbol structures. Besides these structures, the system also contains a collection of processes that operate on expressions to produce other expressions: processes of creation, modification, reproduction and destruction. A physical symbol system is a machine that produces through time an evolving collection of symbol structures. Such a system exists in a world of objects wider than just these symbolic expressions themselves.

Two notions are central to this structure of expressions, symbols, and objects: designation and interpretation.

> *Designation.* An expression designates an object if, given the expression, the system can either affect the object itself or behave in ways dependent on the object.

In either case, access to the object via the expression has been obtained, which is the essence of designation.

> *Interpretation.* The system can interpret an expression if the expression designates a process and if, given the expression, the system can carry out the process.

Interpretation implies a special form of dependent action: given an expression the system can perform the indicated process, which is to say, it can evoke and execute its own processes from expressions that designate them.

A system capable of designation and interpretation, in the sense just indicated, must also meet a number of additional requirements, of completeness and closure. We will have space only to mention these briefly; all of them are important and have far-reaching consequences.

(1) A symbol may be used to designate any expression whatsoever. That is, given a symbol, it is not prescribed a priori what expressions it can designate. This arbitrariness pertains only to symbols; the symbol tokens and their mutual relations determine what object is designated by a complex expression. (2) There exist expressions that designate every process of which the machine is capable. (3) There exist processes for creating any expression and for modifying any expression in arbitrary ways. (4) Expressions are stable; once created they will continue to exist until explicitly modified or deleted. (5) The number of expressions that the system can hold is essentially unbounded.

The type of system we have just defined is not unfamiliar to computer scientists. It bears a strong family resemblance to all general purpose computers. If a symbol manipulation language, such as LISP, is taken as defining a machine, then the kinship becomes truly brotherly. Our intent in laying out such a system is not to propose something new. Just the opposite: it is to show what is now known and hypothesized about systems that satisfy such a characterization.

We can now state a general scientific hypothesis—a law of qualitative structure for symbol systems:

> *The Physical Symbol System Hypothesis.* A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action.

By "necessary" we mean that any system that exhibits general intelligence will prove upon analysis to be a physical symbol system. By "sufficient" we mean that any physical symbol system of sufficient size can be organized further to exhibit general intelligence. By "general intelligent action" we wish to indicate the same scope of intelligence as we see in humian action: that in any real situation behavior approprate to the ends of the system and adaptive to the demands of the environment can occur, within some limits of speed and complexity.

The Physical Symbol System Hypothesis clearly is a law of qualitative structure. It specifies a general class of systems within which one will find those capable of intelligent action.

This is an empirical hypothesis. We have defined a class of systems; we wish to ask whether that class accounts for a set of phenomena we find in the real world. Intelligent action is everywhere around us in the biological world, mostly in human behavior. It is a form of behavior we can recognize by its effects whether it is performed by humans or not. The hypothesis could indeed be false. Intelligent behavior is not so easy to produce that any system will exhibit it willy-nilly. Indeed, there are people whose analyses lead them to conclude either on philosophical or on scientific grounds that the hypothesis *is* false. Scientifically, one

Co~ilusão. As leis da estrutura qualitativa são vistas em t oda parte na ciência. Algumas de nossas maiores descobertas científicas podem ser encontradas entre eles. Como os exemplos ilustram, eles muitas vezes estabelecem os termos nos quais toda uma ciência opera,

Sistemas de Símbolos Físicos

Voltemos~ ao

O adjetivo "físico" assinala duas características importantes: (1) Tais sistemas obedecem claramente às leis da física; eles são realizáveis por sistemas projetados feitos de componentes projetados;

Um sistema de símbolos físicos consiste em um conjunto de entidades, chamadas símbolos, que são padrões físicos que podem ocorrer como componentes de outro tipo de entidade chamada expressão (ou estrutura de símbolo). Assim, uma estrutura de símbolo é composta por um número de instâncias (ou tokens) de símbolos relacionados de alguma forma física (como minério: token estando próximo a outro). A qualquer momento, o sistema conterá uma coleção de estruturas de símbolos d~c, se. reprodução e destruição. Um sistema de símbolos físicos é uma máquina que produz, ao longo do tempo, uma coleção evolutiva de estruturas de syntbot. Esse sistema existe em um mundo de objetos mais amplo do que apenas essas próprias expressões simbólicas.

Duas noções são centrais para esta estrutura de expressões, símbolos e objetos: designação e i nterprctatio,~.

> Desig, talião. Uma expressão designa um objeto se, dada a expressão, o sistema pode afetar o próprio objeto ou se comportar de maneira dependente do objeto.

1~ em qualquer caso, acesso ao objeto de bloco via. obteve-se a expressão, que é a essência da designação.

> lntepre/alimt. O sistema pode interpretar uma expressão se a expressão designar um processo e se, dada a expressão, o sistema puder realizar o processo.

A interpretação implica uma forma especial de ação dependente: dada uma expressão, o sistema executa o processo indicado, ou seja, pode evocar e executar seus próprios processos a partir de expressões que os designam,

Um sistema capaz de designação e interpretação, no sentido que acabamos de indicar, deve também atender a uma série de requisitos adicionais, de completude e fechamento. Teremos espaço apenas para mencioná-los brevemente; todos

deles são importantes e têm consequências de armazenamento em cache.

(t) Um símbolo poderá ser usado para designar qualquer expressão. Ou seja, dado um símbolo, não está prescrito a priori quais expressões ele pode designar. Esta arbitrariedade diz respeito apenas aos símbolos; os tokens de símbolos e suas relações mútuas determinam qual objeto; é designado por uma expressão cornpiex. (2) |'aqui existem expressões que designam todos os processos dos quais a máquina é capaz. (3) Existem processos para criar qualquer expressão e para modificar qualquer expressão de forma arbitrária. (4) As expressões são estáveis; uma vez criados, eles continuarão a existir até serem explicitamente modificados ou excluídos. (5) O número de expressões que o sistema fino pode conter é essencialmente ilimitado.

O "tipo de sistema que acabamos de definir não é familiar aos cientistas da computação. Ele tem uma forte semelhança familiar com computadores de uso geral. Se uma linguagem de manipulação de símbolos, como I.lSP, for considerada como definindo uma máquina, então o parentesco se torna verdadeiramente fraterno. Nossa intenção ao estabelecer tal sistema não é propor algo novo. Apenas o oposto: é mostrar o que agora é conhecido e hipotetizado sobre sistemas que satisfazem tal caracterização.

Podemos agora formular uma hipótese científica geral – uma lei de estrutura qualitativa para sistemas de símbolos:

> A hipótese do sistema de símbolos físicos. Um físico-. O sistema de símbolos ical possui os meios necessários e suficientes para a ação inteligente geral.

Por "necessário" queremos dizer que qualquer sistema que exiba inteligência geral provará, após análise, ser um sistema de símbolos físicos. Por "suficiente" queremos dizer~ que qualquer sistema de símbolos físicos de tamanho suficiente pode ser organizado posteriormente para exibir inteligência geral. Por "ação inteligente geral" desejamos indicar o mesmo escopo da inteligência como vemos na ação humana: que em qualquer situação real pode ocorrer um comportamento apropriado aos fins do sistema e às demandas do ambiente, dentro de alguns limites de velocidade e complexidade.

A hipótese do sistema de símbolos físicos é claramente uma lei de estrutura qualitativa. Especifica uma classe geral de sistemas dentro dos quais se encontrarão aqueles capazes de ação inteligente.

Esta é uma hipótese empírica. Definimos uma classe de sistemas; desejamos perguntar se essa classe explica um conjunto de fenómenos que encontramos no mundo real. A ação inteligente está em toda parte ao nosso redor no mundo biológico, principalmente no comportamento humano. É uma forma de comportamento que podemos reconhecer pelos seus efeitos, quer seja realizado por humanos ou não. A hipótese poderia de fato ser falsa. O comportamento inteligente não é tão fácil de produzir que qualquer sistema o exiba quer queira quer não. Na verdade, há pessoas cujas análises as levam a concluir, quer em bases filosóficas, quer em bases científicas, que a hipótese é falsa. Cientificamente, um

can attack or defend it only by bringing forth empirical evidence about the natural world.

We now need to trace the development of this hypothesis and look at the evidence for it.

Development of the Symbol System Hypothesis

A physical symbol system is an instance of a universal machine. Thus the symbol system hypothesis implies that intelligence will be realized by a universal computer. However, the hypothesis goes far beyond the argument, often made on general grounds of physical determinism, that any computation that is realizable can be realized by a universal machine, provided that it is specified. For it asserts specifically that the intelligent machine is a symbol system, thus making a specific architectural assertion about the nature of intelligent systems. It is important to understand how this additional specificity arose.

Formal Logic. The roots of the hypothesis go back to the program of Frege and of Whitehead and Russell for formalizing logic: capturing the basic conceptual notions of mathematics in logic and putting the notions of proof and deduction on a secure footing. This effort culminated in mathematical logic—our familiar propositional, first-order, and higher-order logics. It developed a characteristic view, often referred to as the "symbol game." Logic, and by incorporation all of mathematics, was a game played with meaningless tokens according to certain purely syntactic rules. All meaning had been purged. One had a mechanical, though permissive (we would now say nondeterministic), system about which various things could be proved. Thus progress was first made by walking away from all that seemed relevant to meaning and human symbols. We could call this the stage of formal symbol manipulation.

This general attitude is well reflected in the development of information theory. It was pointed out time and again that Shannon had defined a system that was useful only for communication and selection, and which had nothing to do with meaning. Regrets were expressed that such a general name as "information theory" had been given to the field, and attempts were made to rechristen it as "the theory of selective information"—to no avail, of course.

Turing Machines and the Digital Computer. The development of the first digital computers and of automata theory, starting with Turing's own work in the '30s, can be treated together. They agree in their view of what is essential. Let us use Turing's own model, for it shows the features well.

A Turing machine consists of two memories: an unbounded tape and a finite state control. The tape holds data, i.e. the famous zeroes and ones. The machine has a very small set of proper operations—read, write, and scan operations—on the tape. The read operation is not a data operation, but provides conditional branching to a control state as a function of the data under the read head. As we all know, this model contains the essentials of all computers, in terms of what they can do, though other computers with different memories and operations might carry out the same computations with different requirements of space and time. In particular, the model of a Turing machine contains within it the notions both of what cannot be computed and of universal machines—computers that can do anything that can be done by any machine.

We should marvel that two of our deepest insights into information processing were achieved in the thirties, before modern computers came into being. It is a tribute to the genius of Alan Turing. It is also a tribute to the development of mathematical logic at the time, and testimony to the depth of computer science's obligation to it. Concurrently with Turing's work appeared the work of the logicians Emil Post and (independently) Alonzo Church. Starting from independent notions of logistic systems (Post productions and recursive functions, respectively) they arrived at analogous results on undecidability and universality—results that were soon shown to imply that all three systems were equivalent. Indeed, the convergence of all these attempts to define the most general class of information processing systems provides some of the force of our conviction that we have captured the essentials of information processing in these models.

In none of these systems is there, on the surface, a concept of the symbol as something that *designates*. The data are regarded as just strings of zeroes and ones—indeed that data be inert is essential to the reduction of computation to physical process. The finite state control system was always viewed as a small controller, and logical games were played to see how small a state system could be used without destroying the universality of the machine. No games, as far as we can tell, were ever played to add new states dynamically to the finite control—to think of the control memory as holding the bulk of the system's knowledge. What was accomplished at this stage was half the principle of interpretation—showing that a machine could be run from a description. Thus, this is the stage of automatic formal symbol manipulation.

The Stored Program Concept. With the development of the second generation of electronic machines in the mid-forties (after the Eniac) came the stored program concept. This was rightfully hailed as a milestone, both conceptually and practically. Programs now can be data, and can be operated on as data. This capability is, of course, already implicit in the model of Turing: the descriptions are on the very same tape as the data. Yet the idea was realized only when machines acquired enough memory to make it practicable to locate actual programs in some internal place. After all, the Eniac had only twenty registers.

The stored program concept embodies the second

só podemos atacá-lo ou defendê-lo apresentando evidências empíricas sobre o mundo natural.

Precisamos rastrear o desenvolvimento dessa hipótese e examinar as evidências dela.

Desenvolvimento~ das hipóteses do sistema Symho~

Por tanto, a hipótese de sistema de símbolos implica que a inteligência será realizada por um computador universal. No entanto, a hipótese vai muito além do argumento, muitas vezes feito com base em bases gerais do determinismo físico, de que qualquer cálculo que seja realizável pode ser realizado por uma máquina universal, desde que seja especificado. importante compreender co mo surgiu esta especificidade adicional.

Lógica Formal. As raízes da hipótese remontam ao programa de Yrege e de Whitehead e Russell para formalizar a lógica: capturar as noções conceituais básicas da matemática na lógica e colocar as noções de prova e dedução em uma base segura. Esse esforço culminou na lógica matemática – nossa familiar lógica proposicional, de primeira ordem e de ordem superior. A lógica, e por incorporação de toda a matemática, era um jogo jogado co m fichas sem sentido, de acordo com certas regras puramente sintáticas. Todo o significado foi eliminado. Tinha-se um sistema mecânico, embora permissivo (diríamos agora não determinístico), sobre o qual várias coisas podiam ser provadas. Assim, o progresso foi feito primeiro afastando-se de tudo o que parecia relevante para o significado e os símbolos humanos. Poderíamos chamar isso de estágio de manipulação formal de símbolos.

Esta atitude geral está bem refletida no desenvolvimento da teoria da informação. Foi apontado repetidamente que Shannon havia definido um sistema que era útil apenas para comunicação e seleção, e que nada tinha a ver com significado. Lamentaram-se que um nome tão genérico como "teoria da informação" tivesse sido dado ao campo, e foram feitas tentativas para rebatizá-lo como " teoria da informação seletiva" – sem sucesso, é claro.

Máquinas de Turing e o computador digital. O desenvolvi mento dos primeiros computadores digitais e da teoria dos autómatos, começando com o trabalho do próprio Turing nos anos 30, pode ser tratado em conjunto. Eles concordam em sua visão do que é essencial. Vamos usar o modelo do próprio Turing, pois ele mostra bem as características.

Uma máquina de Turing consiste em duas memórias: uma fita ilimitada e um controle de estado finito. A fita contém dados, ou seja, os famosos zeros e uns. A máquina possui um conjunto muito pequeno de operações adequadas – operações de leitura, gravação e digitalização – na fita. A operação de leitura não é uma operação de dados, mas fornece condicional ramificando para um estado de controle em função dos dados sob o cabeçote de leitura. Como todos sabemos, este modelo contém o essencial de todos os computadores, em termos do que podem fazer, embora outros computadores com memórias e operações diferentes possam realizar os mesmos cálculos com diferentes requisitos de espaço e tempo. Em particular, o modelo de uma máquina de Turing contém as noções tanto do que não pode ser computado como de máquinas universais – computadores que podem fazer qualquer coisa que possa ser feito por qualquer máquina.

Deveríamos nos maravilhar com o fato de que dois dos nossos insights mais profundos sobre o processamento de informações tenham sido alcançados na década de 1930, antes do surgimento dos computadores modernos. É uma homenagem ao gênio de Alan Turing. É também um tributo ao desenvolvimento da lógica matemática da época e um testemunho da profundidade da obrigação da ciência da computação para com ela. Simultaneamente ao trabalho de Turing apareceu o trabalho dos lógicos Emil Post e (independentemente) Alonzo Church. Partindo de noções independentes de sistemas logísticos (pós-produções e funções recursivas, respectivamente) eles chegaram a resultados análogos sobre indecidibilidade e universalidade... resultados que logo demonstraram i mplicar que todos os três sistemas eram equivalentes. Na verdade, a convergência de todas estas tentativas de definir uma classe mais geral de sistemas de processamento de informação fornece alguma da força da nossa convicção de que captámos o essencial do processamento de informação nestes modelos.

Em nenhum destes sistemas existe, na superfície do azulejo, um conceito do símbolo como algo que designa. Os dados são considerados apenas sequências de zeros e uns – e a necessidade de que os dados sejam inertes é essencial para a redução da computação ao processo físico. O siste ma de controle estatal finito sempre foi visto como um pequeno controlador, e jogos lógicos eram jogados para ver quão pequeno um sistema estatal poderia ser usado sem destruir a universalidade da máquina. Até onde sabemos, nenhum jogo foi jogado para adicionar novos estados dinamicamente ao controle finito - ~pensar na memória de controle como contendo grande parte do conhecimento do sistema. O que foi conseguido nesta fase foi metade do princípio da interpretação – mostrar que uma máquina poderia funcionar a partir de uma descrição. Portanto, este é o estágio de manipulação automática de símbolos for mais.

O conceito de programa armazenado. Com o desenvolvimento da segunda geração de máquinas eletrônicas em meados da década de 1940 (após o Eniac), surgiu o conceito de programa armazenado. Isso foi justamente saudado como um marco, tanto conceitual quanto prático. Os programas agora podem ser dados e podem ser operados como dados. Esta capacidade já está, obviamente, implícita no modelo de Turing: as descrições estão na mesma fita que os dados. No entanto, a ideia só foi concretizada quando as máquinas adquiriram memória suficiente para tornar viável a localização de programas reais em algum local interno. Afinal, o Eniac tinha apenas vinte registros. O conceito de programa armazenado incorpora o segundo

half of the interpretation principle, the part that says that the system's own data can be interpreted. But it does not yet contain the notion of designation—of the physical relation that underlies meaning.

List Processing. The next step, taken in 1956, was list processing. The contents of the data structures were now symbols, in the sense of our physical symbol system: patterns that designated, that had referents. Lists held addresses which permitted access to other lists—thus the notion of list structures. That this was a new view was demonstrated to us many times in the early days of list processing when colleagues would ask where the data were—that is, which list finally held the collections of bits that were the content of the system. They found it strange that there were no such bits, there were only symbols that designated yet other symbol structures.

List processing is simultaneously three things in the development of computer science. (1) It is the creation of a genuine dynamic memory structure in a machine that had heretofore been perceived as having fixed structure. It added to our ensemble of operations those that built and modified structure in addition to those that replaced and changed content. (2) It was an early demonstration of the basic abstraction that a computer consists of a set of data types and a set of operations proper to these data types, so that a computational system should employ whatever data types are appropriate to the application, independent of the underlying machine. (3) List processing produced a model of designation, thus defining symbol manipulation in the sense in which we use this concept in computer science today.

As often occurs, the practice of the time already anticipated all the elements of list processing: addresses are obviously used to gain access, the drum machines used linked programs (so called one-plus-one addressing), and so on. But the conception of list processing as an abstraction created a new world in which designation and dynamic symbolic structure were the defining characteristics. The embedding of the early list processing systems in languages (the IPLs, LISP) is often decried as having been a barrier to the diffusion of list processing techniques throughout programming practice; but it was the vehicle that held the abstraction together.

LISP. One more step is worth noting: McCarthy's creation of LISP in 1959–60 [McCarthy, 1960]. It completed the act of abstraction, lifting list structures out of their embedding in concrete machines, creating a new formal system with S-expressions, which could be shown to be equivalent to the other universal schemes of computation.

Conclusion. That the concept of the designating symbol and symbol manipulation does not emerge until the mid-fifties does not mean that the earlier steps were either inessential or less important. The total concept is the join of computability, physical realizability (and by multiple technologies), universality, the symbolic representation of processes (i.e. interpretability), and, finally, symbolic structure and designation. Each of the steps provided an essential part of the whole.

The first step in this chain, authored by Turing, is theoretically motivated, but the others all have deep empirical roots. We have been led by the evolution of the computer itself. The stored program principle arose out of the experience with Eniac. List processing arose out of the attempt to construct intelligent programs. It took its cue from the emergence of random access memories, which provided a clear physical realization of a designating symbol in the address. LISP arose out of the evolving experience with list processing.

The Evidence

We come now to the evidence for the hypothesis that physical symbol systems are capable of intelligent action, and that general intelligent action calls for a physical symbol system. The hypothesis is an empirical generalization and not a theorem. We know of no way of demonstrating the connection between symbol systems and intelligence on purely logical grounds. Lacking such a demonstration, we must look at the facts. Our central aim, however, is not to review the evidence in detail, but to use the example before us to illustrate the proposition that computer science is a field of empirical inquiry. Hence, we will only indicate what kinds of evidence there is, and the general nature of the testing process.

The notion of physical symbol system had taken essentially its present form by the middle of the 1950's, and one can date from that time the growth of artificial intelligence as a coherent subfield of computer science. The twenty years of work since then has seen a continuous accumulation of empirical evidence of two main varieties. The first addresses itself to the *sufficiency* of physical symbol systems for producing intelligence, attempting to construct and test specific systems that have such a capability. The second kind of evidence addresses itself to the *necessity* of having a physical symbol system wherever intelligence is exhibited. It starts with Man, the intelligent system best known to us, and attempts to discover whether his cognitive activity can be explained as the working of a physical symbol system. There are other forms of evidence, which we will comment upon briefly later, but these two are the important ones. We will consider them in turn. The first is generally called artificial intelligence, the second, research in cognitive psychology.

Constructing Intelligent Systems. The basic paradigm for the initial testing of the germ theory of disease was: identify a disease; then look for the germ. An analogous paradigm has inspired much of the research in artificial intelligence: identify a task domain calling for intelligence; then construct a program for a digital computer

metade do princípio de interpretação, a parte que diz que os próprios dados do sistema podem ser interpretados. Mas ainda não contém a noção de designação da relação física subjacente ao significado.

Processamento de listas O próximo passo, dado em 1956, foi o processamento de listas. O conteúdo das estruturas de dados eram agora símbolos, no sentido do nosso sistema de símbolos físicos: padrões que designavam, que tinham referentes. I.ists mantinham endereços que permitiam acesso a outras listas, daí a criação de estruturas de lista. Que esta era uma visão nova foi-nos demonstrado muitas vezes nos primeiros dias do processamento ist, quando os colegas perguntavam onde estavam os dados - isto é, que lista continha finalmente as colecções de bits que constituíam o conteúdo do sistema. Eles acharam estranho que não existissem tais bits, existissem apenas símbolos que designavam ainda outras estruturas de símbolos.

O processamento de listas é simultaneamente três coisas no desenvolvimento da ciência da computação. (1) ~t é a criação de uma estrutura de memória dinâmica genuína em uma máquina que até então era percebida como tendo uma estrutura fixa. Acrescentou ao nosso conjunto de operações aquelas que construíram e modificaram estrutura, além daquelas que substituíram e alteraram conteúdo. (2) Foi uma demonstração inicial da abstração básica de que um computador consiste num conjunto de tipos de dados e num conjunto de operações próprias a esses tipos de dados, de modo que um sistema computacional deve empregar quaisquer tipos de dados que sejam apropriados à aplicação, independentemente da máquina subjacente. (3) O processamento de listas produziu um modelo de designação, definindo assim a manipulação de símbolos no sentido em que usamos este conceito hoje na ciência da computação.

Como muitas vezes ocorre, a prática da época já previa todos os elementos do processamento de listas: os endereços são obviamente usados para obter acesso, as baterias eletrônicas usavam programas vinculados (o chamado endereçamento um-mais-um), e assim por diante. Mas a concepção do processamento de listas como uma abstracção criou um novo mundo em que a designação e a estrutura simbólica dinâmica eram as características definidoras. A incorporação dos primeiros sistemas de processamento de listas em linguagens (os 1PLs, LISP) é frequentemente criticada como tendo sido uma barreira à difusão de técnicas de processamento de listas em toda a prática de programação; mas foi o veículo que manteve a abstração unida.

LISP° Mais um passo digno de nota: a criação do LISP por McCarthy em 1959-60 [McCarthy, 1960]. Ele completou o ato de abstração, retirando estruturas de lista de sua incorporação em máquinas concretas, criando um novo sistema formal com expressões S, que poderia ser demonstrado ser equivalente a outros esquemas universais de computação.

Conclusão. O facto de o conceito de símbolo de designação e de manipulação de símbolos só surgir em meados da década de 1950 não significa que os passos anteriores tenham sido desnecessários ou menos importantes. O total

co,lcept é a junção de computabilidade, realizabilidade física (e por múltiplas tecnologias), universalidade, a representação simbólica~m~tio~l de processos (ou seja, interpretação_biiidade), e~ fi~l:H]y, sylr~estítulo bólico~re e designação. Cada uma das etapas fornecia uma parte específica do todo.

O primeiro passo neste capítulo, ~inspirado por Turing, é teoricamente motivado, mas todos os outros têm profundas raízes empíricas. Fomos liderados pela evolução do próprio computador. O princípio do programa armazenado surgiu da experiência com o Eniac. O processamento I.ist surgiu da tentativa de construir programas inteligentes. Foi inspirado no surgimento das memórias de acesso aleatório, que proporcionaram uma clara realização física de um símbolo de designação no endereço. I.~SP surgiu da evolução da experiência com processamento de listas.

A evidência de
que chegamos

agora, às evidências da hipótese de que os sistemas de símbolos físicos são capazes de ação inteligente, e que a ação inteligente geral1 chama de ['ou um sistema de símbolos físicos. A hipótese do bloco é uma generalização empírica e não um teorema. Não conhecemos nenhuma forma de demonstrar a ligação entre os sistemas de símbolos e a inteligência em bases puramente lógicas. Na falta de tal demonstração, devemos olhar para os factos. O nosso objectivo central, contudo, não é rever as evidências em detalhe, mas usar o exemplo que temos diante de nós para ilustrar a proposição de que a ciência da computação é um campo de investigação empírica. Portanto, indicare mos apenas que tipos de evidências existem e a natureza geral do processo de teste.

A noção de sistema de símbolos físicos assumiu essencialmente a sua forma actual em meados da década de 1950 e pode-se datar dessa altura o crescimento da inteligência artificial como um subcampo coerente da ciência da computação. Os vinte anos de trabalho desde então testemunharam uma acumulação contínua de evidências empíricas de duas variedades principais. A primeira aborda a su~icie~cia dos sistemas de símbolos físicos para produzir inteligência, tentando construir e testar sistemas específicos que possuam tal capacidade. O segundo tipo de evidência refere-se à necessidade de se ter um sistema de símbolos físicos onde quer que a inteligência seja exibida. Começa com o Homem, o sistema inteligente mais conhecido por nós, e tenta descobrir se a sua actividade cognitiva pode ser explicada como o funcionamento de um sistema de símbolos físicos. Existem outras formas de evidência, que comentaremos brevemente mais tarde, mas estas duas são as mais importantes. Iremos considerá-los separadamente. A primeira é geralmente chamada de inteligência artificial, a segunda, pesquisa em psicologia cognitiva.

Construindo Sistemas Inteligentes. O paradigma básico para o teste inicial da teoria microbiana das doenças foi: identificar uma doença; então procure o germe. Um paradigma análogo inspirou grande parte da investigação em inteligência artificial: identificar um domínio de tarefa que exija inteligência; então construa um programa para um computador digital

that can handle tasks in that domain. The easy and well-structured tasks were looked at first: puzzles and games, operations research problems of scheduling and allocating resources, simple induction tasks. Scores, if not hundreds, of programs of these kinds have by now been constructed, each capable of some measure of intelligent action in the appropriate domain.

Of course intelligence is not an all-or-none matter, and there has been steady progress toward higher levels of performance in specific domains, as well as toward widening the range of those domains. Early chess programs, for example, were deemed successful if they could play the game legally and with some indication of purpose; a little later, they reached the level of human beginners; within ten or fifteen years, they began to compete with serious amateurs. Progress has been slow (and the total programming effort invested small) but continuous, and the paradigm of construct-and-test proceeds in a regular cycle—the whole research activity mimicking at a macroscopic level the basic generate-and-test cycle of many of the AI programs.

There is a steadily widening area within which intelligent action is attainable. From the original tasks, research has extended to building systems that handle and understand natural language in a variety of ways, systems for interpreting visual scenes, systems for hand-eye coordination, systems that design, systems that write computer programs, systems for speech understanding—the list is, if not endless, at least very long. If there are limits beyond which the hypothesis will not carry us, they have not yet become apparent. Up to the present, the rate of progress has been governed mainly by the rather modest quantity of scientific resources that have been applied and the inevitable requirement of a substantial system-building effort for each new major undertaking.

Much more has been going on, of course, than simply a piling up of examples of intelligent systems adapted to specific task domains. It would be surprising and unappealing if it turned out that the AI programs performing these diverse tasks had nothing in common beyond their being instances of physical symbol systems. Hence, there has been great interest in searching for mechanisms possessed of generality, and for common components among programs performing a variety of tasks. This search carries the theory beyond the initial symbol system hypothesis to a more complete characterization of the particular kinds of symbol systems that are effective in artificial intelligence. In the second section of this paper, we will discuss one example of a hypothesis at this second level of specificity: the heuristic search hypothesis.

The search for generality spawned a series of programs designed to separate out general problem-solving mechanisms from the requirements of particular task domains. The General Problem Solver (GPS) was perhaps the first of these; while among its descendants are such contemporary systems as PLANNER and CONNIVER. The search for common components has led to generalized schemes of representation for goals and plans, methods for constructing discrimination nets, procedures for the control of tree search, pattern-matching mechanisms, and language-parsing systems. Experiments are at present under way to find convenient devices for representing sequences of time and tense, movement, causality and the like. More and more, it becomes possible to assemble large intelligent systems in a modular way from such basic components.

We can gain some perspective on what is going on by turning, again, to the analogy of the germ theory. If the first burst of research stimulated by that theory consisted largely in finding the germ to go with each disease, subsequent effort turned to learning what a germ was—to building on the basic qualitative law a new level of structure. In artificial intelligence, an initial burst of activity aimed at building intelligent programs for a wide variey of almost randomly selected tasks is giving way to more sharply targeted research aimed at understanding the common mechanisms of such systems.

The Modeling of Human Symbolic Behavior. The symbol system hypothesis implies that the symbolic behavior of man arises because he has the characteristics of a physical symbol system. Hence, the results of efforts to model human behavior with symbol systems become an important part of the evidence for the hypothesis, and research in artificial intelligence goes on in close collaboration with research in information processing psychology, as it is usually called.

The search for explanations of man's intelligent behavior in terms of symbol systems has had a large measure of success over the past twenty years; to the point where information processing theory is the leading contemporary point of view in cognitive psychology. Especially in the areas of problem solving, concept attainment, and long-term memory, symbol manipulation models now dominate the scene.

Research in information processing psychology involves two main kinds of empirical activity. The first is the conduct of observations and experiments on human behavior in tasks requiring intelligence. The second, very similar to the parallel activity in artificial intelligence, is the programming of symbol systems to model the observed human behavior. The psychological observations and experiments lead to the formulation of hypotheses about the symbolic processes the subjects are using, and these are an important source of the ideas that go into the construction of the programs. Thus, many of the ideas for the basic mechanisms of GPS were derived from careful analysis of the protocols that human subjects produced while thinking aloud during the performance of a problem-solving task.

The empirical character of computer science is nowhere more evident than in this alliance with psy-

que pode lidar com tarefas nesse domínio. As tarefas fáceis e bem estruturadas foram inicialmente analisadas: quebra-cabeças e jogos, problemas de pesquisa operacional de agendamento e alocação de recursos, tarefas indutivas simples. Já foram construídos dezenas, se não centenas, de programas deste tipo, cada um capaz de alguma medida de acção inteligente no domínio apropriado.

É claro que a inteligência não é uma questão de tudo ou nada, e tem havido um progresso constante no sentido de níveis mais elevados de desempenho em domínios específicos, bem como no sentido de alargar a gama desses domínios. Os primeiros programas de xadrez, por exemplo, eram considerados bem-sucedidos se pudessem jogar o jogo legalmente e com alguma indicação de propósito; um pouco mais tarde, atingiram o nível de iniciantes humanos; dentro de dez ou quinze anos, começaram a competir com amadores sérios. O progresso tem sido lento (e o esforço total de programação investido é pequeno), mas contínuo, e o paradigma de construção e teste prossegue num ciclo regular - toda a actividade de investigação imitando a um nível macroscópico o ciclo básico de geração e teste de muitos dos programas de IA.

J'aqui está uma área cada vez maior dentro da qual a ação inteligente é alcançável. A partir das tarefas originais, a investigação estendeu-se à construção de sistemas que manuseiam e compreendem a linguagem natural de diversas maneiras, sistemas para interpretar cenas visuais, sistemas para coordenação olho-mão, sistemas que projetam, sistemas que escrevem progra mas de computador, sistemas para compreensão da fala - a lista é, se não interminável, pelo menos muito longa. Se existem limites além dos quais a hipótese não nos levará, eles ainda não se tornaram aparentes. Até ao presente, a taxa de progresso tem sido governada principalmente pela quantidade bastante modesta de recursos científicos que foram aplicados e pela necessidade inevitável de um esforço substancial de construção de sistema para cada novo grande empreendimento.

É claro que muito mais tem acontecido do que simplesmente uma acumulação de exemplos de sistemas inteligentes adaptados a domínios de tarefas específicos. Seria surpreendente e desagradável se se descobrisse que os programas de IA que executam estas diversas tarefas não tinham nada em comum além de serem instâncias de sistemas de símbolos físicos. Conseqüentemente, tem havido grande interesse na busca por mecanismos que possuam generalidade e por componentes comuns entre programas que executam uma variedade de tarefas. Esta busca leva a teoria além da hipótese inicial do sistema de símbolos para uma caracterização mais completa dos ti pos particulares de sistemas de símbolos que são eficazes na inteligência artificial. Na segunda seção deste artigo, discutiremos um exemplo de hipótese neste segundo nível de especificidade: a hipótese de busca heurística.

A busca pela generalidade gerou uma série de programas concebidos para separar os mecanismos gerais de resolução de problemas dos requisitos de domínios de tarefas específicos. O General Problem Solver (GPS) foi talvez o primeiro deles; enquanto entre seus descendentes estão sistemas contemporâneos como PLANNER e CONNIVER. A procura de componentes comuns levou a esquemas generalizados de representação de objectivos e planos, métodos para a construção de redes de discriminação, procedimentos para o controlo da procura em árvores, mecanismos de correspondência de padrões e sistemas de análise de linguagem. Estão atualmente em andamento experiências para encontrar dispositivos convenientes para representar sequências de tempo e tempo verbal, movimento, causalidade e assim por diante. Cada vez mais, torna-se possível montar grandes sistemas inteligentes de forma modular a partir de tais componentes básicos.

Podemos obter alguma perspectiva sobre o que está acontecendo recorrendo, novamente, à analogia da teoria dos germes. Se a primeira explosão de investigação estimulada por essa teoria consistiu em grande parte em encontrar o germe que acompanhava cada doença, o esforço subsequente voltou-se para a aprendizagem do que era um germe – para construir sobre a lei qualitativa básica um novo nível de estrutura, na inteligência artificial, uma explosão inicial de actividade destinada a construir programas inteligentes para uma ampla variedade de tarefas seleccionadas quase aleatoriamente está a dar lugar a uma investigação mais direccionada destinada a compreender os mecanismos comuns de tais sistemas.

A Modelagem do Comportamento Simbólico Humano. A hipótese do sistema de símbolos implica que o comportamento simbólico do homem surge porque ele tem as características de um sistema de símbolos físicos. Assim, os resultados dos esforços para modelar o comportamento humano com sistemas de símbolos tornam-se uma parte importante da evidência para a hipótese, e a investigação em inteligência artificial prossegue em estreita colaboração com a investigação em psicologia do processamento de informação, como é normalmente chamada.

A busca por explicações do comportamento inteligente do homem em termos de sistemas de símbolos teve grande sucesso nos últimos vinte anos; ao ponto em que a teoria do processamento de informação é o principal ponto de vista contemporâneo na psicologia cognitiva. Especialmente nas áreas de resolução de problemas, obtenção de conceitos e memória de longo prazo, os modelos de manipulação de símbolos dominam agora o cenário.

A pesquisa em psicologia do processamento de informação envolve dois tipos principais de atividade empírica. A primeira é a realização de observações e experimentos sobre o comportamento humano em tarefas que requerem inteligência. A segunda, muito semelhante à atividade paralela da inteligência artificial, é a programação de sistemas de símbolos para modelar o comportamento humano observado. As observações e experiências psicológicas levam à formulação de hipóteses sobre os processos simbólicos que os sujeitos estão utilizando, e estes são uma fonte importante das ideias que entram na construção dos programas. Assim, muitas das ideias para os mecanismos básicos do GPS foram derivadas da análise cuidadosa dos protocolos que os seres humanos produziram enquanto pensavam em voz alta durante a execução de uma tarefa de resolução de problemas.

O caráter empírico da ciência da computação não é mais evidente em nenhum lugar do que nesta aliança com a psicologia.

chology. Not only are psychological experiments required to test the veridicality of the simulation models as explanations of the human behavior, but out of the experiments come new ideas for the design and construction of physical symbol systems.

Other Evidence. The principal body of evidence for the symbol system hypothesis that we have not considered is negative evidence: the absence of specific competing hypotheses as to how intelligent activity might be accomplished—whether by man or machine. Most attempts to build such hypotheses have taken place within the field of psychology. Here we have had a continuum of theories from the points of view usually labeled "behaviorism" to those usually labeled "Gestalt theory." Neither of these points of view stands as a real competitor to the symbol system hypothesis, and this for two reasons. First, neither behaviorism nor Gestalt theory has demonstrated, or even shown how to demonstrate, that the explanatory mechanisms it postulates are sufficient to account for intelligent behavior in complex tasks. Second, neither theory has been formulated with anything like the specificity of artificial programs. As a matter of fact, the alternative theories are sufficiently vague so that it is not terribly difficult to give them information processing interpretations, and thereby assimilate them to the symbol system hypothesis.

Conclusion

We have tried to use the example of the Physical Symbol System Hypothesis to illustrate concretely that computer science is a scientific enterprise in the usual meaning of that term: that it develops scientific hypotheses which it then seeks to verify by empirical inquiry. We had a second reason, however, for choosing this particular example to illustrate our point. The Physical Symbol System Hypothesis is itself a substantial scientific hypothesis of the kind that we earlier dubbed "laws of qualitative structure." It represents an important discovery of computer science, which if borne out by the empirical evidence, as in fact appears to be occurring, will have major continuing impact on the field.

We turn now to a second example, the role of search in intelligence. This topic, and the particular hypothesis about it that we shall examine, have also played a central role in computer science, in general, and artificial intelligence, in particular.

II. Heuristic Search

Knowing that physical symbol systems provide the matrix for intelligent action does not tell us how they accomplish this. Our second example of a law of qualitative structure in computer science addresses this latter question, asserting that symbol systems solve problems by using the processes of heuristic search. This generalization, like the previous one, rests on empirical evidence, and has not been derived formally from other premises. However, we shall see in a moment that it does have some logical connection with the symbol system hypothesis, and perhaps we can look forward to formalization of the connection at some time in the future. Until that time arrives, our story must again be one of empirical inquiry. We will describe what is known about heuristic search and review the empirical findings that show how it enables action to be intelligent. We begin by stating this law of qualitative structure, the Heuristic Search Hypothesis.

> *Heuristic Search Hypothesis.* The solutions to problems are represented as symbol structures. A physical symbol system exercises its intelligence in problem solving by search—that is, by generating and progressively modifying symbol structures until it produces a solution structure.

Physical symbol systems must use heuristic search to solve problems because such systems have limited processing resources; in a finite number of steps, and over a finite interval of time, they can execute only a finite number of processes. Of course that is not a very strong limitation, for all universal Turing machines suffer from it. We intend the limitation, however, in a stronger sense: we mean *practically* limited. We can conceive of systems that are not limited in a practical way, but are capable, for example, of searching in parallel the nodes of an exponentially expanding tree at a constant rate for each unit advance in depth. We will not be concerned here with such systems, but with systems whose computing resources are scarce relative to the complexity of the situations with which they are confronted. The restriction will not exclude any real symbol systems, in computer or man, in the context of real tasks. The fact of limited resources allows us, for most purposes, to view a symbol system as though it were a serial, one-process-at-a-time device. If it can accomplish only a small amount of processing in any short time interval, then we might as well regard it as doing things one at a time. Thus "limited resource symbol system" and "serial symbol system" are practically synonymous. The problem of allocating a scarce resource from moment to moment can usually be treated, if the moment is short enough, as a problem of scheduling a serial machine.

Problem Solving

Since ability to solve problems is generally taken as a prime indicator that a system has intelligence, it is natural that much of the history of artificial intelligence is taken up with attempts to build and understand problem-solving systems. Problem solving has been discussed by philosophers and psychologists for two millenia, in discourses dense with the sense of mystery. If you think there is nothing problematic or mysterious about a symbol system solving problems, then you are

psicologia. Não apenas os experimentos psicológicos são re-. necessário testar a veracidade dos modelos de simulação como explicações do comportamento humano, mas dos experimentos surgem novas ideias para o design de peças e construção de sistemas de símbolos físicos.

Outras evidências. O principal conjunto de evidências para o sistema de símbolos, hipótese que não consideramos. Há evidências negativas: a ausência de hipóteses concorrentes específicas sobre como a atividade inteligente pode ser realizada – seja pelo homem ou pela máquina. A maioria das tentativas de construir tais hipóteses ocorreu no ca mpo da psicologia. Aqui tivemos um continuum de teorias, desde pontos de vista geralmente rotulados como " behaviorismo" até aqueles geralmente rotulados como " teoria da Gestalt". Nenhum desses pontos de vista se apresenta como um concorrente real da hipótese do sistema de símbolos, e isso por duas razões. Nem o behaviorismo nem a teoria da Gestalt demonstraram, ou mesmo mostraram como demonstrar, que os mecanismos explicativos que ela postula são suficientes para explicar o comportamento inteligente em tarefas complexas. Em segundo lugar, nenhuma das teorias foi formulada com algo parecido com a especificidade dos programas artificiais. são suficientemente vagos para que não seja terrivelmente difícil dar-lhes interpretações de processamento de informações e, assim, ajustá-los à hipótese do sistema de símbolos.

Conclusão Nós temos

Tentamos usar o exemplo da hipótese do Sistema de Símbolos Físicos para ilustrar concretamente que a ciência mais pura é uma empresa científica no sentido usual desse termo: que desenvolve hipóteses científicas que então procura verificar por meio de investigação empírica. que anteriormente apelidamos de "leis da" estrutura qualitativa." Representa uma importante descoberta da ciência da computação, que se for corroborada pela evidência empírica, como parece estar ocorrendo no ato, terá um grande impacto contínuo no campo.

Passamos agora a um segundo exemplo, o papel da pesquisa na inteligência. O tópico das TMs, e a hipótese específica sobre ele que examinaremos, também desempenhou um papel central na ciência da computação, em geral, e na inteligência artificial, em particular.

Pesquisa Heurística IL

Saber que os sistemas de símbolos físicos fornecem a matriz para a ação inteligente não nos diz como eles conseguem isso. Nosso segundo exemplo de uma lei de estrutura quail na ciência da computação aborda esta última questão, afirmando que os sistemas de símbolos resolvem problemas usando os processos de pesquisa heurística.

'['sua generalização, como a anterior, baseia-se em evidências empíricas e não foi derivada formalmente de outras premissas. No entanto, veremos em um momento que ela tem alguma conexão lógica com a hipótese do sistema de símbolos, e talvez possamos esperar a formalização da conexão em algum momento no futuro. Até que esse tempo chegue, nossa abordagem deverá ser novamente uma investigação empírica. Descreveremos o que se sabe sobre a pesquisa heurística e revisaremos as descobertas empíricas que mostram como ela permite que a ação seja inteligente. Começaremos declarando esta lei da estrutura qualitativa, a hipótese da pesquisa heurística.

> *J*tez#'Ls'tic Search H3:potkeMr. As soluções para os problemas são representadas como estruturas simbólicas. Um sistema de símbolos físicos exercita sua inteligência na resolução de problemas por meio de pesquisa - isto é, gerando e modificando progressivamente estruturas de símbolos até produzir uma estrutura de solução,

Os sistemas de símbolos físicos devem usar a busca heurística para resolver problemas porque tais sistemas possuem recursos de processamento limitados; em um número finito de etapas e durante um intervalo de tempo finito, eles podem executar um número finito de processos. É claro que esta não é uma limitação muito forte, pois todas as máquinas de Turing universais sofrem com isso. Intencionamos a limitação, contudo, num sentido mais forte: queremos dizer taticamente limitado. Podemos conceber sistemas que não sejam limitados de forma prática, mas que sejam capazes, por exemplo, de pesquisar em paralelo os nós de uma árvore em expansão exponencial a uma taxa constante para cada unidade de avanço em profundidade. Não nos preocuparemos aqui com tais sistemas, mas sim com sistemas cujos recursos computacionais são escassos relativamente à co mplexidade das situações com que são confrontados. A restrição não excluirá quaisquer sistemas de símbolos reais, no computador ou no homem, no contexto de tarefas reais. O fato de 'recursos limitados nos permite, [' ou a maioria dos propósitos, visualizar um sistema de símbolos como se fosse um dispositivo serial, com um processo por vez, se ele puder realizar apenas uma pequena quantidade de processamento em qualquer intervalo de tempo curto, então poderíamos muito bem considerá-lo como fazer as coisas uma de cada vez, "[" tem "limitado sistema de símbolos de recursos" e "sistema de símbolos seriais" são praticamente sinônimos. O problema de alocar um recurso escasso de momento a momento geralmente pode ser tratado, se o momento for curto o suficiente, como um problema de escalonamento de uma máquina serial.

Resolução de problemas desde a habilidade

Para resolver problemas é geralmente considerado o principal indicador de que um sistema tem inteligência, é natural que grande parte da história do gênero artificial seja ocupada com tentativas de construir e compreender sistemas de resolução de problemas. A resolução de problemas tem sido discutida por filósofos e psicólogos há dois milênios, em discursos densos de mistério. Se você acha que não há nada de problemático ou misterioso na solução de problemas de um sistema de símbolos, então você está

a child of today, whose views have been formed since mid-century. Plato (and, by his account, Socrates) found difficulty understanding even how problems could be *entertained*, much less how they could be solved. Let me remind you of how he posed the conundrum in the *Meno:*

> Meno: And how will you inquire, Socrates, into that which you know not? What will you put forth as the subject of inquiry? And if you find what you want, how will you ever know that this is what you did not know?

To deal with this puzzle, Plato invented his famous theory of recollection: when you think you are discovering or learning something, you are really just recalling what you already knew in a previous existence. If you find this explanation preposterous, there is a much simpler one available today, based upon our understanding of symbol systems. An approximate statement of it is:

> To state a problem is to designate (1) a *test* for a class of symbol structures (solutions of the problem), and (2) a *generator* of symbol structures (potential solutions). To solve a problem is to generate a structure, using (2), that satisfies the test of (1).

We have a problem if we know what we want to do (the test), and if we don't know immediately how to do it (our generator does not immediately produce a symbol structure satisfying the test). A symbol system can state and solve problems (sometimes) because it can generate and test.

If that is all there is to problem solving, why not simply generate at once an expression that satisfies the test? This is, in fact, what we do when we wish and dream. "If wishes were horses, beggars might ride." But outside the world of dreams, it isn't possible. To know how we would test something, once constructed, does not mean that we know how to construct it—that we have any generator for doing so.

For example, it is well known what it means to "solve" the problem of playing winning chess. A simple test exists for noticing winning positions, the test for checkmate of the enemy King. In the world of dreams one simply generates a strategy that leads to checkmate for all counter strategies of the opponent. Alas, no generator that will do this is known to existing symbol systems (man or machine). Instead, good moves in chess are sought by generating various alternatives, and painstakingly evaluating them with the use of approximate, and often erroneous, measures that are supposed to indicate the likelihood that a particular line of play is on the route to a winning position. Move generators there are; winning move generators there are not.

Before there can be a move generator for a problem, there must be a problem space: a space of symbol structures in which problem situations, including the initial and goal situations, can be represented. Move generators are processes for modifying one situation in the problem space into another. The basic characteristics of physical symbol systems guarantee that they can represent problem spaces and that they possess move generators. How, in any concrete situation they synthesize a problem space and move generators appropriate to that situation is a question that is still very much on the frontier of artificial intelligence research.

The task that a symbol system is faced with, then, when it is presented with a problem and a problem space, is to use its limited processing resources to generate possible solutions, one after another, until it finds one that satisfies the problem-defining test. If the system had some control over the order in which potential solutions were generated, then it would be desirable to arrange this order of generation so that actual solutions would have a high likelihood of appearing early. A symbol system would exhibit intelligence to the extent that it succeeded in doing this. Intelligence for a system with limited processing resources consists in making wise choices of what to do next.

Search in Problem Solving

During the first decade or so of artificial intelligence research, the study of problem solving was almost synonymous with the study of search processes. From our characterization of problems and problem solving, it is easy to see why this was so. In fact, it might be asked whether it could be otherwise. But before we try to answer that question, we must explore further the nature of search processes as it revealed itself during that decade of activity.

Extracting Information from the Problem Space. Consider a set of symbol structures, some small subset of which are solutions to a given problem. Suppose, further, that the solutions are distributed randomly through the entire set. By this we mean that no information exists that would enable any search generator to perform better than a random search. Then no symbol system could exhibit more intelligence (or less intelligence) than any other in solving the problem, although one might experience better luck than another.

A condition, then, for the appearance of intelligence is that the distribution of solutions be not entirely random, that the space of symbol structures exhibit at least some degree of order and pattern. A second condition is that pattern in the space of symbol structures be more or less detectible. A third condition is that the generator of potential solutions be able to behave differentially, depending on what pattern it detected. There must be information in the problem space, and the symbol system must be capable of extracting and using it. Let us look first at a very simple example, where the intelligence is easy to come by.

Nascidas nos dias de hoje, as visões de mundo foram formadas desde meados do século. Platão (e, segundo seu relato, Sócrates) adquiriram a compreensão até mesmo de como os problemas poderiam ser e,~tertai~zados, e muito menos como poderiam ser resolvidos. Deixe-me lembrá-lo de como ele colocou o conum dlqlnl no Meflo:

> Mênon: E como você investigará, Sócrates, aquilo que você não conhece? O que você apresentará como objeto de investigação? E se você encontrar o que deseja, como saberá que era isso que você não sabia?

Para lidar com esse quebra-cabeça, Platão inventou sua famosa teoria da reminiscência: quando você pensa que está descobrindo ou ganhando algo, na verdade está a penas relembrando o que já sabia em uma existência anterior. Se você acha essa explicação absurda, há uma muito mais simples disponível hoje, baseada em nossa compreensão dos sistemas de símbolos. Uma declaração aproximada disso é:

> Enunciar um problema é designar (1) um teste para uma classe de estruturas de símbolos (soluções do problema) e (2) um gerador de estruturas de símbolos (soluções potenciais). Resolver um problema é gerar uma estrutura, utilizando (2), que satisfaça o teste de (1).

Teremos um problema se soubermos o que queremos fazer (o teste) e se não soubermos imediatamente como fazê-lo (nosso gerador não produz imediatamente uma estrutura de símbolos que satisfaça o teste). Um sistema synlbol cat~ declara e resolve problemas (às vezes) porque pode gerar e testar.

Se isso é tudo o que há para resolver problemas, por que não simplesmente gerar de uma só vez uma expressão que satisfaça o teste? Isto é, de facto, o que fazemos quando desejamos e sonhamos. "Se os desejos fossem cavalos, os mendigos poderiam montar." Mas fora do mundo dos sonhos isso não é possível. Saber como testaríamos algo, uma vez construído, não significa que saibamos como construí-lo – que temos algum gerador para fazê-lo.

Por exemplo, é bem conhecido o que significa "resolver" o problema de jogar xadrez vencedor. Existe um teste simples para perceber posições vencedoras, o teste para o xeque-mate do Rei inimigo. No mundo dos sonhos simplesmente gera-se uma estratégia que leva ao xeque-mate para todas as contra-estratégias do oponente. Infelizmente, nenhum gerador que faça isso é conhecido nos sistemas de símbolos existentes (homem ou máquina). Em vez disso, procuram-se boas jogadas no xadrez gerando várias alternativas e avaliando-as meticulosamente com o uso de medidas aproximadas, e muitas vezes erradas, que supostamente indicam a probabilidade de uma determinada linha de jogo estar no caminho para uma posição vencedora. Geradores de movimento que existem; não existem geradores de movimentos vencedores.

Antes que possa haver um gerador de movimentos para um problema, deve haver um espaço de problema: um espaço de símbolos estruturas nas quais situações-problema, incluindo as situações inicial e objetivo, podem ser representadas. Gerteradores de movimento são processos para modificar uma situação no espaço do problema para outra. As características básicas dos sistemas de símbolos físicos garantem que eles possam representar espaços problemáticos e que possuam geradores de movimentos. }: tow, em qualquer situação concreta eles sintetizam um espaço de problema e movem geradores apropriados para aquela situação é uma questão que ainda está muito na fronteira da pesquisa em inteligência artificial.

A tarefa que um sistema de símbolos enfrenta, então, quando é apresentado a um problema e a um espaço de problema, é usar seus limitados recursos de processamento para gerar soluções possíveis, uma após a outra, até encontrar uma que satisfaça o teste de definição do problema. se o sistema tivesse algum controle sobre a ordem em que as soluções potenciais foram geradas, então seria desejável organizar essa ordem de geração de modo que as soluções reais tivessem uma alta probabilidade de aparecer mais cedo. Um sistema de símbolos exibiria inteligência na medida em que conseguisse fazer isso. A inteligência para um sistema com recursos de processamento limitados consiste em fazer escolhas sábias ou "o que fazer a seguir".

Pesquisa em solução de problemas

Durante a primeira década de pesquisa em inteligência artificial, o estudo da resolução de problemas era quase sinônimo do estudo dos processos de busca. A partir da nossa caracterização dos problemas e da resolução de problemas, é fácil ver por que isso aconteceu. Na verdade, pode-se perguntar se poderia ser de outra forma. Mas antes de tentarmos responder a essa questão, devemos explorar mais a fundo a natureza dos processos de pesquisa tal co mo se revelou durante aquela década de actividade.

Extraindo informações do espaço do problema. Consideremos um conjunto de estruturas de símbolos, algum pequeno subconjunto de soluções para um determinado problema. Suponhamos, ainda, que as soluções são distribuídas aleatoriamente por todo o conjunto. Com isto queremos dizer que não existe informação que permita a qualquer gerador de pesquisa ter um desempenho melhor do que uma pesquisa aleatória.

Uma condição, então, para o aparecimento da inteligência é que a distribuição das soluções não seja inteiramente aleatória, que o espaço das estruturas simbólicas exiba pelo menos algum grau de ordem e padrão. Uma segunda condição é que o padrão no espaço das estruturas simbólicas seja mais ou menos detectável. Uma terceira condição é que o gerador de soluções potenciais seja capaz de se comportar de forma diferente, dependendo do padrão que detectou. Deve haver informação no espaço do problema e o sistema de sí mbolos deve ser capaz de extraí-la e utilizá-la. Vejamos primeiro um exemplo muito simples, onde a inteligência é fácil de obter.

Consider the problem of solving a simple algebraic equation:

$$AX + B = CX + D$$

The test defines a solution as any expression of the form, $X = E$, such that $AE + B = CE + D$. Now one could use as generator any process that would produce numbers which could then be tested by substituting in the latter equation. We would not call this an intelligent generator.

Alternatively, one could use generators that would make use of the fact that the original equation can be modified—by adding or subtracting equal quantities from both sides, or multiplying or dividing both sides by the same quantity—without changing its solutions. But, of course, we can obtain even more information to guide the generator by comparing the original expression with the form of the solution, and making precisely those changes in the equation that leave its solution unchanged, while at the same time, bringing it into the desired form. Such a generator could notice that there was an unwanted CX on the right-hand side of the original equation, subtract it from both sides and collect terms again. It could then notice that there was an unwanted B on the left-hand side and subtract that. Finally, it could get rid of the unwanted coefficient $(A - C)$ on the left-hand side by dividing.

Thus by this procedure, which now exhibits considerable intelligence, the generator produces successive symbol structures, each obtained by modifying the previous one; and the modifications are aimed at reducing the differences between the form of the input structure and the form of the test expression, while maintaining the other conditions for a solution.

This simple example already illustrates many of the main mechanisms that are used by symbol systems for intelligent problem solving. First, each successive expression is not generated independently, but is produced by modifying one produced previously. Second, the modifications are not haphazard, but depend upon two kinds of information. They depend on information that is constant over this whole class of algebra problems, and that is built into the structure of the generator itself: all modifications of expressions must leave the equation's solution unchanged. They also depend on information that changes at each step: detection of the differences in form that remain between the current expression and the desired expression. In effect, the generator incorporates some of the tests the solution must satisfy, so that expressions that don't meet these tests will never be generated. Using the first kind of information guarantees that only a tiny subset of all possible expressions is actually generated, but without losing the solution expression from this subset. Using the second kind of information arrives at the desired solution by a succession of approximations, employing a simple form of means-ends analysis to give direction to the search.

There is no mystery where the information that guided the search came from. We need not follow Plato in endowing the symbol system with a previous existence in which it already knew the solution. A moderately sophisticated generator-test system did the trick without invoking reincarnation.

Search Trees. The simple algebra problem may seem an unusual, even pathological, example of search. It is certainly not trial-and-error search, for though there were a few trials, there was no error. We are more accustomed to thinking of problem-solving search as generating lushly branching trees of partial solution possibilities which may grow to thousands, or even millions, of branches, before they yield a solution. Thus, if from each expression it produces, the generator creates B new branches, then the tree will grow as B^D, where D is its depth. The tree grown for the algebra problem had the peculiarity that its branchiness, B, equaled unity.

Programs that play chess typically grow broad search trees, amounting in some cases to a million branches or more. (Although this example will serve to illustrate our points about tree search, we should note that the purpose of search in chess is not to generate proposed solutions, but to evaluate (test) them.) One line of research into game-playing programs has been centrally concerned with improving the representation of the chess board, and the processes for making moves on it, so as to speed up search and make it possible to search larger trees. The rationale for this direction, of course, is that the deeper the dynamic search, the more accurate should be the evaluations at the end of it. On the other hand, there is good empirical evidence that the strongest human players, grandmasters, seldom explore trees of more than one hundred branches. This economy is achieved not so much by searching less deeply than do chess-playing programs, but by branching very sparsely and selectively at each node. This is only possible, without causing a deterioration of the evaluations, by having more of the selectivity built into the generator itself, so that it is able to select for generation just those branches that are very likely to yield important relevant information about the position.

The somewhat paradoxical-sounding conclusion to which this discussion leads is that search—successive generation of potentional solution structures—is a fundamental aspect of a symbol system's exercise of intelligence in problem solving but that amount of search is not a measure of the amount of intelligence being exhibited. What makes a problem a problem is not that a large amount of search is required for its solution, but that a large amount *would* be required if a requisite level of intelligence were not applied. When the symbolic system that is endeavoring to solve a problem knows enough about what to do, it simply proceeds directly towards its goal; but whenever its knowledge becomes inadequate, when it enters terra incognita, it

Considere o problema de resolver uma equação algébrica simples:

$$AX + B = CX + D$$

O teste define uma solução como qualquer expressão da Forma, X = 2Z, tal que AE -% B .... C E + D. Agora, poderíamos usar como gerador qualquer processo que produzisse números que pudessem então ser testados pela substituição da última equação. Não chamaríamos isso de gerador inteligente.

Alternativamente ly, pode-se usar geradores que aproveitariam o fato de que a equação original pode ser modificada.~adicionando ou subtraindo quantidades i guais de ambos os lados, ou multiplicando ou dividindo ambos os lados pela mesma quantidade - sem alterar suas soluções. Mas, é claro, podemos obter ainda mais informações para orientar o gerador comparando a expressão original com a forma. da solução, e fazendo precisamente aquelas mudanças na equação que deixam sua solução inalterada, ao mesmo tempo que a trazem para a forma desejada. Tal gerador poderia perceber que havia um CX indesejado no lado direito da equação original, subtraí-lo de ambos os lados e coletar os termos novamente. Poderia então perceber que havia um B indesejado no lado esquerdo e subtrair isso. Finalmente, ele poderia eliminar o coeficiente indesejado (A - C) no l ado esquerdo, dividindo.

Assim, por meio deste procedimento, que agora apresenta considerável inteligência, o gerador produz sucessivas estruturas de símbolos, cada uma obtida pela modificação da anterior; e as modificações visam reduzir as diferenças entre a forma da estrutura de entrada e a forma da expressão de teste, mantendo as demais condições para uma solução.

Este exemplo simples já ilustra muitos dos principais mecanismos usados pelos sistemas de símbolos para a resolução inteligente de problemas. Primeiro, cada expressão sucessiva não é gerada independentemente, mas é produzida pela modificação de uma produzida anteriormente. Em segundo lugar, as modificações não são aleatórias, mas dependem de dois tipos de informação. Eles dependem de informação que é constante em toda esta classe de problemas de álgebra, e que está incorporada na estrutura do próprio gerador: todas as modificações de expressões devem deixar a solução da equação inalterada. Dependem também de informações que mudam a cada passo: detecção das diferenças de Forma que permanecem entre a expressão atual e a expressão desejada. Na verdade, o gerador incorpora alguns dos testes que a solução deve satisfazer, de modo que as expressões que não atendem a esses testes nunca serão geradas. Usar o primeiro tipo de informação garante que apenas um pequeno subconjunto de todas as expressões possíveis seja realmente gerado, mas sem perder a expressão solução deste subconjunto. Usando o segundo tipo de informação chega-se à solução desejada através de uma sucessão de aproximações, empregando uma forma simples de análise de meios-fins para orientar a busca.

Não há mistério de onde veio a informação que orientou a busca. Não precisamos seguir Platão ao dotar o sistema simbólico de uma existência anterior na qual ele já conhecia a solução. Um sistema de teste de geradores moderadamente sofisticado resolveu o problema sem invocar a reencarnação.

Árvores de busca° O problema de álgebra sinapte pode parecer um exemplo incomum, até mesmo patológico, de busca. Certamente não se trata de uma busca por tentativa e erro, pois embora tenha havido algumas tentativas, não houve erro. Estamos mais habituados a pensar na procura de resolução de problemas como a geração de árvores exuberantemente ramificadas de possibilidades de s oluções parciais que podem crescer até milhares, ou mesmo milhões, de ramos, antes de produzirem uma solução. Assim, se a partir de cada expressão que produz, o gerador cria B novos ramos, então a árvore crescerá como BD, onde D é a sua profundidade. O crescimento da árvore~ Para o problema de álgebra tinha a peculiaridade de que sua ramificação, B, era igual à unidade.

Os programas que reproduzem ctness normalmente desenvolvem amplas árvores de busca, chegando em alguns casos a um milhão de ramificações ou mais. (Embora este exemplo sirva para ilustrar os nossos pontos sobre a pesquisa em árvores, devemos notar que o objectivo da pesquisa no xadrez não é gerar soluções propostas, mas avaliá-las (testá-las).) Uma linha de investigação em programas de jogos tem-se preocupado centralmente com a melhoria da representação do tabuleiro de xadrez, e dos processos para fazer movimentos sobre ele, de modo a acelerar a pesquisa e tornar possível a pesquisa em árvores maiores. A justificativa para esta direção, é claro, é que quanto mais profunda a busca dinâmica, mais precisas devem ser as avaliações no final dela. Por outro lado, há boas evidências empíricas de que os jogadores humanos mais fortes, os grandes mestres, raramente exploram árvores com mais de cem ramos. Esta economia é conseguida não tanto através de uma pesquisa menos profunda do que os programas de jogo de xadrez, mas através de ramificações muito es parsas e selectivas em cada nó. Isto só é possível, sem causar uma deterioração das avaliações, tendo mais seletividade incorporada no próprio gerador, de modo que ele seja capaz de selecionar para geração apenas aqueles ramais que têm maior probabilidade de produzir informações importantes e relevantes sobre a posição.

A conclusão um tanto paradoxal a que esta discussão leva é que a busca – geração sucessiva de estruturas de soluções potenciais – é um aspecto fundamental do exercício de inteligência de um sistema de símbolos na resolução de problemas, mas que a quantidade de busca não é uma medida da quantidade de inteligência que está sendo exibida. O que torna um problema problemático não é o facto de ser necessária uma grande quantidade de pesquisas para a sua solução, mas sim o facto de uma grande quantidade de pesquisas ser necessária se o nível necessário de inteligência não for aplicado. Quando o sistema simbólico que está se esforçando para resolver um problema sabe o suficiente sobre o que fazer, ele simplesmente prossegue diretamente em direção ao seu objetivo; mas sempre que o seu conhecimento se torna inadequado, quando entra em terra incógnita, ele

is faced with the threat of going through large amounts of search before it finds its way again.

The potential for the exponential explosion of the search tree that is present in every scheme for generating problem solutions warns us against depending on the brute force of computers—even the biggest and fastest computers—as a compensation for the ignorance and unselectivity of their generators. The hope is still periodically ignited in some human breasts that a computer can be found that is fast enough, and that can be programmed cleverly enough, to play good chess by brute-force search. There is nothing known in theory about the game of chess that rules out this possibility. Empirical studies on the management of search in sizable trees with only modest results make this a much less promising direction than it was when chess was first chosen as an appropriate task for artificial intelligence. We must regard this as one of the important empirical findings of research with chess programs.

The Forms of Intelligence. The task of intelligence, then, is to avert the ever-present threat of the exponential explosion of search. How can this be accomplished? The first route, already illustrated by the algebra example, and by chess programs that only generate "plausible" moves for further analysis, is to build selectivity into the generator: to generate only structures that show promise of being solutions or of being along the path toward solutions. The usual consequence of doing this is to decrease the rate of branching, not to prevent it entirely. Ultimate exponential explosion is not avoided—save in exceptionally highly structured situations like the algebra example—but only postponed. Hence, an intelligent system generally needs to supplement the selectivity of its solution generator with other information-using techniques to guide search.

Twenty years of experience with managing tree search in a variety of task environments has produced a small kit of general techniques which is part of the equipment of every researcher in artificial intelligence today. Since these techniques have been described in general works like that of Nilsson [1971], they can be summarized very briefly here.

In serial heuristic search, the basic question always is: what shall be done next? In tree search, that question, in turn, has two components: (1) from what node in the tree shall we search next, and (2) what direction shall we take from that node? Information helpful in answering the first question may be interpreted as measuring the relative distance of different nodes from the goal. Best-first search calls for searching next from the node that appears closest to the goal. Information helpful in answering the second question—in what direction to search—is often obtained, as in the algebra example, by detecting specific differences between the current nodal structure and the goal structure described by the test of a solution, and selecting actions that are relevant to reducing these particular kinds of differences. This is the technique known as means-ends analysis, which plays a central role in the structure of the General Problem Solver.

The importance of empirical studies as a source of general ideas in AI research can be demonstrated clearly by tracing the history, through large numbers of problem solving programs, of these two central ideas: best-first search and means-ends analysis. Rudiments of best-first search were already present, though unnamed, in the Logic Theorist in 1955. The General Problem Solver, embodying means-ends analysis, appeared about 1957—but combined it with modified depth-first search rather than best-first search. Chess programs were generally wedded, for reasons of economy of memory, to depth-first search, supplemented after about 1958 by the powerful alpha beta pruning procedure. Each of these techniques appears to have been reinvented a number of times, and it is hard to find general, task-independent theoretical discussions of problem solving in terms of these concepts until the middle or late 1960's. The amount of formal buttressing they have received from mathematical theory is still miniscule: some theorems about the reduction in search that can be secured from using the alpha-beta heuristic, a couple of theorems (reviewed by Nilsson [1971]) about shortest-path search, and some very recent theorems on best-first search with a probabilistic evaluation function.

"Weak" and "Strong" Methods. The techniques we have been discussing are dedicated to the control of exponential expansion rather than its prevention. For this reason, they have been properly called "weak methods"—methods to be used when the symbol system's knowledge or the amount of structure actually contained in the problem space are inadequate to permit search to be avoided entirely. It is instructive to contrast a highly structured situation, which can be formulated, say, as a linear programming problem, with the less structured situations of combinatorial problems like the traveling salesman problem or scheduling problems. ("Less structured" here refers to the insufficiency or nonexistence of relevant theory about the structure of the problem space.)

In solving linear programming problems, a substantial amount of computation may be required, but the search does not branch. Every step is a step along the way to a solution. In solving combinatorial problems or in proving theorems, tree search can seldom be avoided, and success depends on heuristic search methods of the sort we have been describing.

Not all streams of AI problem-solving research have followed the path we have been outlining. An example of a somewhat different point is provided by the work on theorem-proving systems. Here, ideas imported from mathematics and logic have had a strong influence on the direction of inquiry. For example, the use of heuristics was resisted when properties of com-

enfrenta a ameaça de passar por grandes quantidades de pesquisas antes de encontrar o caminho novamente.

O potencial para a explosão exponencial da árvore de busca que está presente em todos os esquemas para gerar soluções de problemas nos alerta contra a dependência da força bruta dos computadores - ~ - até mesmo dos maiores e mais rápidos computadores - como uma compensação pela ignorância e falta de seletividade de seus geradores. A esperança ainda acende periodicamente em alguns seios humanos de que seja possível encontrar um computador que seja rápido o suficiente e que possa ser programado com inteligência suficiente para jogar um bom xadrez por meio de busca por força bruta. Não há nada conhecido na teoria sobre o jogo de xadrez que exclua esta possibilidade. Estudos empíricos sobre a gestão da pesquisa em árvores de tamanho considerável, com resultados apenas modestos, tornam esta direcção muito menos promissora do que era quando o xadrez foi escolhido pela primeira vez como uma tarefa apropriada para a inteligência artificial. Devemos considerar isso como uma das importantes descobertas empíricas da pesquisa com programas de xadrez°

As formas de inteligência. A tarefa da inteligência, então, é evitar a ameaça sempre presente da explosão exponencial da pesquisa. Como isso pode ser feito? O primeiro caminho, já ilustrado pelo exemplo da álgebra e por programas de xadrez que apenas geram movimentos " plausíveis" para análise posterior, é construir seletividade no gerador: gerar apenas estruturas que mostrem a promessa de serem soluções ou de estarem no caminho para soluções. A consequência usual de fazer isso é diminuir a taxa de ramificação, e não evitá-la totalmente. A explosão exponencial final não é evitada – salvo em situações excepcionalmente altamente estruturadas como o exemplo da álgebra – mas apenas adiada. Conseqüentemente, um sistema inteligente geralmente precisa complementar a seletividade de seu gerador de soluções com outras técnicas que utilizam informações para orientar a busca.

Vinte anos de experiência no gerenciamento de busca em árvores em uma variedade de ambientes de tarefas produziram um pequeno kit de técnicas gerais que hoje f az parte do equipamento de todo pesquisador em inteligência artificial. Como essas técnicas foram descritas em trabalhos gerais como o de Nilsson [1971], , elas pode m ser resumidas aqui muito brevemente.

Na busca heurística serial, a questão básica é sempre: o que deve ser feito a seguir? Na busca em árvore, essa questão, por sua vez, tem dois componentes: (1) em qual nó da árvore devemos pesquisar em seguida e (2) qual eixo de direção tomamos desse nó? Informações úteis para responder à primeira pergunta podem ser interpretadas como a medição da distância relativa de diferentes nós do objetivo. A melhor busca primeiro exige a busca a seguir no nó que parece mais próximo do objetivo. Informações úteis para responder à segunda questão – em que direção pesquisar – são frequentemente obtidas, como no exemplo da álgebra, detectando diferenças específicas entre a estrutura nodal atual e a estrutura objetivo descrita pelo teste de uma solução, e selecionando ações que são relevantes para reduzir esses tipos particulares de problemas.

diferenças. Esta é a técnica conhecida como análise de meios-fins, que desempenha um papel central na estrutura do Solucionador Geral de Problemas.

A importância dos estudos empíricos como fonte de ideias gerais na investigação em IA pode ser claramente demonstrada traçando a história, através de um grande número de programas de resolução de problemas, destas duas ideias centrais: a busca do melhor primeiro e a análise de meios-fins. Rudimentos da busca do melhor primeiro já estavam presentes, embora sem nome, no Logic Theorist em 1955. O General Problem Solver, incorporando a análise de meios-fins, apareceu por volta de 1957 - mas combinou-o com uma busca modificada em profundidade, em vez de uma busca do melhor primeiro. Os programas de xadrez eram geralmente vinculados, por razões de economia de memória, à pesquisa em profundidade, complementada, depois de cerca de 1958, pelo poderoso procedimento de poda alfa beta. Cada uma destas técnicas parece ter sido reinventada várias vezes, e é difícil encontrar discussões teóricas gerais e independentes de tarefas sobre resolução de problemas em termos destes conceitos até meados ou finais da década de 1960. A quantidade de apoio formal que receberam da teoria matemática ainda é minúscula: alguns teoremas sobre a redução no searchctl que podem ser garantidos pelo uso da heurística alfa-beta, alguns teoremas (revisados por Nilsson {1971]) sobre a busca pelo caminho mais curto e alguns teoremas muito recentes sobre a busca pelo melhor primeiro com uma função de avaliação probabilística.

Métodos "fracos" e "fortes". As técnicas que discutimos são dedicadas ao controle da expansão exponencial e não à sua prevenção. Por esta razão, eles têm sido apropriadamente chamados de "métodos fracos" – métodos a serem usados quando o conhecimento do sistema de símbolos ou a quantidade de estrutura realmente contida no espaço do problema são inadequados para permitir que a pesquisa seja total mente evitada. É instrutivo contrastar uma situação altamente estruturada, que pode ser formulada, digamos, como um problema de programação linear, com situações menos estruturadas de problemas combinatórios, como o problema do caixeiro viajante ou problemas de escalonamento. ("Menos estruturado" aqui refere-se à insuficiência ou inexistência de teoria relevante sobre a estrutura do espaço do problema.)

Na resolução de problemas de programação linear, uma quantidade substancial de computação pode ser necessária, mas a busca não se ramifica. Cada passo é um passo no caminho para uma solução. Na resolução de problemas combinatórios ou na prova de teoremas, a busca em árvore raramente pode ser evitada, e o sucesso depende de métodos de busca heurística do tipo que descrevemos.

Nem todas as correntes de investigação sobre resolução de problemas de IA seguiram o caminho que delineámos. Um exemplo de um ponto um tanto diferente é fornecido pelo trabalho sobre sistemas de prova de teoremas. Aqui, ideias importadas da matemática e da lógica tiveram uma forte influência na direção da investigação. Por exemplo, o uso de heurísticas encontrou resistência quando as propriedades do milho

pleteness could not be proved (a bit ironic, since most interesting mathematical systems are known to be undecidable). Since completeness can seldom be proved for best-first search heuristics, or for many kinds of selective generators, the effect of this requirement was rather inhibiting. When theorem-proving programs were continually incapacitated by the combinatorial explosion of their search trees, thought began to be given to selective heuristics, which in many cases proved to be analogues of heuristics used in general problem-solving programs. The set-of-support heuristic, for example, is a form of working backwards, adapted to the resolution theorem proving environment.

A Summary of the Experience. We have now described the workings of our second law of qualitative structure, which asserts that physical symbol systems solve problems by means of heuristic search. Beyond that, we have examined some subsidiary characteristics of heuristic search, in particular the threat that it always faces of exponential explosion of the search tree, and some of the means it uses to avert that threat. Opinions differ as to how effective heuristic search has been as a problem solving mechanism—the opinions depending on what task domains are considered and what criterion of adequacy is adopted. Success can be guaranteed by setting aspiration levels low—or failure by setting them high. The evidence might be summed up about as follows. Few programs are solving problems at "expert" professional levels. Samuel's checker program and Feigenbaum and Lederberg's DENDRAL are perhaps the best-known exceptions, but one could point also to a number of heuristic search programs for such operations research problem domains as scheduling and integer programming. In a number of domains, programs perform at the level of competent amateurs: chess, some theorem-proving domains, many kinds of games and puzzles. Human levels have not yet been nearly reached by programs that have a complex perceptual "front end": visual scene recognizers, speech understanders, robots that have to maneuver in real space and time. Nevertheless, impressive progress has been made, and a large body of experience assembled about these difficult tasks.

We do not have deep theoretical explanations for the particular pattern of performance that has emerged. On empirical grounds, however, we might draw two conclusions. First, from what has been learned about human expert performance in tasks like chess, it is likely that any system capable of matching that performance will have to have access, in its memories, to very large stores of semantic information. Second, some part of the human superiority in tasks with a large perceptual component can be attributed to the special-purpose built-in parallel processing structure of the human eye and ear.

In any case, the quality of performance must necessarily depend on the characteristics both of the problem domains and of the symbol systems used to tackle them. For most real-life domains in which we are interested, the domain structure has not proved sufficiently simple to yield (so far) theorems about complexity, or to tell us, other than empirically, how large real-world problems are in relation to the abilities of our symbol systems to solve them. That situation may change, but until it does, we must rely upon empirical explorations, using the best problem solvers we know how to build, as a principal source of knowledge about the magnitude and characteristics of problem difficulty. Even in highly structured areas like linear programming, theory has been much more useful in strengthening the heuristics that underlie the most powerful solution algorithms than in providing a deep analysis of complexity.

Intelligence Without Much Search

Our analysis of intelligence equated it with ability to extract and use information about the structure of the problem space, so as to enable a problem solution to be generated as quickly and directly as possible. New directions for improving the problem-solving capabilities of symbol systems can be equated, then, with new ways of extracting and using information. At least three such ways can be identified.

Nonlocal Use of Information. First, it has been noted by several investigators that information gathered in the course of tree search is usually only used *locally,* to help make decisions at the specific node where the information was generated. Information about a chess position, obtained by dynamic analysis of a subtree of continuations, is usually used to evaluate just that position, not to evaluate other positions that may contain many of the same features. Hence, the same facts have to be rediscovered repeatedly at different nodes of the search tree. Simply to take the information out of the context in which it arose and use it generally does not solve the problem, for the information may be valid only in a limited range of contexts. In recent years, a few exploratory efforts have been made to transport information from its context of origin to other appropriate contexts. While it is still too early to evaluate the power of this idea, or even exactly how it is to be achieved, it shows considerable promise. An important line of investigation that Berliner [1975] has been pursuing is to use causal analysis to determine the range over which a particular piece of information is valid. Thus if a weakness in a chess position can be traced back to the move that made it, then the same weakness can be expected in other positions descendant from the same move.

The HEARSAY speech understanding system has taken another approach to making information globally available. That system seeks to recognize speech strings by pursuing a parallel search at a number of different

a plenitude não pôde ser provada (um pouco irônico, já que se sabe que a maioria dos sistemas matemáticos interessantes são indecidíveis). Como a completude raramente pode ser provada para heurísticas de busca do melhor primeiro, ou para muitos tipos de geradores seletivos, o efeito deste requisito foi bastante inibidor. Quando os programas de prova de teoremas foram continuamente incapacitados pela explosão combinatória de suas árvores de busca, começou-se a pensar em heurísticas seletivas, que em muitos casos provaram ser análogas às heurísticas usadas em programas gerais de resolução de problemas. A heurística do conjunto de suporte, por exemplo, é uma forma de" trabalhar de trás para frente, adaptada ao teorema da resolução que prova o mérito ambiental,

infelizmente dependem das características tanto dos domínios do problema~se dos sistemas de símbolos ~.~sed para enfrentá-los. Para a maioria dos domínios rcaI It% nos quais estamos interessados, a estrutura de dornaiu não se mostrou suficientemente simples para produzir teoremas (tão iares) sobre com-. complexidade, ou para nos dizer, além de estritamente ~ quão grandes são os problemas do mundo real em relação às habilidades de nossos sistemas de símbolos para resolvê-los, ~a situação pode mudar, mas até que isso aconteça, devemos confiar em explorações empíricas, usando < os melhores solucionadores de problemas que sabemos como construir, como principal fonte de conhecimento sobre a magnitude e as características da dificuldade do problema. Mesmo em áreas altamente estruturadas como a execução de programas lineares, a teoria tem sido muito mais útil no fortalecimento das heurísticas subjacentes aos algoritmos de solução mais poderosos do que no fornecimento de uma análise profunda da complexidade.

Um resumo da experiência° Descrevemos agora o funcionamento da nossa segunda lei da estrutura qualitativa. Claro, o que afirma que os sistemas de símbolos físicos resolvem problemas por meio de busca heurística. Além disso, examinamos algumas características subsidiárias da busca heurística, em particular a ameaça que ela sempre enfrenta de explosão exponencial da árvore de busca, e alguns dos meios que utiliza para evitar essa ameaça. As opiniões divergem sobre a eficácia da pesquisa heurística como mecanismo de resolução de problemas – as opiniões dependem de quais domínios de tarefa são considerados e de qual critério de adequação é adotado. O sucesso pode ser garantido estabelecendo-se níveis de aspiração de amor - ou o fracasso, estabelecendo-os elevados. A evidência pode ser resumida da seguinte forma. Poucos programas resolvem problemas em níveis profissionais " especializados". O programa verificador de Samuel e o DENDRAL de Feigenbaum e Lederberg são talvez as exceções mais conhecidas, mas pode-se apontar também uma série de programas de busca heurística para domínios de problemas de pesquisa operacional como escalonamento e programação inteira. Em vários domínios, os programas funcionam no nível de amadores competentes: xadrez, alguns domínios de prova de teoremas, muitos tipos de jogos e quebra-cabeças. Os níveis humanos ainda não foram alcançados por programas que possuem uma "front-end" perceptual complexa: reconhecedores visuais de cenas, compreensores de fala, robôs que têm de manobrar no espaço e no tempo reais. No entanto, foram alcançados progressos impressionantes e foi acumulada uma grande quantidade de experiência sobre estas difíceis tarefas.

Não temos explicações teóricas profundas para o padrão específico de desempenho que emergiu. Em bases empíricas, no entanto, podemos tirar duas conclusões. Em primeiro lugar, com base no que foi aprendido sobre o desempenho humano especializado em tarefas como o xadrez, é provável que qualquer sistema capaz de igualar esse desempenho tenha de ter acesso, nas suas memórias, a grandes reservas de informação semântica. Em segundo lugar, parte da superioridade humana em tarefas com um grande componente perceptual pode ser atribuída à estrutura de processamento paralelo incorporada para fins especiais do olho e do ouvido humanos.

Em qualquer caso, a qualidade do desempenho deve necessariamente

h~tellige~me sem muita pesquisa Nossa
análise de equalização de inteligência

dotou-o da capacidade de extrair e utilizar informações sobre a estrutura do espaço do problema, de modo a permitir que uma solução do problema seja gerada da maneira mais rápida e direta possível. Novas direções para melhorar as capacidades de resolução de problemas dos sistemas de símbolos podem ser equiparadas, então, a novas formas de extrair e usar informações. Pelo menos três dessas formas podem ser identificadas.

Uso não-local de hformatiom Primeiro, vários pesquisadores observaram que as informações coletadas no curso da pesquisa em árvore geralmente são usadas apenas no local, para ajudar a tomar decisões no nó específico onde as informações foram geradas. Informações sobre uma posição de xadrez, obtidas pela análise dinâmica de uma subárvore de conflitos, são geralmente usadas para avaliar apenas aquela posição, e não para avaliar outras posições que possam conter muitas das mesmas características. }-{ence, os mesmos fatos têm que ser redescobertos repetidamente em diferentes nós da árvore de busca. Simplesmente retirar a informação do contexto em que ela surgiu e usá-la de forma genérica não resolve o problema, pois a infor mação pode ser válida apenas em uma gama limitada de contextos. Nos últimos anos, foram feitos alguns esforços exploratórios para transportar a informação do seu contexto de origem para outros contextos apropriados. Embora ainda seja muito cedo para avaliar o poder desta ideia, ou mesmo exactamente como será alcançada, ela revela-se bastante promissora. Uma importante linha de investigação que Berliner [1975] tem seguido é usar a análise causal para determinar o intervalo ao longo do qual uma determinada informação é válida. Assim, se u ma fraqueza numa posição de xadrez puder ser atribuída ao movimento que a fez, então a mesma fraqueza pode ser esperada em outras posições descendentes do mesmo movimento.

O sistema de compreensão de fala HEARSAY adotou outra abordagem para tornar as informações disponíveis globalmente. Esse sistema procura reconhecer cadeias de fala através de uma busca paralela em uma série de diferentes

levels: phonemic, lexical, syntactic, and semantic. As each of these searches provides and evaluates hypotheses, it supplies the information it has gained to a common "blackboard" that can be read by all the sources. This shared information can be used, for example, to eliminate hypotheses, or even whole classes of hypotheses, that would otherwise have to be searched by one of the processes. Thus, increasing our ability to use tree-search information nonlocally offers promise for raising the intelligence of problem-solving systems.

Semantic Recognition Systems. A second active possibility for raising intelligence is to supply the symbol system with a rich body of semantic information about the task domain it is dealing with. For example, empirical research on the skill of chess masters shows that a major source of the master's skill is stored information that enables him to recognize a large number of specific features and patterns of features on a chess board, and information that uses this recognition to propose actions appropriate to the features recognized. This general idea has, of course, been incorporated in chess programs almost from the beginning. What is new is the realization of the number of such patterns and associated information that may have to be stored for master-level play: something of the order of 50,000.

The possibility of substituting recognition for search arises because a particular, and especially a rare, pattern can contain an enormous amount of information, provided that it is closely linked to the structure of the problem space. When that structure is "irregular," and not subject to simple mathematical description, then knowledge of a large number of relevant patterns may be the key to intelligent behavior. Whether this is so in any particular task domain is a question more easily settled by empirical investigation than by theory. Our experience with symbol systems richly endowed with semantic information and pattern-recognizing capabilities for accessing it is still extremely limited.

The discussion above refers specifically to semantic information associated with a recognition system. Of course, there is also a whole large area of AI research on semantic information processing and the organization of semantic memories that falls outside the scope of the topics we are discussing in this paper.

Selecting Appropriate Representations. A third line of inquiry is concerned with the possibility that search can be reduced or avoided by selecting an appropriate problem space. A standard example that illustrates this possibility dramatically is the mutilated checkerboard problem. A standard 64 square checkerboard can be covered exactly with 32 tiles, each a 1×2 rectangle covering exactly two squares. Suppose, now, that we cut off squares at two diagonally opposite corners of the checkerboard, leaving a total of 62 squares. Can this mutilated board be covered exactly with 31 tiles? With (literally) heavenly patience, the impossibility of achieving such a covering can be demonstrated by trying all possible arrangements. The alternative, for those with less patience, and more intelligence, is to observe that the two diagonally opposite corners of a checkerboard are of the same color. Hence, the mutilated checkerboard has two less squares of one color than of the other. But each tile covers one square of one color and one square of the other, and any set of tiles must cover the same number of squares of each color. Hence, there is no solution. How can a symbol system discover this simple inductive argument as an alternative to a hopeless attempt to solve the problem by search among all possible coverings? We would award a system that found the solution high marks for intelligence.

Perhaps, however, in posing this problem we are not escaping from search processes. We have simply displaced the search from a space of possible problem solutions to a space of possible representations. In any event, the whole process of moving from one representation to another, and of discovering and evaluating representations, is largely unexplored territory in the domain of problem-solving research. The laws of qualitative structure governing representations remain to be discovered. The search for them is almost sure to receive considerable attention in the coming decade.

Conclusion

That is our account of symbol systems and intelligence. It has been a long road from Plato's *Meno* to the present, but it is perhaps encouraging that most of the progress along that road has been made since the turn of the twentieth century, and a large fraction of it since the midpoint of the century. Thought was still wholly intangible and ineffable until modern formal logic interpreted it as the manipulation of formal tokens. And it seemed still to inhabit mainly the heaven of Platonic ideals, or the equally obscure spaces of the human mind, until computers taught us how symbols could be processed by machines. A.M. Turing, whom we memorialize this morning, made his great contributions at the mid-century crossroads of these developments that led from modern logic to the computer.

Physical Symbol Systems. The study of logic and computers has revealed to us that intelligence resides in physical symbol systems. This is computer sciences's most basic law of qualitative structure.

Symbol systems are collections of patterns and processes, the latter being capable of producing, destroying and modifying the former. The most important properties of patterns is that they can designate objects, processes, or other patterns, and that, when they designate processes, they can be interpreted. Interpretation means carrying out the designated process. The two most significant classes of symbol systems with which we are acquainted are human beings and computers.

níveis: fonêmico, lexical, sintático e semântico. À medida que cada uma destas pesquisas fornece e avalia hipóteses, ela fornece a informação que obteve para um "quadro negro" comum que pode ser lido por todas as fontes. Esta informação compartilhada pode ser usada, por exemplo, para eliminar hipóteses, ou mesmo classes inteiras de hipóteses, que de outra forma teriam que ser pesquisadas por um dos processos. Assim, aumentar nossa capacidade de usar informações de busca em árvore no local oferece uma promessa para aumentar a inteligência de sistemas de resolução de problemas.

Sistemas de Reconhecimento Semântico° Uma segunda possibilidade ativa para aumentar a inteligência é fornecer inteligência ao sistema de símbolos: um rico corpo de informações semânticas sobre o domínio da tarefa com o qual está lidando. Por exemplo, pesquisas empíricas sobre a habilidade dos mestres de xadrez mostram que uma fonte importante da habilidade do mestre são as informações armazenadas que lhe permitem reconhecer um grande número de características e padrões específicos de características e m um tabuleiro de xadrez, e informações que usam esse reconhecimento para propor ações apropriadas às características reconhecidas. pode ter que ser armazenado para jogo de nível mestre: algo da ordem de 50.000.

A possibilidade de substituir o reconhecimento pela pesquisa surge porque um padrão particular, e especial mente raro, pode conter uma enorme quantidade de informação, desde que esteja intimamente ligado à estrutura do espaço do problema. Quando essa estrutura é "irregular" e não está sujeita a uma simples descrição matemática, então o conhecimento de um grande número de padrões relevantes pode ser a chave para um comportamento inteligente. Se isto é assim em qualquer domínio de tarefa particular é uma questão mais facilmente resolvida pela investigação e mpírica do que pela teoria. Nossa experiência com sistemas de símbolos ricamente dotados de informações semânticas e capacidades de reconhecimento de padrões para acessá-las ainda é extremamente limitada.

A discussão acima refere-se especificamente à i nformação semântica associada a um sistema de reconhecimento. É claro que há também toda uma grande área de pesquisa A1 sobre processamento de informação semântica e organização de memórias semânticas que está fora do escopo dos tópicos que estamos discutindo neste artigo.

Selecionando Representações Apropriadas° Uma terceira li nha de investigação está preocupada com a possibilidade de que a pesquisa possa ser reduzida ou evitada selecionando um espaço de problema apropriado. Um exemplo padrão que ilustra dramaticamente essa possibilidade é o problema do tabuleiro de damas mutilado. Um tabuleiro de xadrez padrão de 64 quadrados pode ser coberto exatamente com 32 peças, cada uma delas um retângulo IX2 cobrindo exatamente dois quadrados. Suponhamos agora que cortamos quadrados em dois cantos diagonalmente opostos do tabuleiro de xadrez, deixando um total de 62 quadrados. Este tabuleiro mutilado pode ser coberto exatamente com 31 peças? Com paciência (literalmente) celestial, a impossibilidade de conseguir tal cobertura pode ser demonstrada por tentando todos os arranjos possíveis. A alternativa, para quem tem menos paciência e mais inteligência, é observar que os dois cantos diagonalmente opostos de um tabuleiro de xadrez são da mesma cor. Assim, o tabuleiro de damas mutilado tem menos dois quadrados de uma cor do que de outra. Mas cada peça cobre um quadrado de uma cor e um quadrado da outra, e qualquer conjunto de peças deve cobrir o mesmo número de quadrados de cada cor. Portanto, não há solução. Como pode um sistema de símbolos descobrir este argumento indutivo simples como uma alternativa a uma tentativa desesperada de resolver o problema através da pesquisa entre todos os revestimentos possíveis? Daríamos notas altas a um sistema que encontrasse a solução em termos de inteligência.

Talvez, porém, ao colocar este problema não estejamos fugindo dos processos de busca. Simplesmente deslocamos a busca de um espaço de possíveis soluções de problemas para um espaço de possíveis representações. Em qualquer caso, todo o processo de passagem de uma representação para outra, e de descoberta e avaliação de representações, é um território largamente inexplorado no domínio da investigação sobre a resolução de problemas. As leis da estrutura quantitiva que governam as representações ainda precisam ser descobertas. É quase certo que a sua procura receberá atenção considerável na próxima década.

Conclusão

Esta é a nossa explicação dos sistemas de símbolos e da inteligência. Foi um longo caminho desde o Mer~o de Platão até ao presente, mas talvez seja encorajador que a maior parte do progresso ao longo desse caminho tenha sido feito desde a viragem do século XX, e uma grande fracção dele desde meados do século. O pensamento ainda era total mente intangível e inefável até que a lógica formal moderna o interpretou como a manipulação de símbolos formais. E parecia ainda habitar principalmente o céu dos ideais platónicos, ou os espaços igualmente obscuros da náiade humana, até que os computadores nos ensinaram como os símbolos podiam ser processados pelas máquinas. SOU. Turing, a quem homenageamos esta manhã, fez suas grandes contribuições na encruzilhada de meados do século desses desenvolvimentos que levaram da lógica moderna ao computador.

Sistemas de símbolos físicos. O estudo da lógica e dos computadores revelou-nos que a inteligência reside em sistemas de símbolos físicos. Esta é a lei mais básica da estrutura qualitativa da ciência da computação.

Os sistemas de símbolos são coleções de padrões e processos, sendo estes últimos capazes de produzir, destruir e modificar os primeiros. A propriedade mais importante dos padrões é que eles podem designar objetos, processos ou outros padrões e que, quando designam processos, podem ser interpretados. Interpretação significa executar o processo designado. As duas classes mais significativas de sistemas de símbolos que conhecemos são os seres humanos e os computadores.

Our present understanding of symbol systems grew, as indicated earlier, through a sequence of stages. Formal logic familiarized us with symbols, treated syntactically, as the raw material of thought, and with the idea of manipulating them according to carefully defined formal processes. The Turing machine made the syntactic processing of symbols truly machine-like, and affirmed the potential universality of strictly defined symbol systems. The stored-program concept for computers reaffirmed the interpretability of symbols, already implicit in the Turing machine. List processing brought to the forefront the denotational capacities of symbols, and defined symbol processing in ways that allowed independence from the fixed structure of the underlying physical machine. By 1956 all of these concepts were available, together with hardware for implementing them. The study of the intelligence of symbol systems, the subject of artificial intelligence, could begin.

Heuristic Search. A second law of qualitative structure for AI is that symbol systems solve problems by generating potential solutions and testing them, that is, by searching. Solutions are usually sought by creating symbolic expressions and modifying them sequentially until they satisfy the conditions for a solution. Hence symbol systems solve problems by searching. Since they have finite resources, the search cannot be carried out all at once, but must be sequential. It leaves behind it either a single path from starting point to goal or, if correction and backup are necessary, a whole tree of such paths.

Symbol systems cannot appear intelligent when they are surrounded by pure chaos. They exercise intelligence by extracting information from a problem domain and using that information to guide their search, avoiding wrong turns and circuitous bypaths. The problem domain must contain information, that is, some degree of order and structure, for the method to work. The paradox of the *Meno* is solved by the observation that information may be remembered, but new information may also be extracted from the domain that the symbols designate. In both cases, the ultimate source of the information is the task domain.

The Empirical Base. Artificial intelligence research is concerned with how symbol systems must be organized in order to behave intelligently. Twenty years of work in the area has accumulated a considerable body of knowledge, enough to fill several books (it already has), and most of it in the form of rather concrete experience about the behavior of specific classes of symbol systems in specific task domains. Out of this experience, however, there have also emerged some generalizations, cutting across task domains and systems, about the general characteristics of intelligence and its methods of implementation.

We have tried to state some of these generalizations this morning. They are mostly qualitative rather than mathematical. They have more the flavor of geology or evolutionary biology than the flavor of theoretical physics. They are sufficiently strong to enable us today to design and build moderately intelligent systems for a considerable range of task domains, as well as to gain a rather deep understanding of how human intelligence works in many situations.

What Next? In our account today, we have mentioned open questions as well as settled ones; there are many of both. We see no abatement of the excitement of exploration that has surrounded this field over the past quarter century. Two resource limits will determine the rate of progress over the next such period. One is the amount of computing power that will be available. The second, and probably the more important, is the number of talented young computer scientists who will be attracted to this area of research as the most challenging they can tackle.

A.M. Turing concluded his famous paper on "Computing Machinery and Intelligence" with the words:

> "We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done."

Many of the things Turing saw in 1950 that needed to be done have been done, but the agenda is as full as ever. Perhaps we read too much into his simple statement above, but we like to think that in it Turing recognized the fundamental truth that all computer scientists instinctively know. For all physical symbol systems, condemned as we are to serial search of the problem environment, the critical question is always: What to do next?

References

Berliner, H. [1975]. Chess as problem solving: the development of a tactics analyzer. Ph.D. Th., Computer Sci. Dep., Carnegie-Mellon U. (unpublished).

McCarthy, J. [1960]. Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine. *Comm. ACM 3*, 4 (April 1960), 184–195.

McCulloch, W.S. [1961]. What is a number, that a man may know it, and a man, that he may know a number. *General Semantics Bulletin* Nos. 26 and 27 (1961), 7–18.

Nilsson, N.J. [1971]. *Problem Solving Methods in Artificial Intelligence*. McGraw-Hill, New York.

Turing, A.M. [1950]. Computing machinery and intelligence. *Mind 59* (Oct. 1950), 433–460.

Nossa compreensão atual dos sistemas de símbolos cresceu, como indicado anteriormente, através de uma sequência de estágios. A lógica formal nos familiarizou co m os símbolos, tratados sintaticamente, como matéria-prima do pensamento, e com a ideia de manipulá-los de acordo com processos formais cuidadosamente definidos. A máquina de Turing tornou o processamento sintático de símbolos verdadeiramente semelhante ao de uma máquina e afirmou a universalidade potencial de sistemas de símbolos estritamente definidos. O conceito de programa armazenado para computadores reafirmou a interpretabilidade dos símbolos, já implícita na máquina de Turing. O processamento de listas trouxe para o primeiro plano as capacidades denotacionais dos símbolos e definiu o processamento de símbolos de maneiras que permitiram a independência da estrutura fixa da máquina física subjacente. Em 1956, todos esses conceitos estavam disponíveis, juntamente com o hardware para implementá-los. O estudo da inteligência dos sistemas de símbolos, tema da inteligência artificial, poderia começar.

Pesquisa Heurística. Uma segunda lei da estrutura qualitativa para A1 é que os sistemas de símbolos resolve m problemas gerando soluções potenciais e testando-as, ou seja, através de pesquisa. As soluções geralmente são buscadas criando expressões simbólicas e modificando-as sequencialmente até que satisfaçam as condições para uma solução. Conseqüentemente, os sistemas de símbolos resolvem problemas por meio de pesquisa. Por possuírem recursos finitos, a busca não pode ser realizada de uma só vez, mas deve ser sequencial. Ele deixa para trás um único caminho do ponto de partida ao objetivo ou, se correção e backup forem necessários, uma árvore inteira de tais caminhos.

Os sistemas simbólicos não podem parecer i nteligentes quando estão rodeados de puro caos. Eles exercitam a inteligência extraindo informações de um domínio de problema e usando essas informações para orientar sua busca, evitando desvios errados e caminhos tortuosos. O domínio do problema deve conter informações, ou seja, algum grau de ordem e estrutura, para que o método funcione. O paradoxo do Meno é resolvido pela observação de que a informação pode ser lembrada, mas nova informação também pode ser extraída do domínio que os símbolos designam. Em a mbos os casos, a fonte final da informação é o domínio da tarefa.

A Base EmpMeal. A pesquisa em inteligência artificial preocupa-se com a forma como os sistemas de símbolos devem ser organizados para se comportarem de forma inteligente. Vinte anos de trabalho na área acumularam um corpo considerável de conhecimento, suficiente para encher vários livros (já o fez), e a maior parte dele na forma de experiência bastante concreta sobre o comportamento de classes específicas de sistemas de símbolos em domínios de tarefas específicos. Desta experiência, contudo, também surgiram algumas generalizações, que atravessam domínios de tarefas e sistemas, sobre as características gerais da inteligência e os seus métodos de implementação.

Tentamos expor algumas dessas generalizações esta manhã. Eles são principalmente qualitativos e não mathcrru~ticat~ Eles têm mais o sabor da geologia ou da biologia evolutiva do que o sabor da física teórica. Eles são suficientemente fortes para nos permitir hoje projetar e construir sistemas moderadamente inteligentes para uma gama considerável de tarefas, bem como para obter uma compreensão bastante profunda de como a inteligência humana funciona em muitas situações.

O que vem a seguir? Em nosso relato de hoje, mencionamos questões abertas, bem como questões definidas – há muitas de ambas. Não vemos nenhuma redução na excitação da exploração que envolveu este campo ao longo do último quarto de século. Dois limites de recursos determinarão a taxa de progresso durante o próximo período. Uma delas é a quantidade de poder de computação que estará disponível. " A segunda, e provavelmente a mais importante, é o nú mero de jovens cientistas da computação talentosos que serão atraídos para esta área de pesquisa como a mais desafiadora que podem enfrentar.

SOU. Turing concluiu este famoso artigo sobre " Máquinas de Computação e Inteligência" com as palavras:

> "Só podemos ver uma curta distância à frente, mas podemos ver muito que precisa ser feito."

Muitas das coisas que Turing viu em 1950 e que precisavam de ser feitas foram feitas, mas a agenda está mais preenchida do que nunca. Talvez tenhamos lido demasiado na sua simples afirmação acima, mas gostamos de pensar que nela Turing reconheceu a verdade fundamental que todos os cientistas da computação conhecem instintivamente. Para todos os sistemas de símbolos físicos, condenados como estamos à pesquisa em série do ambiente problemático, a questão crítica é se mpre: O que fazer a seguir?

Referências Berliner, H.

[1975]. Xadrez como solução de problemas: o desenvolvimento de um analisador tático. Ph.D. Estanho., Computador $ci. Dep., Carnegie-Melon U. (não publicado).

McCarthy, J. [19601. Funções recursivas de expressões simbólicas e seu cálculo por máquina. Com. AC M 33, 4 (abril de 196 (/), 184-195. McCulloch, WS [19611. O que é um número, para que um homem possa conhecê-lo, e um homem, para que ele possa conhecer um número. General Nemanfics BMlet#z Nos. Imelligence. McGraw-Hill, Nova York, AM [1950].