

使用案例規格書----密碼設定

簡述

這個使用案例描述使用者如何利用應用程式設定密碼

參與行動者

應用程式使用者

開發商

使用案例規格 (cont.)

基本流程 (Basic Flow)

1. 使用案例開始於使用者打開應用程式
2. 執行使用案例: 驗證使用者身份
3. 於設定>隱私>密碼設定 設定或更改密碼
4. 顯示密碼必須為英文字母和數字組合
5. 輸入新密碼
6. 再次輸入密碼
7. 應用程式儲存設定密碼
8. 將使用者的 ID 及密碼加密傳給開發商，以供往後比對身分
9. 開發商自動傳 e-mail 給使用者，通知設定密碼成功
10. 使用案例結束，設定成功

使用案例規格 (cont.)

▪ 替代流程 (Alternative Flow)

2.1 於基本流程第二步，假如使用者無設定密碼

1. 直接進入應用程式
2. 繼續之後的步驟
3. 使用案例結束

2.2 於基本流程第二步，假如檢證使用者已設定密碼，並發生密碼錯誤 (Incorrect Password)，且密碼錯誤次數 < 5

1. 密碼輸入錯誤次數 + 1
2. 螢幕顯示密碼錯誤，請顧客重新輸入密碼
3. 使用者重新輸入密碼
4. 進行基本流程第二步

2.3 於基本流程第二步，假如檢證使用者，發生密碼錯誤，且密碼錯誤次數 ≥ 5

1. 螢幕顯示密碼輸入錯誤次數過多
2. 開發商發送異常登入訊息給使用者的 e-mail
3. 於郵件內的連結驗證使用者，重新設定密碼
4. 回到步驟二重新登入
5. 使用案例結束

▪ 替代流程 (Alternative Flow)

3.1 於基本流程第三步，假如使用者要更改密碼

- 1.輸入原本密碼
- 2.進入密碼設定
- 3.繼續以後步驟
- 4.使用案例結束

▪ 替代流程 (Alternative Flow)

5.1 於基本流程第五步，假如使用者輸入非數字或非英文字母或有空白

- 1.顯示密碼不符合格式
- 2.重新輸入密碼
- 3.繼續以後步驟
- 4.使用案例結束

▪ 替代流程 (Alternative Flow)

6.1 於基本流程第六步，若再次輸入的密碼與新密碼不符合

- 1.顯示<再次輸入密碼錯誤>
- 2.回到步驟五，直到相同
- 3.繼續以後步驟
4. 使用案例結束

·後置條件

若使用案例結束，設定成功，則應用程式會儲存密碼設定，並通知使用者

若使用案例結束，設定失敗，保持案例開始前的設定