

## 7. Eventos en Angular

### 7.1. Evento “Click”. Ejemplos.

El evento “**click**”, como hemos visto anteriormente, se dispara cuando se hace clic sobre el objeto al que se le ha aplicado.

Vamos a trabajar un poco más con el evento “**click**” y, para ello, vamos a realizar el siguiente ejercicio:

1. Vamos a crear unos botones para poder eliminar una marca del listado de marcas disponibles. Los pasos son:
  1. Entramos en la plantilla y, dentro del elemento `<li>` donde se muestra cada marca, añadimos un botón para poder eliminar cada una de ellas.
  2. A ese botón, le añadimos el evento “**(click)**” que llamará a un nuevo método que crearemos en la clase llamado “**borrarMarca()**” que recibirá como parámetro el “**índice**” (que creamos anteriormente en el “**\*ngFor**”) de la marca a borrar (el que toque en cada iteración).
  3. Ahora vamos a la clase del componente y creamos el método indicado para borrar la marca que corresponda según el índice que se le pase.

En la clase del componente:

```
53  
54     borrarMarca(index){  
55         // delete this.marcas[index];  
56         this.marcas.splice(index, 1);  
57     }  
58 }
```

En la vista del componente:

```
11 <p>Compra las zapatillas de las mejores marcas</p>  
12 <ul>  
13     <li *ngFor="let marca of marcas; let indice = index">  
14         {{indice} + ' - ' + marca}}  
15         <button (click)="borrarMarca(indice)">Borrar</button>  
16     </li>  
17 </ul>
```