



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UPIICSA

ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS

EQUIPO: SYNTAX ERROR

3CM32

REPORTE PRÁCTICA 13

Desarrollo: Creación de un nuevo tipo de dato estructurado o de clase manejado a través de un arreglo dinámico con punteros empleando los operadores new[] y delete[].

Errores:

- Error 1: Fuga de memoria (*Memory Leak*) al liberar un bloque de memoria asignado con new[] utilizando únicamente delete simple.
- Error 2: Uso incorrecto del operador punto . directamente sobre el nombre del puntero sin desreferenciar la posición del arreglo.

Soluciones:

- Solución 1: Emplear estrictamente delete[] para liberar de manera correcta bloques de memoria reservados como arreglos dinámicos.
- Solución 2: Utilizar la sintaxis de acceso por flecha con aritmética de punteros: (ptr + i)->campo.

Código:

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

struct Individuo {
    string alias;
};

int main() {
    Individuo grupo[] = {{"Carlos"}, {"Sofia"}};
    const int total = sizeof(grupo) / sizeof(grupo[0]);

    Individuo *actual = grupo;
    Individuo *fin = grupo + total;

    cout << "Recorrido con puntero:" << endl;
    while (actual != fin) {
        cout << (*actual).alias << "\n";
        actual++;
    }

    return 0;
}
```