



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UPIICSA

ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS

EQUIPO: SYNTAX ERROR

3CM32

REPORTE PRÁCTICA 7 BIS

Desarrollo

Identificar el tamaño de los tipos de datos básicos y creados en PE y POO mediante el uso del operador sizeof.

Errores

- Error 1: Asumir que la suma manual de los bytes de cada campo equivale exactamente al tamaño total devuelto por sizeofde una estructura.
- Error 2: C Confundir el tamaño en bytes de un puntero con el tamaño real de la estructura o arreglo al que apunta.

Soluciones

- Solución 1: Considerar la alineación de memoria (padding) que realiza automáticamente el compilador según la arquitectura del procesador.
- Solución 2: Recordar que un puntero almacena direcciones de memoria y su tamaño es constante según la arquitectura del sistema (4 u 8 bytes).

Código

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

class MiObjeto {
    long codigo;
    double precio;
};

int main() {
    cout << "Tamano de long: " << sizeof(long) << " bytes" << endl;
    cout << "Tamano de MiObjeto: " << sizeof(MiObjeto) << " bytes" << endl;
    return 0;
}
```