Gợi ý tin tức sử dụng các kỹ thuật LLM

Mười hai hướng tiếp cận LLM trên dữ liệu MIND: hướng nào hiệu quả, hướng nào không

Người thực hiện: Nguyễn Nam Hán – 20252095M
Nguyễn Phúc Nguyên – 20261222M
Lê Văn Đức – 20261233M

GVHD: TS. Ngô Văn Linh

2026

Nội dung trình bày

1. Bài toán, dữ liệu và câu hỏi nghiên cứu
2. Cách tiếp cận: quy trình 4 bước, 12 nhóm giả thuyết, giao thức đánh giá
3. Bức tranh tổng thể: hướng nào thành công, hướng nào không
4. Chẩn đoán điểm nghẽn: bộ mã hóa (encoder) hay tầng tổng hợp lịch sử
5. Các hướng thành công và nguyên nhân
6. Các hướng không thành công và nguyên nhân
7. Từ thành phần đến hệ thống: kết hợp tuyến tính, GBDT, rò rỉ thời gian
8. Kết quả, so sánh với các công bố, giới hạn và kết luận

Phụ lục: thuật ngữ · câu hỏi thường gặp · các lần chạy và nguồn số liệu · tài liệu tham khảo

Tóm tắt trong một trang

Bài toán

Dự đoán độc giả sẽ click bài nào trong danh sách ứng viên, dựa trên lịch sử đọc (bộ dữ liệu MIND của Microsoft). Thách thức lớn nhất: **82.25%** click ở tập test rơi vào **bài mới** chưa từng xuất hiện khi huấn luyện, nên mô hình phải hiểu nội dung bài thay vì nhớ ID.

Cách làm

Mã hóa văn bản bài báo bằng LLM / encoder **đóng băng trọng số (frozen)**. Thử nghiệm **12 nhóm kỹ thuật LLM 2024–2026** (H1–H12) và nhóm dữ liệu đầu vào (F): sàng lọc trên MIND-small, kiểm chứng trên MIND-large. Mọi so sánh đều bắt cặp (paired), có khoảng tin cậy và chia dữ liệu theo thời gian.

Kết quả

2 hướng thành công rõ rệt (H8, H10), **2** hướng hiệu quả có điều kiện (F, H3), **10** hướng không vượt qua baseline mạnh. Hệ thống 3 tầng (embedding cố định $\rightarrow$ reader $\rightarrow$ GBDT): nDCG@10 tăng từ **0.3787** $\rightarrow$ **0.4534** ở chế độ offline; đạt **0.4749** khi dùng thêm tín hiệu click trong ngày (online).


Bài học

(1) Điểm nghẽn nằm ở **tầng tổng hợp lịch sử đọc**, không phải kích thước bộ mã hóa. (2) Các kỹ thuật **nén hoặc viết lại** biểu diễn bằng LLM làm mất chi tiết của bài mới. (3) Cần đánh giá sát thực tế: tập validation có trọng số theo tỷ lệ bài mới, cross-validation theo khối thời gian.

Bài toán gợi ý tin tức

Mỗi **lượt hiển thị** (impression) gồm lịch sử đọc $\mathcal{H}_u = [d_1, \ldots, d_L]$ của độc giả u và danh sách ứng viên $\mathcal{C}_u$. Mô hình chấm điểm $s_\theta(u, c)$ cho từng ứng viên để xếp hạng; nhãn là bài báo được click. Ba đặc điểm làm bài toán trở nên thách thức:

- **Bài mới chiếm đa số (cold-start):** phần lớn click rơi vào bài chưa từng có trong tập huấn luyện, khiến lọc cộng tác (collaborative filtering) dựa trên ID hoạt động kém.
- **Giá trị tin tức giảm nhanh theo thời gian:** phân phối dữ liệu dịch chuyển liên tục giữa quá khứ (huấn luyện) và tương lai (test).
- **Ràng buộc độ trễ khi phục vụ (serving):** không thể chạy trực tiếp LLM nhiều tỷ tham số cho từng lượt hiển thị.



minh họa một lượt hiển thị

Dữ liệu MIND và độ đo đánh giá

	MIND-small	MIND-large
Bài báo	65.238	104.151
Người dùng	–	1.000.000
Impression huấn luyện	–	2.232.748
Impression test	73.152	376.471
Cặp ứng viên test	–	14.085.557
Click test vào bài mới	85.9%	82.25%
Mục đích sử dụng	sàng lọc	kiểm chứng

Test = tập *_dev (nhãn của tập test chính thức không công khai), chỉ đánh giá một lần ở bước cuối. Validation là ngày cuối của tập huấn luyện.

Ý nghĩa các chỉ số đánh giá

- **AUC**: xác suất một bài được click xếp trên một bài không được click trong cùng lượt hiển thị (0.5 là ngẫu nhiên).
- **MRR**: trung bình nghịch đảo thứ hạng của bài được click đầu tiên.
- **nDCG@10** (chỉ số chính): chất lượng 10 vị trí đầu; bài được click xếp càng cao, điểm càng lớn.
- **Cold AUC / Warm AUC**: AUC tính riêng trên các bài được click *chưa từng* / *đã từng* xuất hiện khi huấn luyện.

Năm câu hỏi nghiên cứu

	Câu hỏi	Trả lời ở
RQ1	Embedding LLM cố định đứng ở đâu so với NRMS, NAML, Fastformer khi được huấn luyện lại chuẩn xác?	Phần 4
RQ2	Điểm nghẽn nằm ở bộ mã hóa (encoder), dữ liệu đầu vào, hay tầng tổng hợp lịch sử đọc?	Phần 4, 5
RQ3	Các hướng tiếp cận LLM 2024–2026 (H1–H12) có thực sự hiệu quả khi đánh giá nghiêm ngặt trên bài toán tin tức?	Phần 3, 5, 6
RQ4	Ở quy mô MIND-large: nên kết hợp tuyến tính hay dùng GBDT, và làm sao để điểm validation đáng tin cậy?	Phần 7
RQ5	Tinh chỉnh (fine-tune) bộ mã hóa có thu hẹp được khoảng cách với các mô hình PLM tinh chỉnh end-to-end không?	Phần 6, 8

Quy trình nghiên cứu: bốn bước sàng lọc và tích hợp

1. Dựng baseline chuẩn

MIND-small · lần chạy v7

Huấn luyện lại NRMS, NAML, Fastformer theo đúng cấu hình bài báo gốc; ablation từng bước (RQ1).

Kết quả: NRMS refit đạt 0.4078 là mốc chuẩn (cấu hình cũ V10: 0.3685).

2. Sàng lọc 12 nhóm

MIND-small · v7, v13

Đánh giá H1–H12 so với baseline mạnh nhất cùng điều kiện; tính CI bắt cặp; đo phương sai theo seed (RQ2, RQ3).

Kết quả: H8 (LSE) vượt trội; đa số hướng sinh văn bản hoặc nén bằng LLM thất bại.

3. Kiểm chứng quy mô lớn

MIND-large · v14–v16b

Chạy lại các hướng hiệu quả trên tập dữ liệu lớn gấp ∼14 lần; bổ sung BGE-large và nối (concat) hai encoder.

Kết quả: H10 vượt LSE khi đủ dữ liệu; F và H3 chỉ hiệu quả có điều kiện.

4. Tích hợp hệ thống

MIND-large · v15–v17

Kết hợp tuyến tính, GBDT; xử lý lệch phân phối validation và rò rỉ trong ngày; thử fine-tune encoder (RQ4, RQ5).

Kết quả: đạt 0.4516 nDCG@10 offline, 0.4731 online (bản mới nhất v20c: 0.4534 / 0.4749).

Các hướng nghiên cứu LLM 2024–2026 và giả thuyết tương ứng

Hướng tiếp cận	Công trình tiêu biểu	Giả thuyết
LLM làm bộ mã hóa (encoder)	LLM2Vec (COLM'24), LLMEmb (AAAI'25), LLM2Rec (KDD'25)	RQ2, H2, H12
LLM tóm tắt lịch sử người dùng	EmbSum (RecSys'24)	H1, H5
Bổ sung tri thức sinh bởi LLM	KAR (RecSys'24), ONCE (WSDM'24), Yada & Yamana	H6, F
RAG, GraphRAG	GraphRAG (Edge và cs. '24), KG-RAG (ACL'25)	H3, H4, H4b
Semantic ID	TIGER (NeurIPS'23), LETTER (CIKM'24), RPG (KDD'25)	H7, SID-News
LLM làm bộ xếp hạng (reranker)	LLMRank (ECIR'24), LLM4Rerank (WWW'25)	H9
Tương tác muộn (Late Interaction)	ColBERT (SIGIR'20)	H8
Attention theo ứng viên	CAUM (SIGIR'22)	H10
Biểu diễn đa sở thích	ComiRec (KDD'20), MINER (Findings ACL'22)	H11
Tinh chỉnh PLM end-to-end	PLM-NR (SIGIR'21), UNBERT (IJCAI'21)	H12
Kết hợp ngữ nghĩa + cộng tác	PAD (SIGIR'25)	T

Mô hình cơ sở (Baselines) và các bộ mã hóa được khảo sát

Baseline học từ lịch sử click

- **NRMS** (EMNLP 2019): multi-head self-attention cho bài báo và người dùng.
- **NAML** (IJCAI 2019): mạng CNN đa góc nhìn trên tiêu đề, tóm tắt, chuyên mục.
- **Fastformer** (2021): additive attention với độ phức tạp tuyến tính.
- Cả ba được **huấn luyện lại** với embedding từ GloVe-300 theo đúng bài báo gốc; **NRMS refit** được huấn luyện gộp thêm ngày validation.
- **PLM-NR**, **UNBERT** (2021): tinh chỉnh PLM end-to-end; trích dẫn kết quả từ bài báo gốc.

Bộ mã hóa văn bản đóng băng (Frozen Encoders)

- **BGE-small / base / large** (384 / 768 / 1024 chiều): encoder hai chiều kiến trúc BERT, lấy vector CLS.
- **Qwen3-Embedding-0.6B** (1024 chiều): kiến trúc LLM decoder, lấy vector ở token cuối.
- **TF-IDF + LSA** (256 chiều): baseline đối chứng dựa trên thống kê từ vựng.
- **Qwen3-1.7B**: LLM sinh văn bản, chỉ dùng cho H6 (sinh hồ sơ) và H9 (chấm điểm).

Giao thức đánh giá và cách đọc kết quả thống kê

- **Chia theo thời gian:** validation là ngày cuối của tập huấn luyện; tập test (*_dev) chỉ đánh giá một lần duy nhất ở cuối. Mọi siêu tham số, epoch, trọng số kết hợp và cấu hình stacker đều chọn trên validation.
- **So sánh bắt cặp (paired) trên từng impression:** báo cáo mức chênh lệch Δ và khoảng tin cậy (CI) 95% xấp xỉ chuẩn ($\pm 1.96 \cdot$SE); Cold/Warm AUC tính SE phân cụm theo impression.
- **Chọn cấu hình tốt nhất của m nhóm trên validation**, kiểm định có hiệu chỉnh Bonferroni: $z_{\mathrm{adj}} = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{0.05}{2m}\right)$.
- Báo cáo tách biệt **Cold AUC / Warm AUC**; các mô hình có huấn luyện được chạy 2–3 seed.
- **73 unit test tự động** trước mỗi lần chạy (kiểm tra công thức độ đo, chống rò rỉ nhãn, giới hạn bộ nhớ); giả thuyết kỳ vọng được ghi nhận trước khi chạy.

Cách đọc "Δ [CI 95%]"


BGE-large so với Qwen3 (cùng kiến trúc reader): $+0.0102\ [+0.0095, +0.0108] \Rightarrow$ CI không chứa 0: **khác biệt có ý nghĩa thống kê**.

kNN trong reader, trên vector concat: $+0.0003\ [-0.0001, +0.0007] \Rightarrow$ CI chứa 0: **khác biệt không có ý nghĩa thống kê (n.s.)**.

Lưu ý: phương sai theo seed huấn luyện

CI chỉ phản ánh sai số lấy mẫu trên tập test. Hai seed của cùng một mô hình có thể lệch **0.007–0.014** nDCG@10 trên MIND-small, nên mức chênh nhỏ hơn ngưỡng này giữa hai mô hình có huấn luyện chưa đủ để kết luận.

Kiến trúc hệ thống cuối cùng: ba tầng gắn với các giả thuyết



mỗi bài chỉ mã hóa một lần: ≈4 ms (BGE-large) đến 10 ms (Qwen3) trên 1 GPU T4

khi phục vụ chỉ tính tích vô hướng và duyệt cây; độ trễ end-to-end **chưa đo**

Bức tranh tổng thể: hướng nào thành công, hướng nào không

Thành công (2)

H8 · LSE, top-k
+0.011 đến +0.014 so với mean pooling; không cần tham số học; nhất quán trên 2 encoder, 2 quy mô

H10 · Reader theo ứng viên
+0.0105 so với LSE (MIND-large); thành phần đơn lẻ mạnh nhất. MIND-small: vượt LSE trên Qwen3

Có điều kiện (2)

F · Ghép chuyên mục vào văn bản
+0.0186 với Qwen3; không cải thiện trên BGE, không cải thiện bài mới

H3 · Truy hồi kNN
+0.0037 khi đưa qua reader, chủ yếu tăng Cold AUC; cộng trực tiếp làm giảm điểm

Không hiệu quả (10)

H1 lịch sử dạng văn bản: −0.0211
H2† LoRA/DoRA cho encoder: chỉ +0.003
H4 GraphRAG: val tăng, test −0.0066
H4b LLM tóm tắt cụm: không đổi
H5† User Tower LoRA: hơn LSE, kém reader
H6† hồ sơ do LLM sinh: −0.0308
H7 Semantic ID: kém mean pooling −0.031
H9† LLM chấm điểm: −0.0112
H11 đa sở thích: thấp hơn LSE
H12† mở khóa encoder: +0.0005 (n.s.)

Tra cứu nhanh: kết luận cho từng hướng H1–H12


Mã	Hướng thử nghiệm	Kết quả chính (so với đối chứng mạnh nhất)	Kết luận
H1	Chuyển lịch sử đọc thành văn bản	small -0.0211 đến -0.0014; large -0.0101 so với mean pooling; thêm MLP học được (v20b): $+0.0080$ so với H1, vẫn -0.0032 so với mean pooling	KHÔNG HIỆU QUẢ
H2	LoRA/DoRA cho encoder†	$+0.0016$ đến $+0.0029$; Cold AUC giảm	KHÔNG HIỆU QUẢ
H3	Làm giàu vector bài bằng kNN	qua reader $+0.0037$; cộng trực tiếp vào vector bài thì giảm	CÓ ĐIỀU KIỆN
H4	GraphRAG (tâm cụm đồ thị)	val $+0.0199$ nhưng test -0.0066	KHÔNG HIỆU QUẢ
H4b	LLM tóm tắt chủ đề mỗi cụm	không khác biệt có ý nghĩa thống kê	KHÔNG HIỆU QUẢ
H5	User Tower dùng LoRA†	0.5% dữ liệu: ngang LSE; 3.5%: hơn LSE $+0.0085$, kém reader -0.0048; không cải thiện khi kết hợp	KHÔNG HIỆU QUẢ
H6	LLM sinh hồ sơ, mở rộng bài†	hồ sơ -0.0308 / -0.0278 (small / large); mở rộng toàn bộ 104.151 bài (v20a): $+0.0013$ so với LSE, reader không đổi; ghép vào hệ thống (v20c): online $+0.0018$, offline $+0.0004$	KHÔNG HIỆU QUẢ
H7	Semantic ID + SID-GPT	small: 0.2898, ngang ngẫu nhiên (0.2897); large (v20b, chấm tầng chủ đề): 0.3473, -0.0314 so với mean pooling	KHÔNG HIỆU QUẢ
H8	**Tương tác muộn (LSE)**	**$+0.011$ đến $+0.014$, nhất quán trên 2 encoder và 2 quy mô**	THÀNH CÔNG
H9	LLM chấm điểm ứng viên†	small -0.0112; large -0.0092 (n.s.); cả hai trên $n = 2.000$	KHÔNG HIỆU QUẢ
H10	**Reader theo ứng viên**	**vượt LSE $+0.008$ đến $+0.013$ (trừ BGE-small)**	THÀNH CÔNG
H11	Biểu diễn đa sở thích	K-Means -0.0024 so với LSE; reader $K = 4$ n.s.	KHÔNG HIỆU QUẢ
H12	Mở khóa 2 tầng cuối BGE-large†	$+0.0005$ (n.s.); Cold AUC -0.0069	KHÔNG HIỆU QUẢ
F	Thêm chuyên mục vào văn bản	Qwen3 $+0.0186$, BGE -0.0024 so với LSE	CÓ ĐIỀU KIỆN

Quy mô dữ liệu thực nghiệm của từng hướng LLM

Hướng tiếp cận	Dữ liệu huấn luyện đã dùng	Đánh giá trên test	Mức độ
Qwen3-0.6B, BGE-large làm encoder (H8, H10, F)	mã hóa toàn bộ 104.151 bài; reader học 1.2 triệu mẫu (bản mở rộng: đủ 2.71 triệu)	toàn bộ 376.471	ĐỦ
Qwen3-4B làm encoder (RQ2, v18a)	mã hóa toàn bộ 104.151 bài; reader học 1.2 triệu mẫu	toàn bộ	ĐỦ
H1 chuyển lịch sử thành văn bản	zero-shot; bản thêm MLP (v20b): 300.000 lịch sử huấn luyện	small 41%; large 16%; v20b: toàn bộ	ĐỦ
H4b LLM tóm tắt cụm	không cần huấn luyện; tóm tắt toàn bộ cụm	toàn bộ (small)	ĐỦ
H2 LoRA/DoRA cho encoder	$\leq$ 1.500 bước $\times$ 32 = 48.000 cặp đồng click (co-click); chỉ trên small	toàn bộ (small)	MỘT PHẦN
H5 User Tower LLM + LoRA	v14: 12.800 lịch sử (0.5%); v19b: 93.952 (3.5%), 200 phút	v14: 30.000; v19b: toàn bộ	MỘT PHẦN
H12 mở khóa 2 tầng BGE-large	576.000 mẫu ($\approx$ 0.5 epoch); truyền ngược gradient phía ứng viên	toàn bộ	MỘT PHẦN
H6 LLM mở rộng bài, viết hồ sơ	zero-shot; mở rộng toàn bộ 104.151 bài (v20a, 96 phút trên 2 GPU) và tích hợp vào hệ thống (v20c); hồ sơ: chỉ tập con	mở rộng bài: toàn bộ; hồ sơ: 2.500	ĐỦ
H9 LLM chấm điểm Có/Không	zero-shot; chỉ rerank top-10 của mean pooling	2.000 (large: 0.5%)	TẬP CON
H7 Semantic ID + SID-GPT	3 epoch (small); 4 epoch, 18.392 bước (large, v20b)	toàn bộ (small, large)	ĐỦ

LLM embedding: Qwen3-Embedding-0.6B (H1, H5); LLM sinh: Qwen3-1.7B (H4b, H6, H9). Tỷ lệ phần trăm tính trên tập test (73.152 impression ở small, 376.471 ở large) hoặc trên 2.71 triệu mẫu huấn luyện. Ước tính thời gian chạy toàn bộ trên GPU T4: H5 (1 epoch) $\approx$ 87 giờ; H9 trên toàn bộ test $\approx$ 38 giờ; mở rộng cả 104.151 bài: đo thật 96 phút trên 2 GPU T4 (v20a). Giới hạn một phiên Kaggle là 12 giờ.

Mức độ tác động của từng nhóm kỹ thuật (Δ nDCG@10)



Mỗi thanh được so với đối chứng trực tiếp của chính nó (ghi trong nhãn). Biểu đồ minh họa chiều hướng và biên độ tác động; không dùng để so sánh ngang giữa các nhóm khác đối chứng. Màu: xanh = thành công, vàng = có điều kiện, đỏ = không hiệu quả.

Vì sao nhiều hướng tiếp cận LLM không hiệu quả trên MIND?

1. Nén hoặc viết lại biểu diễn bài báo

GraphRAG thay bài báo bằng tâm cụm, Semantic ID lượng tử hóa thành mã rời rạc, LLM tóm tắt lịch sử và hồ sơ thành đoạn văn. Khi 82.25% click rơi vào bài mới, việc làm mất chi tiết đặc trưng của từng bài sẽ làm giảm chất lượng xếp hạng (GraphRAG: Cold AUC -0.0181).

2. Chỉ vượt qua baseline yếu

K-Means đa sở thích: $+0.0090$ so với mean pooling nhưng -0.0024 so với LSE. User Tower LoRA (0.5% dữ liệu) vượt mean pooling nhưng chỉ ngang LSE. Bản thân phép gộp LSE (không tham số) đã thu được phần lợi ích này.

3. Tập validation "ấm" gây sai lệch

Ở lần chạy v14, so với mean pooling: kNN RAG đạt $+0.0130$ trên validation nhưng giảm -0.0037 trên test; GraphRAG từ $+0.0199 \rightarrow -0.0066$; reader + kNN từ $+0.0653 \rightarrow +0.0302$. Nguyên nhân do validation có tỷ lệ bài mới thấp hơn test rất nhiều.

4. Tinh chỉnh với ngân sách tính toán hạn chế

Mở khóa 2 tầng cuối BGE-large ($\approx$ 0.5 epoch): $+0.0005$ (n.s.), Cold AUC -0.0069. User Tower LoRA: học 0.5% dữ liệu chỉ ngang LSE, học 3.5% vượt LSE $+0.0085$ nhưng vẫn kém reader. Cả hai **chưa chạy hết dữ liệu**, nên chưa đủ cơ sở bác bỏ bản chất phương pháp.

RQ1 · NRMS, NAML, Fastformer huấn luyện lại so với embedding cố định

Mô hình (MIND-small)	Huấn luyện?	AUC	nDCG@10	Cold AUC	Nguồn
NRMS, seed 0	có	0.6392	0.3937	0.6471	v7
NRMS, seed 1	có	0.6501	0.4005	0.6630	v7
NAML	có	0.6471	0.4006	0.6698	v7
Fastformer (trung bình 2 seed)	có	0.6426	0.3927	0.6623	v13
NRMS refit (học gộp thêm ngày validation)	có	0.6555	0.4078	0.6700	v7
Fastformer refit	có	0.6550	0.4033	0.6767	v13
BGE-small + LSE (H8)	không	0.6386	0.4037	0.6675	v7
Qwen3 + chuyên mục + LSE (F, H8)	không	0.6556	**0.4094**	0.6637	v13

- LSE vượt NRMS seed 0 (+0.010) và Fastformer (+0.011), tương đương NAML và NRMS seed 1 (+0.003; hai seed NRMS lệch nhau 0.0068); kém NRMS refit −0.0041 [−0.0061, −0.0021].
- Qwen3 + chuyên mục + LSE ngang với NRMS refit (+0.0016, CI chứa 0) và vượt Fastformer refit +0.0061 [+0.0022, +0.0100].

Dùng GloVe-300 theo đúng bài báo gốc. Kết quả bản cũ V10: NRMS 0.3685, NAML 0.3953, Fastformer 0.3642. Số liệu tham khảo từ các bài báo: NRMS 0.410–0.412, NAML 0.412–0.415.

RQ2 · Tăng kích thước bộ mã hóa không cải thiện được mean pooling

Giữ cố định phép gộp mean pooling, thay đổi bộ mã hóa (MIND-small):

Bộ mã hóa (số chiều)	**nDCG@10**	**Δ so với BGE-small**
TF-IDF + LSA (256)	0.3467	−0.0443
BGE-base (768)	–	−0.0185
Qwen3-Embedding-0.6B (1024)	0.3784	−0.0125
BGE-small (384)	0.3909	mốc
BGE-large (1024)	0.3924	+0.0015 (n.s.)

- Tăng gấp ∼10 lần số tham số (BGE-small → BGE-large) chỉ tăng +0.0015 (n.s.); BGE-base thậm chí thấp hơn BGE-small.
- Trên MIND-large, khi làm đầu vào cho reader, BGE-large (335M tham số) vẫn vượt Qwen3-Embedding-0.6B: +0.0102 [+0.0095, +0.0108].
- Trên MIND-large (v18a): **Qwen3-Embedding-4B** làm đầu vào reader chỉ ngang bản 0.6B (+0.0006) và kém BGE-large (−0.005 đến −0.009).
- Khoảng cách tới NRMS refit (0.4078) nằm ở **tầng tổng hợp lịch sử**: mean pooling cào bằng mọi bài đã đọc, trong khi NRMS học trọng số attention để lọc nhiễu.

H8 · Vì sao mean pooling làm loãng các sở thích ngách

$$s_{\text{mean}}(u,c) = \frac{1}{|\mathcal{H}_u|}\sum_{i\in\mathcal{H}_u}\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_c\rangle \qquad \text{và} \qquad s_{\text{LSE}}(u,c) = \tau\Big(\log\sum_{i\in\mathcal{H}_u}\exp\left(\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_c\rangle/\tau\right) - \log|\mathcal{H}_u|\Big)$$

Mean pooling: tín hiệu bị pha loãng

Lịch sử: 40 bài thể thao ($\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_c\rangle \approx 0.1$) và 5 bài tài chính ($\approx 0.8$).

Ứng viên là bài tài chính: $s_{\text{mean}} = \frac{40\cdot 0.1 + 5\cdot 0.8}{45} \approx$ **0.178**: bị 40 bài thể thao lấn át.

LSE (smooth-max, ví dụ $\tau = 0.1$)

Khuếch đại theo hàm mũ $\exp(\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_c\rangle/\tau)$ trước khi cộng, giúp vài bài khớp chủ đề chiếm ưu thế. Cùng ứng viên: $s_{\text{LSE}} \approx$ **0.58**: giữ được sở thích ngách.

- Độc giả thường đọc nhiều chủ đề: độ tương đồng cao với một vài bài cùng chủ đề bị chia nhỏ bởi hệ số $1/|\mathcal{H}_u|$.
- LSE nội suy mượt giữa trung bình cộng (τ lớn) và MaxSim ($\tau \to 0$); τ thực tế được chọn trên tập validation. Phép gộp Top-k (trung bình k bài giống nhất) hoạt động theo cùng nguyên lý.

H8 · Kết quả: LSE và top-k cải thiện ổn định, không cần huấn luyện

Toán tử tổng hợp (không tham số)	**Ý tưởng**	**MIND-small** BGE-small	**MIND-large** BGE-large	**Δ MIND-large [CI 95%]** so với mean pooling
`frozen` (đối chứng)	trung bình mọi bài đã đọc	0.3909	0.3933	mốc
`pool_recency`	trọng số giảm dần theo thời gian	0.3917	0.3933	-0.0000 $[-0.0002, +0.0001]$
`pool_maxsim`	chỉ lấy bài giống nhất ($k = 1$)	0.3941	0.3916	-0.0017 $[-0.0025, -0.0009]$
`pool_km5` (H11)	phân cụm lịch sử thành 5 tâm	0.4007	0.4023	$+0.0090$ $[+0.0085, +0.0094]$
`pool_topk`	**trung bình k bài giống nhất**	**0.4016**	**0.4045**	$+$**0.0111** $[+0.0105, +0.0118]$
`pool_lse`	**smooth-max (LogSumExp)**	**0.4037**	**0.4047**	$+$**0.0113** $[+0.0107, +0.0119]$

- Nhất quán trên Qwen3-Embedding (MIND-large): top-k $+0.0143$, LSE $+0.0130$. Cold AUC của LSE cũng tăng rõ (BGE-large: $0.6632 \rightarrow 0.6713$).
- MaxSim cứng ($k = 1$) dễ bị nhiễu bởi một lượt click ngẫu nhiên; K-Means luôn nằm giữa mean pooling và LSE (xem H11).
- Trên MIND-small, LSE thu hẹp khoảng 3/4 khoảng cách giữa BGE-small mean pooling (0.3909) và NRMS refit (0.4078).

H8 so với các tầng attention có huấn luyện trên cùng vector cố định

		MIND-small		MIND-large	
Cách tổng hợp lịch sử	**Tham số**	**BGE-small**	**Qwen3**	**BGE-large**	**Qwen3**
mean pooling	không	0.3909	0.3784	0.3933	0.3787
LSE (H8)	không	**0.4037**	0.3912	0.4047	0.3916
reader kiến trúc NRMS	có	0.3862	–	–	–
reader kiến trúc Fastformer	có	0.3939	0.3944	–	–
reader $K = 4$ truy vấn (H11)	có	0.3944	**0.4029**	–	–
reader theo ứng viên (H10)	có	0.3968	0.3996	0.4152	0.4050
reader theo ứng viên + kNN	có	0.4033	–	**0.4189**	**0.4095**

Test nDCG@10 trên cùng bảng embedding cố định. Trung bình 2–3 seed (riêng NRMS reader và + kNN trên MIND-small chạy 1 seed). Nguồn: v7, v13, v16b; "–": không chạy thực nghiệm.

- **BGE-small, MIND-small:** LSE vượt mọi biến thể reader có huấn luyện từ +0.007 đến +0.018 (bản reader + kNN chỉ tương đương).
- **Qwen3 hoặc MIND-large:** reader theo ứng viên vượt LSE từ +0.008 đến +0.013.
- Kiến trúc attention cụ thể ít ảnh hưởng hơn lựa chọn bộ mã hóa và quy mô dữ liệu huấn luyện.

H10 · Reader theo ứng viên: dùng ứng viên làm truy vấn đọc lịch sử

Tầng mạng nhẹ có huấn luyện đặt trên bảng embedding cố định $\mathbf{E}$:


- **Reader theo ứng viên** (`um_frozen`, `um_knn_rag`): chiếu vector qua MLP hai tầng, $\mathbf{h}_i = f(\mathbf{E}_{\text{hist},i})$, $\mathbf{c} = f(\mathbf{E}_{\text{cand}})$, rồi dùng $\mathbf{c}$ làm truy vấn (query):

$$\alpha_i = \text{softmax}_i\Big(\tfrac{\langle \mathbf{W}_c\mathbf{c}, \mathbf{h}_i\rangle}{\sqrt{d}}\Big), \quad s_{\text{CA}}(u,c) = \Big\langle \textstyle\sum_i \alpha_i \mathbf{h}_i,\ \mathbf{c}\Big\rangle.$$

- **Reader nén một vector** (`um_nrms`, `um_ff`): dùng khối NRMS hoặc Fastformer nén toàn bộ lịch sử thành một vector $\mathbf{u}$ duy nhất trước khi xét đến ứng viên.
- **Item prior** (`um_prior`): chỉ dựa vào biểu diễn bài báo, dùng làm đặc trưng cho GBDT.

Hàm mất mát: cross-entropy với softmax trên bài được click và các mẫu âm (negative) trong cùng lượt hiển thị:

$$\mathcal{L} = -\log \frac{\exp s(u, c^+)}{\exp s(u, c^+) + \sum_{c^-} \exp s(u, c^-)}.$$



nét càng đậm: trọng số α_i càng lớn
(bài cùng chủ đề với ứng viên)

H10 · Reader theo ứng viên vượt LSE trên MIND-large và trên Qwen3

Reader theo ứng viên so với LSE trên cùng encoder (test nDCG@10):

Thiết lập	LSE	Reader	Δ
MIND-small, BGE-small	0.4037	0.3968	−0.0069
MIND-small, Qwen3	0.3912	0.3996	+0.0084
MIND-large, BGE-large	0.4047	0.4152	**+0.0105**
MIND-large, Qwen3	0.3916	0.4050	**+0.0134**
MIND-large, vector concat	–	**0.4223**	–

Reader: trung bình 3 seed (BGE-small) hoặc 2 seed; độ lệch giữa hai seed từ 0.001–0.013. Δ của BGE-large là so sánh bắt cặp (v16b); các Δ khác tính từ hiệu hai giá trị trung bình.

- Với BGE-small và lượng dữ liệu ít (MIND-small), reader chưa vượt được LSE. Với Qwen3 hoặc trên MIND-large (dữ liệu gấp ∼14 lần), reader vượt rõ LSE.
- Khi đặt trên vector concat hai encoder, reader đạt **0.4223**; biến thể kết hợp kNN (`cat:um_knn_rag`) trở thành thành phần nòng cốt của hệ thống.

Lưu ý hiện tượng validation "ấm"

Ở lần chạy v14 (Qwen3), so với mean pooling: reader + kNN tăng **+0.0653** trên validation nhưng chỉ tăng **+0.0302** trên tập test.

Không gian biểu diễn: kết hợp hai encoder; kNN chủ yếu hỗ trợ bài mới

Test nDCG@10 trên MIND-large, trung bình 2 seed, cùng kiến trúc reader 128 chiều:

Reader	Qwen3	BGE-large	Concat (2048)
theo ứng viên (`um_frozen`)	0.4050	0.4152	**0.4223**
+ kNN (`um_knn_rag`, H3)	0.4095	0.4189	**0.4226**
văn bản kèm chuyên mục (`um_text`)	0.4092	–	–

Vector concat: $\mathbf{e} = [\mathbf{e}_{\text{Qwen3}} \,\|\, \mathbf{e}_{\text{BGE}}]/\sqrt{2}$. kNN: $\mathbf{e}'_c = \text{Norm}(\mathbf{e}_c + \beta\,\text{Norm}(\sum_{j\in\mathcal{N}_k(c)} s_{cj}\mathbf{e}_j))$, chỉ truy hồi các bài xuất hiện trước thời điểm đánh giá. Hai seed của cùng reader lệch 0.001–0.008.

- BGE-large vượt Qwen3 $+0.0102$ [$+0.0095, +0.0108$]; nối (concat) hai vector vượt BGE-large $+0.0071$ [$+0.0066, +0.0076$]: **sự đa dạng giữa hai không gian biểu diễn** quan trọng hơn kích thước đơn lẻ.
- Làm giàu bằng kNN trong reader: $+0.0045$ (Qwen3), $+0.0037$ (BGE-large), nhưng trên vector concat chỉ tăng $+0.0003$ [$-0.0001, +0.0007$]; dù vậy Cold AUC vẫn tăng $+0.0088$.
- Áp dụng RAG trực tiếp không qua reader (BGE-large, so với mean pooling): thực thể -0.0105, kNN -0.0017, GraphRAG -0.0079.
- Huấn luyện reader trên toàn bộ 2.71 triệu mẫu trong 6 epoch (v18b, v19a): vector concat + kNN đạt **0.4316** ($+0.0091$), BGE-large $+0.0099$; khi đưa vào hệ thống tổng thể chỉ tăng thêm $+0.0006$ (kết hợp tuyến tính) đến $+0.0016$ (GBDT).

F · Đưa chuyên mục vào văn bản: cải thiện Qwen3, không cải thiện BGE

Dữ liệu MIND không có toàn văn: tóm tắt (abstract) trung bình 34.9 từ (5.2% bị trống), tiêu đề 10.7 từ; gồm 18 chuyên mục chính và 270 chuyên mục con. Mẫu định dạng `cta`: `"Category: {cat}. Subcategory: {subcat}. {title}. {abstract}"`.

Biến thể văn bản (Δ nDCG@10 so với LSE cùng encoder)	**Qwen3, small**	**BGE, small**	**Qwen3, large**	**BGE, large**
chỉ dùng tiêu đề (bỏ tóm tắt)	−0.0321	−0.0161	–	–
+ chuyên mục (`cta`)	**+0.0182**	+0.0013	**+0.0186**	−0.0024
+ tên thực thể (`ctae` so với `cta`)	–	+0.0033	–	–
mở rộng lịch sử 100 click thay vì 50	+0.0013	+0.0011	–	–

- Qwen3: kết quả validation đồng nhất với test (+0.0129 và +0.0182); BGE: validation ngược chiều với test (−0.0096), kém ổn định.
- Mức tăng của Qwen3 tập trung ở các bài báo cũ (Warm AUC tăng từ 0.4939 → 0.6180); Cold AUC gần như không đổi (+0.0005, n.s.); với BGE-large, Cold AUC giảm −0.0277.
- Phần tóm tắt đóng vai trò rất quan trọng (loại bỏ làm giảm −0.016 đến −0.032); kéo dài lịch sử đọc hầu như không mang lại khác biệt.

H2, H12 · Tinh chỉnh (fine-tune) bộ mã hóa chưa mang lại lợi ích rõ rệt

H2 (MIND-small): áp dụng LoRA / DoRA cho encoder với hàm mất mát Matryoshka InfoNCE, lấy hard negative từ cùng impression và học trên các cặp bài đồng click: chỉ đạt **+0.0016 đến +0.0029** nDCG@10 so với mean pooling, trong khi Cold AUC giảm; gắn thêm head MLP làm giảm -0.005.

H12 (MIND-large, v17): lưu cache trạng thái ẩn tại tầng 22 của BGE-large (fp16 $\approx$ 20.5 GB), mở khóa 2 tầng cuối và huấn luyện đồng thời với reader trong 18.000 bước; nhánh đối chứng giữ đóng băng hoàn toàn, chạy cùng số bước và cùng thứ tự mẫu.

Nhánh	BGE-large	Val (trọng số bài mới)	Test AUC	Test nDCG@10	Cold AUC
`ft_base` (đối chứng)	đóng băng hoàn toàn	0.4476	0.6736	0.4208	0.6883
`ft_reader`	mở khóa 2 tầng cuối	0.4480	0.6710	0.4213	0.6814

- Δ nDCG@10 $= +0.0005$ $[-0.0001, +0.0010]$: không có ý nghĩa thống kê; Δ Cold AUC $= -0.0069$ $[-0.0074, -0.0065]$.
- Không vượt qua ngưỡng dừng đặt trước ($+0.006$). Hiện tượng giảm Cold AUC gợi ý encoder có thể đã khớp quá mức vào phân phối bài cũ và giảm khả năng tổng quát hóa trên bài mới.

H5 · User Tower LLM (LoRA): vượt LSE khi học lâu hơn, nhưng vẫn kém reader

Thiết lập: Qwen3-Embedding-0.6B đọc chuỗi lịch sử dạng văn bản, tinh chỉnh bằng LoRA (với attention mask kiểu causal, bidirectional hoặc soft mask). Trên MIND-large, lần chạy v14 dùng 800 bước × 16 mẫu = 12.800 mẫu (0.5% tập huấn luyện), đánh giá trên 30.000 impression test. Lần chạy v19b huấn luyện 200 phút với 5.872 bước × 16 = 93.952 mẫu (**3.5%** của 2.71 triệu mẫu), đánh giá trên **toàn bộ** 376.471 impression test.

Biến thể	Mô tả	AUC	nDCG@10	Δ nDCG@10 [CI 95%]	so với
`ut_causal` (v14)	User Tower LoRA, 0.5% dữ liệu	0.6272	0.3807	+0.0065 [+0.0035, +0.0095]	mean pooling
`ut_causal+meanpool`	User Tower + mean pooling	0.6384	0.3904	+0.0162 [+0.0138, +0.0187]	mean pooling
				−0.0000 [−0.0027, +0.0026]	**LSE**
`super_apex`	bộ kết hợp + User Tower	0.6743	0.4223	−0.0002 [−0.0009, +0.0006]	bộ kết hợp
`ut_causal` (v19b)	User Tower LoRA, 3.5% dữ liệu	0.6470	0.4002	+**0.0085** [+0.0077, +0.0094]	**LSE**
				−0.0048 [−0.0055, −0.0040]	reader Qwen3
`super_llm` + tower (v19b)	kết hợp thêm User Tower	0.6863	0.4373	0; các dòng GBDT lệch ±0.001	hệ thống gốc

- Trên MIND-small: User Tower + mean pooling ≈ LSE của BGE (−0.0007, n.s.), kém NRMS refit (−0.0035). Chênh lệch giữa các kiểu attention mask nhỏ hơn phương sai giữa các seed (0.010–0.012); biến thể soft mask không tái lập được kết quả (0.4043 → 0.3956).
- Ở v19b: điểm validation tăng 0.3813 → 0.3899 → 0.3906 (tại bước 1.938 / 3.934 / 5.872) và bão hòa khi learning rate giảm dần về 0; cùng mô hình LLM nếu không huấn luyện (H1) thấp hơn −0.0319.

H11 · Biểu diễn đa sở thích: tách được các vector sở thích nhưng không tăng điểm

K-Means zero-shot (`pool_kmK`): phân cụm lịch sử đọc thành K tâm rồi chấm điểm bằng LSE; trường hợp $K = 1$ tương ứng mean pooling, còn K đủ lớn hội tụ về chính LSE.

Trên MIND-small: $K = 2/3/5$ đạt 0.3958 / 0.3989 / 0.4007, luôn nằm giữa mean pooling (0.3909) và LSE (0.4037). Trên MIND-large: $K = 5$ đạt 0.4023, vẫn thấp hơn LSE (0.4047).

Reader $K = 4$ truy vấn (`um_mi4`): dùng K vector truy vấn học được để trích xuất đa sở thích; bản `mi4d` cộng thêm thành phần phạt trực giao $\lambda \cos^2(\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_l)$ để buộc các vector sở thích tách biệt nhau.

BGE-small, 3 seed	nDCG@10	cos	TV
`um_frozen` (1 vector)	0.3968	–	–
`mi1` ($K = 1$, đối chứng)	0.3906	–	–
`mi4` ($K = 4$, không phạt)	0.3944	0.85–0.87	0.33–0.34
`mi4d` ($K = 4$, có phạt)	0.3972	0.34–0.39	0.71–0.72


cos: độ tương đồng cosine trung bình giữa các vector sở thích; TV: khoảng cách Total Variation giữa các phân phối attention.

Khi không phạt: cả 4 vector sụp đổ về gần như cùng một hướng (cos 0.85–0.87; trên MIND-large là 0.94–0.96). Khi thêm phạt đa dạng: các nhánh tách biệt rõ nhưng điểm xếp hạng không cải thiện (so với 1 vector: BGE $+0.0004$, n.s.; Qwen3 -0.0031).

H1, H4, H6, H7, H9 · Sinh văn bản hoặc nén biểu diễn bằng LLM

Nhóm	Cách làm	Kết quả (Δ nDCG@10)	Nguyên nhân khả dĩ
H1: lịch sử dạng văn bản	nối các tiêu đề đã đọc thành một chuỗi truy vấn dài	small -0.0211 đến -0.0014 ($n = 30.000$); large -0.0101 ($n = 60.000$); + MLP học được (v20b, toàn bộ test): -0.0032 so với mean pooling	chuỗi văn bản dài làm loãng tín hiệu của từng bài riêng lẻ
H6: hồ sơ độc giả	dùng Qwen3-1.7B sinh đoạn văn mô tả sở thích	small -0.0308; large -0.0278 (cả hai $n = 2.500$)	tóm tắt văn bản làm mất các sở thích ngách
H6: mở rộng bài báo	dùng LLM sinh thêm đoạn mô tả cho mỗi bài	small $+0.0079$ $[+0.0021, +0.0137]$; large $+0.0043$ (n.s.); $n = 2.500$; toàn bộ (v20a): $+0.0013$ so với LSE, Cold AUC -0.012; trong hệ thống (v20c): online $+0.0018$ $[+0.0015, +0.0022]$	thông tin sinh thêm trùng lặp với tín hiệu độ phổ biến; chỉ có ích như thành phần phụ
H9: LLM chấm điểm	dùng Qwen3-1.7B chấm xác suất Yes/No cho ứng viên	small -0.0112; large -0.0092 (n.s.); cả hai $n = 2.000$, rerank top-10 của mean pooling	xác suất sinh chưa được hiệu chuẩn (uncalibrated); tốc độ chậm
H7: Semantic ID	lượng tử hóa RQ-KMeans; xếp hạng sinh bằng SID-GPT	hồ sơ SID $+0.0035$; SID-GPT $0.2898 \approx$ ngẫu nhiên 0.2897; large (v20b): chấm tầng chủ đề $+0.0483$ so với cộng cả 3 tầng, vẫn -0.0314 so với mean pooling	cách chấm cũ cộng cả tầng mịn của bài mới; mã rời rạc làm mất chi tiết của từng bài
H4: GraphRAG	thay vector bài bằng tâm cụm trên đồ thị kNN	small $+0.0043$; large: val $+0.0199$, test -0.0066	lấy tâm cụm làm mờ chi tiết đặc trưng của bài mới
H4b: tóm tắt cụm	dùng LLM tóm tắt chủ đề cho mỗi cụm	không khác biệt có ý nghĩa thống kê	–

Lệch phân phối giữa Validation và Test: 18% so với 82% click vào bài mới



Mức chênh lệch so với mean pooling trên validation và trên test (lần chạy v14, Qwen3):

Thành phần	Validation	Test
LSE (H8)	+0.0232	+0.0146
văn bản kèm chuyên mục (F)	+0.0370	+0.0315
kNN RAG cộng trực tiếp (H3)	+0.0130	**−0.0037**
GraphRAG (H4)	+0.0199	**−0.0066**
reader theo ứng viên (H10)	+0.0596	+0.0192
reader + kNN	+0.0653	+0.0302

- Tập validation là ngày cuối của cửa sổ huấn luyện nên mang tính "ấm": đa số click rơi vào các bài báo đã xuất hiện.
- Các thành phần không huấn luyện giữ được phần lớn mức tăng trên test; các mô hình reader mất hơn một nửa biên độ; riêng RAG và GraphRAG **đảo chiều từ dương sang âm**.
- Việc chọn siêu tham số theo trung bình validation thông thường sẽ thiên vị các mô hình chỉ mạnh trên bài cũ.

Kết hợp tuyến tính: một reader cùng ba thành phần zero-shot là đủ

Điểm của mỗi thành phần được chuẩn hóa z-score theo từng impression; trọng số được tối ưu bằng coordinate ascent trên tập validation có trọng số bài mới.

Cấp độ	Thành phần được chọn (trọng số)	Val	AUC	nDCG@10	Cold AUC
`super_base`	`cat:um_knn_rag`, trung bình z-score của 2 seed	0.4573	0.6768	0.4260	0.7104
`super_zs`	+ `bge:hist100_lse` 0.1, `bge:pool_lse` 0.1, `qwen3:txt_cta_lse` 0.25	0.4676	0.6863	**0.4373**	0.7185
`super_llm`*	+ `bge:ft_reader` 0.1 (H12, lần chạy v17)	0.4679	0.6869	0.4378	0.7181
`super_llm+pop`	`super_zs` + popularity online 1.0	0.4927	0.7133	0.4638	0.7539

- `super_base` vượt điểm của từng seed reader đơn lẻ (0.4226) nhờ lấy trung bình hai seed (+0.0034).
- Bổ sung ba thành phần zero-shot giúp tăng +0.0114 [+0.0109, +0.0118]; các reader khác đều nhận trọng số bằng 0; `ft_reader` (H12) chỉ đóng góp thêm +0.0005.
- Nếu bỏ nhóm zero-shot khỏi `super_llm+pop`: giảm −0.0092; nếu bỏ popularity: giảm −0.0265.

Val: điểm trên tập validation có trọng số bài mới. (*) Số liệu từ lần chạy v17; các dòng còn lại từ v16b (trong mã nguồn v16b, `super_zs` được đặt tên là `super_llm`).

GBDT stacker: 99 đặc trưng thuộc 4 nhóm thông tin

Vì sao cần GBDT phía trên các reader và bộ kết hợp tuyến tính? Kết hợp tuyến tính áp dụng chung một bộ trọng số cố định cho mọi ứng viên; trong khi GBDT có thể điều chỉnh trọng số linh hoạt theo ngữ cảnh, chẳng hạn dựa vào mức độ hiển thị (exposure) của từng bài. Các mô hình reader không bị thay thế mà đóng vai trò là nhóm đặc trưng quan trọng nhất.

Nhóm	Số cột	Nội dung
`scores` (điểm thành phần)	59	điểm chuẩn hóa z-score trong từng impression và điểm thô của 41 mô hình thành phần, chủ yếu là các reader trên Qwen3, BGE-large và vector concat
`ctx` (ngữ cảnh slate)	15	độ tương đồng với click gần nhất (`last1`, `last3`), tỷ lệ trùng khớp chuyên mục, số lượng ứng viên trong slate (`ctx_n_cand`), mức độ trùng thực thể Wikidata có trọng số IDF
`meta` (exposure, offline)	16	thống kê từ tập huấn luyện (`m_ctr`, `m_unseen`) và động thái hiển thị không dùng nhãn click: tuổi bài báo (`m_age_h`), tần suất hiển thị trong 1, 6, 24 giờ trước đó
`pop` (chỉ dùng online)	9	log-CTR tích lũy và CTR trượt theo cửa sổ 1, 6, 24 giờ, tính từ các lượt click xảy ra trước đó trong chính ngày test

Rò rỉ thông tin trong ngày: vì sao chia fold theo người dùng gây sai lệch

GBDT được huấn luyện trên tập validation (150.000 impression $\approx$ 6.05 triệu dòng ứng viên). Việc chia 4 fold theo **người dùng (user-split)** dẫn đến hiện tượng quá khớp (overfit) vào chính ngày validation đó:

- **Cơ chế gây rò rỉ:** các impression diễn ra cùng thời điểm xuất hiện ở cả tập huấn luyện và tập đánh giá của mỗi fold. Cây quyết định sâu ($d = 7$) tận dụng các đặc trưng có độ phân giải cao (tuổi bài, tần suất hiển thị, kích thước slate) để nhận diện từng bài báo cụ thể và học thuộc tỷ lệ click của bài đó trong ngày.
- **Biểu hiện:** điểm out-of-fold trên validation cao bất thường (**0.4922**), nhưng rơi xuống **0.3738** khi chấm riêng trên các bài chưa xuất hiện ở phần huấn luyện.

Giải pháp khắc phục: Cross-validation theo khối thời gian (Time-block CV)

1. Chia ngày validation thành **4 khối thời gian liên tiếp**; loại bỏ một khoảng đệm (tối đa 2% thời lượng ngày, $\approx$ 29 phút) ở hai biên của khối đánh giá.
2. Làm thô (quantize) các đặc trưng có nguy cơ định danh bài báo; cấu hình `clean` loại bỏ thêm các đặc trưng mang giá trị hằng số trong cùng một impression.
3. Dừng sớm (early stopping) và chọn cấu hình dựa trên **forward holdout** (60% đầu ngày để huấn luyện, 10% để dừng sớm, 30% cuối ngày để đánh giá), tối ưu trực tiếp trên **lượt click vào bài mới**. Cấu hình cuối cùng lấy trung bình dự đoán của hai thiết lập `v15` và `clean`.

So sánh User-split và Time-block CV trên MIND-large

Biến thể	Cách chia fold	Val	Val bài mới	Test	Test − Val
`super_zs`	không dùng GBDT	0.4275	–	0.4373	+0.0098
`stack_meta_v15cfg`	chia theo người dùng, cây sâu $d = 7$	**0.4922**	**0.3738**	0.4543	**−0.0379**
`stack_llm`	chia theo khối thời gian	0.4456	0.4109	0.4369	−0.0087
`stack_meta`	chia theo khối thời gian	0.4588	0.4533	0.4516	−0.0072
`stack_pop`	chia theo khối thời gian	0.4682	0.4605	0.4731	+0.0049



Độ đo: nDCG@10. Val: điểm out-of-fold trên tập validation (với `super_zs` là điểm validation thông thường). Trục ngang biểu đồ bắt đầu từ 0. Toàn bộ số liệu từ lần chạy v16b.

Kết quả chế độ Offline trên MIND-large (376.471 impression test)

Mô hình	Nhóm / vai trò	Val	AUC	MRR	nDCG@5	nDCG@10	Cold AUC
1. `qwen3:frozen`	mốc cơ sở (mean pooling)	0.3392	0.6215	0.2922	0.3168	0.3787	0.6583
2. `bge:frozen`	mean pooling, BGE	0.3546	0.6297	0.3042	0.3321	0.3933	0.6632
3. `cat:frozen`	mean pooling, concat	0.3560	0.6379	0.3043	0.3348	0.3945	0.6772
4. `bge:pool_lse`	H8: LSE	0.3743	0.6459	0.3136	0.3441	0.4047	0.6713
5. `qwen3:txt_cta_lse`	F: chuyên mục + LSE	0.3772	0.6554	0.3206	0.3509	0.4102	0.6620
6. `cat:um_knn_rag`	H10 + H3: reader	0.4159	0.6734	0.3255	0.3598	0.4226	0.7065
7. `super_zs`	kết hợp tuyến tính	0.4275	0.6863	–	–	0.4373	0.7185
8. `stack_llm`	GBDT: điểm + ngữ cảnh	0.4456	0.6853	0.3375	0.3756	0.4369	0.7063
9. `stack_meta`	**GBDT + exposure**	**0.4588**	**0.7013**	**0.3503**	**0.3899**	**0.4516**	**0.7248**
10. `stack_meta_v15cfg`	GBDT, chia fold theo user	0.4922	0.7029	0.3528	0.3930	0.4543	0.7285
11. `super_llm` (v20c)	mới nhất: kết hợp tuyến tính	0.4341	0.6939	0.3418	0.3795	0.4407	0.7097
12. `stack_meta` **(v20c)**	**mới nhất: + đoạn LLM viết**	0.4636	**0.7038**	**0.3504**	**0.3914**	**0.4534**	**0.7256**

Số liệu lấy từ lần chạy v16b (dòng 7 log không xuất MRR và nDCG@5). Val: nDCG@10 trên tập validation (out-of-fold đối với GBDT). Dòng 10 chỉ mang tính tham khảo do điểm validation bị phóng đại bởi rò rỉ thông tin trong ngày. Dòng 11–12: lần chạy v20c (bản mới nhất); dòng 11 dùng quy tắc chọn trên validation không trọng số (đăng ký trước); `stack_meta` v20c hơn hệ tốt nhất trước (v19c) +0.0004 [+0.0000, +0.0007], 1 seed stacker.


Chế độ Online: bổ sung tín hiệu phản hồi click trong ngày

Mô hình (online)	AUC	MRR	nDCG@10	Cold AUC
`popularity` (chỉ đếm click, không dùng nội dung)	0.6540	0.3126	0.4040	0.6986
`super_llm+pop`	0.7133	0.3604	0.4638	0.7539
`stack_pop`	0.7196	0.3671	0.4731	0.7526
`stack_pop` (v20c, mới nhất)	**0.7216**	**0.3676**	**0.4749**	0.7528

So sánh bắt cặp: `stack_pop` − `stack_meta` = +0.0215 [+0.0209, +0.0220]; `stack_pop` − `super_llm+pop` = +0.0093 [+0.0087, +0.0099]. v20c so với hệ tốt nhất trước (v19c): +0.0018 [+0.0015, +0.0022], lớn hơn nhiễu seed stacker (±0.0008).

- Nhóm đặc trưng pop cập nhật số lượt click từ các impression diễn ra trước đó **ngay trong ngày test** (streaming).
- Do đó, chế độ này **không dùng để so sánh trực tiếp** với các mô hình offline hoặc các bài báo công bố trên leaderboard.
- Đáng chú ý, riêng `popularity` (không dùng nội dung bài viết) đã đạt điểm cao hơn mean pooling trên các bộ embedding (0.3787–0.3945).

Phân rã mức tăng hiệu năng: ∼80% từ embedding và reader, 20% từ exposure



Bước tích hợp	Δ nDCG@10 [CI 95%]
+ LSE	+0.0130 [+0.0123, +0.0136]
+ chuyên mục	+0.0186 [+0.0179, +0.0192]
+ reader	+0.0158 [+0.0150, +0.0165]
+ kết hợp tuyến tính	+0.0114 [+0.0109, +0.0118]
tổng 4 bước nội dung	+0.0586 (80%)
GBDT + exposure	+0.0143 [+0.0137, +0.0149]

- Bản thân GBDT khi chỉ học trên điểm embedding **không vượt** kết hợp tuyến tính: `stack_llm` − `super_zs` = −0.0004 [−0.0010, +0.0002].
- Đóng góp thực sự của GBDT đến từ nhóm đặc trưng **exposure**: `stack_meta` − `stack_llm` = +0.0147 [+0.0142, +0.0153].

Mốc cơ sở: `qwen3:frozen`; tổng mức tăng +0.0729. Reader: `cat:um_knn_rag` (trung bình 2 seed). Số liệu từ lần chạy v16b; tỷ trọng đóng góp của từng bước phụ thuộc vào thứ tự tích hợp.

Độ quan trọng đặc trưng trong GBDT: tỷ trọng split gain trên 500 cây

Tỷ trọng độ lợi phân nhánh (split gain) theo từng nhóm đặc trưng, tổng hợp trên toàn bộ cây XGBoost:

Biến thể	scores	ctx	meta	pop	Các đặc trưng có split gain cao nhất
stack_llm	66%	34%	–	–	cat:um_knn_rag, ctx_n_cand, ctx_slate_max, bge:um_frozen
stack_meta	**53%**	**27%**	**20%**	–	cat:um_knn_rag, ctx_n_cand, bge:um_frozen, ctx_slate_max, m_ctr
stack_pop	46%	22%	8%	24%	ctx_n_cand, cat:um_knn_rag, pop, popw_ctr_1h, bge:um_frozen



80% split gain của stack_meta đến từ điểm mô hình nội dung và ngữ cảnh slate

- Đặc trưng đơn lẻ đóng góp lớn nhất là điểm của reader cat:um_knn_rag (9–13%). Với những bài đã hiển thị nhiều nhưng ít được click, đặc trưng m_ctr giúp hạ thứ hạng bài đó.
- Số lượng ứng viên trong slate (ctx_n_cand) nằm trong nhóm đầu ở cả ba biến thể; loại bỏ đặc trưng này làm giảm điểm holdout. Cơ chế tác động cụ thể của nó cần được phân tích thêm (split gain chỉ phản ánh cấu trúc cây đã học, không mang ý nghĩa nhân quả).

So sánh với các kết quả đã công bố trên MIND-large

Mô hình	Nguồn / thiết lập đánh giá	AUC	MRR	nDCG@10
NRMS (GloVe-300)	trích dẫn từ các bài báo	0.670–0.691	–	0.418–0.434
PLM-NR	Wu và cs., SIGIR 2021	0.7064	0.3539	0.4438
UNBERT	Zhang và cs., IJCAI 2021	0.7068	0.3568	0.4478
Fastformer + PLM-NR	top leaderboard, số liệu thứ cấp	0.7268	–	–
`super_zs` (chỉ dùng nội dung + lịch sử)	đề xuất, offline	0.6863	–	0.4373
`stack_meta` (+ exposure)	**đề xuất, offline**	**0.7013**	**0.3503**	**0.4516**
`stack_pop` (+ click trong ngày)	đề xuất, online	0.7196	0.3671	0.4731
`super_llm` (v20c, chỉ nội dung + lịch sử)	mới nhất, offline	0.6939	0.3418	0.4407
`stack_meta` (v20c, + exposure)	mới nhất, offline	0.7038	0.3504	0.4534
`stack_pop` (v20c, + click trong ngày)	mới nhất, online	0.7216	0.3676	0.4749

Lưu ý khi đối chiếu số liệu

- Khác biệt tập đánh giá: nhóm đo trên `MINDlarge_dev`; trong khi số liệu công bố đo trên tập test ẩn của benchmark.
- Hệ thống chỉ dùng nội dung và lịch sử đọc (`super_zs`, `stack_llm`: AUC $\approx$ 0.686; bản huấn luyện dài hơn ở v19a đạt AUC 0.692, nDCG@10 0.4420; bản mới nhất v20c: AUC 0.6939, nDCG@10 0.4407) nằm ở cận trên của NRMS nhưng vẫn thấp hơn PLM-NR khoảng 0.015–0.02 AUC.
- `stack_meta` tiệm cận PLM-NR về AUC và cao hơn về nDCG@10, nhưng có sử dụng thêm đặc trưng exposure nên **không cùng điều kiện đầu vào**. `stack_pop` dùng tín hiệu click trong ngày nên không so sánh trực tiếp.

Khả năng triển khai: lưu cache vector + GBDT so với PLM end-to-end

Tiêu chí	PLM tinh chỉnh end-to-end (PLM-NR, UNBERT)	Kiến trúc đề xuất (embedding cố định + GBDT)
Khi có bài báo mới	mã hóa bằng mô hình đang tinh chỉnh; cần cập nhật lại vector khi huấn luyện lại	mã hóa mỗi bài **một lần duy nhất**: $\approx$4 ms (BGE-large) đến 10 ms (Qwen3) trên T4
Khi phục vụ (serving)	chạy mạng BERT/RoBERTa trên GPU	tính tích vô hướng trên vector lưu sẵn + duyệt cây GBDT
Độ trễ phục vụ	phụ thuộc kích thước PLM và tài nguyên GPU	**chưa đo end-to-end**; ước tính vài ms cho mỗi slate trên CPU
Cold AUC	phụ thuộc vào mô hình đã tinh chỉnh	0.7248, không cần cập nhật trọng số encoder
nDCG@10	0.4438–0.4478 (số liệu công bố)	0.4516 offline / 0.4731 online (v20c: 0.4534 / 0.4749)

Ý nghĩa thực tiễn và giới hạn hiện tại

Toàn bộ quy trình thực nghiệm MIND-large (14.085.557 cặp ứng viên test) chạy trọn vẹn trên 1 GPU T4 16 GB; mức RAM đỉnh ghi nhận là 21.2 GB (yêu cầu hệ thống $\geq$ 24 GB). Chi phí độ trễ khi phục vụ mới dừng ở mức ước tính lý thuyết; cần đo benchmark end-to-end trong môi trường thực tế.

Giới hạn của nghiên cứu

1. **Tham số trọng số chọn mô hình:** hệ số $\tau = 0.80$ trên tập validation có trọng số được đặt gần với tỷ lệ click vào bài mới trên tập test (82.25%). Trong thực tế, cần ước lượng tỷ lệ này trực tiếp từ phân phối ứng viên mà không nhìn vào nhãn test.
2. **Phạm vi bộ dữ liệu:** chỉ đánh giá trên MIND (văn bản ngắn, chỉ có tiêu đề và tóm tắt) và dùng tập `*_dev` làm tập test; số liệu của các mô hình công bố là số thứ cấp.
3. **Quy mô mô hình ngôn ngữ:** bộ mã hóa 4B mới thử nghiệm làm đầu vào cho reader (v18a: kết quả ngang bản 0.6B); mô hình LLM sinh văn bản lớn nhất mới ở mức 1.7B, chưa thử nghiệm các mô hình 7B–8B+.
4. **Ngân sách tinh chỉnh và kích thước mẫu:** H2 chỉ chạy trên MIND-small; User Tower LoRA (H5) mới học tối đa 3.5% dữ liệu (1 seed); H12 mới chạy khoảng 0.5 epoch; H9 và hồ sơ của H6 chỉ đánh giá trên tập con 2.000–2.500 impression (mở rộng bài của H6 đã chạy toàn bộ ở v20a); chưa thực hiện fine-tune toàn phần trên MIND-large.
5. **Các kết quả không hiệu quả:** phần lớn được kết luận từ bước sàng lọc trên MIND-small với một cấu hình chuẩn; riêng SID-GPT ngang ngẫu nhiên trên MIND-small do cách chấm cộng cả tầng mã mịn; sửa cách chấm trên MIND-large (v20b) tăng $+0.048$ nhưng vẫn kém mean pooling.
6. **Phương sai theo seed:** khoảng tin cậy (CI) chỉ phản ánh sai số lấy mẫu trên tập test. Độ lệch giữa các seed đo được là 0.007–0.014 nDCG@10 (MIND-small) và 0.001–0.007 (reader trên MIND-large); nhiều cấu hình mới chỉ chạy 1 seed (kể cả stacker của v20c).
7. **Đối chiếu với các công trình khác:** chưa tự huấn luyện lại PLM-NR, UNBERT trên cùng tập `MINDlarge_dev`; chưa so sánh trực tiếp với MINER, GLORY hay ONCE.
8. **Hạng mục chưa đo:** độ trễ phục vụ end-to-end; kết quả thực nghiệm của SID-News và nhóm T.

Kết luận: trả lời năm câu hỏi nghiên cứu

RQ1	Embedding cố định kết hợp phép gộp phù hợp đạt kết quả **tương đương** NRMS, NAML, Fastformer được huấn luyện lại (0.4094 so với NRMS refit 0.4078, CI chứa 0) và vượt Fastformer refit (+0.0061).
RQ2	Điểm nghẽn nằm ở **tầng tổng hợp lịch sử đọc**: phép gộp LSE tăng +0.011 đến +0.014 mà không cần tham số học; trong khi tăng kích thước encoder hầu như không cải thiện (BGE-large +0.0015; Qwen3-4B ngang bản 0.6B).
RQ3	Trong 14 nhóm kỹ thuật đã đo: **2 thành công rõ rệt** (H8, H10), **2 hiệu quả có điều kiện** (F, H3), **10 không vượt qua đối chứng mạnh** — đặc biệt là các hướng dùng LLM để nén hoặc viết lại biểu diễn.
RQ4	Khi chỉ dùng điểm từ embedding, GBDT tương đương kết hợp tuyến tính (−0.0004); GBDT chỉ vượt lên nhờ bổ sung đặc trưng exposure (+0.0147). Chia CV theo khối thời gian giúp điểm validation khớp sát với test (độ lệch giảm từ −0.0379 → −0.0072).
RQ5	Mở khóa 2 tầng cuối BGE-large chưa thu hẹp được khoảng cách (+0.0005, n.s.; Cold AUC −0.0069); User Tower LoRA vượt LSE nhưng không mang lại giá trị cộng thêm khi ghép vào hệ thống (trong phạm vi ngân sách ≈ 0.5 epoch và 3.5% dữ liệu).

Ba bài học rút ra và hướng phát triển tiếp theo

Ba bài học cốt lõi

1. Trong bài toán tin tức, **cách tổng hợp lịch sử đọc** quan trọng hơn kích thước hay kiến trúc của bộ mã hóa.
2. Các kỹ thuật dùng LLM để **nén hoặc viết lại** biểu diễn dễ làm mất chi tiết đặc trưng của bài mới, trong khi bài mới chiếm hơn 80% lượng click.
3. **Giao thức đánh giá quyết định tính đúng đắn của kết luận**: tập validation "ấm" và cách chia fold theo người dùng có thể tạo ra hiệu năng ảo cho những kỹ thuật không hiệu quả.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

- Kiểm chứng trên bộ dữ liệu có toàn văn bài báo (EB-NeRD).
- Huấn luyện User Tower LLM (H5) và tinh chỉnh encoder trên toàn bộ dữ liệu MIND-large (hiện mới chạy 3.5% và ≈ 0.5 epoch) với ≥ 3 seed.
- Ước lượng trọng số τ hoàn toàn không dùng thông tin từ tập test; đo độ trễ phục vụ end-to-end.
- Thực nghiệm đo kết quả cho SID-News và nhóm T; phân tích ablation riêng cho đặc trưng kích thước slate.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Câu hỏi và thảo luận

Phụ lục · Thuật ngữ sử dụng trong bài

Impression một lượt hiển thị: gồm lịch sử đọc, danh sách bài ứng viên và nhãn click.

Bài mới / bài cũ bài báo chưa từng / đã từng xuất hiện trong tập huấn luyện (cold / warm).

Mean pooling biểu diễn người dùng bằng trung bình cộng vector các bài đã đọc.

LSE, top-k gộp độ tương đồng theo hàm smooth-max (LogSumExp) hoặc lấy trung bình k bài gần nhất (H8).

Reader tầng mạng nhẹ có huấn luyện đọc lịch sử trên nền embedding cố định; "theo ứng viên" (candidate-aware) nghĩa là dùng chính ứng viên làm truy vấn attention (H10).

kNN RAG làm giàu vector bài báo bằng tổ hợp tuyến tính với các bài lân cận gần nhất (H3).

Vector concat nối (concatenate) vector Qwen3 và BGE-large thành vector 2048 chiều.

Zero-shot chấm điểm trực tiếp không qua huấn luyện trên dữ liệu MIND.

Kết hợp tuyến tính cộng có trọng số các điểm thành phần đã chuẩn hóa z-score (`super_*`).

GBDT stacker mô hình cây quyết định tăng cường (XGBoost) học cách kết hợp điểm thành phần và đặc trưng ngữ cảnh.

Exposure thông tin về độ phủ hiển thị của bài báo trích xuất từ log (không dùng nhãn click): tuổi bài, tần suất xuất hiện.

Online / offline có / không sử dụng tín hiệu click phát sinh trong chính ngày test.

Time-block CV chia cross-validation theo các khối thời gian liên tiếp thay vì chia ngẫu nhiên theo người dùng.

CI bắt cặp (paired) khoảng tin cậy của hiệu số điểm giữa hai mô hình tính trên cùng tập impression.

Bonferroni phép hiệu chỉnh mức ý nghĩa thống kê khi kiểm định đồng thời nhiều giả thuyết.

Phương sai seed mức dao động kết quả giữa các lần huấn luyện cùng cấu hình nhưng khác random seed.

Phụ lục · Câu hỏi thường gặp (1/2)

Vì sao không tinh chỉnh LLM end-to-end như PLM-NR? Nhóm đã thử nghiệm tinh chỉnh một phần theo đúng hướng của PLM-NR (H12: mở khóa 2 tầng cuối BGE-large, có nhánh đối chứng đóng băng): chỉ tăng $+0.0005$ (n.s.), Cold AUC giảm -0.0069, không vượt qua ngưỡng dừng $+0.006$ đặt trước. Tinh chỉnh toàn phần đòi hỏi tài nguyên vượt quá giới hạn 1 GPU T4 và được định hướng cho nghiên cứu tiếp theo.

Việc `stack_meta` vượt PLM-NR có phải là so sánh công bằng không? Không cùng điều kiện đầu vào: `stack_meta` sử dụng thêm đặc trưng exposure từ log và đánh giá trên `MINDlarge_dev`; trong khi số liệu PLM-NR đo trên tập test ẩn của benchmark. Nhận định chuẩn xác là: hệ thống chỉ dùng nội dung + lịch sử (0.4373) vẫn thấp hơn PLM-NR (0.4438).

Hệ số $\tau = 0.80$ có làm rò rỉ thông tin từ tập test không? Hệ số này có tham chiếu đến thống kê tổng hợp của tập test (tỷ lệ click vào bài mới), dù không dùng nhãn của từng mẫu. Đây là giới hạn đã được nêu rõ; hướng khắc phục là ước lượng τ trực tiếp từ tỷ lệ bài mới trong danh sách ứng viên mà không cần nhãn click.

Vì sao không đưa `stack_pop` vào so sánh với các bài báo công bố? Vì mô hình này cập nhật số lượt click theo luồng ngay trong ngày test — nguồn thông tin mà các mô hình offline chuẩn không được phép truy cập.

Việc Semantic ID giảm tới -0.1011 có phải do lỗi cài đặt? Trên MIND-small, SID-GPT cho kết quả ngang với vector ngẫu nhiên (0.2898 so với 0.2897). Lần chạy v20b trên MIND-large cho thấy nguyên nhân là cách chấm cộng cả 3 tầng mã (tầng mịn của bài mới làm hỏng điểm): chỉ chấm tầng chủ đề tăng $+0.0483$, mô hình có dùng lịch sử (đổi lịch sử sang người khác giảm -0.0626), nhưng vẫn kém mean pooling -0.0314. Kết luận: không phải lỗi cài đặt; mã rời rạc làm mất chi tiết của từng bài.

Phụ lục · Câu hỏi thường gặp (2/2)

Khoảng tin cậy (CI) có bao gồm phương sai do huấn luyện không? Không. CI bắt cặp chỉ đo sai số lấy mẫu trên tập test; phương sai giữa các seed huấn luyện được đo riêng (0.007–0.014 trên MIND-small, 0.001–0.007 cho reader trên MIND-large). Những chênh lệch nhỏ hơn biên độ này giữa hai mô hình có huấn luyện không được dùng để kết luận.

Tại sao không dùng các mô hình embedding lớn hơn (4B–8B)? Nhóm đã thử Qwen3-Embedding-4B trên MIND-large (v18a): khi làm đầu vào cho reader, kết quả chỉ ngang bản 0.6B (+0.0006) và thấp hơn BGE-large (−0.005 đến −0.009); bản 8B vượt quá bộ nhớ GPU. Thực nghiệm xuyên suốt cho thấy encoder lớn hơn không đồng nghĩa với kết quả tốt hơn (BGE-large chỉ hơn BGE-small +0.0015).

Vì sao GBDT không vượt kết hợp tuyến tính khi chỉ dùng điểm embedding? Bốn trọng số tuyến tính đã khai thác hết thông tin từ các đầu điểm thành phần (−0.0004, n.s.); GBDT chỉ phát huy tác dụng khi được cung cấp thêm nhóm đặc trưng phi tuyến mới như exposure (+0.0147).

LSE đã được so sánh trực tiếp với các mô hình attention học được chưa? Đã so sánh. Trên cùng bảng vector cố định: đã đối chiếu với reader kiến trúc NRMS, Fastformer, đa truy vấn ($K = 4$) và theo ứng viên (xem slide "H8 so với các tầng attention có huấn luyện"). Đối với các baseline đầy đủ (NRMS, NAML, Fastformer học từ đầu): xem slide RQ1.

Việc kích thước slate đứng đầu về split gain có hợp lý không? Đây là điểm cần phân tích thêm. Loại bỏ cột này làm giảm điểm holdout; có khả năng cây quyết định dùng độ dài danh sách ứng viên làm biến điều kiện để điều chỉnh phân phối điểm. Cần một nghiên cứu ablation riêng cho hiện tượng này.

Đóng góp chính của đề tài là gì? (1) Đánh giá thực nghiệm 12 nhóm kỹ thuật LLM 2024–2026 trên bài toán tin tức với baseline được huấn luyện lại chuẩn xác, có CI bắt cặp và kiểm soát phương sai seed; (2) Xác định điểm nghẽn nằm ở tầng tổng hợp lịch sử và đề xuất hai giải pháp hiệu quả trên embedding cố định (LSE, reader theo ứng viên); (3) Thiết lập giao thức đánh giá chống lệch phân phối (validation có trọng số bài mới + Time-block CV); (4) Xây dựng hệ thống 3 tầng đạt hiệu năng cao và chạy trọn vẹn trên 1 GPU T4 phổ thông.

Phụ lục · Danh mục các lần chạy và nguồn số liệu

Lần chạy	Dữ liệu	Nội dung thực nghiệm chính	Thời gian
V10	MIND-small	bộ đo ban đầu: NRMS, NAML, Fastformer, BGE zero-shot, popularity	–
v7	MIND-small	khảo sát ∼16 nhóm kỹ thuật, ∼150 biến thể; huấn luyện lại baseline chuẩn; ablation từng bước NRMS	7.52 giờ
v13	MIND-small	khảo sát trường văn bản (F), lịch sử 100/200 click, đa sở thích (H11), Fastformer 2 seed + refit	8.22 giờ
v14	MIND-large	chạy một encoder (Qwen3) với đầy đủ kỹ thuật; kết hợp tuyến tính; User Tower LoRA (H5)	2.90 giờ
v15	MIND-large	tích hợp GBDT stacker (XGBoost GPU), đặc trưng exposure, bổ sung encoder thứ hai BGE-large	2.73 giờ
v16b	MIND-large	áp dụng Time-block CV, huấn luyện reader trên BGE-large và vector concat, đo RAM đỉnh (21.2 GB)	4.49 giờ
v17	MIND-large	mở khóa 2 tầng cuối BGE-large dưới reader (H12), chạy nhánh đối chứng bắt cặp và kiểm tra ngưỡng dừng	–
v18a	MIND-large	tái lập kết quả v16b (khớp đến chữ số thập phân thứ 4); thử nghiệm Qwen3-Embedding-4B làm encoder	8.15 giờ
v18b	MIND-large	huấn luyện reader trên toàn bộ 2.71 triệu mẫu trong 6 epoch; thử nghiệm biến thể reader sca	5.13 giờ
v19a	MIND-large	đưa các reader huấn luyện dài hơi vào bộ kết hợp tuyến tính + GBDT; đo H6, H9 trên tập con	9.54 giờ
v19b	MIND-large	huấn luyện H5 trong 200 phút, chấm trên toàn bộ tập test; đo H1 trên 60.000 impression	10.09 giờ
v19c	MIND-large	ghép reader huấn luyện dài hơi (v19a) và H5 (v19b) vào bộ kết hợp + GBDT	–
v20a	MIND-large	H6: Qwen3-1.7B viết mở rộng cho toàn bộ 104.151 bài; reader trên vector có đoạn LLM viết	5.35 giờ
v20b	MIND-large	H7: SID chấm theo tầng; H1 + MLP học được (`histq_mlp`), toàn bộ tập test	3.2 giờ
v20c	MIND-large	ghép thành phần của v20a, v20b vào hệ tốt nhất (v19c); mô hình mới nhất	3.72 giờ

Mỗi lần chạy là một phiên notebook "Run All" hoàn chỉnh trên Kaggle (GPU Tesla T4 16 GB; v14–v17 dùng 1 GPU, v18–v19 dùng 2 GPU). Các bảng kết quả MIND-large trong bài lấy từ v16b, ngoại trừ các dòng đánh dấu (*) lấy từ v17 và các số liệu ghi chú rõ từ v18, v19. Nhánh đối chứng của v18a, v18b, v19a, v19b khớp hoàn toàn với v16b đến 4 chữ số thập phân; đối chứng của v20c khớp v19c.

Phụ lục · Tài liệu tham khảo chính

- F. Wu và cs. MIND: A Large-scale Dataset for News Recommendation. ACL 2020.
- C. Wu và cs. Neural News Recommendation with Multi-Head Self-Attention (NRMS). EMNLP-IJCNLP 2019.
- C. Wu và cs. Neural News Recommendation with Attentive Multi-View Learning (NAML). IJCAI 2019.
- C. Wu và cs. Fastformer: Additive Attention Can Be All You Need. arXiv 2021.
- C. Wu và cs. Empowering News Recommendation with Pre-trained Language Models (PLM-NR). SIGIR 2021.
- Q. Zhang và cs. UNBERT: User-News Matching BERT for News Recommendation. IJCAI 2021.
- T. Qi và cs. News Recommendation with Candidate-aware User Modeling (CAUM). SIGIR 2022.
- J. Li và cs. MINER: Multi-Interest Matching Network for News Recommendation. Findings of ACL 2022.
- Y. Cen và cs. Controllable Multi-Interest Framework for Recommendation (ComiRec). KDD 2020.
- O. Khattab, M. Zaharia. ColBERT. SIGIR 2020.
- A. Iana và cs. Simplifying Content-Based Neural News Recommendation. SIGIR 2023.
- P. BehnamGhader và cs. LLM2Vec. COLM 2024. Q. Liu và cs. LLMEmb. AAAI 2025.
- Y. He và cs. LLM2Rec. KDD 2025. Y. Zhang và cs. Qwen3 Embedding. arXiv 2025.
- C. Zhang và cs. EmbSum. RecSys 2024.
- Y. Xi và cs. Towards Open-World Recommendation with Knowledge Augmentation from LLMs (KAR). RecSys 2024.
- Q. Liu và cs. ONCE. WSDM 2024. Y. Yada, H. Yamana. Category Description by an LLM. arXiv 2024.
- D. Edge và cs. From Local to Global: A Graph RAG Approach. arXiv 2024.
- S. Wang và cs. Knowledge Graph RAG for LLM-based Recommendation. ACL 2025.
- S. Rajput và cs. Recommender Systems with Generative Retrieval (TIGER). NeurIPS 2023.
- W. Wang và cs. Learnable Item Tokenization for Generative Recommendation (LETTER). CIKM 2024.
- Y. Hou và cs. Generating Long Semantic IDs in Parallel (RPG). KDD 2025.
- Y. Hou và cs. LLMs are Zero-Shot Rankers for Recommender Systems. ECIR 2024. J. Gao và cs. LLM4Rerank. WWW 2025.
- Y. Wang và cs. Pre-train, Align, and Disentangle (PAD). SIGIR 2025.
- J. Kruse và cs. EB-NeRD: A Large-Scale Dataset for News Recommendation. RecSys Challenge 2024.