RELACIÓN DE REPASO · UD1

Campaña electoral 2026

4 aplicaciones con HTML y PHP en archivos separados · Repaso de la UD1, sin estilos.

Los nombres PSOE, PP, Vox, Sumar y Podemos se emplean como contexto. Todos los actos, presupuestos, votos y escaños de los ejercicios son inventados. No son datos ni resultados oficiales.

Ejercicios y objetivo principal

01	Agenda de campaña	GET y filtrado de arrays multidimensionales
02	Pedido de propaganda	POST, checkboxes, descuentos, IVA y funciones
03	Escrutinio municipal	Validaciones numéricas, porcentajes y ordenación
04	Pactómetro ficticio	Mayorías, agrupaciones y búsqueda de socio mínimo

Cómo separar correctamente los archivos

• formulario.html (nombre orientativo): contiene los campos y el **<form action="procesar.php" method="post">**. No lleva PHP.

• datos.php: define arrays y precios ficticios, sin leer el formulario.

• procesar.php: usa **require_once** para los datos y las funciones; valida **$_GET** o **$_POST**, calcula y prepara las variables.

• vistas/resultado.php: contiene el HTML normal del resultado y solo pequeñas expresiones PHP para recorrer los datos. Se importa desde el procesador.

Fragmento orientativo

```
<?php
require_once __DIR__ . '/datos.php';
// 1. Recibir y validar; 2. Calcular y preparar variables
require __DIR__ . '/vistas/resultado.php';
```

Regla común: no confiar en los valores enviados por el navegador. Validar también en PHP y escapar con htmlspecialchars los textos antes de imprimirlos. Nada de CSS, estilos inline ni JavaScript.

EJERCICIO 01 · REPASO PARA EL EXAMEN

01. Agenda electoral con filtros

Objetivo: combinar filtros GET sobre un repositorio fijo de 18 actos ficticios, y separar la lógica PHP de la tabla de salida.

Archivos: **agenda.html** (formulario), **datosActos.php** (datos), **filtrarAgenda.php** (lógica), **vistas/agendaResultado.php** (HTML de resultados).

1. Completa el formulario: provincia (**Todas**, Granada, Sevilla, Málaga), partido (**Todos** o uno de los cinco), tipo (**Todos**, Mitin, Debate, Encuentro) y **limite** (1-10, inicialmente 5). Usa GET.
2. El PHP debe rechazar métodos distintos de GET, provincias/partidos/tipos inventados y límites fuera de rango. No basta con **required** o **min** en HTML.
3. Recorre **$actos** (ya ordenados por fecha) y conserva solo los que cumplen simultáneamente los tres filtros. **Todos** / **Todas** significa no aplicar ese filtro.
4. Calcula el número total de coincidencias y la suma de sus aforos ANTES de limitar el número de filas visibles.
5. Muestra únicamente los primeros **limite** actos en una tabla HTML (fecha, hora, provincia, partido, tipo, lugar y aforo), construida en la vista. Si no hay coincidencias, informa claramente.
6. Incluye enlace al formulario. No uses CSS, JavaScript ni **echo** para construir una página HTML completa.

Pruebas de funcionamiento

Granada + Todos + Todos + límite 2 → hay 6 coincidencias, aforo total 870 y solo 2 filas visibles. Sevilla + PP + Debate → 1 acto. Málaga + Podemos + Mitin → 0. Límite 11 → error.

Contenidos de la UD1

GET, arrays de arrays, **foreach**, condiciones acumulativas, validaciones, **array_slice** y tablas HTML.

EJERCICIO 02 · REPASO PARA EL EXAMEN

02. Pedido de propaganda de campaña

Objetivo: gestionar un formulario con radios, checkboxes y cantidad; obtener un presupuesto desglosado desde un catálogo PHP.

Archivos: **pedido.html**, **catalogo.php**, **funciones.php**, **procesarPedido.php**, **vistas/ticket.php**.

1. Completa los campos del formulario: partido (ya iniciado); un **pack** obligatorio (**basico**, **movil**, **completo**); **unidades** de 1 a 8; **extras[]** opcionales (**chapas**, **pegatinas**, **lanyards**, **folletos**); **transporte** obligatorio (**recogida**, **normal**, **urgente**); y **codigo** de texto opcional. Usa POST.

2. Valida el método HTTP, partido, pack, transporte, cantidad y extras contra **catalogo.php**. Evita cobrar dos veces los extras repetidos. Si no hay extras, es correcto.

3. Calcula precio unitario sin IVA sumando pack y extras; multiplícalo por las unidades. Los extras se cobran por unidad, el transporte una sola vez.

4. Un código **LOCAL2026** descuenta 5 % y **VOLUNTARIADO** 10 % de la mercancía, antes del transporte. Código vacío o incorrecto = 0 %; indícalo sin impedir el pedido.

5. Suma el transporte a la mercancía ya descontada; calcula IVA (21 %) y total. Advierte si supera el límite ficticio de 500 € IVA incluido.

6. Escribe las funciones **euros()** y **escapar()** en **funciones.php**. Presenta el ticket con HTML en **vistas/ticket.php**, sin diseñar estilos.

Pruebas de funcionamiento

pack básico, 2 unidades, sin extras, recogida, sin código → mercancía 70 €, IVA 14,70 €, total 84,70 €. Kit completo, 5 unidades, lanyards, envío urgente, VOLUNTARIADO → mercancía 610 €, descuento 61 €, transporte 28 €, base 577 €, IVA 121,17 €, total 698,17 € (supera 500). Código inválido no descuenta. Extras repetidos no se cobran dos veces.

Contenidos de la UD1

POST, radio/checkbox, arrays asociativos, precios, descuentos, IVA, funciones y validación.

EJERCICIO 03 · REPASO PARA EL EXAMEN

03. Escrutinio municipal ficticio

Objetivo: validar un recuento completo, calcular tasas y porcentajes, ordenar resultados y detectar empates.

Archivos: **escrutinio.html**, **datosPartidos.php**, **procesarEscrutinio.php**, **vistas/resultados.php**.

1. Completa el formulario POST con **censo** entero de 1 a 100000, cinco números de votos con **name="votos[PSOE]"**, **votos[PP]**, **votos[Vox]**, **votos[Sumar]**, **votos[Podemos]**, más **blancos** y **nulos**. Todos los votos son enteros no negativos.

2. En PHP verifica que el array votos contiene exactamente los cinco partidos, sin ninguno inventado. Rechaza valores negativos, textos, campos vacíos y total de votos emitidos superior al censo. Exige al menos un voto a candidaturas.

3. Calcula votos a candidaturas; votos válidos = candidaturas + blancos; emitidos = válidos + nulos; abstención = censo - emitidos; participación = emitidos × 100 / censo.

4. Para cada partido, calcula su % sobre votos válidos (no sobre censo ni emitidos). Muestra tabla de mayor a menor número de votos usando **arsort**.

5. Detecta si hay un ganador único o empate en el primer puesto. Cuenta los partidos con un porcentaje igual o superior a 5 %. Ese porcentaje es un umbral didáctico, NO un reparto real de escaños.

6. Muestra resumen y tabla en la vista. No uses CSS ni D'Hondt.

Pruebas de funcionamiento

censo 1000; PSOE 300, PP 250, Vox 100, Sumar 50, Podemos 25, blancos 25, nulos 10 → 760 emitidos, 750 válidos, 240 abstenciones, participación 76 %. Empate: PSOE y PP 100 cada uno, demás 0, censo 300 → deben aparecer dos líderes. Un recuento de 1001 votos con censo 1000 es inválido.

Contenidos de la UD1

formularios con arrays, validación de enteros, **array_sum**, **arsort**, porcentajes, empates y salida HTML.

EJERCICIO 04 · REPASO PARA EL EXAMEN

04. Pactómetro de asambleas ficticias

Objetivo: comprobar mayorías y evaluar qué ocurre al añadir un único partido a una coalición.

Archivos: **pactos.html**, **datosEscenarios.php**, **funciones.php**, **analizarPacto.php**, **vistas/informe.php**.

1. Completa el formulario POST con un select **escenario** (**sierra**, **costa**, **vega**) y los cinco checkboxes de partidos usando **name="socios[]"**. Se debe escoger entre 1 y 3 partidos.
2. En PHP valida método, escenario y socios. Rechaza socios repetidos, partidos inventados, cero seleccionados y más de tres seleccionados.
3. Los escaños se consultan exclusivamente en **datosEscenarios.php**. Crea **calcularMayoria($totalEscanos)**, que devuelve **intdiv($totalEscanos, 2) + 1**.
4. Suma escaños del pacto. Di si alcanza mayoría absoluta y cuántos escaños sobran (o faltan). No confundas la mitad de escaños con mayoría absoluta.
5. Recorre los partidos que están fuera del pacto. Para cada uno calcula el total del pacto si se incorporara SOLO ese partido y marca si alcanzaría mayoría. Presenta una tabla de alternativas.
6. Si el pacto carece de mayoría, indica el partido externo que, sumándose por sí solo, aportaría menos escaños y aun así daría mayoría. Si no existe, dilo. Si ya hay mayoría, no necesita socios adicionales.
7. Muestra el informe con **vistas/informe.php**; HTML sencillo sin CSS. No se calculan escaños: ya vienen asignados en los datos ficticios.

Pruebas de funcionamiento

Sierra tiene 41 escaños, mayoría 21. PSOE (14) + Sumar (5) = 19, faltan 2; Podemos (+3) es el socio mínimo que permite mayoría. PP (12) + Vox (7) = 19, también faltan 2; Podemos (+3) sirve. PSOE + PP = 26, ya hay mayoría. Partido duplicado y cuatro socios → error.

Contenidos de la UD1

POST, **checkbox[]**, mapas anidados, validaciones, bucles, funciones, condiciones y búsqueda de mínimo.