

CU44: Eliminar Traslado.

| | | |
|---|--|---|
| Descripción: | El actor puede eliminar un Traslado de la base de datos. | |
| Actor(es): | * Encargado. | |
| Precondición: | Debe haber al menos un Traslado almacenada en la base de datos. | |
| Curso Normal | | Curso Alternativo |
| 1. El caso de uso comienza al ser invocado por el actor. | | |
| 2. El sistema solicita al actor que seleccione el Traslado que desea eliminar. Para lo cual el sistema invoca al caso de uso CU43: Consultar Traslado . | | |
| 3. El actor selecciona el Traslado y presiona el botón “Continuar”. | | 3.a. Si el actor presiona el botón “Cancelar”: 3.a.1. El caso de uso finaliza aquí. |
| 4. El sistema muestra los datos del Traslado seleccionado. | | |
| 5. El actor presiona el botón “Eliminar”. | | 5.a. El actor presiona el botón “Cancelar”. 5.a.1. El sistema vuelve al paso 2 del caso de uso. |
| 6. El sistema procede a eliminar el Traslado . | | 6.a. En caso de ocurrir un error: 6.a.1. El sistema muestra un mensaje de error. 6.a.2. El caso sistema vuelve al paso 2 del caso de uso. |
| 7. El sistema muestra en pantalla el mensaje: “ Traslado eliminado correctamente!”. | | |
| 8. El caso de uso finaliza aquí. | | |
| Poscondición: | El Traslado ha sido eliminado de la base de datos. | |
| Inclusiones: | CU43: Consultar Traslado. | |
| Extensiones: | | |