

CU57: Eliminar Aborto.

Descripción:	El actor puede eliminar un Aborto de la base de datos.	
Actor(es):	* Encargado	
Precondición:	Debe haber al menos un Aborto almacenado en la base de datos.	
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El caso de uso comienza al ser invocado por el actor.		
2. El sistema solicita al actor que seleccione el Aborto que desea eliminar. Pero lo cual invoca al caso de uso CU56: Consultar Aborto .		
3. El actor selecciona el Aborto y presiona el botón “Continuar”.		3.a. Si el actor presiona el botón “Cancelar”: 3.a.1. El caso de uso finaliza aquí.
4. El sistema muestra los datos del Aborto seleccionado.		
5. El actor presiona el botón “Eliminar”.		5.a. El actor presiona el botón “Cancelar”. 5.a.1. El sistema vuelve al paso 2 del caso de uso.
6. El sistema procede a eliminar el Aborto .		6.a. En caso de ocurrir un error: 6.a.1. El sistema muestra un mensaje de error. 6.a.2. El caso sistema vuelve al paso 2 del caso de uso.
7. El sistema muestra en pantalla el mensaje: “ Aborto eliminada correctamente.”		
8. El caso de uso finaliza aquí.		
Poscondición:	El Aborto ha sido eliminado de la base de datos.	
Inclusiones:	* CU56: Consultar Aborto.	
Extensiones:		