



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA
NOVELDA**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Curso Académico 2025/2026

Desarrollo Web en Entorno Cliente

U01_A02 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc...

Autor: Segura Abad, Mario

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.....	4
Caso práctico 2	4
Aplicaciones de cliente y API de servidor	4
<i>Contesta a las siguientes preguntas:</i>	4
Ponte a prueba 2	5
Acceder a una API REST	5

INTRODUCCIÓN

En el “Caso Práctico 2” comprobaremos la diferencia entre acceder a un servicio web mediante una aplicación de cliente o a través de API.

En el “Ponte a prueba 2” inspeccionaremos la documentación de la API REST de GitHub.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Caso práctico 2

Aplicaciones de cliente y API de servidor

En esta práctica comprobaremos la diferencia entre acceder a un servicio web mediante una aplicación de cliente o a través de la API que proporciona la lógica de servidor. Para ello, accede a través del navegador a las siguientes URL, que corresponden al usuario **VueJS** de la plataforma GitHub: <https://github.com/vuejs> y <https://api.github.com/users/vuejs>

Contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué caso corresponde a la aplicación de cliente y qué paso a la API de servidor? ¿Por qué?
- Pulsa con el botón derecho sobre un espacio vacío de cada página y selecciona *Ver código fuente de la página*. ¿Qué lenguajes incluyen?
- ¿Qué URL crees que devuelve más información? ¿Por qué?

1. ¿Qué caso corresponde a la aplicación de cliente y qué caso a la API de servidor? ¿Por qué?

- <https://github.com/vuejs> → **Aplicación de cliente** Porque muestra la página web de GitHub que cualquier usuario ve en el navegador. Está renderizada con **HTML, CSS y JavaScript**, pensada para humanos.
- <https://github.com/users/vuejs> → **API de servidor** Porque devuelve los datos en formato **JSON**, no en una página visual. Esa información está pensada para ser consumida por **otras aplicaciones** o clientes (por ejemplo, apps web, móvil o script), no por un usuario directamente.

2. Ver código fuente de la pagina

- **Código fuente de <https://github.com/vuejs>:**
Incluye principalmente:
 - **HTML** (estructura de la página).
 - **CSS** (estilos visuales).
 - **JavaScript** (interactividad en cliente).
- **Código fuente de <https://api.github.com/users/vuejs>:**
Devuelve únicamente **JSON** (JavaScript Object Notation), que es un formato de intercambio de datos. No hay HTML ni CSS porque no está pensado para mostrar una web, sino para transferir datos.

3. ¿Qué URL devuelve más información? ¿Por qué?

- **La API** (<https://api.github.com/users/vuejs>) devuelve más **información estructurada** y relevante sobre el usuario (id, login, tipo, avatar, enlaces a repositorios, etc.).
- En cambio, la página web de GitHub (<https://github.com/vuejs>) devuelve mucho código adicional (HTML, CSS, JS, anuncios, menús, etc.) pero **no centrado en los datos del usuario**, sino en la presentación visual.

Ponte a prueba 2

Acceder a una API REST

Inspecciona la documentación de la API REST de GitHub (<https://docs.github.com/es/rest>) para averiguar cómo obtener:

- Los repositorios (*repositories*) del usuario **vuejs** en formato JSON.
- Los seguidores (*followers*) del usuario **vuejs** en formato JSON.

Endpoints útiles

- Para obtener los repositorios (públicos) de un usuario: GET `/users/{username}/repos`
- Para obtener los seguidores (followers) de un usuario: GET `/users/{username}/followers`

Cómo usar los endpoints para el usuario vuejs

1. Repositorios de vuejs en formato JSON

Solicita:

GET <https://api.github.com/users/vuejs/repos>

Accept: application/vnd.github+json

- Puedes añadir parámetros opcionales como **?per_page=100** para pedir más elementos por página, etc.
- Ejemplo con **curl**:

```
curl -H "Accept: application/vnd.github+json"
https://api.github.com/users/vuejs/repos
```

Este endpoint devolverá una lista JSON con los repositorios públicos que pertenecen al usuario/organización *vuejs*.

2. Seguidores de vuejs en formato JSON

Solicita:

GET <https://api.github.com/users/vuejs/followers>
Accept: application/vnd.github+json

- También puedes usar parámetros como **?per_page=100&page=1** si hay muchos seguidores.
- Ejemplo con **curl**:

```
curl -H "Accept: application/vnd.github+json"  
https://api.github.com/users/vuejs/followers
```

Este endpoint devolverá un array JSON con los siguientes objetos de usuario de cada seguidor.