

Gestor de gastos: cliente web con almacenamiento local

Este caso práctico es continuación del anterior, por lo que seguiremos utilizando el mismo repositorio de código.

El **objetivo** de esta práctica es añadir la funcionalidad para **almacenar** y **leer** la lista de gastos en el **almacenamiento local** del navegador.

Utilizaremos los siguientes **ficheros**:

- Añadiremos en el fichero **index.html** dos botones HTML: uno para **guardar** el listado de gastos en el almacenamiento web y otro para **recuperar** los datos almacenados.
- Añadiremos al fichero **js/gestionPresupuestoWebV2.js** los **manejadores de eventos** necesarios para implementar la funcionalidad requerida.

Claves de resolución

- Debes utilizar la función **listarGastos** de la lógica de negocio para obtener el listado de gastos.
- Elige un nombre de clave de almacenamiento para guardar los datos.
- Recuerda que el almacenamiento web solo trabaja con **cadenas de texto**, por lo que deberás convertir el listado a JSON.
- Al recuperar el listado de datos obtendrás un conjunto de **objetos «planos»**, sin la funcionalidad de los objetos **gasto**. Deberás reconstruir el listado de objetos basados en el prototipo correspondiente definido en la lógica de negocio.
- Deberás crear una función en la lógica de negocio para **sobrescribir** el listado de gastos con uno nuevo (la recuperación del listado de gastos del almacenamiento web sustituirá cualquier gasto existente).