



DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Déploiement d'une instance partagée

Options d'hébergement et précautions

MARI(a)SOL — Mapping d'Alignement Réglementaire par Intelligence Albert pour le Suivi des Orientations Législatives

Version 1.5.3 du 9 septembre 2026

Document établi le 02/10/2026

Objectif : un lien que vos collègues ouvrent dans leur navigateur, sans rien installer, pour recueillir des retours d'ergonomie.

Ce que cette instance est : une vitrine publique, en mode dégradé, sur des documents publics uniquement. **Ce qu'elle n'est pas** : un espace de travail. Le corpus est partagé entre tous les utilisateurs et effacé à chaque redémarrage.

Comptez 20 minutes.

Ce qui est verrouillé, et pourquoi

Verrou	Raison
Aucune saisie de clé API possible	L'instance est un processus unique partagé : une clé saisie par une personne deviendrait active pour toutes les autres, qui consommeraient son quota à son insu. Le verrou est posé dans la configuration, pas seulement dans l'interface.
Synthèses rédigées désactivées	Elles nécessitent un modèle, donc une clé.
Bannière permanente	Rappelle à chaque écran que le corpus est public et partagé.

Ce qui fonctionne quand même : l'import, la recherche par mots-clés avec extraits et numéros de page, la comparaison de deux versions d'un texte mot à mot, et les visualisations. La comparaison de versions est entièrement déterministe — c'est la partie qui ne perd rien à tourner sans modèle.

Étape 1 — Préparer le dépôt GitHub

Créez un dépôt, par exemple `regwatch`. **Privé convient** : Community Cloud sait déployer depuis un dépôt privé, il demandera l'autorisation d'y accéder.

Deux façons d'y mettre le code :

Par l'interface web, sans ligne de commande : sur la page du dépôt vide, « uploading an existing file », puis glissez-déposez le contenu du dossier `regwatch`. Attention, GitHub n'accepte pas le glisser-déposer d'un dossier vide ni des fichiers commençant par un point — vous devrez créer `.streamlit` et son `config.toml` à la main via « Create new file » en tapant `.streamlit/config.toml` comme nom.

Par la ligne de commande, plus simple pour les fichiers cachés :

```
cd chemin\vers\regwatch
git init
git add .
git commit -m "MARI(a)SOL 0.6.0"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/VOTRE-COMPTE/regwatch.git
git push -u origin main
```

Avant de pousser, vérifiez trois choses :

1. Le fichier `.env` **ne doit pas** partir — il est dans `.gitignore`, mais confirmez avec `git status` qu'il n'apparaît pas.
2. Le dossier `data/corpus/` ne doit contenir aucun document de travail. Videz-le.
3. Le fichier `data/regwatch.sqlite3` ne doit pas partir non plus. Il est également ignoré.

Étape 2 — Adapter la configuration pour l'hébergement

Dans `.streamlit/config.toml`, **commentez la ligne `address`** et **ajoutez `headless`** :

```
[server]
# address = "localhost"
headless = true
```

`headless = true` empêche le serveur d'essayer d'ouvrir un navigateur sur la machine hôte — ce qui n'a aucun sens sur un hébergeur, et fait perdre deux secondes au démarrage. Ce réglage ne doit **pas** figurer dans la version distribuée aux postes de travail : là, il empêcherait le navigateur de l'utilisateur de s'ouvrir tout seul.

Ce sont les deux seuls changements nécessaires. Sur votre poste cette ligne est ce qui empêche un autre ordinateur d'ouvrir votre corpus ; sur un hébergeur, elle empêche la plateforme de joindre l'application.

Gardez donc deux versions du dépôt à l'esprit : celle que vous distribuez à vos collègues pour installation locale garde la ligne, celle qui est déployée la commente. Le plus simple est de ne pas repousser ce changement dans l'archive que vous envoyez par Tchap.

Étape 3 — Déployer

1. Allez sur <https://share.streamlit.io>, connectez-vous avec votre compte GitHub.
2. « Create app » → sélectionnez votre dépôt, la branche `main`, et le fichier principal `app.py`.
3. Avant de valider, ouvrez « **Advanced settings** » → « **Secrets** » et collez :

```
REGWATCH_DEMO = "1"
REGWATCH_LLM_PROVIDER = "offline"
```

Rien d'autre. Surtout aucune clé API.

1. Déployez. Le premier démarrage prend quelques minutes, le temps d'installer les dépendances.

Vous obtenez une URL du type `https://regwatch-xxxx.streamlit.app`.

Étape 4 — Restreindre l'accès et charger le corpus

Restreindre. Dans les paramètres de l'application, section « Sharing », passez l'application en privé et ajoutez les adresses de vos collègues. Sans cela l'URL est ouverte à quiconque la connaît.

Charger. Ouvrez l'instance et importez vous-même quelques textes publics depuis EUR-Lex, pour que vos collègues trouvent quelque chose en arrivant :

- Data Act — CELEX 32023R2854
- Data Governance Act — CELEX 32022R0868
- pour votre collègue omnibus : le règlement en vigueur **et** la proposition de novembre 2025, importés tous deux en type « Texte réglementaire », avec un repère de version distinct. C'est ce qui rend la comparaison possible.

URL de téléchargement : `https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:` + le numéro.

Rechargez le corpus après chaque redémarrage de l'instance — Community Cloud ne conserve pas les fichiers.

Étape 5 — Vérifier avant d'envoyer le lien

Ouvrez l'instance dans une fenêtre de navigation privée et contrôlez :

- ☐ la bannière orange « instance de démonstration » s'affiche ;
- ☐ page Administration → onglet Modèle : aucun champ de saisie de clé, seulement le message de verrouillage ;
- ☐ le bandeau latéral affiche « Démonstration — modèle désactivé » ;
- ☐ la recherche en mode « extraits bruts » renvoie des résultats ;
- ☐ la comparaison de versions fonctionne sur les deux textes chargés.

Ce qu'il faut dire à vos collègues

Voici un lien pour tester l'outil, sans rien installer : [URL]

Attention, c'est une **démonstration publique et partagée** : ne chargez aucun document de travail ni marqué LIMITE. Ce que vous chargez est visible par les autres et effacé régulièrement.

Les synthèses rédigées par l'IA sont désactivées sur cette instance. En revanche, la recherche dans les documents et la **comparaison de deux versions d'un texte, article par article**, fonctionnent entièrement.

Si vous voulez tester sur vos propres dossiers, dites-le-moi : je vous envoie la version à installer sur votre poste.

Limites à connaître

- **Ressources** : l'offre gratuite est limitée en mémoire. Un règlement consolidé de 400 pages passe ; plusieurs simultanément peuvent faire redémarrer l'instance.
- **Mise en veille** : une application inactive plusieurs jours s'endort et demande un clic pour redémarrer. Prévenez vos collègues.
- **Base partagée** : deux personnes qui importent en même temps se marchent dessus. Acceptable pour une démonstration, disqualifiant pour un usage réel.
- **Hébergement hors UE** : c'est pour cela que rien de sensible ne doit y aller. Un usage réel suppose un déploiement interne, avec authentification.