

GUÉPARD - Schéma de données

État au 7 octobre 2026. Le schéma sépare ce qui est physiquement dans PostgreSQL de la structure logique des salons conservée en JSONB. Il décrit l'implémentation actuelle ; il ne présente pas les statistiques locales comme des tables serveur.

Tables PostgreSQL

SCHÉMA DES ENTITÉS ET DES RELATIONS

GUEPARD_USERS

uuid id PK
text username
text username_key UK
text password_hash
text avatar
timestampz created_at

GUEPARD_SESSIONS

text token_hash PK
uuid user_id FK
timestampz expires_at

GUEPARD_ROOMS

text id PK
jsonb data

GUEPARD_USERS → GUEPARD_SESSIONS

`username_key` garantit l'unicité du pseudo sans tenir compte de la casse. `password_hash` contient un hachage script salé. La session utilise un jeton aléatoire envoyé en cookie `HttpOnly` ; seul son hachage est enregistré dans la table. Une session expire après 30 jours. Les tables sont créées au premier accès par le serveur Next.js.

Contenu logique de `guepard_rooms.data`

SCHÉMA DES ENTITÉS ET DES RELATIONS

ROOM

uuid id PK
string name
string code
string animal
uuid hostId
enum phase
int revision
timestamp createdAt
timestamp startedAt
timestamp endedAt
string text

PERSON

uuid id PK
string name
string animal
enum kind
enum role
string token
int progress
int errors
int typed
boolean abandoned
timestamp finishedAt

SETTINGS

enum visibility
enum language
enum textType
int length
int timeLimit
boolean blockErrors
boolean punctuation
boolean accents
boolean numbers
boolean specials
string bank
int inactiveAfter

INVITE

string token
timestamp expires
boolean used

ROOM → PERSON · ROOM → SETTINGS · ROOM → INVITE

`ROOM`, `PERSON`, `SETTINGS` et `INVITE` sont des objets imbriqués dans le JSONB, **pas des tables distinctes**.

La relation entre un compte et une personne du salon n'est pas une clé étrangère : le serveur reprend le pseudo et l'animal du compte lors de l'entrée, puis le salon garde un instantané de ce participant. Un invité n'a pas besoin de compte. Les spectateurs restent dans `people`, mais ne comptent pas comme concurrents.

Vie des données et permissions

- Le serveur retire `token` des participants et `invites` avant d'envoyer un salon au navigateur. Seule la personne courante reçoit sa saisie `input` pour reprendre après reconnexion.
- Le jeton de membre du salon est distinct du cookie de compte. Il est conservé dans `sessionStorage` par navigateur et vérifié pour lire ou modifier le salon.
- Les paramètres, membres et progrès vivent dans le salon PostgreSQL. Les résultats détaillés et la heatmap d'une course restent, à ce stade, sur l'appareil du joueur ; il n'existe pas encore de table historique des courses.
- Sans `DATABASE_URL`, le mode de secours de développement utilise `.data/rooms.json`. Il n'est pas destiné à plusieurs instances serveur.

Sources de vérité : `room-types.ts`, `auth-store.ts`, `room-store.ts`, `room-engine.ts`.