두 문서 사용 지침서

How to Use — 통합 운영 가이드

문서 A 브랜드 네이밍 바이블 지침서 (바이블 원칙 라이브러리)
문서 B 브랜드 네이밍 앱 운영 프로토콜 (4 Layers)
이 지침서는 두 문서를 어떻게 읽고, 언제 참조하며,
어떻게 앱 개발과 운영에 통합할 것인지를 안내합니다.

2026

섹션 1 두 문서의 역할과 관계

두 문서는 독립적으로 존재하지 않는다. 함께 사용될 때 비로소 '브랜드 네이밍 엔진'으로서 완전하게 작동한다. 각 문서의 역할을 명확히 이해하는 것이 올바른 사용의 출발점이다.

구분	문서 A — 바이블 지침서	문서 B — 운영 프로토콜
핵심 질문	WHAT 무엇이 좋은 이름인가?	HOW + WHEN + WHICH 어떻게, 언제, 어느 원칙을 적용하는가?
콘텐츠	14개 바이블의 원칙·기준·방법론 (상세 설명 + 예시 + 판단 기준)	Layer 1~4의 운영 규칙 (매핑 테이블 + 충돌 해결 + 절차 + 채점)
성격	원칙 라이브러리 (백과사전·참조서)	실행 매뉴얼 (절차서·규칙서)
참조 시점	특정 원칙이나 기준의 근거를 확인할 때	실제 네이밍 작업을 진행할 때 (항상 먼저 참조)
사용 빈도	필요 시 참조 (처음 한 번 정독 권장)	네이밍 프로젝트마다 단계별로 반드시 참조
AI 시스템 프롬프트 활용 방식	원칙의 근거·이유 설명에 참조 문서로 연결	AI가 직접 실행하는 판단 로직의 기반

두 문서의 관계 (계층 구조)

사용자 입력 (업종·목표·페르소나)
↓
문서 B — Layer 1: 어떤 원칙을 활성화할 것인가?
↓
문서 A — 해당 원칙의 상세 내용 참조 (근거 확인)
↓
문서 B — Layer 2: 원칙 간 충돌이 있는가? → 해결 규칙 적용
↓
문서 B — Layer 3: 7단계 절차에 따라 네이밍 진행
↓
문서 B — Layer 4: 통합 채점 루브릭으로 후보 평가
↓
최종 이름 3~5개 후보 제시

섹션 2 독자 유형별 사용 지침

이 두 문서는 세 가지 독자 유형이 각기 다른 방식으로 사용한다. 자신의 역할에 맞는 사용법을 확인한다.

앱 개발자 (백엔드·AI 프롬프트 엔지니어)

☐ 핵심 사용 목적: 문서 B를 시스템 설계의 핵심 사양서로 사용

문서 B Layer 1 → API 설계 — 인풋 매핑 테이블(1-A, 1-B, 1-C)을 데이터 모델로 변환. 업종·목표·페르소나 선택지를 Enum으로 정의하고, 매핑 결과를 원칙 가중치 객체로 리턴하는 함수를 구현

문서 B Layer 2 → 비즈니스 로직 — 충돌 해결 규칙 7가지를 if-else 또는 룰 엔진으로 구현. '글로벌 여부', '시장 범위', '예산 규모'를 분기 조건으로 사용. 충돌 감지 시 해결 규칙 자동 적용

문서 B Layer 3 → 워크플로 오케스트레이션 — 7단계를 상태 머신(State Machine)으로 구현. 각 단계의 입력/출력 스키마를 명세화. 단계 완료 조건과 복귀 조건을 코드로 명시

문서 B Layer 4 → 채점 알고리즘 — 6개 영역 100점 만점 채점 함수 구현. 가중치 조정 테이블(4-C)을 설정 파일로 외부화하여 업종·목표 변경 시 코드 수정 없이 가중치 변경 가능하게 설계

문서 A → AI 시스템 프롬프트 구성 — 각 바이블의 핵심 원칙과 판단 기준을 AI 시스템 프롬프트에 포함. 이름 생성 요청 시 '활성화된 원칙 목록'을 컨텍스트로 전달. 채점 근거 설명 시 문서 A의 해당 바이블 인용

문서 A의 원칙들을 코드로 '하드코딩'하지 말 것. 문서 A는 '왜'를 설명하고 문서 B는 '어떻게'를 정의한다. 코드는 문서 B의 구조를 따르되, 판단의 근거는 문서 A에서 가져온다.

브랜드 전략가·기획자 (네이밍 프로젝트 담당자)

☐ 핵심 사용 목적: 문서 B를 작업 체크리스트로, 문서 A를 전문 근거 자료로 사용

프로젝트 시작 전 — 문서 B Layer 1 활용 — 클라이언트와의 첫 미팅에서 Layer 1 테이블을 기반으로 브리프를 작성. 업종·목표·페르소나 선택지를 고객에게 직접 보여주며 확인. 브리프 작성이 완료되면 어떤 원칙이 활성화될지 Layer 2를 미리 검토

발산 단계 — 문서 B Layer 3 Step 3 + 문서 A 발산 기법 — Layer 3의 Step 3 지침에 따라 발산 목표량(최소 100개) 설정. 문서 A의 각 바이블 발산 기법(Meyerson 7가지, Flowers 7가지 유형)을 참고하여 균형 잡힌 발산 진행

평가 단계 — 문서 B Layer 4 채점표 직접 사용 — 후보명 목록에 Layer 4의 채점 항목을 적용. 특정 점수 판단이 어려우면 문서 A의 해당 바이블 섹션을 참조. 예: SMILE-E 항목 판단이 어려우면 문서 A의 BOOK 02(Watkins) 섹션 참조

충돌 발생 시 — 문서 B Layer 2 참조 — 팀원 간 원칙 해석 충돌이 발생하면 Layer 2의 7대 충돌 사례를 참조. 결정의 근거를 문서로 기록하여 의사결정 투명성 확보

클라이언트 설득 — 문서 A 바이블 인용 — 클라이언트가 특정 이름을 감정적으로 선호할 때, 문서 A의 해당 원칙을 인용하여 객관적 판단 근거 제시. 예: '이 이름은 Kohli & LaBahn의 18가지 기준 중 기억 가능성, 발음 용이성, 상표 가용성에서 낮은 점수를 받습니다'

문서 A를 처음부터 끝까지 읽을 필요는 없다. 프로젝트의 활성화된 원칙에 해당하는 섹션만 집중적으로 읽어라. 예: 뷰티 브랜드 한국 내수 프로젝트라면 → BOOK 02(Watkins), PAPER 08(노정표), 한국 01(김상률) 위주로 읽는다.

사장·창업자·의사결정자 (네이밍 최종 승인권자)

☐ 핵심 사용 목적: 문서 B Layer 3 Step 7과 Layer 4의 점수 해석 기준만 파악하면 충분

최종 후보 수령 시 — Layer 4 점수 해석 (4-D) — 제시된 후보 이름들의 등급(S/A/B/C/탈락)과 영역별 점수를 확인. S등급(85점 이상)이 있으면 최우선 검토. 개인적 선호와 점수가 다를 경우, 낮은 점수 항목이 실제 사업에 어떤 리스크로 연결되는지 담당자에게 질문

'내가 원하는 이름이 없다'고 느낄 때 — 문서 B Layer 3 Step 7의 '추가 발산 옵션'을 요청. 단, 원하는 방향을 구체적으로 말해야 한다: '더 친근한 느낌', '더 짧게', '고유어로 바꿔달라' 등. 단순히 '느낌이 안 좋다'는 피드백은 재발산의 방향을 결정하지 못한다

상표 관련 결정 — Layer 4 D항목 확인 — D등급(법적 보호 가능성)이 낮은 후보를 선택하고 싶다면, 상표 전문가와 별도 상담 후 결정. 상표 등록 불가 이름은 경쟁사가 유사 이름을 사용해도 법적 대응이 불가능

최종 결정의 기준 — 점수가 가장 높은 이름이 항상 최선은 아니다. 단, 점수가 현저히 낮은(C등급 이하) 이름을 선택할 때는 반드시 그 이유를 담당자에게 서면으로 받아두어야 나중에 문제가 생겼을 때 책임 소재가 명확해진다

문서 A와 B의 모든 내용을 읽을 필요는 없다. 최종 결정자로서 알아야 할 것은: ① 점수 해석 기준(Layer 4-D), ② 자동 탈락 조건(법적 불가 이름), ③ 자신의 선호와 데이터의 차이를 조율하는 방법이다.

섹션 3 앱 개발 통합 시나리오

실제 앱 개발에서 두 문서가 어떻게 통합되는지 세 가지 구체적 시나리오를 통해 설명한다.

시나리오 A AI 기반 완전 자동 네이밍 모드

사용자가 브리프를 입력하면 AI가 자동으로 후보를 생성하고 채점하여 결과를 제시

Step 1 사용자 입력 수집

앱 UI에서 업종(1-A), 목표(1-B), 페르소나(1-C), 금기어, 핵심 가치어 입력받기. 필수 입력: 업종·목표·페르소나. 나머지는 선택 사항으로 처리

Step 2 원칙 활성화 계산

문서 B Layer 1 매핑 테이블을 기반으로 활성화 원칙 목록과 Layer 4 가중치 조정값 자동 계산. 충돌 여부 감지 후 Layer 2 규칙 적용

Step 3 AI 발산 요청

문서 A의 활성화된 원칙들(Meyerson 발산 기법, 해당 언어 자원 전략 등)을 AI 시스템 프롬프트에 포함. 100개 이상 후보 생성 요청. 생성 시 자기검열 없이 다양한 유형 균등 생성 지시

Step 4 자동 1차 필터

Layer 3 Step 4 기준으로 자동 필터: 발음 불가(음운 분석 API 활용), 금기어 포함(문자열 매칭), SCRATCH S·H 항목 자동 감지

Step 5 AI 채점

Layer 4의 6개 영역에 대해 AI가 각 후보를 채점. A·B·C·E 영역은 AI 판단, D영역은 외부 상표 API 연동, F영역은 도메인 API 연동

Step 6 결과 제시

S/A등급 후보만 사용자에게 표시. 각 후보의 영역별 점수와 브리프 기반 선정 이유(문서 A 바이블 인용 포함) 자동 생성

필요 외부 연동: 한국어 음운 분석 API, 키프리스 상표 검색 API, 도메인 가용성 API(GoDaddy/Namecheap), 다국어 의미 검증 API

시나리오 B 전문가 보조 반자동 모드

AI가 후보를 생성하면 브랜드 전략가가 평가하고, AI가 채점을 보조하는 협업 모드

Step 1 전략가의 브리프 작성

문서 B Layer 1을 직접 참조하여 브리프 작성. 앱이 Layer 2 충돌 체크를 자동 수행하고 결과를 전략가에게 알림

Step 2 AI 발산 + 전략가 추가 발산

AI가 100개 생성, 전략가가 추가로 수작업 발산 50개. 두 결과를 합쳐 1차 필터 진행

Step 3 전략가 주도 1·2차 필터

Layer 3 Step 4·5를 전략가가 수행하되, AI가 SCRATCH 자동 감지 결과를 참고 자료로 제공

Step 4 AI 채점 보조

전략가가 최종 판단, AI가 Layer 4 채점을 계산하여 참고 자료 제공. 전략가가 점수에 동의하지 않으면 이유를 기록하고 점수 조정 가능

Step 5 법적 검증 의뢰

상위 후보 5~7개에 대해 상표 전문 변호사 의뢰. 앱이 키프리스 예비 조사 결과를 자동 첨부

적합한 고객사: 중견기업 이상, 리브랜딩 프로젝트, 고위험 카테고리(의료·금융)

시나리오 C 사장 직접 사용 셀프 모드

소상공인·스타트업 창업자가 전문가 없이 앱만으로 이름을 찾는 셀프 모드

Step 1 간소화 브리프 입력

업종·목표·페르소나 선택 (3가지 필수). 금기어·가치어는 선택 사항으로 처리하되 입력 권장 안내

Step 2 이름 유형 선택

사용자가 이름 유형 방향(친근한/전문적/독특한/설명적)을 직관적 UI로 선택. Layer 1-C 페르소나 매핑 결과를 시각화

Step 3 AI 후보 30개 제시

완전 자동으로 후보 30개 생성. SCRATCH 자동 필터 적용 후 상위 15개만 제시. 각 이름에 간단한 설명(왜 이 이름인가) 자동 생성

Step 4 사용자 선택 + AI 보완

사용자가 마음에 드는 방향의 이름 3~5개를 선택하면, AI가 유사한 방향으로 추가 발산 20개를 더 제시

Step 5 최종 후보 3개 + 도메인 즉시 확인

최종 후보 3개에 대해 도메인·SNS 핸들 가용성 즉시 표시. 키프리스 예비 조사 결과도 간이 표시 (녹색: 안전 / 노란색: 주의 / 빨간색: 위험)

셀프 모드 주의 사항: 법적 최종 검토는 앱이 대체할 수 없다. 최종 이름 확정 전 특허청 공식 상표 출원 또는 상표 전문가 검토를 권고하는 안내 문구를 반드시 포함할 것

섹션 4 문서 갱신 및 유지 관리 지침

두 문서는 살아있는 문서다. 시장 환경, 새로운 바이블, 앱 운영 데이터에 따라 정기적으로 갱신되어야 한다.

문서 A (바이블 지침서) 갱신 기준

새로운 주요 네이밍 바이블 또는 학술 논문 발표 시 → 해당 섹션 추가
기존 원칙이 시장 변화(예: 한국 상표법 개정, 디지털 환경 변화)로 인해 무효화될 때 → 해당 섹션 수정
갱신 주기: 연 1회 정기 검토 (12월), 필요 시 수시
갱신 책임자: 브랜드 전략 담당자 + 법률 검토(상표 관련 항목)

문서 B (운영 프로토콜) 갱신 기준

앱 운영 데이터에서 특정 매핑 규칙의 결과가 지속적으로 좋지 않을 때 → Layer 1 매핑 테이블 수정
새로운 충돌 유형이 반복적으로 발생할 때 → Layer 2에 새 규칙 추가
사용자 피드백에서 특정 채점 항목의 가중치가 부적절하다는 패턴이 발견될 때 → Layer 4 가중치 조정
갱신 주기: 분기별 검토 (3, 6, 9, 12월), 중대 이슈 발생 시 즉시
갱신 책임자: 앱 개발팀(Layer 1·3) + 브랜드 전략팀(Layer 2·4)

앱 데이터 기반 개선 루프

사용자가 AI 추천 이름 중 최종 선택한 이름의 특성 데이터 수집 (업종·목표·페르소나·이름 유형·점수)
선택된 이름과 탈락된 이름의 점수 분포 분석 → 채점 루브릭 보정에 활용
사용자가 '이 이름이 마음에 안 드는 이유'로 선택한 항목 집계 → Layer 1 매핑 정확도 개선
최종 선택 이름이 실제 상표 등록에 성공한 비율 추적 → Layer 4 D영역 정확도 검증

핵심 사용 원칙 요약

문서 B를 먼저 열어라. 문서 A는 이유가 궁금할 때 참조한다.
Layer 3의 7단계 순서를 절대 바꾸지 않는다. 순서가 품질을 보장한다.
Layer 4 점수는 의사결정의 보조 수단이지 최종 결정자가 아니다.
자동 탈락 조건(보통명사·동일상표·글로벌 비속어)은 어떤 상황에서도 예외가 없다.
두 문서는 분기별로 갱신된다. 버전 날짜를 확인하고 최신본을 사용한다.
AI가 생성한 이름의 상표 최종 검토는 반드시 사람(상표 전문가)이 수행한다.

이 지침서에 대한 문의나 갱신 제안은 브랜드 전략 담당자에게 전달하십시오.