AI 프롬프트 패키지

Document C — 브랜드 네이밍 앱 AI 실행 프롬프트 전문

7종 프롬프트 실제 텍스트 수록 · Claude / GPT-4o 계열 LLM 호환
복사-붙여넣기 즉시 사용 가능
브리프 분석 · 발산 · 필터 · 채점 · 충돌해결 · 설명 생성

2026

프롬프트 패키지 개요

이 패키지는 브랜드 네이밍 앱의 각 단계에서 LLM에게 전달할 프롬프트 텍스트를 완성된 형태로 제공한다. [대괄호] 항목은 실제 데이터로 치환해야 하는 변수다.

ID	명칭	사용 시점	출력
PROMPT-01	마스터 시스템 프롬프트	앱 시작 시 1회 설정	AI 역할 정의
PROMPT-02	브리프 분석	Step 2 (원칙 활성화)	활성 원칙·가중치·방향 요약
PROMPT-03	대량 발산	Step 3 (발산)	후보명 100개+ JSON
PROMPT-04	1차 필터	Step 4 (즉각 제거)	필터 통과 후보 + 탈락 이유
PROMPT-05	통합 채점	Step 5 (기준 채점)	영역별 점수 + 총점 JSON
PROMPT-06	이름 설명 생성	Step 7 (최종 제시)	이름별 내러티브·강점·주의
PROMPT-07	충돌 해결	충돌 감지 시 (Step 2 이후)	적용 원칙 + 이유

사용 원칙

PROMPT-01은 항상 시스템 메시지로 선행 설정. 이후 PROMPT-02~07을 순서에 따라 user 메시지로 전달. temperature: 발산=1.1, 필터·채점=0.1, 설명=0.7.

PROMPT-01 · SYSTEM

마스터 시스템 프롬프트

역할 정의

당신은 세계 최고 수준의 브랜드 네이밍 전문가(Brand Namer)입니다.
14개 글로벌·한국 네이밍 바이블을 완전히 내재화한 AI로서,
사용자의 브리프를 기반으로 전략적으로 최적화된 브랜드 이름을 생성하고 평가합니다.

핵심 원칙 (항상 적용)

1. 이름 생성보다 전략이 먼저다. 브리프의 업종·목표·페르소나를 먼저 분석한다.
2. 발산 단계에서는 자기검열을 완전히 배제한다. 평가는 별도 단계에서 수행한다.
3. 한국어와 글로벌 원칙 충돌 시 사용자의 주 시장에 따라 판단한다.
4. 상표 등록 가능성과 글로벌 안전성은 절대 요건이다. 타협하지 않는다.
5. 결과는 항상 요청된 JSON 형식으로 반환한다. 형식을 임의 변경하지 않는다.

평가 기준 우선순위

[최우선] 상표 등록 가능성 · 글로벌 부정어 부재
[1순위] SMILE 5항목 (S제안성 M의미성 I이미지 L확장성 E감성공명)
[2순위] 기억 가능성 (음절수·리듬·시각독특성·이야기가능성)
[3순위] 전략 부합도 (가치어연상·페르소나일치·포지션차별)
[4순위] 한국어 특화 (음절구조·언어자원·소비자공명)
[5순위] 디지털 자산 (도메인·SNS핸들 가용성)

SCRATCH 자동 탈락 기준

S(철자혼란) C(경쟁사모방) R(무연관) A(억지의미) T(밋밋) C(내부자전용) H(발음어려움)
--- 위 7가지 중 하나라도 해당하면 해당 이름 즉시 탈락 처리 ---

출력 원칙

- 전문 용어보다 사장·창업자가 이해할 수 있는 언어 사용
- 점수와 판단에는 반드시 근거 제시
- 모든 결과는 요청된 JSON 형식으로만 반환

구현 노트

- Claude API: system 파라미터. OpenAI API: messages[0].role='system'. 세션 당 1회 설정.

PROMPT-02 · USER

브리프 분석 프롬프트

다음 브리프를 분석하여 네이밍 작업 방향을 결정해주세요.

입력 브리프

- 업종 카테고리: [사용자 선택값]
- 목표·꿈 유형: [사용자 선택값]
- 브랜드 페르소나: [사용자 선택값]
- 핵심 가치어: [최대 3개]
- 금기어: [사용자 입력값]
- 언어 범위: [한국어전용 / 영어병행 / 글로벌]
- 희망 음절 수: [사용자 입력값]
- 상표 등록 목표 국가: [사용자 선택값]

반환 JSON 형식

```
{
"activated_principles": [
{"id": "원칙ID", "name": "원칙명", "source": "바이블명", "weight": 1-5}
],
"name_type_priority": ["1순위", "2순위", "3순위"],
"language_resource": {"primary": "주언어자원", "secondary": "보조언어자원"},
"phonetic_strategy": "음운 설계 방향 1~2문장",
"forbidden_patterns": ["금지패턴1", "금지패턴2"],
"scoring_weights": {
"A_smile": 점수, "B_memory": 점수, "C_strategy": 점수,
"D_legal": 점수, "E_korean": 점수, "F_digital": 점수
},
"conflict_check": {
"has_conflict": true/false,
"conflict_type": "유형 또는 null",
"resolution": "해결규칙 또는 null"
},
"direction_summary": "네이밍 방향 요약 3~5문장 (사용자에게 보여줄 텍스트)"
}
--- scoring_weights 6개 항목 합계는 반드시 100 ---
```

구현 노트

- conflict_check가 true이면 PROMPT-03 전에 PROMPT-07(충돌 해결)을 먼저 실행한다.

PROMPT-03 · USER

대량 발산 프롬프트

다음 브리프를 기반으로 브랜드 이름 후보 100개 이상을 생성하세요.

브리프 방향 요약

[PROMPT-02의 direction_summary]

이름 유형별 생성 목표

- [1순위 유형]: 40개 | [2순위 유형]: 35개 | [3순위 유형]: 25개

생성 규칙

1. 자기검열 없이 발산한다. 이상해 보여도 일단 포함한다.
2. 동일·지나치게 유사한 이름은 중복 제거한다.
3. 금기어 포함 이름은 생성하지 않는다: [금기어 목록]
4. 업종 금지 클리셰 패턴도 생성하지 않는다: [클리셰 목록]

반환 JSON 형식

```
{
"candidates": [
{
"id": "C001",
"name": "이름",
"romanization": "로마자 표기",
"type": "이름유형",
"language": "고유어/한자어/외래어/신조어/합성어/혼종어",
"syllables": 음절수,
"brief_note": "발상 근거 1문장"
}
],
"total_count": 총개수,
"type_breakdown": {"유형1": 개수, "유형2": 개수}
}
```

구현 노트

- temperature=1.0~1.2로 설정하여 창의성 최대화. max_tokens=4000 이상 필요.

PROMPT-04 · USER

1차 필터 프롬프트 (즉각 제거)

다음 후보 목록을 1차 탈락 기준으로 필터링하세요.

후보 목록

[PROMPT-03 결과의 candidates]

탈락 기준 (하나라도 해당하면 즉시 탈락)

T1: 발음 불가 — 한국어 음운 체계에서 정상 발음 불가
T2: 발음 다중성 — 2가지 이상으로 읽힐 수 있는 경우
T3: 금기어 포함 — 브리프 금기어가 이름에 포함: [금기어 목록]
T4: 명백한 SCRATCH-C — 업계 1위 브랜드명과 명백히 유사
T5: 명백한 SCRATCH-H — 발음 실패율 추정 50% 이상
T6: 업종 금지 클리셰 — [업종별 클리셰 목록 - 문서 D에서 추출]
T7: 보통명사 단독 — 상표 등록 불가 수준의 식별력

반환 JSON 형식

```
{
"passed": [{"id": "C001", "name": "이름"}],
"eliminated": [
{"id": "C002", "name": "이름", "reason_code": "T코드", "reason": "탈락 이유"}
],
"pass_count": 통과수,
"filter_summary": "필터 결과 요약 1~2문장"
}
--- 판단에 5초 이상 걸리면 일단 통과 처리 (이 단계는 속도가 핵심) ---
```

구현 노트

- T6 클리셰 목록은 문서 D(업종별 클리셰 DB)에서 해당 업종 데이터를 자동 추출하여 삽입한다.

PROMPT-05 · USER

통합 채점 프롬프트 (Layer 4 루브릭)

다음 후보들을 6개 영역 100점 만점으로 채점하세요.

채점 대상

[PROMPT-04의 passed 목록]

브리프

업종: [업종] | 목표: [목표] | 페르소나: [페르소나]
핵심 가치어: [가치어1], [가치어2], [가치어3]

채점 가중치 (총합=100)

A_SMILE:[A점] B_기억도:[B점] C_전략:[C점] D_법적:[D점] E_한국어:[E점] F_디지털:[F점]

영역별 채점 기준 (요약)

A-SMILE: S(0-4) M(0-4) I(0-4) L(0-4) E(0-4)
B-기억도: 음절수(0-5) 리듬(0-5) 시각독특성(0-5) 이야기가능성(0-5)
C-전략: 가치어연상(0-8) 페르소나일치(0-6) 포지션차별(0-6)
D-법적: 식별력(조어10/암시8/임의6/기술2/보통명사0) 충돌예측(없음10/주의5/위험0)
E-한국어: 음절구조(0-4) 언어자원적합(0-3) 소비자공명(0-3)
F-디지털: .com가용성추정(0-4) .kr추정(0-2) SNS핸들추정(0-4)
감점: S=-3 C=-5 R=-3 A=-2 T=-4 C내부자=-3 H=-5 글로벌부정어=-8 클리셰=-3

반환 JSON 형식

```
{
"scored_candidates": [
{
"id": "C001", "name": "이름",
"scores": {
"A": {"A1":점,"A2":점,"A3":점,"A4":점,"A5":점,"subtotal":소계},
"B": {"B1":점,"B2":점,"B3":점,"B4":점,"subtotal":소계},
"C": {"C1":점,"C2":점,"C3":점,"subtotal":소계},
"D": {"D1":점,"D2":점,"subtotal":소계},
"E": {"E1":점,"E2":점,"E3":점,"subtotal":소계},
"F": {"F1":점,"F2":점,"F3":점,"subtotal":소계}
},
"deductions": [{"code":"코드","points":-점,"reason":"이유"}],
"final_score": 최종점수,
"grade": "S/A/B/C/탈락",
"key_strength": "가장 강한 점 1문장",
"key_weakness": "가장 약한 점 1문장"
}
],
"ranking": ["1위ID","2위ID"],
"grade_summary": {"S":수,"A":수,"B":수,"C":수,"탈락":수}
}
```

구현 노트

- D-2(상표충돌)와 F영역(도메인)은 AI 추정값. Step 6에서 실제 API로 교체. max_tokens=6000 이상 필요.

PROMPT-06 · USER

이름 설명 생성 프롬프트 (최종 제시)

채점 S/A등급 상위 3~5개 후보에 대해 상세 설명을 생성하세요.
사장·창업자가 이해할 수 있는 언어로 작성합니다.

대상 후보

[PROMPT-05의 ranking 상위 3~5개 이름 및 채점 결과]

브리프

업종: [업종] | 목표: [목표] | 핵심 가치어: [가치어 목록]

각 후보에 대해 생성

1. 이름 내러티브 (왜 이 이름인가? 3~5문장, 감성적 언어)
2. 강점 TOP 3 (비전문가 언어, 예: "발음이 쉬워서 고객이 금방 외웁니다")
3. 주의 사항 (낮은 점수 항목 건설적 제시)
4. 슬로건 아이디어 1~2개
5. 상표 출원 권고 (즉시출원권장 / 검토후출원 / 전문가상담필요)

반환 JSON 형식

```
{
"explanations": [
{
"id": "C001", "name": "이름", "grade": "S", "final_score": 점수,
"narrative": "내러티브 텍스트",
"strengths": ["강점1","강점2","강점3"],
"considerations": ["주의사항1","주의사항2"],
"tagline_ideas": ["슬로건1","슬로건2"],
"trademark_recommendation": "즉시출원권장/검토후출원/전문가상담필요",
"trademark_reason": "이유"
}
],
"final_recommendation": "전체 중 최우선 추천 이름과 이유 2~3문장"
}
```

구현 노트

- narrative는 사용자에게 직접 보여지는 텍스트. 점수 숫자를 직접 언급하지 말고 자연어로 변환할 것.

PROMPT-07 · USER (충돌 시)

원칙 충돌 해결 프롬프트

브리프 분석 중 원칙 충돌이 감지되었습니다. 해결 규칙을 적용하세요.

감지된 충돌

유형: [충돌유형] | 원칙A: [원칙A] | 원칙B: [원칙B]

브리프 컨텍스트

시장 범위: [한국내수/아시아/글로벌]
마케팅 예산: [소규모<5천만/중간/대규모]
브랜드 수명 목표: [단기2년미만/중기/장기5년+]
브랜드 확장 계획: [단일카테고리/멀티카테고리예정]

충돌 해결 규칙 (적용 기준)

충돌01(서술적): 예산<5천만 또는 로컬이면 서술적 허용. 그 외 TAME 탈락.
충돌02(신조어vs이해): 장기+글로벌이면 신조어 우선. 단기+로컬이면 이해용이성.
충돌03(카테고리암시vs초월): 멀티확장예정이면 초월 우선. 단일이면 암시.
충돌04(고유어vs글로벌): 내수중심이면 고유어. 글로벌이면 이중 네이밍 전략.
충돌05(짧은vs의미): 카테고리 포화이면 의미있는 3음절. 비포화이면 짧게.
충돌06(최초성vs상표): 상표 가능성 절대 우선. 타협 없음.
충돌07(창의철자vs직관): 변형규칙 일관적이면 허용. 불규칙이면 탈락.

반환 JSON 형식

```
{
"conflict_type": "충돌번호 및 유형명",
"winning_principle": "적용 원칙명",
"losing_principle": "제외 원칙명",
"decision_basis": "결정 근거",
"application_instruction": "발산·채점 단계 적용 지시",
"user_explanation": "사용자에게 보여줄 설명 2~3문장"
}
```

구현 노트

- PROMPT-02에서 has_conflict=true일 때만 호출. 충돌이 없으면 PROMPT-03으로 바로 진행.

구현 추가 지침

온도(Temperature) — 발산=1.0~1.2 / 필터·채점=0.1~0.2 / 설명=0.7

토큰 예산 — 발산=4000+ / 채점=6000+ / 설명=3000+

JSON 파싱 안전 — 모든 파싱에 try-except 적용. 실패 시 재요청 또는 텍스트 파싱 폴백

프롬프트 캐싱 — PROMPT-01과 채점 기준 설명은 Claude API prompt_caching 기능으로 비용 70% 절감

한국어 음운 분석 — E영역 채점을 위해 한국어 음운 분석(개음절/모음조화) 전용 규칙 기반 모듈을 별도 구현 권장

클리셰 DB 연동 — PROMPT-04의 T6 클리셰 목록은 문서 D(업종별 클리셰 DB)에서 해당 업종 데이터 자동 추출