

# Alignement des champs de vorticit 

Marius Duvillard

4 mars 2024

## 1 D finition du probl me

On suppose que les champs de vorticit  ont  t  mal align . Pour corriger cette erreur, on souhaite appliquer une correction qui respecte les contraintes d'un  coulement incompressible. Pour cela, on introduit une transformation  $\Phi$  qui doit corriger l' bauche. On r  crit la loi de Bayes avec cette information

$$p(\omega, \Phi \mid y) \propto p(y \mid \omega, \Phi)p(\omega \mid \Phi)p(\Phi)$$

Pour les deux premiers termes on retrouve facilement la vraisemblance conditionn e par l' bauche d form e c'est   dire  $\Phi(\omega)$  qui est appliqu  sur les coordonn es lagrangienne du champ. Le prior est  galement d fini sur le champ d form . Enfin il faut d finir un prior pour  $\Phi$ . Ce terme est assez arbitraire. On veut simplement qu'il v rifie la condition d'un  coulement incompressible.

## 2 Correction dans le span des champs de vitesse des membres

On cherche une transformation d finie par l'int gration de la position d'un jeu de particule  $P = \{(x_p, \Gamma_p)\}$  par un champs de vitesse  $u$  tel que

$$\begin{aligned} x(t; u) &= x_p + \int_0^t u(x(t')) dt' \\ \tilde{x}_p &= x(1; u). \end{aligned}$$

On souhaite identifier ce champ de vitesse tel que

$$u = \arg \min_{u \in \mathcal{V}} \|u^{obs} - h_u(\{(x_p, \Gamma_p)\}; x_{obs}, u)\|_{R^{-1}}^2.$$

o   $u^{obs}$  sont les vitesse observ es en  $x_{obs}$ ,  $h_u$  l'op rateur d'observation apr s application du champ de vitesse  $u$  pour d placer les particules.

Le champ  $u$  est d fini dans un espace vectoriel  $\mathcal{V}$  dans lequel il admet une d composition.

Dans un premier temps on choisi  $\mathcal{V} = \text{Span}(u_m)$  o   $u_m$  est le champ de vitesse du  $m$ - me membre.

Ce choix est coh rent car par CL, il permet de d finir une transformation   divergence nulle. De plus, il est coh rent avec la philosophie du filtre de Kalman d'utiliser la distribution des membres.

Ainsi le champ  $u$  se réécrit comme  $u = \sum_m a_m u_m$ .

On peut réécrire la fonction objectif en fonction du vecteur  $a \in \mathbb{R}^N$

$$\mathcal{L}_a = \|u^{obs} - h_a(\{(x_p, \Gamma_p)\}; x_{obs}, a)\|_{R^{-1}}^2.$$

Il convient de définir l'opérateur  $h$  comme l'observation du champ de vitesse aux coordonnées  $x_{obs}$  après déplacement des particules selon  $u$

$$h_a(\{(x_p, \Gamma_p)\}; x_{obs}, a) = h(\{(\tilde{x}_p, \Gamma_p)\}; x_{obs}) = U_{obs}(\tilde{x}_p, \Gamma_p).$$

Du fait de la non-linéarité du problème (non linéarité de  $x(t; a)$  par rapport à  $a$ ), le problème n'est pas convexe. On se propose de résoudre le problème à l'aide d'un algorithme de minimisation NL. Pour cela on souhaite évaluer le gradient de  $\mathcal{L}_a$ .

Dans un premier temps, ce vecteur est évalué par approximation de la dérivée directionnelle

$$\frac{\partial \mathcal{L}_a}{\partial a_i}(a) = D_{u_i} \mathcal{L}_a(a) \approx \frac{\mathcal{L}_a(a + \delta a_i e_i) - \mathcal{L}_a(a)}{\delta a_i}$$

Connaissant  $\mathcal{L}_a$  et son gradient, on peut appliquer des algorithmes de minimisation NL.

### 3 Calcul de la dérivée

Le calcul de la dérivée par différence finie nécessite de réaliser  $M$  forward supplémentaire, ce qui peut être coûteux. Une alternative consiste à déterminer une faisceau principal et de déterminer  $M$  perturbation autour de cette trajectoire. Supposons que nous souhaitons calculer  $\nabla_a h$ . Pour cela nous perturbons le champ d'alignement  $v(a)$  selon les direction  $e_i$  tel que  $a' = a + \varepsilon e_i$ . Cette perturbation va entraîner une déviation autour de la trajectoire en  $a$  que l'on note  $x_a$  tel que  $x_{a'}(t) = x_a(t) + \varepsilon x_1(t) + \varepsilon^2 x_2(t), \dots$ . La dérivée particulaire donne

$$\frac{d}{dt}(x_a + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2, \dots) = \sum_j a_j u_j(x_a + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2, \dots) + \varepsilon a_i u_i(x_a + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2, \dots)$$

Par développement en série de Taylor on obtient pour les différents champs de vitesse  $u_j$

$$u_j(x_a + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2, \dots) = u_j(x_a) + (\varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2, \dots) \nabla_x u_j(x_a) + o(\varepsilon)$$

En substituant dans la première expression, on obtient les deux premiers ordres du développement

$$\begin{aligned} \frac{dx_a}{dt} &= \sum_j a_j u_j(x_a) \\ \frac{dx_1}{dt} &= \sum_j a_j x_1 \nabla_x u_j(x_a) + a_i u_i(x_a). \end{aligned}$$

Ainsi, la position finale des particules  $x_{a'}(t=1) = x_a(t=1) + \varepsilon x_1(t=1)$ .

On peut donc durant la propagation sur le faisceau  $a$  faire le calcul des  $M$  trajectoire  $x_1^j$ . Il faut néanmoins calculer  $\nabla u_j(x_a)$  ?

## 4 Ajout du prior

On souhaite tenir compte de notre prior dans la fonction coût. En effet, la fonction de coût de la posterior est la suivante

$$\mathcal{L}_a = \frac{1}{2} \|u^{obs} - h_a(\{(x_p, \Gamma_p)\}; x_{obs}, a)\|_{R^{-1}}^2 + \lambda \frac{1}{2} \|u\|_{P^+}^2.$$

On a besoin d'introduire un paramètre  $\lambda$  car l'intégration est réalisée sur un interval de temps fictif.

Avec la norme sur  $u$  qui est

$$\|u\|_{P^+}^2 = \int_{\omega^2} u(x) P^+(x, x') u(x') dx dx'$$

Avec  $P$  la pseudo-inverse de  $P$ . Or  $P$  est défini à partir de l'ensemble même

$$P(x, x') = \sum_i^M u_i(x) u_i(x')$$

Or par décomposition de la solution en  $u = \sum_i a_i u_i$ , on obtient

$$\begin{aligned} \|u\|_{P^+}^2 &= \sum_i \sum_j a_i a_j \int_{\omega^2} u^i(x) P^+(x, x') u(x') dx dx', \\ &= \sum_j a_i a_j \int_{\omega^2} \delta x' \delta x dx dx', \\ &= \sum_i \sum_j a_i a_j = \|a\|_2^2 \end{aligned}$$

## 5 Méthode de gradient à l'origine

On part de la fonction coût suivante

$$\mathcal{L}_a = \frac{1}{2} \|u^{obs} - h_a(\{(x_p, \Gamma_p)\}; x_{obs}, a)\|_{R^{-1}}^2$$

Mais cette fois le champ d'alignement est paramétré différemment avec  $a$ . Ici, on cherche à déterminer la meilleure direction de champ de vitesse pour minimiser la fonction coût en appliquant un petit pas de temps tel que

$$\frac{dx}{dt} = \sum_i a_i u_i(x).$$

On cherche à faire diminuer au cours du temps  $t$  la fonction coût  $\mathcal{L}_a$  ce qui revient à minimiser

$$\min_{a \in \mathbb{R}^M, \|a\|^2=1} \frac{d\mathcal{L}_a}{dt} = \sum_i (\nabla_x \mathcal{L}_a \cdot u_i) a_i$$

A partir des nouvelles valeurs de  $a$  on applique le champ de vitesse sur un petit incrément  $x^{n+1} = x^n + (\sum_i a_i u_i) dt$ .

On procède de même au pas de temps suivant.

On a donc un problème linéaire avec contrainte quadratique (LPQC) à résoudre.

Le calcul du terme  $\nabla_x \mathcal{L}_a \cdot u_i$  est en fait la dérivée directionnelle  $D_{u_i} \mathcal{L}_a(a)$ .