



Gymnázium J. K. Tyla

DarkFactory

Agentické a harnessové inženýrství:

Umělá inteligence v praxi

ODBORNÁ PRÁCE

Autor práce: Patrik Marius, 4.D
Vedoucí práce: Michal Dočekal

Rozsah práce: 3294 slov / 21749 znaků

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto studentskou odbornou práci vypracoval/a samostatně pod dohledem vedoucího uvedeného na první straně. Všechny použité zdroje jsou uvedeny v seznamu zdrojů a informace z nich získané jsou v textu řádně označeny odkazem na zdroj. Souhlasím s tím, aby tištěná forma práce byla uchována na Gymnázium J. K. Tyla a tam používána jako tištěný zdroj např. pro další studentské práce či pro prezentaci vzdělávání na GJKT.

V Hradci Králové dne

Podpis autora práce:

.....

Anotace

Tato odborná práce se zabývá současným využitím agentní umělé inteligence při vývoji softwaru. Popisuje, jaké části vývojového procesu mohou dnešní agentní systémy provádět samostatně a jaké nástroje, pravidla a kontrolní mechanismy potřebují pro opakovatelnou práci nad skutečným repozitářem. Praktickou část tvoří návrh a implementace systému DarkFactory, který tyto principy převádí do konkrétní architektury agentního harnessu.

Abstract

This thesis examines the current use of agentic artificial intelligence in software development. It describes which parts of the development process today's agentic systems can perform independently and which tools, rules, and control mechanisms they need for repeatable work on a real repository. The practical part is the design and implementation of DarkFactory, which applies these principles in a concrete agent-harness architecture.

Keywords (Klíčová slova)

Agent , Agent Harness (Agentní harness) , Agent Loop (Smyčka ReAct) [ReAct Loop] , Agentic AI (Agentické AI) , Agentic Engineering (Agentické inženýrství) , CI (Průběžná integrace) [Continuous Integration] , Context Engineering (Kontextové inženýrství) , Guardrail (Deterministický mantinel) [Deterministic Guardrail] , HITL (Zapojení člověka do smyčky) [Human-in-the-loop] , LLM (Jazykový model) , Prompt Engineering (Promptové inženýrství) , Sandbox (Izolované běhové prostředí) , Tool Calling (Vyvolávání nástrojů) , Version Control (Správa verzí)

Obsah

Prohlášení	2
Anotace	3
Abstract	4
Keywords (Klíčová slova)	5
1 Úvod	9
1.1 Motivace a vymezení problému	9
1.2 Cíl práce a výzkumné otázky	10
1.2.1 Hlavní cíl	11
1.2.2 Dílčí cíle	11
1.2.3 Výzkumné otázky	11
1.3 Metodika práce	11
2 Teoretická část	12
2.1 LLM (Jazykový model)	12
2.1.1 Transformer	12
2.1.2 Tokenizér	12
2.1.3 Token	12
2.1.4 Embedding (Vektorová reprezentace)	12
2.1.5 Kontextové okno	13
2.1.6 KV Cache (Mezipaměť klíčů a hodnot) [Key–Value Cache]	13
2.1.7 Turn (Tah interakce)	13
2.2 Agentic AI (Agentické AI)	14
2.2.1 Chatbot	14
2.2.2 Agent	15
2.2.3 Agent Harness (Agentní harness)	15
Plugins (Rozšíření)	17
Subagent (Podřízený agent)	17
Agent Loop (Smyčka ReAct) [ReAct Loop]	17
Agentní sezení	18
Patologie divergence	18
Tool Calling (Vývolávání nástrojů)	18
MCP (Model Context Protocol)	19
Skills (Dovednosti)	19
Skript	20
Hook (Událostní zachytný bod) [Event Hook]	20

Kontextové inženýrství	20
Context Injection (Vkládání kontextu)	20
Compaction (Kompakce kontextu) [Context Compaction]	20
RAG (Generování rozšířené vyhledávání) [Retrieval-Augmented Generation]	21
Degradace kontextu	21
Sémantický posun	21
2.3 Agentic Engineering (Agentické inženýrství)	21
2.3.1 Guardrail (Deterministický mantinel) [Deterministic Guardrail]	21
2.3.2 HITL (Zapojení člověka do smyčky) [Human-in-the-loop]	21
2.3.3 Sandbox (Izolované běhové prostředí)	22
2.3.4 Vibe Coding	22
2.3.5 Slop	22
2.3.6 Promptové inženýrství	22
Systémový prompt	22
2.3.7 Loop Engineering (Inženýrství prováděcí smyčky) [Execution-loop Engineering]	22
2.3.8 Graph Engineering (Inženýrství pracovních grafů) [Workflow-graph Engineering]	23
DAG (Orientovaný acyklický graf) [Directed Acyclic Graph]	23
3 Praktická část	24
3.1 Harness Engineering (Harnessové inženýrství)	24
3.2 Architektura DarkFactory	24
3.3 Vývojové prostředí a praxe	24
3.3.1 GitHub	24
3.3.2 Runtime (Běhové prostředí)	24
3.3.3 Softwarové inženýrství	24
3.3.4 Plánování	25
3.3.5 Version Control (Správa verzí)	25
3.3.6 CI (Průběžná integrace) [Continuous Integration]	25
3.3.7 Actions (GitHub Actions)	25
3.3.8 Container (Softwarový kontejner) [Software Container]	25
3.3.9 Integration Test (Integrační test)	25
3.4 Výsledky a diskuse	25
3.4.1 Vyhodnocení výzkumných otázek	26
3.4.2 Omezení evaluace	26

4 Závěr	27
Seznam obrázků a tabulek	28
Seznam příloh	29
Seznam zdrojů	30

1 Úvod

Tato práce zkoumá, jak dnes účinně využívat agentní umělou inteligenci při vývoji softwaru.

Zaměřuje se na to, co současní agenti dokážou samostatně provést a jaké prostředí, nástroje a pravidla potřebují, aby jejich práce byla opakovatelná a kontrolovatelná.

Praktickým příkladem je DarkFactory, na kterém jsou popsány principy převedeny do konkrétní architektury a vývojového procesu. Cílem úvodu je stručně vymezit, co práce zkoumá, proč je téma aktuální a podle čeho bude navržené řešení posuzováno.

1.1 Motivace a vymezení problému

Motivací práce je ukázat, jaké úlohy dokážou současné agentní systémy samostatně provádět a jaká technická vrstva umožňuje převést schopnost jazykového modelu do spolehlivého jednání nad skutečným softwarovým projektem.

Generativní AI se během několika let rozšířila do masového používání. CPA.RIP uvádí odhad Gradually AI, podle kterého generativní AI používá přibližně 2,4 miliardy lidí, tedy 29 % světové populace. Článek zároveň upozorňuje, že jde o přibližný odhad založený na datech DataReportal a dalších zdrojích. Současně se rozšiřují systémy, které plánují více kroků, pracují se soubory a nástroji, spouštějí příkazy a testy a vykonávají delší úlohy. ⁽¹⁾

V softwarovém inženýrství tento posun reprezentují například Codex a Claude Code, které pracují nad repozitáři, upravují soubory a spouštějí testy. ^(2, 3)

Generative AI Usage Worldwide (Používání generativní AI ve světě) . Grafický podklad znázorňuje odhad celosvětového používání generativní AI pomocí bodové reprezentace světové populace.

CPA.RIP dne 14. září 2026 publikoval odhad Gradually AI, podle kterého generativní AI používá přibližně 2,4 miliardy lidí, tedy 29 % světové populace. Výpočet vychází z dat DataReportal pro duben 2026 a článek výslovně uvádí, že všechny globální hodnoty jsou přibližné. ⁽¹⁾

How many people use AI? The world population as a dot grid

Each dot represents roughly 3.3 million people

2,500 dots = 8.3 billion people. Color = most advanced AI usage. Own estimate, as of August 2026.



Sources: DataReportal, OpenAI, ITU et al.

gradually.ai

Obrázek 1: Odhad používání AI ve světové populaci. Zdroj: CPA.RIP / Gradually AI ⁽¹⁾.

1.2 Cíl práce a výzkumné otázky

Tato část stanovuje hlavní cíl, dílčí cíle a výzkumné otázky práce. Společně vymezují rozsah návrhu DarkFactory a rámec jeho evaluace.

1.2.1 Hlavní cíl

Zjistit, jak lze současnou agentní AI účinně používat při vývoji softwaru, a navrhnout architekturu agent harnessu, která podporuje vysokou míru autonomie při zachování lidského dohledu v důležitých rozhodnutích.

DarkFactory slouží jako konkrétní návrh této architektury.

1.2.2 Dílčí cíle

- Vymezit infrastrukturu pro správu verzí a průběžné automatické ověřování změn.
- Popsat limity modelového kontextu, jeho správu a mechanismy pro dlouhotrvající agentní úlohy.
- Popsat nástrojové a prováděcí mechanismy současného agentního harnessu.
- Navrhnout způsob, jak zachovat lidský dohled nad důležitými rozhodnutími bez nutnosti ručně provádět každou rutinní změnu.

Dílčí cíle pokrývají vývojové prostředí, kontext, provádění a lidský dohled.

1.2.3 Výzkumné otázky

- O1: Jak lze současný agentní systém zapojit do vývoje softwaru tak, aby samostatně prováděl co největší část běžné práce a člověk se soustředil na zadání, kontrolu a důležitá rozhodnutí?
- O2: Jaké mechanismy harnessu pomáhají rozpoznat a zastavit neproduktivní opakování, oscilaci nebo zacyklení během delší úlohy?
- O3: Jak spravovat pracovní kontext agenta tak, aby při delších úlohách neztrácel důležité požadavky a stav projektu?

O1–O3 pokrývají autonomii, stabilitu prováděcí smyčky a správu pracovního kontextu.

1.3 Metodika práce

Práce porovnává veřejně popsané principy současných agentních systémů, rozděluje je do samostatných konceptů a používá je při návrhu DarkFactory.

Předmětem práce není trénování neuronových sítí, optimalizace vah ani podrobná matematika modelového učení. **LLM (Jazykový model)** je chápán jako hotová inferenční komponenta a je popsán pouze v rozsahu potřebném pro další části práce.

Architektura kolem modelu je rozložena do samostatných konceptů, aby měl každý mechanismus vlastní definici, popis a nebylo nutné stejné vysvětlení opakovat v několika kapitolách.

Navržené principy jsou následně promítnuty do DarkFactory.

2 Teoretická část

Teoretická část vymezuje koncepty potřebné pro návrh a pochopení agentních systémů. Postupuje od jazykového modelu přes agentic AI k agentickému inženýrství.

2.1 LLM (Jazykový model)

Jazykový model je neuronový model pro zpracování a generování posloupností tokenů; současné modely tohoto typu typicky používají *Transformer*. Model při generování odhaduje další token z aktivního kontextu. Práci se soubory, příkazy, nástroji a stavem poskytuje až okolní aplikační nebo agentní vrstva.

2.1.1 Transformer

Transformer je architektura neuronových sítí založená na mechanismu pozornosti, která modeluje vztahy mezi prvky sekvence a tvoří základ většiny současných velkých jazykových modelů. Při generování textu se často používá dekodérové uspořádání, které z dosavadní sekvence vytváří reprezentace pro odhad následujícího tokenu.

2.1.2 Tokenizér


Tokenizér je komponenta, která převádí text nebo jiný podporovaný vstup na posloupnost tokenů a jejich identifikátorů a provádí odpovídající zpětné dekodování. Konkrétní tokenizér určuje slovník i pravidla rozdělení vstupu, často pomocí subword metod, jako je Byte Pair Encoding. Stejný text proto může mít u různých modelových rodin odlišný počet tokenů a jinou segmentaci.

2.1.3 Token

Token je diskrétní jednotka zpracovávaná jazykovým modelem, odpovídající položce slovníku tokenizéru a reprezentovaná číselným identifikátorem. Token nemusí odpovídat celému slovu; podle použitého tokenizéru může představovat slovo, část slova, znakový fragment nebo jinou jednotku. Po tokenizaci jsou identifikátory převedeny na vektorové reprezentace, se kterými pracují vrstvy modelu.

2.1.4 Embedding (Vektorová reprezentace)

Embedding je vícerozměrná vektorová reprezentace tokenů nebo jiných dat, v níž numerické vztahy mezi vektory zachycují užitečné vztahy mezi reprezentovanými objekty. V jazykovém modelu embedding převádí diskrétní identifikátory tokenů na spojitě vektory zpracovatelné neuronovou sítí. Podobné reprezentace lze použít také pro sémantické vyhledávání nebo porovnávání podobnosti. Známým didaktickým příkladem je přibližný relační vztah mezi vektory slov král, muž, žena a královna. Obrázek zobrazuje pouze trojrozměrnou projekci; skutečný embeddingový prostor má obvykle mnohem více rozměrů. ⁽⁴⁾



Obrázek 2: Třírozměrná projekce příkladu vektorového vztahu $\text{král} - \text{muž} + \text{žena} \approx \text{královna}$.

2.1.5 Kontextové okno

Kontextové okno je maximální rozsah tokenové sekvence, kterou model při jednom inferenčním běhu dokáže zahrnout do aktivního kontextu. Do tohoto limitu se společně započítávají systémové instrukce, uživatelský vstup, historie běhu, výsledky nástrojů a další data předaná modelu. Omezení proto přímo ovlivňuje, kolik pracovního stavu může agent udržovat současně bez výběru, externí paměti nebo kompakce.

2.1.6 KV Cache (Mezipaměť klíčů a hodnot) [Key-Value Cache]

KV Cache je mezipaměť dříve vypočtených vektorů klíčů a hodnot v pozornostních vrstvách transformeru, která při autoregresivním generování omezuje opakovaný výpočet předchozích tokenů.

Při každém novém tokenu lze znovu použít klíče a hodnoty vytvořené pro předchozí část sekvence namísto jejich úplného přepočítání. Mezipaměť tím snižuje výpočetní režii generování, ale její velikost roste s délkou aktivní sekvence a představuje významnou část paměťových nároků inference.

2.1.7 Turn (Tah interakce)

Tah je jedna diskrétní jednotka interakce v konverzačním nebo agentním protokolu, například zpráva uživatele, výstup modelu nebo samostatně evidovaný výsledek nástroje. Historie tahů tvoří část pracovního kontextu; harness rozhoduje, které vstupy, modelová rozhodnutí a výsledky nástrojů zůstanou dostupné v dalších iteracích.

2.2 Agentic AI (Agentické AI)

Agentic AI je systémové použití jazykového modelu, při němž model prostřednictvím nástrojů samostatně provádí vícezkrokové akce nad stavem prostředí. Tato vrstva zahrnuje agenty, jejich běhový harness, prováděcí smyčku, nástroje a správu pracovního kontextu.

2.2.1 Chatbot

Chatbot je aplikační systém, který zpřístupňuje jazykový model prostřednictvím konverzační interakce.


Chatbot může k modelu přidat historii konverzace, multimodální vstupy, soubory, webové vyhledávání a další nástroje; tyto funkce patří aplikační vrstvě.

ChatGPT. ChatGPT je konverzační produkt OpenAI zpřístupňující modely prostřednictvím chatového a aplikačního rozhraní.

Rozhraní ChatGPT přidává k modelové vrstvě práci se soubory, obrazem, webem a dalšími nástroji.

ChatGPT Web Interface (Webové rozhraní ChatGPT). Snímek úplného webového rozhraní ChatGPT v prohlížeči.

Snímek ukazuje celé rozhraní chatgpt.com včetně postranního panelu, aktivní konverzace a vstupního pole.



Obrázek 3: Webové rozhraní ChatGPT. Zdroj: OpenAI Developer Community.

(5, 6)

2.2.2 Agent

Agent je softwarový systém řízený jazykovým modelem a vybavený nástroji, který samostatně vnímá stav prostředí a provádí víceukrokové akce směřující k zadanému cíli. Oproti **Chatbot** může agent pozorovat stav prostředí, volat nástroje a pokračovat podle jejich výsledků. Tyto schopnosti poskytuje harness, nikoli samotný model.

2.2.3 Agent Harness (Agentní harness)

Agentní harness je aplikační a orchestrační vrstva, která propojuje model s prostředím a řídí jeho opakované jednání nad stavem a nástroji.


Harness spravuje pracovní kontext, nástroje, stav úlohy, výsledky akcí a podmínky pokračování nebo ukončení běhu; provádění koordinuje **Agent Loop (Smyčka ReAct) [ReAct Loop]** :

Codex . Codex je agentní vývojový systém OpenAI určený pro samostatné plnění softwarově-inženýrských úloh.

Desktopová aplikace umožňuje řídit více agentů paralelně, oddělovat jejich práci do vláken a worktree, kontrolovat diffy a delegovat dlouhotrvající úlohy.

Codex App Interface (Rozhraní aplikace Codex) . Oficiální produktový snímek aplikace Codex.

Snímek dokumentuje specializované rozhraní pro práci s agentními úlohami a dovednostmi.



Obrázek 4: Aplikace Codex. Zdroj: OpenAI.


(2, 2)

Claude Code . Claude Code je agentní vývojové prostředí společnosti Anthropic dostupné v terminálu, IDE, na webu a v desktopové aplikaci.

Claude Code může plánovat změny, upravovat soubory, spouštět příkazy a testy, používat Git a MCP a vytvářet pull requesty.

Claude Code Interface (Rozhraní Claude Code) . Oficiální snímek rozhraní Claude Code při práci se zdrojovým kódem.

Snímek zobrazuje čtení souboru, zápis změny a průběžný stav agentní úlohy.



Obrázek 5: Claude Code při práci se souborem. Zdroj: Anthropic.


(3, 3)

Claude Desktop (Aplikace Claude pro desktop) [Claude Desktop App] . Claude Desktop je desktopová aplikační vrstva nad modely Claude, která propojuje konverzaci s lokálními soubory, aplikacemi, webem a dalšími schopnostmi.

Se souhlasem uživatele může aplikace číst, upravovat a ukládat soubory a pracovat s dalšími aplikacemi.

Claude Desktop Interface (Rozhraní aplikace Claude) . Oficiální snímek aplikačního rozhraní Claude s pracovním artefaktem.

Snímek ukazuje, že aplikační vrstva může vedle konverzace zpřístupnit soubory, nástroje a samostatný pracovní povrch.



Obrázek 6: Aplikační rozhraní Claude. Zdroj: Anthropic.

(7,7)

Plugins (Rozšíření)

Plugin je programové rozšíření běžící přímo v prostředí harnessu, které může doplnit exekuční jádro o systémové adaptéry, ovladače nástrojů nebo deterministické zachytne body.

Na rozdíl od instrukční dovednosti mění plugin programové chování běhové vrstvy harnessu. (8)

Subagent (Podřízený agent)


Subagent je dočasná nebo specializovaná agentní instance, které nadřazený orchestrátor deleguje vymezenou dílčí úlohu a následně převezme její výsledek.

Subagent izoluje dílčí práci, například průzkum, plánování nebo implementaci, a může nadřazenému orchestrátoru vrátit pouze výsledek místo celé pracovní historie.

Agent Loop (Smyčka ReAct) [ReAct Loop]

Agent Loop je iterativní cyklus, v němž model vyhodnotí stav, zvolí akci, harness ji provede a výsledek vrátí do další iterace.

Ve vzoru ReAct se cyklus opakuje jako rozhodnutí → volání nástroje → pozorování výsledku → další rozhodnutí. Harness zajišťuje provedení nástroje a vrácení pozorování do aktivního kontextu. (9)



Obrázek 7: Smyčka ReAct: model rozhodne o akci, harness ji provede a výsledek vrátí modelu.

Agentní sezení

Agentní sezení je ohraničený běh agenta se sdíleným stavem, systémovými instrukcemi, pracovním kontextem, historií tahů a provozními rozpočty. Sezení vymezuje stav jednoho běhu; harness v něm spravuje pracovní kontext a sleduje rozpočty, například spotřebu tokenů nebo počet iterací.

Patologie divergence

Divergence je selhání agentní smyčky, při němž se běh vzdaluje cíli opakováním neúčinných kroků, oscilací nebo nekontrolovanou spotřebou zdrojů. Typickými projevy jsou opakování stejné neúspěšné akce, střídání protichůdných změn a pokračování běhu bez měřitelného pokroku. Harness je proto musí rozpoznat pomocí pozorovaného stavu, limitů a podmínek ukončení. ⁽¹⁰⁾

Tool Calling (Vyvolávání nástrojů)

Vyvolávání nástrojů je mechanismus, kterým model požádá okolní systém o provedení konkrétní externí akce a předá jí potřebné parametry. Nástroj zpřístupňuje modelu operaci, kterou samotná textová inference neprovádí, například čtení souboru, dotaz na API nebo změnu stavu systému. Harness přijme požadavek modelu, zkontroluje jej, provede příslušnou operaci a vrátí výsledek zpět do dalšího kroku agentního běhu.

JSON Schema Tool Calling (Vyvolávání nástrojů s JSON Schema). JSON Schema Tool Calling popisuje parametry nástroje formálním JSON Schema a před provedením ověřuje, že vygenerované argumenty odpovídají očekávané struktuře.

Schéma určuje povinná pole, datové typy a další omezení vstupu; rozhraní modelu může zároveň omezit generování argumentů tak, aby schématu odpovídaly. ^(11, 12)
Code Execution (Spouštění kódu) . Spouštění kódu je nástrojová schopnost, která agentovi umožňuje vykonat program nebo příkaz a získat jeho skutečný výstup.
Při vývoji softwaru umožňuje spouštět testy, buildy, formátovače a diagnostické příkazy v řízeném prostředí místo odhadování jejich výsledku modelem. ⁽¹³⁾

MCP (Model Context Protocol)

Model Context Protocol (MCP) je otevřený protokol pro standardizované propojení AI aplikací s externími nástroji, zdroji a daty.
MCP používá klient-server rozhraní nad JSON-RPC, takže nástroje a datové zdroje mohou být implementovány mimo jádro harnessu a znovu používány různými aplikacemi. ⁽¹⁴⁾

Skills (Dovednosti)

Skill je znovupoužitelný balíček instrukcí a volitelných zdrojů načítaný pro úlohy, ke kterým je relevantní.
Formát Agent Skills používá soubor SKILL.md s metadaty a instrukcemi a může doplnit skripty, reference nebo další zdroje. ⁽¹⁵⁾
SKILL.md (Formát SKILL.md) [SKILL.md Format] . `SKILL.md` je povinný definiční soubor Agent Skill. Podle specifikace obsahuje YAML frontmatter následovaný instrukcemi v Markdownu; povinnými poli frontmatteru jsou `name` a `description`. ⁽¹⁵⁾
Následující úplný příklad používá povinná pole i několik volitelných polí povolených specifikací: ⁽¹⁵⁾

```
---
name: repository-tests
description: Run, diagnose, and summarize the repository test suite. Use
when a software change must be validated before completion.
license: MIT
compatibility: Requires the repository's test runner to be available in
the runtime.
metadata:
  author: DarkFactory
  version: "1.0"
allowed-tools: Bash Read
---

# Repository tests

Use this skill when a change must be validated against the repository's
tests.
```

Procedure

1. Detect the test command documented by the repository.
2. Run the smallest relevant test scope first.
3. Fix or report failures before continuing.
4. Run the complete required suite before completion.
5. Report the commands run and the final result.

Failure reporting

For every unresolved failure, include the command, failing target, and relevant output.

Specifikace dovoluje vedle `SKILL.md` také volitelné adresáře například pro skripty, referen-
ce a assety; ty se načítají pouze podle potřeby. ⁽¹⁵⁾

Skript

Skript je soubor nebo posloupnost příkazů určených k automatizovanému vykonání interpretem, shellem nebo jiným běhovým prostředím.
V harnessu se skript používá pro opakovatelné transformace, validace a další kroky, které nemají vyžadovat nové rozhodnutí modelu.

Hook (Událostní záchytný bod) [Event Hook]

Hook je definovaný bod životního cyklu nebo události, na který lze navázat vlastní deterministickou logiku před, po nebo místo standardního chování systému.
Hook se používá například před spuštěním nástroje, po dokončení kroku nebo při změně stavu běhu.

Kontextové inženýrství

Kontextové inženýrství je systematický výběr, pořadí a životní cyklus informací zpřístupňovaných modelu v aktivním kontextu.
Určuje, které instrukce, pracovní stav, výsledky nástrojů a externí data model právě vidí a jak se tento obsah mění při omezené kapacitě kontextového okna.

Context Injection (Vkládání kontextu)

Context Injection je cílené vložení informací do aktivního kontextu modelu v okamžiku, kdy jsou potřebné pro aktuální krok úlohy.
Harness může tímto způsobem doplnit instrukce, stav projektu, výsledky nástrojů nebo externě načtená data bez jejich trvalého držení v celém průběhu sezení.

Compaction (Kompakce kontextu) [Context Compaction]

Kompakce kontextu je zmenšení aktivního kontextu výběrem, shrnutím nebo nahrazením starší historie kompaktnější reprezentací.

Kompakce uvolňuje místo v kontextovém okně za cenu možné ztráty přesných detailů; důležité požadavky a stav proto nemají existovat pouze v rekurzivně shrnované historii. ⁽¹⁶⁾

RAG (Generování rozšířené vyhledávání) [Retrieval-Augmented Generation]

Retrieval-Augmented Generation (RAG) je architektura, v níž systém vyhledá relevantní informace z externího zdroje a vloží je do kontextu modelu.

RAG umožňuje načítat potřebné informace podle aktuální úlohy místo jejich trvalého držení v aktivním kontextu. ⁽¹⁷⁾

Degradace kontextu

Degradace kontextu je pokles schopnosti modelu spolehlivě využívat informace v dlouhém nebo zahlceném kontextu.

Nominální délka kontextového okna nezaručuje rovnoměrné využití všech informací; výkon může klesat zejména u relevantních údajů umístěných uvnitř dlouhého vstupu. ⁽¹⁸⁾

Sémantický posun

Sémantický posun je postupné zkreslování významu nebo faktického stavu při opakováném ztrátovém shrnování či transformaci kontextu.

Každá další komprese může převzít nepřesnost z předchozí verze jako fakt, až se pracovní reprezentace agenta rozejde se skutečným stavem systému.

2.3 Agentic Engineering (Agentické inženýrství)

Agentické inženýrství je návrh a provoz systémů kolem jazykových modelů, které zajišťují nástroje, kontext, stav, provádění, mantinely a lidský dohled.

Jeho předmětem je systém, který převádí modelový výstup na řízené a ověřitelné jednání, nikoli architektura nebo trénování samotného modelu.

2.3.1 Guardrail (Deterministický mantinel) [Deterministic Guardrail]

Guardrail je programově vynucené omezení nebo kontrola, která neopouští kritické provozní pravidlo pouze na pravděpodobnostním rozhodnutí modelu.

Pokud samotná instrukce v promptu neposkytuje dostatečnou záruku, harness může pravidlo vynutit deterministicky, například omezením přístupových práv, validací parametrů nástroje nebo odmítnutím nepovoleného stavového přechodu. Kritická bezpečnostní a procesní pravidla patří do deterministicky vynucované vrstvy harnessu, nikoli pouze do textových instrukcí modelu.

2.3.2 HITL (Zapojení člověka do smyčky) [Human-in-the-loop]

Zapojení člověka do smyčky (HITL) je návrhový vzor, v němž člověk schvaluje nebo přebírá rozhodnutí v určených bodech automatizovaného procesu.

V DarkFactory zůstávají člověku zejména významná nebo nevratná rozhodnutí, zatímco rutinní kroky může harness provádět samostatně. Ke kontrole má předkládat pozorovatelný stav, například diff, výsledky kontrol a chyby. ⁽¹⁹⁾

2.3.3 Sandbox (Izolované běhové prostředí)

Sandbox je omezené běhové prostředí, které odděluje prováděný kód a jeho oprávnění od hostitelského systému.

Harness v sandboxu omezuje přístup k souborům, síti, tajnostem a dalším systémovým prostředkům. Silnější izolaci nedůvěryhodného kódu mohou poskytovat virtualizované hranice, například microVM. ⁽²⁰⁾

2.3.4 Vibe Coding

Vibe Coding je způsob tvorby softwaru, při kterém člověk zadává požadované chování přirozeným jazykem a iteruje nad výsledkem bez průběžné kontroly vygenerovaného kódu. Termín zavedl Andrej Karpathy v roce 2025. Přístup urychluje experimentování, ale u udržovaného softwaru nenahrazuje kontrolu požadavků, testů a výsledného chování. ^(21, 22)

2.3.5 Slop

Slop je neformální označení pro velmi nekvalitní digitální obsah, zejména obsah vytvořený umělou inteligencí.

V softwaru se projevuje jako rychle vytvořený, ale zbytečně složitý, duplicitní nebo neověřený výstup; kvalitu proto musí určovat skutečné chování, testy a udržitelnost. ⁽²³⁾

2.3.6 Promptové inženýrství

Promptové inženýrství je systematický návrh instrukcí a kontextu určujících požadované chování jazykového modelu nebo agenta.

Prompt může řídit postup a používání nástrojů, ale nevynucuje bezpečnostní nebo procesní pravidla; ta zajišťuje **Guardrail (Deterministický mantinel) [Deterministic Guardrail]**.

Systémový prompt

Systémový prompt je instrukční vrstva s vysokou prioritou, která vymezuje roli a základní pravidla chování modelu nebo agenta.

V harnessu tvoří stabilní instrukční základ pro práci s kontextem a nástroji, nikoli technickou bezpečnostní hranicí.

2.3.7 Loop Engineering (Inženýrství prováděcí smyčky) [Execution-loop Engineering]

Inženýrství prováděcí smyčky je návrh a řízení stavových přechodů, podmínek ukončení, rozpočtů, opakování, eskalací a vazby mezi rozhodováním modelu a nástroji.

Harness tak může nezávisle na modelu omezit počet iterací, ukončit neproduktivní běh, opakovat selhaný krok nebo vyžádat lidské schválení.

2.3.8 Graph Engineering (Inženýrství pracovních grafů) [Workflow-graph Engineering]

Inženýrství pracovních grafů je návrh agentních nebo automatizačních workflow jako explicitních grafů uzlů, závislostí a přechodů namísto jediné neomezené smyčky. Graf umožňuje explicitně řídit pořadí, paralelizaci a kontrolní body vícefázové úlohy. Dílčí práci lze delegovat pomocí *Subagent (Podřízený agent)* a její závislosti vyjádřit pomocí *DAG (Orientovaný acyklický graf) [Directed Acyclic Graph]*.

DAG (Orientovaný acyklický graf) [Directed Acyclic Graph]

Orientovaný acyklický graf (DAG) je orientovaný graf bez orientovaného cyklu, který umožňuje explicitně vyjádřit závislosti a pořadí kroků pracovního postupu. V agentním workflow reprezentuje DAG kroky jako uzly a jejich závislosti jako hrany, takže navazující krok může začít až po splnění svých předpokladů.

3 Praktická část

Praktická část převádí principy teoretické části do návrhu systému DarkFactory. Popisuje harnessové inženýrství, architekturu DarkFactory, vývojové prostředí a následné vyhodnocení.

3.1 Harness Engineering (Harnessové inženýrství)

Harness Engineering je návrh, implementace a provoz běhové vrstvy, která propojuje jazykový model s nástroji, stavem a kontrolními mechanismy. V praktické části určuje, jak jsou tyto mechanismy spojeny do implementovatelného a ověřitelného systému.

3.2 Architektura DarkFactory

Architektura DarkFactory je konkrétní uspořádání komponent agentního harnessu do jednoho vývojového systému. Spojuje modelovou, stavovou, nástrojovou a kontrolní vrstvu do řízeného toku provádění softwarových úloh.

3.3 Vývojové prostředí a praxe

Vývojové prostředí a praxe tvoří verzovací, plánovací, integrační a kontrolní mechanismy, ve kterých agent provádí změny softwaru. Tyto mechanismy poskytují explicitní stav repozitáře, ověřování změn a kontrolní body nezávislé na tvrzení modelu.

3.3.1 GitHub

GitHub je cloudová platforma pro hosting gitových repozitářů a koordinaci vývojového cyklu pomocí Issues, Pull Requests a automatizačních workflow. Nad historií spravovanou Gitem přidává GitHub zadání práce, revizi změn a automatizační workflow.

3.3.2 Runtime (Běhové prostředí)

Běhové prostředí je prostředí, ve kterém se program nebo agent vykonává a využívá procesy, souborový systém, síť a další systémové prostředky. Runtime určuje skutečné nástroje, soubory a oprávnění dostupné agentovi a může být omezen kontejnerem nebo sandboxem.

3.3.3 Softwarové inženýrství

Softwarové inženýrství je systematické uplatňování inženýrských principů na specifikaci, návrh, implementaci, ověřování, provoz a údržbu softwarových systémů. V agentním vývoji zasazuje generování kódu do řízeného procesu požadavků, změn, automatického ověřování a revize.

3.3.4 Plánování

Plánování je proces převodu požadavku na explicitní posloupnost kroků, závislostí a ověřovacích podmínek před prováděním změn. V agentním vývoji plán před změnami určuje kontrolovatelné kroky a podmínky, podle nichž se ověří splnění zadání.

3.3.5 Version Control (Správa verzí)

Správa verzí je sledování historie změn v repozitáři tak, aby bylo možné změny porovnávat, oddělovat a bezpečně slučovat. DarkFactory používá Git a GitHub k oddělení pracovního stavu agenta od hlavní historie projektu a k dohledání provedených změn. ⁽²⁴⁾

3.3.6 CI (Průběžná integrace) [Continuous Integration]

Průběžná integrace (CI) je vývojová praxe, při níž se změny často integrují a automaticky ověřují sestavením, testy a dalšími kontrolami. Kód vytvořený jazykovým modelem nelze považovat za ověřený pouze proto, že byl vygenerován. CI poskytuje opakovatelnou kontrolu sestavení, testů a dalších strojově vyhodnotitelných podmínek. ⁽²⁵⁾

3.3.7 Actions (GitHub Actions)

GitHub Actions je automatizační platforma GitHubu pro spouštění deklarovaných workflow a jejich jobů v reakci na události repozitáře nebo ruční spuštění. V DarkFactory GitHub Actions spouští CI kontroly a další automatizované procesy repozitáře.

3.3.8 Container (Softwarový kontejner) [Software Container]

Softwarový kontejner je izolované uživatelské běhové prostředí, které balí aplikaci a její závislosti při sdílení jádra hostitelského operačního systému. V CI poskytuje kontejner opakovatelné prostředí s deklarovanými nástroji a závislostmi, ale sám o sobě nezaručuje úplnou bezpečnostní izolaci.

3.3.9 Integration Test (Integrační test)

Integrační test ověřuje spolupráci více komponent nebo vrstev systému přes jejich skutečná rozhraní. V agentním vývoji ověřuje, že změna funguje nejen izolovaně, ale také v toku mezi částmi aplikace, službami, úložišti nebo automatizačními kroky. ⁽²⁶⁾

3.4 Výsledky a diskuse

Výsledky a diskuse vyhodnocují, jak návrh DarkFactory odpovídá stanoveným cílům a výzkumným otázkám. Výsledky odpovídají na O1–O3 a odděleně vymezují hranice toho, co lze z provedeného ověření tvrdit.

3.4.1 Vyhodnocení výzkumných otázek

Vyhodnocení výzkumných otázek posuzuje, jak navržená architektura DarkFactory odpovídá na stanovené otázky.

O1 — autonomie při zachování lidského dohledu: harness odděluje zadání, provádění, automatické kontroly a lidská rozhodnutí tak, aby rutinní kroky mohl vykonávat agent a člověk zůstal u významných rozhodnutí.

O2 — rozpoznání neproduktivního běhu: návrh používá explicitní stav, limity běhu, deterministické kontroly a eskalaci k člověku namísto neomezeného pokračování modelové smyčky.

O3 — zachování kontextu: trvalý stav úlohy je oddělen od omezeného kontextového okna modelu a potřebné informace lze průběžně komprimovat a znovu načítat.

3.4.2 Omezení evaluace

Omezení evaluace vymezují, která tvrzení nelze z architektonického a implementačního ověření spolehlivě odvodit.

Práce nepředstavuje statistický benchmark úspěšnosti agentů, ceny, latence ani četnosti zacyklení na reprezentativním souboru úloh. Taková tvrzení vyžadují samostatný kontrolovaný experiment.

Výsledky proto hodnotí návrh a jeho technické ověření, nikoli obecnou výkonnostní převahu DarkFactory nad jinými agentními systémy.

4 Závěr

Práce zkoumala, jak lze současnou agentní AI účinně zapojit do vývoje softwaru a jakou architekturu musí mít agent harness, aby spojoval autonomii s kontrolovatelným prováděním.

K O1 architektura přesouvá rutinní kroky na agentní systém a ponechává člověku zadání, kontrolu a důležitá rozhodnutí. K O2 používá explicitní stav, limity, kontrolní uzly a eskalaci namísto neomezené smyčky. K O3 odděluje trvalý stav úlohy od omezeného pracovního kontextu modelu.

DarkFactory tyto principy spojuje v konkrétní architektuře agentního harnessu.

Seznam obrázků a tabulek

Obrázek 1	Odhad používání AI ve světové populaci. Zdroj: CPA.RIP / Gradually AI ⁽¹⁾	10
Obrázek 2	Třírozměrná projekce příkladu vektorového vztahu král – muž + žena $\approx$ královna.	13
Obrázek 3	Webové rozhraní ChatGPT. Zdroj: OpenAI Developer Community.	14
Obrázek 4	Aplikace Codex. Zdroj: OpenAI.	15
Obrázek 5	Claude Code při práci se souborem. Zdroj: Anthropic.	16
Obrázek 6	Aplikační rozhraní Claude. Zdroj: Anthropic.	17
Obrázek 7	Smyčka ReAct: model rozhodne o akci, harness ji provede a výsledek vrátí modelu.	18

Seznam příloh

Seznam zdrojů

1. CPA.RIP. How Many People Worldwide Use Generative AI. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://cpa.rip/en/news/ai-usage-worldwide/>
2. OPENAI. Introducing the Codex app. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/>
3. ANTHROPIC. Claude Code. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://claude.com/product/claude-code>
4. MIKOLOV, Tomas, CHEN, Kai, CORRADO, Greg a DEAN, Jeffrey. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*. Online. 2013. Available from: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
5. OPENAI DEVELOPER COMMUNITY. Seeking Community Advice: Best Practices for Creating a Comprehensive GPT Manual. Online. 2024. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://community.openai.com/t/seeking-community-advice-best-practices-for-creating-a-comprehensive-gpt-manual/1033512>
6. OPENAI. The ChatGPT home page. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://help.openai.com/en/articles/9125172>
7. ANTHROPIC. Navigating the Claude desktop app. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://academy.claude.com/tutorials/navigating-the-claude-desktop-app>
8. SHI, Yifan, ZHANG, Wei a CUI, Tianyi. A Programming Paradigm for Spatiotemporal Composability. *arXiv preprint arXiv:2608.25512*. Online. 2026. Available from: <https://arxiv.org/abs/2608.25512>
9. YAO, Shunyu, ZHAO, Jeffrey, YU, Dian, DU, Nan, SHAFRAN, Izhak, NARASIMHAN, Karthik a CAO, Yuan. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*. Online. 2022. Available from: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
10. SHINN, Noah, CASSANO, Federico, GOPINATH, Ashwin, NARASIMHAN, Karthik a YAO, Shunyu. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2023. Vol. 36, p. 8634–8652. Available from: <https://arxiv.org/abs/2303.11366>
11. WRIGHT, Austin, ANDREWS, Henry, HUTTON, Ben a DENNIS, Greg. JSON Schema Draft 2020-12. Online. 2022. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://json-schema.org/draft/2020-12>
12. OPENAI. Introducing Structured Outputs in the API. Online. 2024. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://openai.com/index/introducing-structured-outputs-in-the-api/>

13. ANTHROPIC. Code execution tool. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/tool-use/code-execution-tool>
14. ANTHROPIC. Model Context Protocol documentation. Online. 2026. Available from: <https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro#explore-mcp>
15. AGENT SKILLS. Agent Skills Specification. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://agentskills.io/specification>
16. JIANG, Huiqiang, WU, Qianhui, LIN, Chin-Yew, YANG, Yuqing a QIU, Lili. LLMingua: Compressing Context for Accelerated Inference of Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2310.05736*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2310.05736>
17. LEWIS, Patrick, PEREZ, Ethan, PIKTUS, Aleksandra, PETRONI, Fabio, KARPUKHIN, Vladimir, GOYAL, Naman, KÜTTLER, Heinrich, LEWIS, Mike, YIH, Wen-tau, ROCKTÄSCHEL, Tim, RIEDEL, Sebastian a KIELA, Douwe. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2020. Vol. 33, p. 9459–9474. Available from: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
18. LIU, Nelson F., LIN, Kevin, HEWITT, John, PARANJAPE, Ashwin, BEVILACQUA, Michele, PETRONI, Fabio a LIANG, Percy. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*. Online. 2024. Vol. 12, p. 157–173. Available from: <https://arxiv.org/abs/2307.03172>
19. MOSQUEIRA-REY, Eduardo, HERNÁNDEZ-PEREIRA, Elena, ALONSO-RÍOS, David, BOBES-BASCARÁN, José a FERNÁNDEZ-LEAL, Ángel. Human-in-the-loop machine learning: a state of the art. *Artificial Intelligence Review*. Online. 2023. Vol. 56, no. 4, p. 3005–3054. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10246-w>
20. AGACHE, Alexandru, DEACONESCU, Razvan, IORDACHE, Mihai, LUPU, Alexandra, RADU, Vlad, BUGA, Cezar, BALAN, Catalin a FLORESCU, Andreea. Firecracker: Lightweight Virtualization for Serverless Applications. In : *17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 20)*. Online. 2020. p. 419–434. Available from: <https://www.usenix.org/conference/nsdi20/presentation/agache>
21. KARPATHY, Andrej. A new kind of coding I call vibe coding. Online. 2025. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://twitter.com/karpathy/status/1886192184808149383>
22. WILLISON, Simon. A quote from Andrej Karpathy. Online. 2025. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://simonwillison.net/2025/Feb/6/andrej-karpathy/>
23. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. AI slop. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai-slop>
24. CHACON, Scott a STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. New York : Apress, 2014. ISBN 978-1-4842-0076-6.

25. HUMBLE, Jez a FARLEY, David. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Boston : Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-321-60191-9.
26. SOMMERVILLE, Ian. *Software Engineering*. 10. Pearson, 2016. ISBN 978-0-13-394303-0.
27. MARIUS, Patrik. DarkFactory: autonomous, governed software engineering pipelines. Online. 2026. [Accessed 8 září 2026]. Available from: <https://github.com/marius-patrik/DarkFactory>
28. VASWANI, Ashish, SHAZEER, Noam, PARMAR, Niki, USZKOREIT, Jakob, JONES, Llion, GOMEZ, Aidan N., KAISER, Łukasz a POLOSUKHIN, Illia. Attention Is All You Need. *arXiv preprint arXiv:1706.03762*. Online. 2017. Available from: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
29. ANTHROPIC. Prompt Engineering overview. Online. 2026. Available from: <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
30. DAO, Tri, FU, Daniel Y., ERMON, Stefano, RUDRA, Atri a RÉ, Christopher. FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2022. Vol. 35, p. 16344–16359. Available from: <https://arxiv.org/abs/2205.14135>
31. AINSLIE, Joshua, LEE-THORP, James, JONG, Michiel de, ZEMLYANSKIY, Yury, LEBRÓN, Federico a SANGHAI, Sumit. GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints. *arXiv preprint arXiv:2305.13245*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2305.13245>
32. WOOLDRIDGE, Michael a JENNINGS, Nicholas R. Intelligent Agents: Theory and Practice. *The Knowledge Engineering Review*. 1995. Vol. 10, no. 2, p. 115–152.
33. WANG, Lei, MA, Chen, FENG, Xueyang, ZHANG, Zeyu, YANG, Hao, ZHANG, Jingsen, CHEN, Zhiyuan, TANG, Jiakai, CHEN, Xu, LIN, Yankai, ZHAO, Wayne Xin, WEI, Zhewei a WEN, Ji-Rong. A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents. *Frontiers of Computer Science*. Online. 2024. Vol. 18, no. 6, p. 186345. Available from: <https://arxiv.org/abs/2308.11432>
34. SCHICK, Timo, DWIVEDI-YU, Jane, DESSÌ, Roberto, RAILEANU, Roberta, LOMELI, Maria, ZETTLEMOYER, Luke, CANCEDDA, Nicola a SCIALOM, Thomas. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2023. Vol. 36, p. 68539–68551. Available from: <https://arxiv.org/abs/2302.04761>
35. SENNRICH, Rico, HADDOW, Barry a BIRCH, Alexandra. Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units. *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Online. 2016. P. 1715–1725. Available from: <https://aclanthology.org/P16-1162/>

36. WU, Qingyun, BANSAL, Gagan, ZHANG, Jieyu, WU, Yiran, LI, Beibin, ZHU, Erkang, JIANG, Li, ZHANG, Xiaoyun, ZHANG, Chi, LIU, Jue, AWADALLAH, Ahmed Hassan, WHITE, Ryen W., BURGER, Doug a WANG, Chi. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation. *arXiv preprint arXiv:2308.08155*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2308.08155>
37. ANTHROPIC. Building effective agents. Online. 2024. Available from: <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>
38. MERKEL, Dirk. Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*. 2014. Vol. 2014, no. 239, p. 2.
39. KINSMAN, Timothy, WESSEL, Mairieli, GEROSA, Marco A. a TREUDE, Christoph. How do software developers use GitHub Actions to automate their workflows?. In : *Proceedings of the 18th International Conference on Mining Software Repositories*. 2021. p. 420–431.
40. DABBISH, Laura, STUART, Colleen, TSAY, Jason a HERBSLEB, Jim. Social coding in GitHub: transparency and collaboration in an open software repository. In : *Proceedings of the ACM 2012 conference on Computer Supported Cooperative Work*. 2012. p. 1277–1286.
41. FOWLER, Martin. Vibe Coding. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://martinfowler.com/bliki/VibeCoding.html>
42. GONÇALVES, Pavlína Wurzel, FREGNAN, Enrico, BAUM, Tobias, SCHNEIDER, Kurt a BACCHELLI, Alberto. Do explicit review strategies improve code review performance? Towards understanding the role of cognitive load. *Empirical Software Engineering*. Online. 2022. Vol. 27, no. 4, p. 99. DOI [10.1007/s10664-022-10123-8](https://doi.org/10.1007/s10664-022-10123-8).
43. GVISOR AUTHORS. Introduction to gVisor security. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: https://gvisor.dev/docs/architecture_guide/intro/
44. MARIUS, Patrik. DarkFactory. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://github.com/marius-patrik/DarkFactory>