



Gymnázium J. K. Tyla

Agentické inženýrství a design harnessu pro automatizovaný softwarový vývoj

Agentic Engineering and Harness Design for Automated
Software Development

ODBORNÁ PRÁCE | THESIS

Autor práce | Au-
thor: Patrik Marius,

4.D
Vedoucí práce | Su-
pervisor: Michal
Dočekal

Rozsah práce | Extent: 948 slov | words / 6501 znaků | characters
Rozsah práce | Extent: 3254 slov | words / 21881 znaků | characters

Prohlášení | Declaration

Prohlašuji, že jsem tuto studentskou odbornou práci vypracoval/a samostatně pod dohledem vedoucího uvedeného na první straně. Všechny použité zdroje jsou uvedeny v seznamu zdrojů a informace z nich získané jsou v textu řádně označeny odkazem na zdroj. Souhlasím s tím, aby tištěná forma práce byla uchována na Gymnázium J. K. Tyla a tam používána jako tištěný zdroj např. pro další studentské práce či pro prezentaci vzdělávání na GJKT.

I declare that I prepared this specialized thesis independently under the supervision of the supervisor named on the title page. All sources used are listed in the bibliography and information derived from them is cited in the text. I agree that the printed version may be archived at Gymnázium J. K. Tyla and used there as a reference for future student work or for presenting education at GJKT.

V Hradci Králové dne | In Hradci Králové onPodpis autora práce
| Author signature:

Anotace | Annotation

[CZ] Tato odborná práce se zabývá principy agentního inženýrství (*agentic engineering*) a architekturou řídicích harnessů pro automatizovaný vývoj softwaru. Praktickým přínosem práce je návrh a implementace systému DarkFactory — agentního harnessu instalovatelného jako aplikace pro platformu GitHub (GitHub App). Systém usiluje o maximální možnou míru automatizace vývojového cyklu od sémantické analýzy požadavků v GitHub Issues, přes technické plánování, až po generování kódu a vystavení pull requestu. Práce reflektuje, že současné agentní systémy nelze vnímat jako plně autonomní: jazykové modely vyžadují deterministické mantinely proti uvíznutí v nekonečných cyklech, správu kontextu bez sémantického posunu a především kontinuální zapojení člověka formou schvalovacích bran (*Human-in-the-loop*).

[EN] This thesis explores the foundational principles of agentic engineering and harness architecture for automated software development. The practical contribution of the work is the design and implementation of DarkFactory — an agentic harness installable as a GitHub App. The system aims to maximize the automation of the software engineering lifecycle, ranging from issue interpretation in GitHub Issues and technical planning to code generation and pull request delivery. The thesis emphasizes that modern agentic systems cannot be considered fully autonomous: large language models require deterministic guardrails against infinite loops, rigorous context management without semantic drift, and indispensable human-in-the-loop governance via approval gates.

Klíčová slova | Keywords

Agent, Agentní inženýrství | Agentic Engineering, Chatbot, Degradace kontextu | Context Rot, Dovednosti | Skills, Git, GitHub, Jazykový model | Large Language Model (LLM), Model Context Protocol (MCP), Požadavek na sloučení | Pull Request, Promptové inženýrství | Prompt Engineering, Smyčka ReAct | ReAct Loop (Agent Loop), Správa verzí | Version control, Vektorová reprezentace | Embedding, Zapojení člověka do smyčky | Human-in-the-loop, Zásuvné moduly | Plugins, Řídící systém | Control Harness (Harness)

Agent

[CZ] Softwarový systém řízený jazykovým modelem a vybavený nástroji, který samostatně plánuje, vnímá stav prostředí a provádí více krokové akce směřující k dosažení zadaného inženýrského cíle.

[EN] A software system driven by a language model and equipped with tools that independently plans, observes its environment, and performs multi-step actions toward a specified engineering goal.

Agentní inženýrství | Agentic Engineering

[CZ] Inženýrská disciplína zaměřená na návrh, orchestraci a provoz agentních systémů kolem jazykových modelů, včetně nástrojů, kontextu, prováděcích smyček, bezpečnostních mantinelů a lidského dohledu.

[EN] An engineering discipline focused on designing, orchestrating, and operating agentic systems around language models, including tools, context, execution loops, guardrails, and human oversight.

Chatbot

[CZ] Systém založený na jazykovém modelu určený primárně k textové interakci s uživatelem; odpovídá na jednotlivé požadavky, ale sám o sobě nedisponuje autonomní prováděcí smyčkou ani nástroji pro samostatnou modifikaci okolního prostředí.

[EN] A language-model-based system designed primarily for text interaction with a user; it responds to individual requests but does not by itself provide an autonomous execution loop or tools for independently modifying the surrounding environment.

Degradace kontextu | Context Rot

[CZ] Degradace pozornosti a kvality logického uvažování modelu způsobená zaplněním kontextového okna dlouhou historií, šumem nebo vzájemně si konkurujícími informacemi, která vede k přehlížení instrukcí a ztrátě souvislostí.

[EN] Degradation in a model's attention and reasoning quality caused by long, noisy, or internally competing context, leading to missed instructions and loss of relationships between facts.

Dovednosti | Skills

[CZ] Znovupoužitelné modulární balíčky instrukcí (typicky definovaných v souboru SKILL.md), procedurálních pravidel a volitelných pomocných skriptů či zdrojů, které harness dynamicky načítá do kontextu agenta podle povahy řešeného úkolu.

[EN] Reusable modular packages of instructions (typically defined in a SKILL.md file), procedural rules, and optional helper scripts or resources that a harness dynamically loads into an agent's context for a particular class of task.

Git

[CZ] Distribuovaný systém správy verzí, který uchovává historii projektu, podporuje větvení a slučování změn a umožňuje deterministický návrat k předchozím stavům repozitáře.

[EN] A distributed version-control system that records project history, supports branching and merging, and enables deterministic return to earlier repository states.

GitHub

[CZ] Cloudová platforma pro hosting gitových repozitářů, správu vývojového cyklu pomocí Issues a Pull Requests a automatizaci CI/CD pracovních postupů.

[EN] A platform for hosting Git repositories and coordinating the software-development lifecycle through features such as Issues, Pull Requests, and CI/CD automation.

Jazykový model | Large Language Model (LLM)

[CZ] Velký jazykový model je neuronový model trénovaný nad rozsáhlými textovými daty, který autoregresivně zpracovává a generuje posloupnosti tokenů. V této práci vystupuje jako inferenční kognitivní jádro agentního systému.

[EN] A large language model is a neural model trained on large-scale textual data that autoregressively processes and generates token sequences. In this thesis it serves as the inference-based cognitive core of an agentic system.

Model Context Protocol (MCP)

[CZ] Model Context Protocol — otevřený standard původně navržený společností Anthropic pro standardizovanou komunikaci AI aplikací s externími nástroji, zdroji a daty prostřednictvím zpráv JSON-RPC.

[EN] Model Context Protocol — an open standard originally introduced by Anthropic for standardized communication between AI applications and external tools, resources, and data through JSON-RPC messages.

Požadavek na sloučení | Pull Request

[CZ] Formální návrh na začlenění změn z jedné větve repozitáře do druhé, který slouží jako místo pro automatizované kontroly, lidskou revizi a diskusi nad navrženými úpravami.

[EN] A formal proposal to integrate changes from one repository branch into another, providing a place for automated checks, human review, and discussion of the proposed changes.

Promptové inženýrství | Prompt Engineering

[CZ] Inženýrská metodika systematického návrhu, strukturování a optimalizace instrukcí a systémových promptů pro řízení chování a mantinelů jazykového modelu.

[EN] An engineering discipline for systematically designing, structuring, and optimizing instructions and system prompts to guide and constrain language-model behavior.

Smyčka ReAct | ReAct Loop (Agent Loop)

[CZ] Iterativní prováděcí cyklus autonomního agenta založený na vzoru ReAct (Reasoning + Acting), v němž model střídavě uvažuje, volá nástroje a vyhodnocuje pozorování z běhového prostředí.

[EN] An iterative execution cycle of an autonomous agent based on the ReAct pattern (Reasoning + Acting), in which the model alternates between reasoning, tool calls, and evaluation of observations from the runtime environment.

Správa verzí | Version control

[CZ] Správa a sledování změn zdrojových souborů a dalších verzovaných artefaktů tak, aby bylo možné změny bezpečně větvit, slučovat, auditovat a v případě potřeby vracet.

[EN] The management and tracking of changes to source files and other versioned artifacts so changes can be safely branched, merged, audited, and reverted when necessary.

Vektorová reprezentace | Embedding

[CZ] Vícerozměrná vektorová reprezentace tokenů nebo jiných dat, v níž numerické vztahy mezi vektory zachycují užitečné sémantické vztahy mezi reprezentacemi.

[EN] A multidimensional vector representation of tokens or other data in which numerical relationships between vectors capture useful semantic relationships between representations.

Zapojení člověka do smyčky | Human-in-the-loop

[CZ] Návrhový vzor, v němž lidský operátor zůstává součástí rozhodovacího procesu systému prostřednictvím schvalovacích bran (Human Gates), zejména před významnými nebo nevratnými systémovými operacemi.

[EN] A design pattern in which a human operator remains part of the system's decision process through approval gates (Human Gates), especially before consequential or irreversible system operations.

Zásuvné moduly | Plugins

[CZ] Zásuvné moduly běžící přímo v prostředí harnessu, které rozšiřují jeho exekuční jádro o specializované systémové adaptéry, ovladače nástrojů a deterministické zachytňné body.

[EN] Programmatic extension modules running directly in the harness environment that extend its execution core with specialized system adapters, tool drivers, and deterministic hooks.

Řídicí systém | Control Harness (Harness)

[cz] Řídicí postroj — aplikační a orchestrační vrstva obklopující inferenční jádro modelu, která zajišťuje běhové prostředí nástrojů, dynamickou správu kontextového okna, bezpečnostní mantinely, práci se stavem a deterministické řízení životního cyklu požadavku.

[en] The control harness — an application and orchestration layer surrounding a model's inference core that provides the tool runtime, dynamic context-window management, guardrails, state handling, and deterministic control over the request lifecycle.

KONCEPT

Obsah | Contents

Prohlášení Declaration	2
Anotace Annotation	3
Klíčová slova Keywords	4
1 Úvod	11
1.1 Motivace a vymezení problému	11
1.2 Cíl práce a výzkumné otázky	11
1.3 Metodika práce	12
2 Teoretická část – Analýza konceptu	13
2.1 Správa verzí (Version control)	13
2.1.1 Git a GitHub	13
2.1.2 Větvě (Branches) a izolace kódu	13
2.1.3 Model Pull Request	14
2.1.4 Slučování změn (Squash and Merge)	14
2.1.5 Kontinuální integrace (CI a GitHub Actions)	15
2.1.6 Požadované kontroly (Required Checks) a ochrana větví	15
2.2 LLM, chatboti a agenti	16
2.2.1 Úvod	16
2.2.2 - Tokeny, tokenizace a embedding [+]Tokeny, tokenizace a Vektorová repre- zentace Embedding	16
2.2.3 Tahy a správa KV cache	17
2.2.4 Kompakce kontextu a ztrátová komprese	17
2.2.5 Sémantický posun (Semantic Drift)	18
2.2.6 Alternativní paměťové architektury (RAG a stavový graf)	18
2.2.7 Degradace kontextu Context Rot	18
2.2.8 Prompt Engineering (Promptové inženýrství) a negativní instrukce	19
2.3 Agentní inženýrství (Agentic Engineering) a Harness	19
2.3.1 Úvod	19
2.3.2 Agent vs. Chatbot	20
2.3.3 - Agentní smyčka a prováděcí cyklus ReAct [+]Smyčka ReAct ReAct Loop (Agent Loop)	20
2.3.4 Běhové prostředí nástrojů a pískoviště (Sandbox)	21
2.3.5 Patologie divergence: perseverace a oscilace	22
2.3.6 Dovednosti (Skills)	22
2.3.7 Model Context Protocol (MCP) servery	23

2.3.8 Škálování: hierarchičtí subagenti a DAG workflow	23
2.3.9 Zapojení člověka do smyčky Human-in-the-loop	23
3 <u>Praktická část – Návrh architektury</u>	25
3.1 <u>Git a GitHub</u>	25
4 <u>Výsledky a diskuse</u>	26
5 <u>Závěr</u>	26
<u>Seznam příloh List of appendices</u>	27
A Obsah přiloženého média	27
B Schéma konfiguračního manifestu darkfactory.json	28
C Sdílené workflow pro GitHub Actions	28
D Systémové prompty plánovacího a kódovacího agenta	28
E Protokol revizních značek v sazebním systému Typst	28
<u>Seznam zdrojů References</u>	31

Seznam obrázků a tabulek | List of figures and tables

Obrázek 1	Architektura autonomní ReAct smyčky (Reasoning + Acting) a tok dat mezi uživatelem, kontextem, modelem a výkonným prostředím.	21
-----------	--	----

KONCEPT



GJKT

KAPITOLA | CHAPTER 1

Úvod

1.1 Motivace a vymezení problému

V moderním softwarovém inženýrství dosáhla automatizace vysokého stupně zralosti. Sestavení zdrojových kódů, běh testovacích sad, statická analýza i nasazování do produkce probíhají běžně bez nutnosti lidského zásahu. Hlavním úzkým hrdlem celého vývojového procesu tak zůstává samotná tvorba a modifikace zdrojového kódu — časová prodleva mezi zadáním nového požadavku v podobě úkolu či hlášení chyby a vytvořením otestované, bezpečně začlenitelné změny.

Inspirací pro překonání tohoto omezení je průmyslový koncept **temné továrny** (*Dark Factory*) — plně automatizovaného výrobního provozu, který funguje samostatně bez nutnosti stálé přítomnosti lidské obsluhy. Cílem tohoto přístupu není vytlačení lidského inženýra, nýbrž posun jeho role: člověk definuje záměr, architekturu a funkční specifikaci, zatímco mechanické, rutinní a opakující se úkony přebírají autonomní systémy.

Nástup velkých jazykových modelů (LLM) otevřel cestu k automatizaci syntézy kódu, avšak stávající nástroje vykazují zásadní limity. Většina současných řešení (konverzační asistenti a doplňování kódu v editoru) řeší pouze izolovaný krok v podobě návrhu textového fragmentu. Chybí jim hlubší integrace do vývojového cyklu repozitáře: přímá práce se souborovým systémem, schopnost interpretovat výstupy překladače, iterativně odstraňovat syntaktické regrese a respektovat deterministická pravidla projektu.

Ústřední inženýrská otázka této práce proto nespočívá v tom, zda jazykový model dokáže napsat fragment kódu. Zkoumáme, jaká kontrolní a dozorcí architektura — označovaná jako **řídící harness** — musí model obklopovat, aby bylo možné jeho výstupům v produkčním repozitáři spolehlivě důvěřovat a dosáhnout vysoké míry autonomie se zachováním lidského dohledu.



Návrh na vylepšení: Doporučení k motivaci: Doporučujeme doplnit srovnávací diagram analogie mezi fyzickou temnou továrnou (materiál → montážní linka → kontrola jakosti → expedice) a agentním vývojem softwaru (GitHub Issue → agentní harness → CI validace → PR/Release). Vizuální metafora výrazně zlepší srozumitelnost pro komisi.

1.2 Cíl práce a výzkumné otázky

Hlavní cíl: Vymezit teoretické principy agentního inženýrství (*agentic engineering*) a navrhnout modulární architekturu řídícího harnessu pro automatizovaný vývoj softwaru se zachováním lidského dohledu v klíčových rozhodovacích bodech.

Dílní cíle:

- Vymezit infrastrukturu pro správu verzí (Git, GitHub a kontinuální integraci).
- Analyzovat limity velkých jazykových modelů (dynamiku kontextového okna, jev Context Rot, ztrátovou kompresi a sémantický posun).
- Navrhnout architekturu řídícího harnessu zahrnující nástrojové smyčky (ReAct), bezpečnostní pískoviště a hierarchickou orchestraci subagentů.

- Formalizovat mechanismy zapojení člověka do smyčky (*Human-in-the-loop*), schvalovací brány a protokol revizních značek pro dohled nad textovými výstupy.

Výzkumné otázky:

- **VO1 (Míra automatizace a role člověka):** Lze vývojový proces od zadání požadavku (GitHub Issue) po pull request strukturovat tak, aby role vývojáře spočívala výhradně v architektonickém dozoru a schvalování záměru (Human Gate), bez nutnosti ručního psaní rutinního kódu?
- **VO2 (Řízení divergence a spolehlivost smyčky):** Jakými architektonickými mechanismy lze v harnessu spolehlivě zabránit patologiím modelu (perseveraci, oscilaci a zacyklení v ReAct smyčce)?
- **VO3 (Integrita paměti a eliminace sémantického posunu):** Jak spravovat kontextové okno agenta při komplexních úlohách, aby nedocházelo k degradaci pozornosti (Context Rot) a ztrátě architektonických invariantů při kompresi?

 **Hlubková kritika / Oponentura:** **Oponentura k výzkumným otázkám:** Otázka VO1 je formulována binárně („Lze vývojový proces strukturovat...“), což svádí k tautologické odpovědi. Rigorózní oponent bude žádat empirické vymezení: Jaké procento rutinních úloh (např. oprava chyby se selhávajícím testem vs. komplexní refaktoring) harness reálně odbaví bez ručního zásahu do kódu? Doporučujeme otázku v obhajobě doplnit o kritérium mezní složitosti úkolu a míry redukce kognitivní zátěže člověka.

1.3 Metodika práce

Práce má teoreticko-architektonický a inženýrský charakter. Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti autonomního softwarového vývoje práce důsledně zachovává a integruje zavedené anglické odborné názvy (např. *harness*, *pull request*, *agent loop*, *prompt engineering*, *skills* či *context rot*). Použití této terminologie je integrální součástí práce, neboť tyto anglické pojmy představují de facto celosvětové průmyslové standardy (*industry standards*), jejichž doslovný český překlad by byl nejednoznačný, zavádějící či v rozporu s běžnou inženýrskou praxí.

Postup práce sleduje strukturu inženýrského cyklu:

- **1. Analýza konceptu:** Systematické zmapování limitů autoregresivních modelů, dynamiky kontextového okna, jevu Context Rot a rozhraní nástrojů.
- **2. Návrh architektury:** Formulace modulárního modelu řídicího harnessu, správy stavu, exekučního pískoviště, bezpečnostních pojistek a orchestrace subagentů.
- **3. Kritické zhodnocení:** Porovnání navržených principů s volnými agentními smyčkami a vymezení provozních limitů autonomního inženýrství.

 **Strukturální upozornění: Chybějící evaluační rámec v metodice:** Metodika práce v současné podobě popisuje inženýrský postup, ale postrádá formální specifikaci evaluačního rámce: definici vzorku úloh pro ověření spolehlivosti (syntetické úlohy vs. reálné bugfixy), stanovení kontrolních metrik (úspěšnost na první pokus, spotřeba tokenů na úspěšný PR) a srovnávací baseline.



KAPITOLA | CHAPTER 2

Teoretická část – Analýza konceptu

2.1 Správa verzí (Version control)

2.1.1 Git a GitHub

Pro autonomní vývoj softwaru je spolehlivá správa verzí naprosto nezbytným základem. Jazykové modely generují kód na základě statistické pravděpodobnosti, a proto se nevyhnutelně dopouštějí chyb, logických přehmatů či regresí. Verzovací systém vytváří bezpečné a deterministické prostředí, v němž lze každou úpravu zaznamenat, otestovat a v případě selhání kdykoliv vrátit zpět k funkčnímu stavu. Namísto teoretických abstrakcí práce přímo využívá distribuovaný systém **Git** v kombinaci s platformou **GitHub**.

Klíčové komponenty infrastruktury zahrnují:

- **Distribuovaný systém Git (1):** Ukládá kompletní historii projektu v podobě jednotlivých revizí (*commitů*). Vývojář i agent pracují s plnou lokální kopií repozitáře, což umožňuje provádět změny, přepínat větve a spouštět lokální testy zcela nezávisle na síťovém připojení.
- **Platforma GitHub:** Slouží jako centrální bod pro sdílení kódu, týmovou koordinaci a automatizaci:
 - **Zadávat a sledovat úkoly (Issues):** Strukturovaná textová zadání požadavků a hlášení chyb, která agentovi slouží jako výchozí specifikace úlohy.
 - **Revize změn (Pull Requests):** Uživatelské rozhraní pro přehledné zobrazení diffu, diskusi nad kódem a formální schválení člověkem.
 - **Automatizace (GitHub Actions):** Běhové prostředí pro automatické spouštění testů, linterů a překladů při každé události v repozitáři.

Agent v tomto pojetí nevystupuje jako černá skříňka s proprietárním protokolem, nýbrž jako standardní přispěvatel, který plně respektuje běžné vývojářské zvyklosti a nástroje.

2.1.2 Větvě (Branches) a izolace kódu

Základním bezpečnostním pravidlem při zapojení autonomních agentů do vývoje je striktní izolace rozpracovaného kódu. Stabilní kód v hlavní větvi (`main`) nesmí být nikdy přímo vystaven experimentům a chybám modelu. Agent proto veškeré úpravy provádí ve vyhrazených pracovních větvích odbočených ze základní linie projektu.

Tento princip přináší následující výhody:

- **Ochrana produkční větve:** Hlavní větev (`main`) reprezentuje stabilní, otestovaný stav připravený k nasazení. Přímé zapisování do této větve je zakázáno jak lidským vývojářům, tak autonomním agentům.
- **Dedikovaná větev pro každý úkol:** Agent pro každé zadání dynamicky vytvoří novou samostatnou větev (např. `task/123-oprava-parseru` či `agent/feature-auth`).
- **Izolace chyb a mezistavů:** Případné syntaktické chyby, dočasné nefunkční stavy ani neúspěšné hypotézy neovlivňují stabilitu hlavní větve ani práci ostatních vývojářů v týmu.
- **Bezpečné zahození nezdařených běhů:** Pokud se agent dostane do slepé uličky nebo vyčerpá přidělený rozpočet kroků, celou větev lze smazat jedním příkazem bez jakýchkoliv následků pro zbytek repozitáře.

Pokud se hlavní větev během práce agenta posune dopředu v důsledku jiné aktivity v repozitáři, pracovní větev agenta se musí před dokončením zaktualizovat (`git rebase` nebo `git merge`), aby byla zajištěna bezkonfliktní integrace.

2.1.3 Model Pull Request

- Pull request (PR) představuje stěžejní komunikační uzel mezi autonomním agentem a lidským inženýrem. Jedná se o formální žádost o začlenění navržených změn z pracovní větve do větve hlavní. V tomto bodě se plně uplatňuje princip zapojení člověka do smyčky (**Human-in-the-loop**): [\[+ \] Pull Request](#) — [\[cz\]](#) Formální návrh na začlenění změn z jedné větve repozitáře do druhé, který slouží jako místo pro automatizované kontroly, lidskou revizi a diskusi nad navrženými úpravami.. V tomto bodě se plně uplatňuje princip **Zapojení člověka do smyčky / Human-in-the-loop**: agent kód samostatně navrhne a otestuje, avšak konečné rozhodnutí o jeho přijetí náleží vývojáři.

Rozhraní pull requestu integruje všechny podstatné informace na jednom místě:

- **Rádkový diff**: Vizuální srovnání původního a nového stavu, kde jsou jasně barevně odlišeny přidané, změněné a smazané řádky.
- **Strukturovaný souhrn změn**: Agent v popisu PR srozumitelně shrne, jaké úpravy provedl, jakou logiku zvolil a na které původní issue reagoval.
- **Výsledky automatických kontrol**: Přehled stavu automatizovaných testů a linterů z GitHub Actions (zelený či červený indikátor).
- **Revizní diskuse**: Možnost vývojáře přidávat komentáře k libovolnému řádku kódu, klást doplňující dotazy nebo vyžadovat přepracování konkrétních částí.

Lidský vývojář v roli revizora (Reviewer) posuzuje celkový architektonický záměr a rozhoduje o schválení, vrácení k dopracování, či zamítnutí pull requestu.

2.1.4 Slučování změn (Squash and Merge)

Způsob, jakým se změny z pracovní větve začlení do větve hlavní, má zásadní dopad na dlouhodobou udržitelnost a čitelnost repozitáře. Autonomní agent při řešení úlohy obvykle postupuje iterativní metodou pokus-omyl: upraví soubor, spustí testy, odhalí překlep a provede další drobný commit. V pracovní větvi tak vzniká dlouhá sekvence pomocných a experimentálních záznamů.

Zatímco klasický merge commit přenese do hlavní větve veškeré dílčí commity a rebase je lineárně přeskládá, v agentním vývoji se jako optimální strategie uplatňuje **Squash and Merge**:

Merge:

- **Sloučení mezikroků**: Všechny commity z pracovní větve jsou spojeny do jediného nového commitu, který je vložen do `main`.
- **Eliminace interního šumu**: Pomocné commity vzniklé při ladění testů se do hlavní větve vůbec nedostanou; historie projektu zůstává čistá a přehledná podle pravidla: jeden úkol = jeden commit.

- **Atomický návrat změn (`git revert`):** Pokud se v budoucnu ukáže, že začleněná úprava zanesla do produkce nečekanou vadu, lze celý úkol vrátit jediným atomickým příkazem bez nutnosti rozplétat desítky dílčích mezikroků.

2.1.5 Kontinuální integrace (CI a GitHub Actions)

Samotný jazykový model kód pouze generuje na základě statistických závislostí v trénovacích datech; nemá schopnost vnitřně ověřit, zda je vytvořený program syntakticky bezchybný a funkčně správný. Nezastupitelnou roli objektivního arbitra správnosti proto plní **kontinuální integrace (CI)** (2).

V rámci platformy GitHub zajišťuje kontinuální integraci vestavěný nástroj **GitHub**

Actions:

- **Spouštění v čistých kontejnerech:** Každé workflow běží v nově alokovaném virtuálním prostředí se zamčenými verzemi nástrojů a závislostí, což vylučuje chyby způsobené lokálním stavem počítače vývojáře.
- **Automatická exekuce:** Integrovaná pipeline se automaticky spouští při každém pushu do pracovní větve i při otevření pull requestu.
- **Deterministická zpětná vazba pro agenta:** Pokud překlad nebo testy selžou, chybový protokol z terminálu je předán zpět do kontextu agenta, který na jeho základě provede informovanou opravu kódu.

Hlubková kritika / Oponentura: Nestálost testů (Flaky Tests) v integračních bězích:

Spoléhání se na automatické testy v CI naráží na problém nestálých testů (*flaky tests*), které občas selžou kvůli časování, síťové odezvě či asynchronním stavům, aniž by kód obsahoval chybu. Pokud agent narazí na takto náhodně selhávající test, může začít nesmyslně upravovat správný kód ve snaze chybu odstranit. CI pipeline proto musí nestálé testy minimalizovat nebo umožnit automatické opakování selhaného běhu v čistém prostředí.

2.1.6 Požadované kontroly (Required Checks) a ochrana větví

K tomu, aby byla kontinuální integrace efektivní, nestačí testy pouze spouštět — jejich úspěšné dokončení musí být systémově vynuceno. GitHub za tímto účelem poskytuje pravidla ochrany větví (*Branch Protection Rules*), která zabraňují začlenění neověřeného kódu do stabilní větve `main`.

Klíčové mechanismy ochrany zahrnují:

- **Požadované kontroly (*Required Checks*):** Seznam úloh v GitHub Actions, které musí skončit explicitním úspěchem (zelený stav), aby bylo technicky možné pull request sloučit:
 - **Statická analýza a linter:** Kontrola dodržení kódového stylu, odhalování mrtvého kódu a základních syntaktických prohřešků.
 - **Typová kontrola a build:** Jistota, že kód lze bez chyb zkompileovat a že typový systém nezaznamenal nekonzistence.
 - **Automatizované testy:** Úspěšný průchod jednotkových i integračních testů ověřujících požadované chování.

- **Pravidlo deterministického výsledku:** Každá kontrola musí skončit jednoznačným výsledkem; tiché přeskocení testu nebo nejednoznačný stav sloučení zablokuje.
- **Povinné schválení člověkem:** Požadavek na explicitní autorizaci kódu lidským vývo-jářem dříve, než GitHub povolí sloučení do produkční větve.

2.2 LLM, chatboti a agenti

🔴 **Metodické vymezení / Rozsah práce:** Těžištěm této práce není strojové učení, matematická optimalizace vah ani trénování neuronových sítí. Jazykový model vnímáme jako hotovou inferenční komponentu vystupující v roli stochastického kognitivního jádra. Ústředním předmětem zkoumání je **agentní inženýrství** (*agentic engineering*) a **architektura řídicího harnessu** pro autonomní vývoj softwaru. Následující text je proto záměrně zredukován na nezbytné konceptuální minimum potřebné pro pochopení kontextového okna, spotřeby tokenů, degradace pozornosti a rozhraní nástrojů.

2.2.1 Úvod

V agentním softwarovém inženýrství vystupuje velký jazykový model (LLM) jako stochas-tické kognitivní jádro celého systému. Z hlediska vnitřní architektury se jedná o dekodérový transformer (*Decoder-only*), jehož typickými představiteli jsou moderní modely řad Claude, GPT či DeepSeek (3). Role modelu nespočívá ve vystupování jako vševědoucí orákulum se spolehlivou znalostí okolního světa, nýbrž jako pokročilý generátor hypotéz, kódu a struk-turovaných volání nástrojů řízený obdrženým kontextem.

Základní principy fungování modelu zahrnují:

- **Autoregresivní predikce:** Model zpracovává zadanou sekvenci textu a na jejím základě iterativně předpovídá nejpravděpodobnější následující symboly (tokeny).
- **Stochastická povaha:** Vzhledem k pravděpodobnostnímu vzorkování může model na totožný vstup reagovat mírně odlišně, což vyžaduje deterministické mantinely v nadřa-zeném řídicím harnessu.

Pro efektivní nasazení modelu do vývojového cyklu je nezbytné porozumět způsobu, jakým reprezentuje informace a jaké fyzické limity vymezují jeho operační paměť.

2.2.2 - Tokeny, tokenizace a embedding [+]Tokeny, tokenizace a Vektorová repre-zentace | Embedding

Jazykový model nepracuje přímo se znaky ani slovy v lidském slova smyslu. Vstupní text je nejprve deterministickým algoritmem převeden na číselné reprezentace, se kterými následně počítají maticové vrstvy neuronové sítě.

Tento proces zahrnuje následující pojmy:

- **Tokeny a tokenizér:** Token představuje základní diskrétní jednotku (celé slovo, slabiku či fragment znaků). Převod mezi textem a posloupností číselných tokenů zajišťuje toke-nizér (nejčastěji na bázi algoritmu Byte-Pair Encoding, BPE).
- **Vektorová reprezentace / Embedding** — [cz] Vícerozměrná vektorová reprezentace tokenů nebo jiných dat, v níž numerické vztahy mezi vektory zachycují užitečné sémán-

tické vztahy mezi reprezentacemi. (např. vektorová analogie král – muž + žena $\approx$ královna).

- **Jazyková asymetrie tokenizace:** Vzhledem k trénovacím datům optimalizovaným primárně pro angličtinu spotřebovávají flektivní jazyky s bohatou diakritikou (včetně češtiny) 2× až 3× více tokenů pro vyjádření téhož významu.

Z inženýrského hlediska je proto žádoucí vést systémové prompty, technické plány i komunikaci mezi nástroji v angličtině, aby se šetřila kapacita kontextu a snížila latence inference.

2.2.3 Tahy a správa KV cache

Interakce mezi modelem, uživatelem a okolním vývojovým prostředím neprobíhá spojitě, nýbrž v diskrétních krocích označovaných jako **tahy** (*turns*). Každý tah představuje jednu ucelenou výměnu zprávy, na niž systém reaguje.

Životní cyklus tahů a správa paměti zahrnují:

- **Typy tahů v agentní smyčce:**
 - **Tah uživatele či prostředí (User Turn):** Nové zadání úkolu nebo vnější událost.
 - **Tah modelu (Model Turn):** Vygenerovaná odpověď nebo strukturovaný požadavek na spuštění nástroje.
 - **Tah nástroje (Tool Execution Turn):** Zpětné hlášení výsledku exekuce (výpis souboru, výstup kompilátoru).
- **Správa KV cache (Key-Value Cache):** Aby inferenční engine nemusel při každém novém tahu přepočítávat celou historii od začátku, ukládá mezivýpočty klíčů a hodnot matic pozornosti do paměti.
- **Kontextové okno (Context Window):** Pevně limitovaná kapacita paměti modelu. Tento strop je dán hardwarovými limity GPU akceleratorů a kvadratickou složitostí plné pozornosti ($O(N^2)$ vzhledem k délce sekvence).

2.2.4 Kompakce kontextu a ztrátová komprese

Při rozsáhlejších úlohách se kontextové okno nevyhnutelně zaplní. V okamžiku, kdy objem historie dosáhne kritické hranice, musí řídicí harness přistoupit ke **kompakci kontextu** (*compaction*) — model je vyzván, aby dosavadní průběh sezení zkrátil do syntetického souhrnu, který nahradí starší část historie.

Tento proces však představuje destruktivní ztrátovou kompresi:

- **Ztráta deterministických detailů:** Model při rekurzivním zkracování vynechává přesná čísla řádků, signatury privátních funkcí, přesné cesty k souborům a doslovná chybová hlášení kompilátoru.
- **Oslabení negativních pravidel:** Explicitní zákazy (např. neměnit veřejné rozhraní API) bývají v souhrnu zevšeobecněny nebo zcela vypuštěny.
- **Konfirmační zkreslení (Confirmation Bias):** Model v souhrnu upřednostňuje fakta odpovídající jeho vnitřním statistickým asociacím na úkor netriviálních specifik konkrétního projektu.

2.2.5 Sémantický posun (Semantic Drift)

Opakovaná ztrátová komprese vede k závažné patologii známé jako **sémantický posun** (*Semantic Drift*). Pokud je historie sezení v dlouhém vývojovém běhu shrnována vícekrát po sobě, vzniká řetězec ztrátových transformací ($S_{k+1} = f(S_k, \Delta_k)$).

Rizika sémantického posunu spočívají v těchto jevech:

- **Efekt tiché pošty**: Drobné zkreslení či halucinace vzniklá v kole k je v kole $k + 1$ přijata jako nezpochybnitelný historický fakt.
- **Divergence modelu od reality**: Po několika cyklech komprese se vnitřní model reality agenta zcela rozejde se skutečným stavem zdrojového kódu v souborovém systému. Výsledkem je stav, kdy agent sebevědomě reportuje vyřešení úkolu, ačkoliv reálný kód zůstává v nefunkčním či neúplném stavu.

2.2.6 Alternativní paměťové architektury (RAG a stavový graf)

Aby se předešlo ztrátě informací způsobené kompakcí, moderní agentní architektury přesouvají část paměti mimo samotné kontextové okno. Namísto spoléhání se na jediný lineární textový kontext se uplatňují strukturovaná externí úložiště.

K hlavním přístupům patří:

- **Hierarchická epizodická paměť (RAG)**: Ukládání doslovných protokolů nástrojů a historie úloh do externí databáze; do kontextu se selektivně injektují pouze bezprostředně relevantní fragmenty.
- **Persistentní graf stavu projektu (Project State Graph)**: Udržování explicitního, strukturovaného přehledu o stavu repozitáře (seznam modifikovaných souborů, otevřené úkoly, výsledky testů a platné invarianty) mimo kontextové okno. Díky tomu může agent kdykoliv obnovit přesný stav projektu bez závislosti na ztrátovém rekurzivním shrnování.

2.2.7 Degradace kontextu | Context Rot

Schopnost jazykového modelu pracovat s dlouhým kontextem nelze posuzovat pouze podle nominální velikosti okna. Ačkoliv moderní modely deklarují kapacitu statisíců tokenů, jejich schopnost efektivně vyhledávat a logicky propojovat fakta s rostoucí délkou kontextu výrazně klesá. - Tento jev se označuje jako **degradace pozornosti (Context Rot)**. [+] Tento jev se v agentním inženýrství označuje jako **Degradace kontextu | Context Rot** — [cz] Degradace pozornosti a kvality logického uvažování modelu způsobená zaplněním kontextového okna dlouhou historií, šumem nebo vzájemně si konkurujícími informacemi, která vede k přehlížení instrukcí a ztrátě souvislostí..

V praxi se projevuje dvěma hlavními mechanismy:

- **Lost in the Middle** (4): Pozornostní vrstvy transformeru spolehlivě vnímají informace na samém začátku a konci okna, zatímco fakta umístěná uprostřed dlouhého textu jsou často přehlížena.

- **Multi-Needle Reasoning:** Schopnost logicky provázat několik na sobě závislých informací rozptýlených napříč různými soubory; s rostoucí délkou kontextu tato schopnost prudce klesá.

Při komplexním křížovém refaktoringu ve velkém kontextu proto model často přehlédne klíčové souvislosti, které by v menším a čistším okně zpracoval bez potíží.

2.2.8 Prompt Engineering (Promptové inženýrství) a negativní instrukce

- Základní chování agenta vymezuje **systémový prompt** (5), který definuje jeho identitu, sadu dostupných nástrojů a provozní mantinely. [+] **Promptové inženýrství / Prompt Engineering**★ — [cz] Inženýrská metodika systematického návrhu, strukturování a optimalizace instrukcí a systémových promptů pro řízení chování a mantinelů jazykového modelu. představuje klíčový předpoklad deterministického chování: základní chování agenta vymezuje systémový prompt (5), který definuje jeho identitu, sadu dostupných nástrojů a provozní mantinely. Při formulaci těchto pravidel však vývojáři narážejí na specifickou vlastnost autoregresivních modelů — problematické zpracování zákazů a negativních instrukcí.

Příčiny a inženýrská řešení tohoto jevu:

- **Uskalí negativních instrukcí:** Zákazy formulované negací (např. „nemazat existující testy“) modely často porušují, protože matice pozornosti (QK^T) asociativně aktivuje zakázaný pojem dříve, než autoregresní proces uplatní logický operátor negace.
- **Afirmativní formulace:** Pravidla je nutné formulovat pozitivně — namísto výčtu zákazů vymezit přesný postup a povolené mantinely chování.
- **Deterministická ochrana v harnessu:** Kde nestačí prompt, musí zasáhnout kód řídicího harnessu — například zpřístupněním testovacích souborů pouze pro čtení nebo zablokováním destruktivních operací na úrovni systémového volání.

2.3 Agentní inženýrství (Agentic Engineering) a Harness

2.3.1 Úvod

V terminologii agentního inženýrství používá tato práce pojem **Harness**★. [cz] Řídicí postroj — aplikační a orchestrační vrstva obklopující inferenční jádro modelu, která zajišťuje běhové prostředí nástrojů, dynamickou správu kontextového okna, bezpečnostní mantinely, práci se stavem a deterministické řízení životního cyklu požadavku.. Samotné inferenční jádro provádí výhradně matematické maticové operace nad zadanými váhami a vektory tokenů; veškerou orchestraci, práci se soubory a řízení bezpečnosti zajišťuje harness. Ústřední komponentou a hlavní prováděcí funkcí, která v architektuře harnessu řídí samotný běh a iterativní koordinaci agenta v reálném vývojovém prostředí, je **Smyčka ReAct / ReAct Loop (Agent Loop)**★. [cz] Iterativní prováděcí cyklus autonomního agenta založený na vzoru ReAct (Reasoning + Acting), v němž model střídavě uvažuje, volá nástroje a vyhodnocuje pozorování z běhového prostředí..

2.3.2 Agent vs. Chatbot

Chatbot* — [CZ] Systém založený na jazykovém modelu určený primárně k textové interakci s uživatelem; odpovídá na jednotlivé požadavky, ale sám o sobě nedisponuje autonomní prováděcí smyčkou ani nástroji pro samostatnou modifikaci okolního prostředí.. **Agent*** — [CZ] Softwarový systém řízený jazykovým modelem a vybavený nástroji, který samostatně plánuje, vnímá stav prostředí a provádí víceukrokové akce směřující k dosažení zadaného inženýrského cíle.. Rozdíl mezi nimi nespočívá v odlišném jazykovém modelu, ale v architektuře jeho zapojení do pracovního prostředí.

Srovnání obou přístupů:

- **Konverzační chatbot:**
 - Reaguje pouze na přímé textové výzvy v uzavřeném okně chatu.
 - Nemá přímý přístup k souborovému systému ani k nástrojům operačního systému.
 - Uživatel musí navržený kód ručně zkopírovat, vložit do projektu a otestovat.
- **Autonomní agent:**
 - Je vybaven sadou výkonných nástrojů (*tools*) pro práci s repozitářem.
 - Aktivně prozkoumává soubory, modifikuje zdrojový kód, spouští testy a interpretuje jejich návratové kódy.
 - Funguje v autonomní prováděcí smyčce, v níž iterativně reaguje na reálnou odezvu vývojového prostředí.

2.3.3 - Agentní smyčka a prováděcí cyklus ReAct [+] Smyčka ReAct | ReAct Loop (Agent Loop)

Agentní smyčka (*Agent Loop*) představuje výkonné jádro celého řídicího harnessu. Zatímco pasivní konverzační chatbot jednorázově odpoví na uživatelský dotaz a čeká na další vstup, agentní smyčka autonomně udržuje kontinuální iterativní proces, v němž harness opakovaně vyhodnocuje stav repozitáře, volá jazykový model a vykonává požadované systémové akce.

V každé iteraci agentní smyčky harness zajišťuje tyto klíčové funkce:


- **Inicializace a správa sezení:** Sestavení systémového promptu, dynamická injekce kontextu repozitáře a sledování spotřeby tokenů.
- **Běhové prostředí nástrojů:** Bezpečné spouštění příkazů v operačním systému a zpětné předávání výstupů modelu.
- **Řízení stavových přechodů a vynucování mantinelů:** Dohled nad dodržováním procesních pravidel, detekce a zastavení uvíznutých běhů a vynucování lidských schvalovacích bran.

Vnitřní kognitivní krok modelu uvnitř smyčky se řídí operačním vzorem **ReAct** (*Reasoning + Acting*) (6), který propojuje rozvahu s přímým jednáním. Tento prováděcí cyklus sestává ze čtyř navazujících fází znázorněných na Obrázek 1:

1. **Rozvaha (*Thought*):** Model vyhodnotí aktuální stav kontextu a formuluje svůj nejbližší záměr.
2. **Volání nástroje (*Tool Call*):** Emitování strukturovaného požadavku na provedení konkrétní akce s určenými parametry.

3. **Vykonání a pozorování (*Observation*):** Harness bezpečně provede akci v systému a výstup (výpis souboru či chybovou zprávu) vloží zpět do kontextu.
4. **Navazující iterace:** Model v dalším tahu analyzuje získanou odezvu a rozhoduje o dalším kroku.

Kvalita a provozní spolehlivost celého systému tak závisí v první řadě na robustnosti architektury harnessu a spolehlivosti jeho agentní smyčky, nikoliv pouze na samotném jazykovém modelu.



Obrázek 1: Architektura autonomní ReAct smyčky (Reasoning + Acting) a tok dat mezi uživatelem, kontextem, modelem a výkonným prostředím.

2.3.4 Běhové prostředí nástrojů a pískoviště (Sandbox)

Aby mohl agent provádět reálné inženýrské operace, musí mu řídicí harness zpřístupnit systémové nástroje. Způsob, jakým jsou nástroje modelům předkládány, zásadně ovlivňuje ergonomii vývoje i bezpečnost celého systému.

V praxi se uplatňují dva základní modely:

- **Strukturované volání nástrojů (*Tool / Function Calling*):** Vstupy a výstupy jsou striktně validovány vůči formálním JSON schémátům. Zajišťuje vysokou typovou bezpečnost, avšak přináší režii tokenů spotřebovaných na definice schémat.
- **Přímé spouštění kódu (*Code Execution*):** Agent generuje přímo skripty (bash, Python), které harness spouští v izolovaném terminálu. Poskytuje maximální flexibilitu pro softwarový vývoj, avšak vyžaduje nekompromisní bezpečnostní izolaci.

🔥 Hlubková kritika / Oponentura: Iluzorní bezpečnost pískoviště: Přímé spouštění netestovaného syntetického kódu v běžném Docker kontejneru nelze považovat za plnohodnotnou bezpečnostní hranici (*security boundary*). Přístup k síti otevírá prostor pro útoky typu Server-Side Request Forgery (SSRF), úniky environmentálních tajností (GitHub tokeny, API klíče k LLM) přes

skryté síťové kanály a kompromitaci CI infrastruktury. Pro bezpečný produkční provoz je nezbytná formální izolace na bázi microVM (např. AWS Firecracker, gVisor) a striktní izolace síťových jmenových prostorů.

2.3.5 Patologie divergence: perseverace a oscilace

Ponechání jazykového modelu v neomezené prováděcí smyčce vede k předvídatelným selháním. V důsledku autoregresivní povahy se v kontextu snadno vytvoří pravděpodobnostní atraktor, který model uvězní v neproduktivním cyklu.

Mezi typické patologie patří:

- **Perseverace a zacyklení:** Opakované volání identického nástroje se stejnými neplatnými argumenty (např. čtení neexistujícího souboru) i po obdržení chybové zprávy.
- **Oscilace a těkání (Thrashing):** Střídavé přepínání mezi dvěma protichůdnými zásahy (úprava modulu A rozbije modul B a následná oprava B rozbije modul A).
- **Nekontrolovaná spotřeba zdrojů (Context Runaway):** Rychlé vyčerpání kontextového okna i finančního rozpočtu na volání API bez dosažení cíle.

2.3.6 Dovednosti (Skills)

Se vzrůstající komplexitou úloh nelze veškeré instrukce, skripty a doménové znalosti vkládat do základního systémového promptu. K modulárnímu rozšíření schopností agenta slouží **Dovednosti / Skills** — [cz] Znovupoužitelné modulární balíčky instrukcí (typicky definovaných v souboru SKILL.md), procedurálních pravidel a volitelných pomocných skriptů či zdrojů, které harness dynamicky načítá do kontextu agenta podle povahy řešení úkolu..

Architektura dovedností staví na následujících principech:

- **Definiční soubor SKILL.md :** Dovednost tvoří adresář obsahující definiční soubor se strukturovanou hlavičkou (YAML frontmatter vymezující název a popis role) a detailním návodem k použití.
- **Dynamické načítání pro úsporu kontextu:** Do výchozího promptu se vloží pouze stručný přehled dostupných dovedností. Kompletní instrukce a skripty se do kontextu načtou až v okamžiku, kdy agent danou dovednost explicitně vyvolá.
- **Skripty a záchytné body (Scripts & Hooks):** Dovednosti mohou obsahovat deterministické skripty pro rutinní transformace kódu a událostní háčky vyvolávané při stavových přechodech harnessu.

[+]Kromě kontextových dovedností využívají pokročilé řídicí architektury také programové **Zásuvné moduly / Plugins** — [cz] Zásuvné moduly běžící přímo v prostředí harnessu, které rozšiřují jeho exekuční jádro o specializované systémové adaptéry, ovladače nástrojů a deterministické záchytné body.. Zatímco *Skills* fungují jako kontextové procedury a instrukce interpretované modelem, *plugins* rozšiřují samotný harness na nativní systémové úrovni.

2.3.7 Model Context Protocol (MCP) servery

- Pro sjednocení rozhraní mezi jazykovými modely a externími nástroji či datovými zdroji vznikl otevřený standard **Model Context Protocol (MCP)** (7). Namísto vytváření proprietárních rozhraní pro každou službu definuje MCP univerzální protokol. [+] Pro sjednocení rozhraní mezi jazykovými modely a externími nástroji či datovými zdroji vznikl **Model Context Protocol (MCP)**★ — [cz] Model Context Protocol — otevřený standard původně navržený společností Anthropic pro standardizovanou komunikaci AI aplikací s externími nástroji, zdroji a daty prostřednictvím zpráv JSON-RPC. (7). Namísto vytváření proprietárních rozhraní pro každou službu definuje MCP univerzální protokol.

Základní vlastnosti protokolu MCP:

- **Protokolové rozhraní:** Komunikace probíhá prostřednictvím standardu JSON-RPC (přes standardní vstup/výstup `stdio` nebo proud událostí `Server-Sent Events / SSE`).
- **Architektonické oddělení:** Implementace nástrojů běží jako samostatný proces mimo jádro harnessu. MCP servery fungují jako znovupoužitelné komponenty, které lze snadno sdílet napříč různými agenty a projekty.

2.3.8 Škálování: hierarchičtí subagenti a DAG workflow

Monolitická agentní smyčka selhává při řešení komplexních, vícefázových úloh. Pro spolehlivé škálování se v moderních systémech uplatňuje hierarchická dělba práce a formalizace procesu do podoby grafu.

Klíčové přístupy ke škálování zahrnují:

- **Subagenti (Subagents):** Hlavní orchestrátor dekomponuje rozsáhlou úlohu a deleguje dílčí kroky na specializované agenty (např. průzkumník, repozitáře, plánovač, kódovací dělník). Po dokončení je kontext subagenta zahozen a orchestrátor obdrží pouze čistý výsledek, což chrání primární kontext před znečištěním (*context pollution*).
- **Pracovní postupy jako grafy (DAG / Graph Engineering):** Životní cyklus požadavku je modelován jako orientovaný acyklický graf (příjem → plán → kód → testy → schválení). Hrany definují striktní závislosti (`needs`); selhání v libovolném uzlu okamžitě zastaví navazující kroky.

2.3.9 Zapojení člověka do smyčky | Human-in-the-loop

Základním principem navrženého řešení není nekritická plná autonomie, nýbrž efektivní kooperace člověka a stroje. Autonomnímu systému náleží mechanické a rutinní úkony, zatímco klíčová architektonická a nevratná rozhodnutí zůstávají plně pod kontrolou vývojáře.

Řízení lidského dohledu staví na těchto pilířích:

- **Lidské schvalovací brány (Human Gates):** Formální procesní uzly, v nichž se automatický běh pozastaví a vyčká na autorizaci operátora:
 - **1. brána (Záměr a plán):** Člověk autorizuje technický plán a rozpad požadavku dříve, než agent začne modifikovat kód v souborech.

- **2. brána (Sémantická revize):** Člověk provádí finální kontrolu diffu v pull requestu před jeho začleněním do hlavní větve.
- **Prevence únavy z revizí (Review Fatigue):** Vyvážená frekvence kontrol — zamezení mikromanagementu na úrovni jednotlivých souborů při zachování kontroly nad celkovým architektonickým směrem.
- **Dohledatelnost původního zadání:** Trvalé uchovávání doslovného znění požadavku (GitHub Issue) bez ztrátových parafrází modelem, což brání vymizení okrajových podmínek v průběhu vývoje.
- **Transparentnost selhání a deterministická eskalace:** Zákaz tichého pohlcování chyb či halucinovaných omluv při selhání. Při vyčerpání rozpočtu nebo selhání testů harness vygeneruje strukturovaný diagnostický incident (diff, chybové hlášení, stav kontextu) a předá jej vývojáři k manuálnímu zásahu.

 **Hlubková kritika / Oponentura: Kognitivní limity lidské schvalovací brány (Review Fatigue):** Spoléhání se na finální sémantickou kontrolu diffu v pull requestu naráží na lidské kognitivní limity. Výzkumy prokazují, že u rozsáhlých diffů (nad 300–400 řádků) dramaticky klesá hloubka lidské pozornosti — vývojář kód pouze zběžně prohlédne a spoléhá na zelenou fajfku z CI. Aby byla lidská brána efektivní, harness musí diffy rozkládat do sémanticky sevřených mikrokroků, generovat interaktivní vysvětlení netriviálních rozhodnutí a explicitně zvýrazňovat změny v kritických architektonických komponentách.



KAPITOLA | CHAPTER 3

Praktická část – Návrh architektury

3.1 Git a GitHub

KONCEPT



KAPITOLA | CHAPTER 4

Výsledky a diskuse



KAPITOLA | CHAPTER 5

Závěr

 **Metodické vymezení / Rozsah práce: Poznámka k vypracování závěru:** Závěr práce bude sepsán jako poslední krok po definitivním ucelení teoretických východisek agentního inženýrství a detailní architektury řídicího harnessu. Tato závěrečná kapitola syntetizuje zjištění o deterministickém řízení autonomních agentů a zhodnotí formulované principy a výzkumné otázky bez vazby na dřívější ad-hoc testovací repozitáře.

KONCEPT

Seznam příloh | List of appendices

A Obsah přiloženého média	27
B Schéma konfiguračního manifestu darkfactory.json	28
C Sdílené workflow pro GitHub Actions	28
D Systémové prompty plánovacího a kódovacího agenta	28
E Protokol revizních značek v sazebním systému Typst	28

A Obsah přiloženého média

Odevzdaný archiv obsahuje kompletní zdrojové soubory práce, sazební šablonu, řídicí skripty a zdrojový kód autonomního systému DarkFactory.

```
mono-OdbornaPrace/  
├─ prace/                               # Rukopis a sazba odborné práce  
│   └─ kapitoly/                       # Texty jednotlivých kapitol (01-uvod  
až 06-prilohy)  
│   └─ lib/odborna-prace.typ           # Sazební šablona, recenzní značky a  
formátování GJKT  
│   └─ img/                           # Vektorová procesní schémata (SVG) a  
grafické podklady  
│   └─ fonts/                         # Metricky shodná patková písma  
(Caladea)  
│   └─ bib/references.bib              # Bibliografická databáze citovaných  
zdrojů  
│   └─ scripts/                       # Pomocné a náhledové skripty  
│   └─ main.typ                       # Hlavní řídicí dokument sazby  
│   └─ metadata.typ                  # Údaje o autorovi, vedoucím a  
anotace  
│   └─ Makefile                      # Příkazy pro automatizovanou  
kompilaci a kontrolu  
├─ darkfactory/                       # Zdrojový kód systému DarkFactory  
(submodul)  
│   └─ .github/workflows/            # Sdílené šablony kontinuální  
integrace  
│   └─ src/                          # Výkonné orchestrační jádro systému  
├─ out/prace.pdf                      # Výsledný vysázený tiskový dokument  
v PDF  
└─ README.md                         # Dokumentace a návod na reprodukci  
prostředí
```

Výpis 1: Stromová adresářová struktura odevzdaného elektronického archivu a doprovodných repozitářů.

B Schéma konfiguračního manifestu darkfactory.json

 **Strukturální upozornění: Příloha v rekonstrukci:** Formální JSON schéma manifestu bude doplněno po stabilizaci nového schématu v přestavěném systému DarkFactory.

 **Návrh na vylepšení:** Placeholder: Zde bude uvedeno úplné JSON Schema vymezující validní syntaxi nového konfiguračního manifestu.

C Sdílené workflow pro GitHub Actions

 **Strukturální upozornění: Příloha v rekonstrukci:** Definice sdílených a volajících workflow pro GitHub Actions budou aktualizována po dokončení přestavby orchestrátoru.

 **Návrh na vylepšení:** Placeholder: Zde budou uvedeny ukázky znovupoužitelného a volajícího workflow nové verze DarkFactory.

D Systémové prompty plánovacího a kódovacího agenta

 **Strukturální upozornění: Příloha v rekonstrukci:** Systémové prompty pro plánovací a implementační fáze budou aktualizovány podle nových rolí a instrukčních šablon v přestavěném systému.

 **Návrh na vylepšení:** Placeholder: Zde budou uvedeny kompletní systémové prompty pro jednotlivé fáze životního cyklu požadavku.

E Protokol revizních značek v sazebním systému Typst

Tato příloha uvádí referenční definici a použití vizuálních revizních značek pro řízení a dohled nad generovaným textem v sazebním formátu Typst.

```

#import "../templates/registry.typ": note, issue, alert, critique, added,
draft, accepted, finalized, diff

// --- 1. Panely na okraji textu (Callouty) ---
#note[Doplňte porovnání rychlosti kompilace mezi verzemi 0.1 a 0.2.]
#issue[Chybná signatura funkce: chybí povinný parametr timeout.]
#alert[Sekce postrádá shrnutí naměřených výsledků před diskusí.]
#critique[Metodologická absence baseline prokazující přínos nového
modulu.]
#blue-note[Metodické vymezení: rozsah práce a oddělení agentního
inženýrství od strojového učení.]

// --- 2. Textové revizní funkce (zvýraznění v toku textu) ---
#draft[Tento odstavec tvoří neověřený koncept čekající na schválení.]
#added[Nově vygenerovaná sekce automaticky začleněná agentem.]
#accepted[Uživatelé přijatý text, který ještě nebyl finalizován.]
#removed[Zastaralý text navržený k odstranění.]
// Návrh změny: nový text je automaticky unconfirmed a raw drží starou
stranu.
#diff[Původní chybné znění textu.][Navržené nové znění textu.]

// Po schválení se diff odstraní a zůstane pouze správná delta:
#accepted[Schválené nové znění textu.]
#finalized[Uzavřené nové znění nebo strukturální prvek.]

```

Výpis 2: Ukázka zápisu a použití revizních značek a textových funkcí v jazyce Typst.

Vizuální reprezentace jednotlivých prvků v sazbě

Pro přehlednost jsou níže uvedeny reálné ukázky jednotlivých revizních panelů a textových funkcí v jejich finální vizuální podobě:

 **Návrh na vylepšení:** Ukázka zeleného panelu doporučení (`#note`): Konstruktivní návrh na vylepšení, doplnění diagramu nebo námět na architektonickou optimalizaci.

 **Chyba / Nesrovnalost k opravě:** Ukázka červeného panelu vady (`#issue`): Zjištěná faktická nesrovnalost, logická mezera, syntaktická chyba či překlep vyžadující opravu.

 **Strukturální upozornění:** Ukázka žlutého panelu strukturálního upozornění (`#alert` / `#struct-alert`): Hlubková nevyváženost podkapitol, nekonzistence osnovy či absence klíčových náležitostí práce.

 **Hlubková kritika / Oponentura:** Ukázka oranžového panelu oponentury (`#critique`):
Břítka, nekompromisní oponentura — zpochybnění neověřených předpokladů, analýza slabin
metodiky a příprava na otázky zkušební komise.

 **Metodické vymezení / Rozsah práce:** Ukázka modrého panelu metodického vymezení
(`#blue-note` / `#scope-note`): Vymezení rozsahu práce, formulace mantinelů a architektonic-
kých abstrakcí.

Ukázky textových zvýrazňovacích a srovnávacích funkcí v toku odstavce:

- **Neověřený koncept** (`#draft` / `#unconfirmed`): Tento text představuje koncept čeka-
jící na posouzení autorem.
 - **Nově přidáný text** (`#added`): [+]Tato pasáž byla nově vygenerována autonomním
agentem na základě požadavku.
 - **Přijatý text** (`#accepted`): Text byl odsouhlasen uživatelem, ale může ještě projít dalším
začištěním.
 - **Finalizovaný text** (`#finalized`): Text nebo struktura je považována za uzavřenou
součást práce.
 - **Navrženo k odstranění** (`#removed`): - Tato neaktuální věta je navržena k úplnému
smazání z rukopisu.
 - **Srovnávací diff** (`#diff`): - Původní platné znění pasáže. [+]Navržené nové znění
čekající na posouzení.
 - **Čistý neoznačený text:** Běžný text bez explicitního workflow stavu; sám o sobě nezna-
mená finalizaci.
- Role značek v lidském dohledu:
- **Čistý neoznačený text:** Běžný text bez explicitního workflow stavu.
 - **Žluté podbarvení** (`#unconfirmed`): Neověřený koncept čekající na lidské posouzení.
 - **Zelené podbarvení** (`#added`): Nově vygenerované návrhy agenta.
 - **Modré podtržení** (`#accepted`): Uživatelem přijatý text, který zůstává dále editovatel-
ný.
 - **Zelené podtržení** (`#finalized`): Uzavřený text nebo strukturální prvek.
 - **Srovnávací diff** (`#diff`): Návrh změny; review zobrazí starou červenou stranu a novou
zelenou stranu, jejíž obsah je současně neověřený. Raw/final zachová staré znění až do
schválení. Po přijetí nebo finalizaci se diff zcela odstraní.
 - **Postranní panely (Callouty):** Striktní oddělení námětů, chyb a oponentury od těla
textu.

Seznam zdrojů | References

1. CHACON, Scott a STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. New York : Apress, 2014. IS-BN 978-1-4842-0076-6.
2. HUMBLE, Jez a FARLEY, David. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Boston : Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-321-60191-9.
3. VASWANI, Ashish, SHAZEER, Noam, PARMAR, Niki, USZKOREIT, Jakob, JONES, Llion, GOMEZ, Aidan N., KAISER, Łukasz a POLOSUKHIN, Illia. Attention Is All You Need. *arXiv preprint arXiv:1706.03762*. Online. 2017. Available from: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
4. LIU, Nelson F., LIN, Kevin, HEWITT, John, PARANJAPE, Ashwin, BEVILACQUA, Michele, PETRONI, Fabio a LIANG, Percy. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*. Online. 2024. Vol. 12, p. 157–173. Available from: <https://arxiv.org/abs/2307.03172>
5. ANTHROPIC. Prompt Engineering overview. Online. 2026. Available from: <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
6. YAO, Shunyu, ZHAO, Jeffrey, YU, Dian, DU, Nan, SHAFRAN, Izhak, NARASIMHAN, Karthik a CAO, Yuan. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*. Online. 2022. Available from: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
7. ANTHROPIC. Model Context Protocol documentation. Online. 2026. Available from: <https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro#explore-mcp>
8. MARIUS, Patrik. DarkFactory: autonomous, governed software engineering pipelines. Online. 2026. [Accessed 8 září 2026]. Available from: <https://github.com/marius-patrik/DarkFactory>
9. Deepseek Harness. *arXiv preprint arXiv:2608.25512*. Online. 2026. Available from: <https://arxiv.org/abs/2608.25512>
10. DAO, Tri, FU, Daniel Y., ERMON, Stefano, RUDRA, Atri a RÉ, Christopher. FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2022. Vol. 35, p. 16344–16359. Available from: <https://arxiv.org/abs/2205.14135>
11. AINSLIE, Joshua, LEE-THORP, James, JONG, Michiel de, ZEMLYANSKIY, Yury, LEBRÓN, Federico a SANGHAI, Sumit. GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints. *arXiv preprint arXiv:2305.13245*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2305.13245>