

## Dokumentacja Wdrożeniowa (ćwiczenie\_03)

### Dane wejściowe:

Sieci lokalne:

**172.16.8.0/21**

**172.16.8.0/22 -> WA**

**172.16.12.0/23 -> OP**

**172.16.14.0/23 -> KAT**

do wykorzystania do połączeń pomiędzy routerami **192.168.4.0/28**:

**192.168.4.0/30 OP-WA**

**192.168.4.4/30 WA-KAT**

**192.168.4.8/30 KAT\_OP**

**192.168.12.0/30 Niewykorzystywany**

Tabela 1. Adresacji w sieciach klienckich (Opole, Katowice, Warszawa)

Sieć	Adres sieci	Adres Bramy domyślnej
Opole (OP)	172.16.12.0/23	172.16.13.254
Katowice (KAT)	172.16.14.0/23	172.16.15.254
Warszawa (WA)	172.16.8.0/22	172.16.11.254

Tabela 2. Adresacji w sieci rozległej

Sieć	Adres sieci
OP-WA	<b>192.168.4.0/30</b>
WA-KAT	<b>192.168.4.4/30</b>
KAT-OP	<b>192.168.4.8/30</b>

Tabela 3. Oznaczenia interfejsów sieciowych na routerach i ich adresacja w sieci rozległej, oraz adresacja interfejsów od strony sieci LAN

Router: OP	Adres IP interfejsu /maska	Router: WA	Adres IP interfejsu /maska	Router: KAT	Adres IP interfejsu /maska
g0/0/0	192.168.4.1/30	g0/0/0	192.168.4.5/30	g0/0/0	192.168.4.9/30
g0/1/0	192.168.4.10/30	g0/1/0	192.168.4.2/30	g0/1/0	192.168.4.6/30
g0/0	172.16.13.254/23	g0/0	172.16.11.254/22	g0/0	172.16.15.254/23