# UNIVERSIDAD PUBLICA DE "EI Alto"

CARRERA: Ingenieria de Sistemas

ASIGNATURA: TEC-Tecnologias Emergentes II

TEMA LAB.: Practica 6

**DOCENTE:** Ing. Mario Torrez

INTEGRANTE: Siñani Aruquipa Marizol

**FECHA:** 08 de junio de 2021

## **PRACTICA 6**

## **Java Server Faces**




## Marizol Siñani Aruquipa

## Fecha:

08 de junio de 2021

Inscripcion en Curso
Registro de Libros
Registro de Productos
Registro de Usuarios









#### Index.xhtml

```
Frami version='1.0' encoding='UTF-8' 7>
           TYPE html PUBLIC *-//WHC//DID RETML 1.0 Transitional//EM* *http://www.wl.org/TE/aktml1/DTD/aktml1-transitional.dtd*
3 G chtml smins="http://www.wl.org/1000/shtml"
            amins:h-"http://mains.jcp.org/jsf/html"
            smine: f-"hatp://smine.icp.org/isf/core">
* 0
          <h:head>
             <title>Facelet Title</title>
          </h:bead>
          <h:body>
10
             <h1>Emergentes II</h1>
11
             <h1>PRACTICA 6</h1>
12
             <h3>Nombre:</h3> Marizol Siñani Aruquipa
13
             <h3>Fecha:</h3> 08 de junio de 2021
             <hr/>thr></hr>
16
                 <h:form>
17
18
                      <h:commandBotton id="registro" value="Inscripcion on Curso" action="curso" />
19
                      (/br)
20 13
                      <br/>br>
                      <h!commandRotton id="registroi" value="Beristro de Libror" action="libror" />
21
22
                      c/br>
23
                      <br/>
<br/>
br>
                      <h:commandButton id="registro2" value="Registro de Productos" sction="productos" />
24
25
                      </br>
26
27
                      <h:commandDutton id="registro3" value="Registro de Deuarios" action="usuarios" />
28
25
                  </h:form>
30
          </h:body>
31
    - </html>
```

## **Curso.xhtml**

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' 7>
     - chtml smln="http://www.wb.org/1999/shtml"
        amina:h="http://amina.jop.org/jaf/html"
         aming:f="http://mmina.jop.urg/jat/core">
        <h:head>
           <title>Facelet Title</title>
        </h:bead>
        <h:body>
IO.
           <hl>Inscripcion en Cursos/hl>
11
           ch: form>
              <h:panelGrid columns="1" >
12
13
                  <hroutputlabel value="Sombre:" for="nombre" />
14
                  <h:inputText id="nombre" label="Nombre" required="true" value="#(CursoSean.nombre)">
15 E
                     <f:validator validatorId="ValidadorGirso" />
16
17
                  </h:inputText>
18
                  <h:message for "nosbre" />
19
                  <h:outputlabel value="Apellidoe:" for="apellidoe" />
21
                  <h:inputText id="apellidos" label="Apellidos" required="true" value="${CursoBean.apellidos}" />
22
                  <h:message for="apellides" />
                       <h:outputLabel value="Curso:" for="curso" />
24
25
                       <h:selectOneMenu id="curso" label="Curso" value="#{CursoBean.curso}">
26
                           <f:selectItem itemLabel="--Selectione--" itemValue="" />
                           <f:selectItem itemLabel="Programacion" itemValue="PROGRAMACION" />
27
                           <f:selectItem itemLabel="Electronica" itemValue="ELECTRONICA" />
28
                           <f:selectItem itemLabel="Redes" itemValue="REDES" />
29
30
                       </h:selectOneMenu>
31
                       <h:message for="curso" />
32
33
                       <h:panelGroup />
34
                       <h:commandButton id="registro" value="Enviar" action="confirmacionCurso" />
35
                   </h:panelGrid>
36
              </h:form>
37
          </h:body>
38
      </html>
```

#### Productos.xhtml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
       (DOCTYPE ham) PUBLIC *-//MSC//DTD XMTML 1.0 Transitional//EM* "http://www.w3.org/TR/shtml1/DTD/shtml1-transitional.dtd">
3 [] <html mains="http://www.wB.org/2595/ahtml"
4
          smins:h="http://smins.jop.org/jsf/html"
8
           smins:f="http://xmins.jcp.ncg/jef/coce">
6
         <h:bead>
7 0
             <title>Facelet Title</title>
         </h:head>
6 E
         <h:body>
10
            <h1>Registro de Productos</h1>
11 D
             <h:form>
                 <h:panelGrid columns "3" >
                     <h:outputlabel value="Freducto;" for="producto" />
15
                     <h:imputText id="producto" label="Froducto" required="true" value="#(ProductoBean,producto)" >
16
                       <f:validateLength minimum="5" />
17
                     </h:imputText>
16
                     <hreessage for="producto" />
15
                     ch:outpotLabel value="Categorial" for="nategoria" />
20.
21
                     ch:selectOneMenu id="Categoria" label="Categoria" value="#1ProductoBean.categorial">
                         <f:selectitem itemlabel="--Beleggione--" itemValue--" />
22
                         <f:selectItem itemlabel="Lacteos" itemValue="IACTEOS" />
23
                         <f:selectItes itemlabel="Secur" itemValue="SECOS" />
24
                         <freelectitem itemlabel="Carne" itemValue="Carne" />
25
                      </h:selectOneMenu>
27
                     ch:message for="categoris" />
28
25
                      <h:outputlabel value="Existencia:" for="existencia" />
30
                      <h:inputText id="existencia" label="Existencia" required="true" value="#4ProductoBean.existencial" />
31
                      <h:message for="existencia" />
32
                      <h:outputLabel value="Frecio:" for="precio" />
33
                      ChrimputText id="precio" label="Frecio" required="grue" value="#(ProductoBean.precio)" >
35
                      <f:validator validatorId="ValidadorOurso" />
                      </h:inputText>
3€
37
                      <h:message for="precio" />
35
                      <h:commandButton id="registro" value="Envisi" action="confirmacionProducto" />
40
41
                  </h:panelGrid>
42
              </h:form>
43
          </h:body>
      </html>
44
```

## Libros.xhtml

```
(?aml version='1.0' encoding='UTF-8' 7>
      DOCTYPE html PUBLIC "-//WWC//DTD XMTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.orp/TB/shtml1/DTD/shtml1-transitional.dtd">
3 G think miles "http://www.w3.org/1999/mhmmi"
           amine:h="http://amine.jcp.org/jef/html"
4
           amine:f="http://xmine.jcp.org/jef/core">
5
€ □
         <h1head>
             <title>Facelet Title</title>
2
          </h:head>
          <hibody>
10.
             <hl>Registro de Libros</hl>
11
12
                 <h:panelGrid columns > >
13
14
                     ch:outputLabel value="fitule:" for="titule" />
15 [-]
                     <h:inputText id="titulo" label="fitulo" required="true" value="#(LibroBean.titulo)" >
16
17
                     </h:inputText>
                     <h:message for="titule"/>
18
19
                     <h:outputlabel value="Autor:" for="surer" />
20
21
                     <h:inputText id="autor" label="Autor" required="true" value="#(LibroBean.autor)" />
                     <h:message for="autur" />
22
23
                     ch:outputlabel value="Resument" for="resumen" />
24
28
                     <h:inputTextarea id="resumen" label="Wesumen" required="true" value="#(LibroSean.resumen)" />
26
27
                     <h:message for="Besumen" />
```

```
29
                      <h:outputLabel value="Medio:" for="medio" />
30
                      <h:selectOneRadio id="medio" label="Medio" required="true" value="#{LibroBean.medio}" >
31
                          <f:selectItem itemLabel="Fisico" itemValue="FISICO" />
                          <f:selectItem itemLabel="Magnetico" itemValue="MAGNETICO" />
32
33
                          <f:validator validatorId="ValidadorCurso" />
                      </h:selectOneRadio>
34
35
                      <h:message for="medio" />
36
37
                      <h:panelGroup />
38
                      <h:commandButton id="registro" value="Enviar" action="confirmacionLibro" />
39
                  </h:panelGrid>
40
              </h:form>
41
          </h:body>
42
      </html>
```

#### Usuario.xhtml

```
<?mnl version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
       */DOCTYPE html PDBLIC *-//BJC//DTD XETHG 1.0 Transitional//EM* *http://www.w3.org/TR/shtmli/DTD/shtml)-transitional.dtg*
 1 5 shtml miles http://www.v2.org/1998/xhtml*
           amins the "http://amins.jcp.org/jef/html"
            amina:f="http://amina.jup.urg/jaf/core">
 5
 # E
          <h:head>
             <title>Facelet Title</title>
 1
          <hibody>
10
               <h1>Registro de Usuarios</h1>
11日
              <h:form
                  <h:panelGrid column="5" >
13
                      <h:outputlabel walue="Nombre:" for="monbre" />
14
15
                      <h:irgut7ext id="bombre" label="Hombre" required="true" value="#(UsuarioBean.nombre)" >
15
                       <f:validateLength minimum="5" />
17
                      </h:inputText>
18
                      ch:message for="number" />
15
20
                      <h:outputlabel value="Apeilloos:" for="Apeilloos" />
21
                      <h:inputText id="apellidos" label="Apellidos" required="rrus" value="#[UsuarioBean.apellidos]" />
                      <h:message for="spellitto" />
22
24
                      <h:outputLabel value="Correct" for="correct" />
                      <h:inputText id="porreo" label="Correo electronico" required="true" value="#(UsuarioBean.correo)" >
25 E
                          <f:validator validatorId="ValidadorCurso" />
24
27
                      </h:inputText>
28
                      <h:nessage forw"correc" />
29
30
                      <h:outputlabel value="ContraseRa;" for="contraseRa" />
31
                      chrimputText id="contrasefa" label="Contrasefa" required="true" value="#!UsuarioBean.contrasefa!" /
32
                      chinessage for "contraseña" />
33
34
                      <h:panelGroup />
35
                      <h:commandButton id="registro" value="Enviar" action="confirmecionUsuario" />
36
                  </h:panelOrid>
37
              </h:form>
          </h:body>
38
39
      «/html>
```

## CursoBean.java

```
package com.emergentes;
      import javax.faces.bean.RequestScoped;
      3

  Image: Control of the 
                                         @ManagedBean

  Image: Control of the 
                              @RequestScoped
                               public class CursoBean {
      6
      7
                                                                   private String nombre;
      8
                                                             private String apellidos;
     9
                                                                  private String curso;
10
11 📮
                                                             public CursoBean() {
12
13 🖃
                                                                   public String getNombre() {
                                                                                           return nombre;
14
15
16 🖃
                                                                    public void setNombre(String nombre) {
                                                                                         this.nombre = nombre;
17
18
19 -
                                                                   public String getApellidos() {
20
                                                                                        return apellidos;
21
22 -
                                                                    public void setApellidos(String apellidos) {
                                                                                             this.apellidos = apellidos;
23
24
25 🖃
                                                                    public String getCurso() {
                                                                                           return curso;
26
27
28 -
                                                                    public void setCurso(String curso) {
                                                                                                this.curso = curso;
29
30
31
                                 }
```

## libroBean.java

```
package com.emergentes;
1
2
3  import javax.faces.bean.ManagedBean;
   import javax.faces.bean.RequestScoped;
5
Q
      @ManagedBean
Q
      @RequestScoped
 8
    public class LibroBean {
9
          private String titulo;
10
          private String autor;
11
          private String resumen;
12
          private String medio;
13
14
         public LibroBean() {
15
16
17 -
          public String getTitulo() {
18
             return titulo;
19
20
21 🖃
          public void setTitulo(String titulo) {
             this.titulo = titulo;
22
23
24
25
   public String getAutor() {
26
             return autor;
27
28
29 =
          public void setAutor(String autor) {
30
             this.autor = autor;
31
    32
    33 -
            public String getResumen() {
    34
            return resumen;
    35
    36
    37 =
            public void setResumen(String resumen) {
    38
             this.resumen = resumen;
    39
    40
            public String getMedio() {
    41 =
    42
             return medio;
    43
    44
    45 🖃
            public void setMedio(String medio) {
            this.medio = medio;
    46
    47
    48
       }
```

## productoBean.java

```
package com.emergentes;
1
2
3  import javax.faces.bean.ManagedBean;
   import javax.faces.bean.RequestScoped;
5
Q
     @ManagedBean
Q
    @RequestScoped
8
    public class ProductoBean {
9
10
         private String producto;
11
         private String categoria;
12
         private String existencia;
13
         private Integer precio;
14
15 🖃
        public ProductoBean() {
16
        }
17
18 -
         public String getProducto() {
         return producto;
19
20
21
22 =
         public void setProducto(String producto) {
23
            this.producto = producto;
24
25
26 🖃
         public String getCategoria() {
27
         return categoria;
28
  26 🖃
         public String getCategoria() {
  27
          return categoria;
  28
  30 🖃
          public void setCategoria(String categoria) {
  31
          this.categoria = categoria;
  32
  33
  34 =
          public String getExistencia() {
  35
          return existencia;
  36
  37
  38 🖃
          public void setExistencia(String existencia) {
  39
          this.existencia = existencia;
  40
  41
  42 🖃
          public Integer getPrecio() {
  43
          return precio;
  44
  45
          public void setPrecio(Integer precio) {
  46 -□
  47
             this.precio = precio;
  48
  49
```

## UsuariosBean.java

```
1
      package com.emergentes;
 2
 3
   import javax.faces.bean.ManagedBean;
   import javax.faces.bean.RequestScoped;
 4
 5
Q
      @ManagedBean
o
      @RequestScoped
 8
      public class UsuarioBean {
 9
10
          private String nombre;
          private String apellido;
11
12
          private String correo;
13
          private String contraseña;
14
15 📮
          public UsuarioBean() {
          }
16
17
18 🖃
          public String getNombre() {
19
              return nombre;
20
21
22 -
          public void setNombre(String nombre) {
23
              this.nombre = nombre;
24
25
26
          public String getApellido() {
              return apellido;
27
28
  30 🖃
          public void setApellido(String apellido) {
           this.apellido = apellido;
  31
  32
  33
  34 -
          public String getCorreo() {
  35
            return correo;
  36
  37
  38 🖃
          public void setCorreo(String correo) {
  39
            this.correo = correo;
  40
  41
  42 -
          public String getContraseña() {
  43
              return contraseña;
  44
  45
  46
          public void setContraseña(String contraseña) {
  47
              this.contraseña = contraseña;
  48
   49
  50
```

## confirmacionCurso.xhtml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
2
3
         "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
   - <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 4
5
           xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html">
 6
  阜
          <h:head>
7
             <title>Facelet Title</title>
8
          </h:head>
9
   <h:body>
10
              <h2>Inscripcion Registrada</h2>
11
   白
              <h:form>
12
              <h:panelGrid columns="2" >
13
                  <h:outputText value="Nombre:" />
14
15
                  <h:outputText value="#{CursoBean.nombre}" />
16
17
                  <h:outputText value="Apellidos:" />
                  <h:outputText value="#{CursoBean.apellidos}" />
18
19
                  <h:outputText value="Curso:" />
20
21
                  <h:outputText value="#{CursoBean.curso}" />
22
23
                  <h:panelGroup />
                  <h:commandButton id="registro" value="Volver" action="curso" />
24
25
26
              </h:panelGrid>
              </h:form>
27
28
          </h:body>
29
      </html>
```

## confirmacionLibro.xhtml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
2
3
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4 - <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
5
           xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html">
6 📮
         <h:head>
7
             <title>Facelet Title</title>
8
         </h:head>
   占
9
         <h:body>
10
              <h2>Libro Registrado</h2>
11
   <h:form>
  占
              <h:panelGrid columns="2" >
12
13
                  <h:outputText value="Titulo:" />
14
15
                  <h:outputText value="#{LibroBean.titulo}" />
16
17
                  <h:outputText value="Autor:" />
                  <h:outputText value="#{LibroBean.autor}" />
18
19
20
                  <h:outputText value="Resumen:" />
21
                  <h:outputText value="#{LibroBean.resumen}" />
22
23
                  <h:outputText value="Medio:" />
                  <h:outputText value="#{LibroBean.medio}" />
24
25
26
                  <h:panelGroup />
                  <h:commandButton id="registro" value="Volver" action="libros" />
27
              </h:panelGrid>
28
29
              </h:form>
          </h:body>
30
31
      </html>
```

## confirmacionProducto.xhtml

```
Q
     <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
2
3
         "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4 - <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
5
           xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html">
6
  ¢
          <h:head>
7
              <title>Facelet Title</title>
8
         </h:head>
9
   阜
          <h:body>
10
              <h2>Producto registrado</h2>
11
   白
              <h:form>
   \Box
              <h:panelGrid columns="2" >
12
                  <h:outputText value="Producto:" />
13
14
                  <h:outputText value="#{ProductoBean.producto}" />
15
                  <h:outputText value="Categoria:" />
16
17
                  <h:outputText value="#{ProductoBean.categoria}" />
18
                  <h:outputText value="Existencia:" />
19
20
                  <h:outputText value="#{ProductoBean.existencia}" />
21
22
                  <h:outputText value="Precio:" />
                  <h:outputText value="#{ProductoBean.precio}" />
23
24
25
                  <h:panelGroup />
                  <h:commandButton id="registro" value="Volver" action="productos" />
26
27
              </h:panelGrid>
28
29
              </h:form>
30
          </h:body>
31
      </html>
```

## confirmacionUsuario.xhtml

```
8
     <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
 2
 3
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4 - <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
           xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html">
 5
 6 🖨
          <h:head>
 7
              <title>Facelet Title</title>
 8
         </h:head>
9
   ₽
          <h:body>
10
              <h2>Usuario Registrado</h2>
   \dot{\Box}
11
              <h:form>
              <h:panelGrid columns="2" >
   - 🖨
o
                  <h:outputText value="Nombre:" />
13
14
                  <h:outputText value="#{UsuarioBean.nombre}" />
15
                  <h:outputText value="Apellidos:" />
16
17
                  <h:outputText value="#{UsuarioBean.apellidos}" />
18
19
                  <h:outputText value="Correo:" />
                  <h:outputText value="#{UsuarioBean.correo}" />
20
21
22
                  <h:outputText value="Contraseña:" />
23
                  <h:outputText value="#{UsuarioBean.contraseña}" />
24
25
                  <h:panelGroup />
26
                  <h:commandButton id="registro" value="Volver" action="usuarios" />
27
28
              </h:panelGrid>
29
              </h:form>
30
          </h:body>
31
      </html>
```

## validadorCurso.java

```
package com.emergentes.validacion;
3 = import java.util.regex.Matcher;
     import java.util.regex.Pattern;
5
     import javax.faces.application.FacesMessage;
     import javax.faces.component.UIComponent;
6
7
     import javax.faces.component.html.HtmlInputText;
8
     import javax.faces.context.FacesContext;
9
     import javax.faces.validator.FacesValidator;
10
    import javax.faces.validator.Validator;
11
   import javax.faces.validator.ValidatorException;
12
13
     @FacesValidator("ValidadorCurso")
14
     public class ValidadorCurso implements Validator{
15
         @Override
⊕r □
         public void validate (FacesContext facesContext, UIComponent uIComponent, Object value) (
17
             Pattern pattern = Pattern.compile("\\w+@\\w+\\.\\w+");
             Matcher matcher = pattern.matcher ((CharSequence) value);
18
             HtmlInputText htmlInputText = (HtmlInputText) uIComponent;
19
20
21
             if(htmlInputText.getLabel() == null || htmlInputText.getLabel().trim().equals("")){
22
                 label = htmlInputText.getId();
23
             }else{
24
                 label = htmlInputText.getLabel();
25
26
             if(!matcher.matches()){
                 FacesMessage facesMessage = new FacesMessage(label + ": Correo no valido");
27
28
                 throw new ValidatorException(facesMessage);
29
30
31
     }
```