# Laboratorio 3: Manejo de arreglos en JSON y almacenamiento local con localStorage en JavaScript

Laboratorio 3— Grupo N2

Curso: Programación 4 — II Semestre 2026

Fecha de entrega: 11Oct26

## 1. Integrantes del grupo

| Nombre completo | Cédula | Correo institucional |
|---|---|---|
| Maria Ramirez Elizondo | 604590274 | maria.ramirez.elizondo@est.una.ac.cr |
| Roberto Chavarria Garcia | 118940358 | roberto.chavarria.garcia@est.una.ac.cr |
| Antonio Scala González | 119210281 | antonio.scala.gonzalez@est.una.ac.cr |
| Cristopher Madrigal Masis | 118240978 | cristopher.madrigal.masis@est.una.ac.cr |

## Ejercicio 3 — Análisis de código

### Propósito general

El programa presenta una página HTML con una lista desplegable y un botón. La persona selecciona una de tres formas de guardar y recuperar un texto mediante localStorage. Después, se muestra la opción eleccionada y el valor recuperado en el elemento content.

### Flujo de ejecución

1. El navegador carga index.html, que declara UTF-8 y enlaza formstorage.js.
2. Al ocurrir DOMContentLoaded, se registra el evento click del botón mediante addEventListener.

3. Al pulsar el botón, mostrar() lee la opción seleccionada.

4. Un switch ejecuta el caso correspondiente y guarda y recupera el texto.

5. Se actualiza el elemento content. Si la opción no existe, se muestra una alerta.

## Tres formas de acceder a localStorage

1. API explícita: localStorage.setItem('bienvenida', 'texto') guarda el texto y localStorage.getItem('bienvenida') lo recupera. Es la forma explícita ediante los métodos de la API.

2. Notación de matrices: localStorage['bienvenida'] = 'texto' asigna el valor usando corchetes;localStorage['bienvenida'] lo lee.

3. Propiedades de objeto: localStorage.bienvenida = 'texto' guarda el valor mediante notación de punto y localStorage.bienvenida lo recupera.

Las tres formas usan la misma clave, bienvenida, por lo que una ejecución reemplaza el valor anterior. localStorage almacena cadenas y persiste entre sesiones hasta que se eliminen los datos.