

1. Da Cartella Vuota al Primo Agente (Google Antigravity)

Setup ambiente operativo, introduzione ad Antigravity e primo file generato in locale.

🎯 OBIETTIVI DIDATTICI & RISULTATI ATTESI

- Comprendere la differenza tra chat web generica e un Agentic IDE collegato ai file locali.
- Configurare la prima cartella di lavoro su disco e inizializzare l'ambiente di sviluppo.
- Eseguire il primo prompt operativo per leggere e creare file in locale senza attriti.

💡 CONCETTI CHIAVE & ARCHITETTURA

Agentic IDE vs Chat Web

Nelle chat tradizionali devi fare continuo copia-incolla di testi. Un IDE agentic come Antigravity opera direttamente nella tua cartella di lavoro, potendo leggere, creare, modificare file e lanciare comandi in modo chirurgico.

L'Ambiente di Lavoro Confinato (Workspace)

L'agente lavora esclusivamente all'interno della cartella aperta. Non ha accesso al resto del disco se non autorizzato, garantendo sicurezza, isolamento e controllo totale sui dati aziendali.

Il Ciclo Operativo: Prompt → Azione → Verifica

L'agente non si limita a rispondere a parole: formula un piano, esegue l'azione (es. scrive un file .txt o .csv) e verifica l'esito.

📄 PROMPT & SCHEMA OPERATIVO (PRONTO ALL'USO)

```
# Prompt di benvenuto per inizializzare il workspace:  
"Sei il mio assistente operativo. Analizza questa cartella, crea un file chiamato 'note_progetto.md' con  
una sezione per gli obiettivi di oggi e riassumi in 3 punti cosa possiamo fare insieme."
```

🔧 Esercizio Pratico Guidato

Apri una nuova cartella vuota su Antigravity, lancia il prompt sopra e verifica che il file `note\_progetto.md` sia stato creato correttamente sul tuo computer.

✅ Checklist di Consolidamento Fine Modulo

- ☐ Cartella del progetto creata sul computer
- ☐ Antigravity aperto sulla cartella
- ☐ Primo file generato dall'agente verificato con successo