

10. Il Primo Webhook: Ricevere Dati in Tempo Reale

Configurazione di un Webhook su n8n per ricevere notifiche e dati da form esterni e siti web.

🎯 OBIETTIVI DIDATTICI & RISULTATI ATTESI

- Capire cos'è un Webhook (una porta d'ingresso HTTP sempre in ascolto).
- Configurare un nodo Webhook Trigger in modalità Test e Production su n8n.
- Inviare una richiesta POST con dati simulati e osservare la ricezione in tempo reale.

💡 CONCETTI CHIAVE & ARCHITETTURA

Webhook vs Polling

Il polling chiede continuamente 'Ci sono novità?' ogni minuto sprecando risorse. Il Webhook è una notifica istantanea: appena l'evento accade sul sito web, i dati vengono sparati direttamente al tuo n8n.

URL di Test vs URL di Produzione

In modalità Test il webhook ascolta una singola chiamata per permetterti di progettare il flusso. In modalità Active (Produzione) rimane attivo 24/7.

Metodi HTTP (GET e POST)

Usiamo POST quando dobbiamo inviare un carico di dati (payload JSON con le risposte del form cliente).

📄 PROMPT & SCHEMA OPERATIVO (PRONTO ALL'USO)

```
# Procedura Webhook n8n:
1. Inserisci nodo 'Webhook' -> Metodo: POST -> Path: 'nuovo-lead'
2. Clicca 'Listen for test event'
3. Invia la richiesta da Postman, cURL o dal form del sito
4. Salva la struttura dati ricevuta per i nodi successivi.
```

🔧 Esercizio Pratico Guidato

Crea un Webhook POST su n8n, invia un payload di prova con nome ed email e visualizza l'oggetto ricevuto nella finestra di output di n8n.

✅ Checklist di Consolidamento Fine Modulo

- ☐ Nodo Webhook configurato con metodo POST
- ☐ Test di ascolto completato con successo
- ☐ Dati ricevuti e visibili correttamente nell'albero JSON