

## Teljesítménynyilatkozat

Termék megnevezése:

Teljesítménynyilatkozat száma:

Leiertherm 30 U+Z (Plus)

2018/15

Leier-Leitl d.o.o.

Zagrebačka 89, 42204 Turčin, Hrvatska

1) A terméktípus egyedi azonosító kódja:

2) Az építési termék azonosítása (megnevezés, gyártási dátum) a termék csomagolásán elhelyezett címkén található.

3) A termék rendeltetése:

6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, felügyeletét elvégző, szervezet

védett falazatok építésére használható fel

Leiertherm 30 U+Z (Plus)

2+ rendszer

1374

4)

IRMA Institut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o.

Az Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosítója:

1374-CPR-56-Z

Alak:

9) Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

## LD égetett agyag falazóelem, I. falazóelem-kategória

3, 3 , , , , , , , , , , , , , , , , ,					Sell Belling	
Méretek és mérettűrések		hosszúság	szélesség	magasság		
Méretek	mm	250	300	238		
A középérték tűrése	mm	T1	T1	T1		
Mérettartomány	mm	R1	R1	R1		
Fekvő felületek síktól való eltérése	mm		NPD			
Fekvő felületek párhuzamossága	mm		NPD			
Testsűrűség adatok						
Bruttó száraz testsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	750				
Nettó száraz testsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	NPD			=	10
Tűrés	kategória		D1		A termékek üregszerkezete kis mértékben eltérhet	2
Tartószerkezeti adatok						771-1:2011+A1:2015
Deklarált nyomószilárdság felfekvő felületre merőleges	N/mm <sup>2</sup>		10			¥
Szabványos nyomószilárdság felfekvő felületre merőleges			12,52			7
Deklarált nyomószilárdság oldalirányú		NPD				22
Szabványos nyomószilárdság oldalirányú	N/mm <sup>2</sup>		NPD			1-1
Falazóelem csoport	-		3			7
Üregek százalékos aránya	%		NPD			EN
Bemélyedések aránya	%		NPD			
Hőtechnikai adatok						
Hővezető tényező λ <sub>10, száraz, elem</sub>	W/(mK)		NPD			
Egyéb adatok						
Tűzvédelmi osztály	osztály		A1			
Tapadószilárdság	N/mm <sup>2</sup>		0,15		EN 998-2:2003 "C" melléklet alapján	
Páraáteresztő képesség µ		5 /10			EN 1745 1. táblázat alapján	
Aktív oldható sótartalom	kategória	S0				
Tartósság, fagyhatással szemben	kategória		NPD		F0, nem védett helyen nem használható fel	
Vízfelvétel	%		NPD		nem védett helyen nem használható fel	
Kezdeti vízfelvétel	kg/(m <sup>2</sup> .min)		NPD			
Nedvesség okozta alakváltozás	mm/m		NPD			
Veszélyes anyagok			NPD			

 A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

5) Képviselő neve, beosztása, elérhetősége:

Mladen Grđan, Betriebsdird Rada Turčin Zagrebačka 8
Leier-Leitl d.o.o.

HR-42204 Turčin, Zagrebačka 89.

2015.07.01. 1/1 <u>www.leier.eu</u>