

D Leválasztóegység integrált biztonsági úszószeleppel

C Válaszfal

Tisztí Teljes

Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés) www.leier.hu

G Méretezett ágyazat

Készult

F Beépített emelődübelek a mozgatáshoz

E Nyitható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)

LOL SUPER 125 P típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy

	9 ka	Összes tomea 49480 kg	z tömeg: Vb. aknafedlap: 2560kg, 950kg. Aknafenékelem: 12450, 5650kg	z tomeg. Vb. aknafedlap: 256
	x 200	lszaptér térfogata = Qnévleges x 200	nasználási terület: Áruházak parkolói, benzinkutak, buszpuk	nasználási terület: Áruháza
	3	1-es sz. melléklet	títási határérték: 5 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)	rtítási határérték: 5 mg/lite
}	7	2/A1:2005 [CM]	esítmény: 125 liter/sec Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005	esítmény: 125 liter/sec

Leier Hungária Kft. jánossomorjai telephelyén (9241 Jánossomorja, Ovári út)