


Döntött szegélykő 100 x 20 x 15 cm és 33 x 20 x 15



TERMÉKMEGHATÁROZÁS	Beton szegélykő az oldalhatároláshoz vagy a felületek megtámasztásához, valamint a szintkülönbségek leküzdéséhez.		
ELŐNYE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fagy- és só ellenálló</li><li>• könnyen beépíthető</li><li>• általánosan alkalmazható</li><li>• gazdaságos</li><li>• ellenáll az időjárási viszontagságoknak</li><li>• kopásálló és tartós</li></ul>		
ALKALMAZÁSOK	Általános útépités, házbejáratok, felhajtók, parkolók, járdák, kerékpárutak határolása, éllezárás ökológiai burkolati megoldásokhoz stb.		
FORMA ÉS KIALAKÍTÁS	<p><b>Felület kialakítása:</b> Kopásálló beton kvarchomok-adalékanyaggal</p> <p><b>Hézagképzés:</b> A szegélykövek közötti fugaszélességnek legalább 8 mm-nek és legfeljebb 15 mm-nek kell lennie. A kövek szoros fektetése (hézag nélküli, egymásnak szorítva) elfogadhatatlan, mivel így a szélek lepattogzása elkerülhetetlen. A fentiek szerint hézagokat megfelelő hézagkitöltő habarccsal teljes magasságig fel kell tölteni.</p> <p><b>Beépítés:</b> manuális elhelyezés</p>		
FIZIKAI INFORMÁCIÓK	<p><b>Minőségellenőrzés:</b> A termék CE-jelöléssel van ellátva, és azt rendszeresen ellenőrizzük.</p> <p><b>Sószórás:</b> Csak betontermékekhez alkalmas (pl. NaC-alapú) jégmentesítő szerek használhatók.</p>		
MŰSZAKI ADATOK	Szín	Szürke	
	Kő mérete H x Sz x M (mm)	992 x 200 x 150 x 150	330 x 200 x 150
	Élképzés	150 x 50 mm-es élettörés az egyik oldalon	
	Súly (kg/db)	65	21,50
	Anyagszükséglet (db / folyó meter)	1	3
	Minőségi osztály EN 1340	DSI	