

Leiertherm 25/30 AKU

Teljesítménynyilatkozat

Termék megnevezése:

Teljesítménynyilatkozat száma:

LE MD771-1-11-04

Leier Hungária Kft.

9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Mátraderecskei Téglagyár

1) A terméktípus egyedi azonosító kódja:

2) Az építési termék azonosítása (megnevezés, gyártási dátum) a termék csomagolásán elhelyezett címkén található.

3) A termék rendeltetése:

6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

Az Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosítója:

Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, felügyeletét elvégző, szervezet

védett falazatok építésére használható fel

2+ rendszer

Leiertherm 25/30 AKU

1139

Amt Der Wiener Landesregierung Zertifizierungsstelle für Bauprodukte

Ausztria

Alak:

1139-CPR-0204/05

9) Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

HD égetett agyag falazóelem, I. falazóelem-kategória

				The second second	
Méretek és mérettűrések		hosszúság	szélesség	magasság	
Méretek	mm	300	250	238	
A középérték tűrése T2	mm	± 4	± 4	± 4	
Mérettartomány R2	mm	5	5	5	
Fekvő felületek síktól való eltérése		NPD			
Fekvő felületek párhuzamossága		NPD			
Testsűrűség adatok					
Bruttó száraz testsűrűség	kg/m ³		1140		The state of the s
Nettó száraz testsűrűség	kg/m ³		NPD		
Tűrés	kategória	Dm ± 8%			A termékek üregszerkezete kis mértékben eltérhet
Tartószerkezeti adatok					A termékek üregszerkezete kis mértékben eltérhet
Deklarált nyomószilárdság felfekvő felületre me	rőleges N/mm²		11		
Szabványos nyomószilárdság felfekvő felületre me	rőleges N/mm²		12,52		
Deklarált nyomószilárdság olda	alirányú N/mm²		NPD		
Szabványos nyomószilárdság olda	alirányú N/mm²		NPD		
Falazóelem csoport	-		2		
Üregek százalékos aránya	%		32		
Bemélyedések aránya	%		NPD		
Hőtechnikai adatok					
Hővezető tényező λ	terv,fal W/(mK)	0	,347 / 0,37	76	25-ös / 30-as falvastagság esetén
Egyéb adatok					
Tűzvédelmi osztály	osztály		A 1		
Tapadószilárdság	N/mm ²		0,15		EN 998-2:2010 "C" melléklet alapján
Páraáteresztő képesség μ	=		5 /10		EN 1745 1. táblázat alapján
Aktív oldható sótartalom	kategória		S0		
Tartósság, fagyhatással szemben	kategória		NPD		F0, nem védett helyen nem használható fel
Vízfelvétel	%		NPD		nem védett helyen nem használható fel
Kezdeti vízfelvétel	kg/(m ² .min)		NPD		
Léghanggátlási szám (25 cm-es falvastagság)	dB		56		ÖN B 8115-4, S. 6,
Léghanggátlási szám (30 cm-es falvastagság)	dB		59		ÖN B 8115-4, S. 6,

10) A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

5) Képviselő neve, beosztása, elérhetősége:

Jacobi Holger, igazgató Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

H-3246 Mátraderecske, Baross u. 51. matraderecske@leier.hu

2018.10.01. www.leier.eu