

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NR: LE HU14388-01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Leier DURISOL zajárnyékoló falelemek az EN 14388:2005/AC:2008 szerint Típus: DSi 25/13N; DSi 25/13W; DSi 30/13N; DSi 30/13W

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében:

Az építési termék azonosítása a terméken feltüntetett elemszám, valamint elhelyezési terv alapján történik

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizált műszaki előírással összhangban:

Közlekedési és egyéb zajok csökkentésére az emberi környezet védelme érdekében

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:

3. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A T.S.U.S. Szlovákia (azonosító száma: 1301) elvégezte a termék típusvizsgálatát és vizsgálati jelentést adott ki S04/12/0072/0521/SB és S04/13/0057/12/SB számon.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem értelmezhető



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Hangelnyelés (DLα)	Dsi 25/13N, Dsi 30/13N: A4 Dsi 25/13W, Dsi 30/13W: A4 (a DSi 25/13 elemeknél a hátoldal: A2)	
Léghanggátlás (DL _R)	В3	
Terhekkel szembeni ellenállás	Statikai számítás, illetve szabvány szerint Merőleges teherre (dinamikus teher, hóeltakarítás): 15 kN/2x2 m	
Kőtörmelékhullás veszélye	3-as osztály (EN 1794-2:2003) 2-es osztály (EN 1794-2:2020)	
Fényvisszaverés	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása	nem tartalmaz	EN 14388:2005/AC:2008
Bozóttűzzel szembeni ellenállás	3. osztály	
Elvárt tartósság (jellemző kitettségi osztály esetén)	Akusztikai jellemzők DL _{RI} hangvisszaverési mutató változása (5, 10, 15 és 20 év után): 0, 0, 0, 0 dB DL _{SI} léghanggátlási mutató változása (5, 10, 15 és 20 év után): 0, 0, 0, 0 dB Nem akusztikai jellemzők: 30 év	
Tűzállóság	A2-s1, d0	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Komlós Andor igazgató

Győr, 2024. október 22.