

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NR: LE HU1340(U)-01 (ÚTÉPÍTÉSI SZEGÉLYKÖVEK)

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<p>Előre gyártott útépítési szegélykövek az EN 1340:2003 szerint</p> <p>Típusok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quartz kiemelt útszegélykő (24x15/12x25 cm);</li> <li>- Quartz kiemelt útszegélykő (100x15/12x25 cm);</li> <li>- Quartz kiemelt útszegélykő (24x15/12x30 cm);</li> <li>- Quartz kiemelt útszegélykő (100x15/12x30 cm);</li> <li>- Quartz süllyesztett útszegélykő 20 (40x20x15 cm);</li> <li>- Quartz süllyesztett útszegélykő 15 (40x15x20 cm);</li> <li>- K szegélykő (25x25x15/10 cm);</li> <li>- Folyóka szegélykő (25x50x17/11 cm).</li> </ul>
2	Felhasználás céljai:	<p>Előre gyártott beton útszegélyelemek az „Alkalmazástechnikai és tervezési segédlet”, valamint az Ütügyi Műszaki Előírások szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kültéri felhasználásra és útburkolásra, gyalogos és járműforgalmú külső felületek megerősítésére;</li> <li>- beltéri felhasználásra, beleértve a körülzárt, nyilvános szállítási területeket;</li> <li>- tetőfedésre.</li> </ul>
3	Gyártó:	<p>Leier Hungária Kft.</p> <p>9024 Győr, Baross Gábor u. 42.</p>
4	Az AVCP-rendszer:	4 rendszer
5	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 1340:2003

	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
6	Tűzvesélyesség	A1	MSZ EN 1340:2003
	Külső tűzzel szembeni viselkedés	kielégítőnek számít	
	Azbesztmentesség	nem tartalmaz	
	Hajlítoszilárdság	3(U)	
	Súrlódási/csúszási ellenállás	megfelel	
	Hővezető képesség	NPD	
	Tartósság	megfelel	
	Időjárás-állóság	3(D)	
	Kopásállóság	4(I)	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Komlós Andor igazgató



Győr, 2024. február 2.

.....