

Leier Hungária Kft. Mátraderecskei Téglagyár H246-3 Mátraderecske, Baross u.51. tel:36-576-010 fax:36-576-019 matraderecske@leier.hu



1139

15

1139-CPR-0204/05

Leiertherm 25/30 AKU

I. kategóriába tartozó HD égetett agyag falazóelem EN 771-1:2011+A1:2015



Teljesítménynyilatkozat: LE MD771-1-11-04

Méretek, tűrések	hosszúság: 300 ± 4 mm szélesség: 250 ± 4 mm
	magasság: 238 ± 4 mm
Mérettűrések	Mérettűrési kategória: T2
	Mérettartomány kategória: R2
Deklarált nyomószilárdság (±a felfekvő felületre)	11 N/mm ²
Tapadószilárdság	0,15 N/mm ²
	(EN 998-2:2003 "C" melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	SO
Tűzvédelmi osztály	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	1140 kg/m³ (Dm ± 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (számított) [λ _{terv, fal,}]	0,347 W/mK 25-ös falvastagság
	0,376 W/mK 30-as falvastagság
Hőátbocsátási tényező (számított) [U]	1,01 W/m²K 25-ös falvastagság
	0,95 W/m²K 30-as falvastagság
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)

Mátraderecske, 2018.10.01.

www.leier.eu