

KANT-Stein® natúr fedő lap 6 cm



TERMÉKMEGHATÁROZÁS	Fedlap egyenes éllel öt különböző színárnyalatban. Alkalmasak több kerítésrendszerhez, elsősorban a „Modern” kerítésrendszerünkhöz, valamint falak és oszlopok lefedéséhez.	
ELŐNYE	<ul style="list-style-type: none"><li>• fagy- és fagymentesítő sóval szemben ellenálló</li><li>• alkalmas különböző kerítésrendszerekhez</li><li>• univerzálisan alkalmazható</li><li>• natúr felület</li></ul>	
ALKALMAZÁSOK	Falak lefedése, burkolatok, kerítések	
FORMA ÉS DESIGN	<b>Felületi kialakítás:</b> natúr felület, a hosszanti látható oldalának szélei hasítottak. <b>Fugázás:</b> a szabványos fugaszélesség legalább 5 mm, látható fugakitöltéssel. <b>Építés módja:</b> Kézi építés fagyálló ragasztóval. <b>Fugázás:</b> A fagykárosodás elkerülése érdekében a hosszanti és az toldó fugákat beton tömítőanyaggal kell kitölteni már az építés során. A fedőlapokban lévő lyukakat feltétlenül fagyálló tartósan rugalmas hézagtömítővel kell lezárni a fagykárok elkerülése érdekében.	
ÉPÜLETFIZIKAI INFORMÁCIÓK	<b>Minőségellenőrzés:</b> a termék CE-jelöléssel van ellátva, és rendszeres az ellenőrzés. <b>Sósózás:</b> Csak betontermékekhez alkalmas (pl. NaC-alapú) jégtelenítő szerek használhatók.	
ELŐÍRÁSOK	Szín	Füstkvarc, Fuoco, Szépia, Szürke, Arktika
	Névleges méret (mm)	330 x 250
	Kővastagság (mm)	60
	Élképzés	Letörés nélkül (egyenes él)
	Súly (kg/db)	kb. 11,40
	Lineáris mérőszúly (kg/folyóméter)	kb. 34,55
	Anyagigény (db/folyóméter)	kb. 3,00
	Minőségi osztály EN 1339	PKSDG 30