

Leier Hungária Kft. Mátraderecskei Téglagyár

Mátraderecskei Téglagyár H246-3 Mátraderecske, Baross u.51. tel:36-576-010 fax:36-576-019 matraderecske@leier.hu



1139

11

1139-CPR-0204/05

Leiertherm 20 N+F

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem EN 771-1:2011+A1:2015



Teljesítménynyilatkozat: LE MD771-1-05-03

Méretek, tűrések	hosszúság: 500 ± 6 mm szélesség: 200 ± 4 mm magasság: 238 ± 4 mm
Mérettűrések	Mérettűrési kategória: T2 Mérettartomány kategória: R2
Deklarált nyomószilárdság (± a felfekvő felületre)	15 N/mm²
Tapadószilárdság	0,15 N/mm ² (EN 998-2:2003 "C" melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	SO
Tűzvédelmi osztály	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	810 kg/m³ (Dm ±8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (számított)[λ υ]	0,294 W/mK
Hőátbocsátási tényező (számított)[[U]	1,06 W/m²K
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)

Mátraderecske, 2018.10.01.

www.leier.eu