

Kazalo vsebine

1. Uvod in testno okolje	2
1.1 Testno okolje	2
1.2 Setup pred testiranjem	2
1.3 Legenda statusov	2
2. FURS testni scenariji (10)	3
3. Stripe testni scenariji (12)	5
4. PWA testni scenariji (10)	8
5. Integracijski testni scenariji (8)	10
6. Matrika izvedbe testov	12
6.1 Povzetek po kategorijah	13

1. Uvod in testno okolje

Ta dokument vsebuje E2E (end-to-end) testne scenarije za P0 prioritete RestaurantOS v1.0.0. Testni scenariji so namenjeni QA inženirju (Peter Leban) za izvajanje v sprintih 6-7 (glej Sprint Plan, naloge P0-033 do P0-037). Vsak testni scenarij vsebuje: ID, naslov, prioriteto, predpogoje, korake izvedbe in pričakovan rezultat.

Skupno je pripravljenih **40 testnih scenarijev** razporejenih v 4 kategorije: FURS (10), Stripe (12), PWA (10), integracijski (8). Po uspešnem izvedu vseh testov se P0 šteje za zaključen (Definition of Done).

1.1 Testno okolje

- **URL:** `http://localhost:3000` (lokalno) ali `https://restaurantos-staging.vercel.app` (staging)
- **Admin PIN:** 1234 (admin), 5555 (super-admin)
- **Testni uporabnik:** test-admin (PIN 1111, seedan v `tests/e2e/global.setup.ts`)
- **Baza:** PGlite (embedded PostgreSQL) za testiranje, Neon za staging
- **Browser:** Chromium (Playwright), Chrome 120+, Firefox 121+, Safari 17+
- **FURS certifikat:** Test certifikat (pridobljen prek ToZS portala, `FURS_ENV=test`)
- **Stripe keys:** Test keys (`sk_test_...`, `pk_test_...`) iz Stripe dashboard

1.2 Setup pred testiranjem

```
# 1. Zaženi aplikacijo lokalno
bun run dev

# 2. Seed test podatke
curl -X POST http://localhost:3000/api/seed -H "Authorization: Bearer <admin-token>"

# 3. Zaženi Playwright
bunx playwright test --project=chromium

# 4. Za Stripe local testing (v drugem terminalu)
stripe listen --forward-to localhost:3000/api/payment-gateways/webhook

# 5. Za FURS test certifikat
# Upload prek Admin UI → Settings → FURS → Upload .p12
```

1.3 Legenda statusov

Status	Pomen	Barva	Akcija
❑ Načrtovano	Test še ni izveden	Siva	Izvedi test
✔ Pass	Test uspešen	Zelena	Označi kot done
✖ Fail	Test neuspešen	Rdeča	Prijavi bug, dodeli developerju
⏸ Blocked	Test blokiran (odvisnost)	Oranžna	Razreši blokado

Tabela 1.1: Legenda statusov testov

2. FURS testni scenariji (10)

Testni scenariji za P0-1 FURS produkcijska certifikacija. Pokrivajo upload certifikata, validacijo, ZOI generacijo in FURS API klice.

FURS-01	Upload veljavnega .p12 certifikata	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; FURS modul aktiven; test certifikat (.p12) pripravljen		
Koraki	1. Odpri Admin → Settings → FURS 2. Klikni "Upload certifikat" 3. Izberi .p12 datoteko (test cert) 4. Vnesi geslo certifikata 5. Izberi okolje: "test" 6. Klikni "Naloži"		
Pričakovan rezultat	Certifikat uspešno naložen; prikazana so polja: okolje=test, veljaven do=, izdajatelj=FURS CA; Location.fursCertPath posodobljen v DB		

FURS-02	Upload z napačnim geslom	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; .p12 certifikat pripravljen		
Koraki	1. Odpri Admin → Settings → FURS 2. Upload .p12 datoteko 3. Vnesi NAPAČNO geslo 4. Klikni "Naloži"		
Pričakovan rezultat	Napaka 400: "Neveljavno geslo ali poškodovan certifikat"; certifikat NI shranjen; nobena sprememba v DB		

FURS-03	Upload prevelike datoteke (>100KB)	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen		
Koraki	1. Pripravi .p12 datoteko >100KB (lahko dummy) 2. Odpri Admin → Settings → FURS 3. Poskusi upload		
Pričakovan rezultat	Napaka 413: "Certifikat prevelik (max 100KB)"; upload zavrnen		

FURS-04	Upload napačnega tipa datoteke (.pdf)	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen		
Koraki	1. Pripravi .pdf datoteko 2. Odpri Admin → Settings → FURS 3. Poskusi upload .pdf		
Pričakovan rezultat	Napaka 400: "Datoteka mora biti .p12 ali .pfx"; upload zavrnen		

FURS-05	Preveri cert-status API po uploadu	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; certifikat uspešno uploadan (FURS-01)		
Koraki	1. GET /api/furs/cert-status 2. Preveri response		

Pričakovan rezultat	200 OK z: { valid: true, validUntil: , issuer: "FURS CA", environment: "test" }
---------------------	---

FURS-06	ZOI generacija za račun	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; FURS cert uploadan; meni z artikli seedan		
Koraki	1. Ustvari novo naročilo (POST /api/orders) 2. Dodaj artikel 3. Zaključi naročilo 4. Preveri ZOI v DB (Order.fursZoi)		
Pričakovan rezultat	ZOI je 32-znakovni MD5 hash; format: 32 znakov [a-f0-9]; ustreza formuli md5(taxNumber+issueDateTime+invoiceNumber+businessPremiseId+electronicDeviceId+invoiceAmount)		

FURS-07	FURS verify invoice - test okolje	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; FURS test cert aktiven; naročilo z ZOI pripravljeno		
Koraki	1. POST /api/furs z orderId 2. Preveri response 3. Preveri Order.fursEor v DB		
Pričakovan rezultat	200 OK z EOR (Enkratna Oznaka Računa); EOR format: UUID; Order.fursEor shranjen; Order.fursVerifiedAt nastavljen		

FURS-08	FURS offline mode (brez interneta)	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; FURS cert aktiven; aplikacija deluje		
Koraki	1. Onemogoči internet (DevTools → Network → Offline) 2. Ustvari naročilo 3. Poskusi FURS verify 4. Povravi internet 5. Preveri offline-furs queue		
Pričakovan rezultat	FURS zahtevek shranjen v offline-furs queue; prikaže se toast "FURS bo potrjen ko bo povezava"; po povrnitvi povezave se zahtevek samodejno pošlje; EOR prejet z zamikom		

FURS-09	FURS storno račun	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; obstaja potrjen račun z EOR		
Koraki	1. Odpri obstoječi račun 2. Klikni "Storno" 3. Vnesi razlog storna 4. Potrdi 5. Preveri FURS response		
Pričakovan rezultat	Storno račun uspešno potrjen pri FURS; nov EOR za storno; originalni račun označen kot storniran; audit log posodobljen		

FURS-10	Produksijski prekop (FURS_ENV=production)	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; test cert validiran (FURS-07); produkcijski cert pripravljen		
Koraki	1. Upload produkcijski .p12 cert (prek Admin UI) 2. Izberi okolje: "production" 3. Spremeni FURS_ENV=production v .env 4. Restart aplikacije 5. Izdaj testni račun (1 EUR) 6. Preveri FURS response		
Pričakovan rezultat	Produksijski FURS zahtevek uspešen; EOR prejet iz produkcije; račun viden v FURS eDavki portal stranke		

3. Stripe testni scenariji (12)

Testni scenariji za P0-2 Stripe plačilni gateway. Pokrivajo PaymentIntent creation, kartična plačila, webhook events in refund flow.

STR-01	Ustvari PaymentIntent	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; Stripe test keys konfigurirani; naročilo ustvarjeno		
Koraki	1. POST /api/payments/stripe-intent 2. Body: { amount: 4990, currency: "eur", orderId: "" } 3. Preveri response		
Pričakovan rezultat	200 OK z: { clientSecret: "pi_..._secret...", paymentIntentId: "pi_...", status: "requires_payment_method" }; Payment zapis ustvarjen v DB z status="pending"		

STR-02	Uspešno plačilo s test kartico 4242	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; PaymentIntent ustvarjen (STR-01); StripeCardInput renderan		
Koraki	1. Odpri plačilni modal v POS 2. Vnesi kartico: 4242 4242 4242 4242 3. CVC: 123, datum: 12/30 4. Klikni "Plačaj" 5. Počakaj na potrditev		
Pričakovan rezultat	Plačilo uspešno; onSuccess callback klican; Payment.status="completed" v DB; order status posodobljen na "paid"; toast "Plačilo uspešno"		

STR-03	Padec plačila - insufficient_funds	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; PaymentIntent ustvarjen		
Koraki	1. Odpri plačilni modal 2. Vnesi kartico: 4000 0000 0000 9995 3. CVC: 123, datum: 12/30 4. Klikni "Plačaj"		
Pričakovan rezultat	Plačilo neuspešno; onError callback klican; error message: "Your card has insufficient funds"; Payment.status="failed"; toast z napako prikazan		

STR-04	Padec plačila - expired card	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; PaymentIntent ustvarjen		
Koraki	1. Odpri plačilni modal 2. Vnesi kartico: 4000 0000 0000 0069 3. CVC: 123, datum: 12/30 4. Klikni "Plačaj"		
Pričakovan rezultat	Plačilo neuspešno; error: "Your card has expired"; Payment.status="failed"		

STR-05	Padec plačila - incorrect CVC	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; PaymentIntent ustvarjen		
Koraki	1. Odpri plačilni modal 2. Vnesi kartico: 4000 0000 0000 0119 3. CVC: 123, datum: 12/30 4. Klikni "Plačaj"		

Pričakovan rezultat	Plačilo neuspešno; error: "Your card's security code is incorrect"; Payment.status="failed"
---------------------	---

STR-06	3-D Secure (SCA) required	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; PaymentIntent ustvarjen		
Koraki	1. Odpri plačilni modal 2. Vnesi kartico: 4000 0027 6000 3184 3. CVC: 123, datum: 12/30 4. Klikni "Plačaj" 5. Na Stripe popup klikni "Complete authentication"		
Pričakovan rezultat	3DS challenge prikazan; po uspešni avtentikaciji plačilo uspešno; Payment.status="completed"		

STR-07	Webhook: payment_intent.succeeded	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Stripe CLI listening; uspešno plačilo izvedeno (STR-02)		
Koraki	1. Preveri Stripe CLI output v terminalu 2. Preveri DB Payment.status 3. Preveri Sentry logs		
Pričakovan rezultat	Webhook prejet s statusom 200; Payment.status posodobljen na "completed"; log v Sentry: "Payment succeeded: pi_..."		

STR-08	Webhook: payment_intent.payment_failed	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Stripe CLI listening; neuspešno plačilo izvedeno (STR-03)		
Koraki	1. Preveri Stripe CLI output 2. Preveri DB Payment.status 3. Preveri Sentry logs		
Pričakovan rezultat	Webhook prejet s statusom 200; Payment.status posodobljen na "failed"; log v Sentry: "Payment failed: pi_..."		

STR-09	Webhook: charge.refunded	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Stripe CLI listening; uspešno plačilo izvedeno (STR-02)		
Koraki	1. Odpri Stripe dashboard → Payment → Refund 2. Izvedi polni refund 3. Preveri DB Payment.status		
Pričakovan rezultat	Webhook charge.refunded prejet; Payment.status posodobljen na "refunded"; refund amount zapisan v DB		

STR-10	Stripe health check	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; STRIPE_SECRET_KEY nastavljen		
Koraki	1. GET /api/payment-gateways?health=1 2. Preveri response		
Pričakovan rezultat	200 OK z: { gateways: [{ type: "stripe", healthy: true, ... }] }; Stripe gateway označen kot healthy		

STR-11	Delni refund	Prioriteta: P1-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; uspešno plačilo 49.90 EUR		
Koraki	1. Odpri Stripe dashboard → Payment 2. Izvedi delni refund (20 EUR) 3. Preveri DB		
Pričakovan rezultat	Webhook charge.refunded prejet; refund amount=20.00; Payment.status ostane "completed" z refundAmount=20.00		

STR-12	PCI compliance - kartica ne gre na naš server	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; Chrome DevTools odprt		
Koraki	1. Odpri plačilni modal 2. Odpri Network tab v DevTools 3. Vnesi kartico 4242... 4. Klikni "Plačaj" 5. Preveri vse outbound requeste		
Pričakovan rezultat	Nobena request na naš server ne vsebuje številke kartice; kartica gre direktno na api.stripe.com; samo PaymentIntent ID se pošlje na naš server		

4. PWA testni scenariji (10)

Testni scenariji za P0-3 PWA aplikacija. Pokrivajo push notifications, install prompt, offline mode in app icons.

PWA-01	Service Worker registracija	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Aplikacija odprta v Chrome		
Koraki	1. Odpri http://localhost:3000 2. Odpri DevTools → Application → Service Workers 3. Preveri SW status		
Pričakovan rezultat	Service Worker "sw.js" registriran in aktiven; status: "activated and is running"; verzija: v10		

PWA-02	Push subscription	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; SW aktiven (PWA-01); VAPID ključi konfigurirani		
Koraki	1. Odpri profil → Notifications 2. Klikni "Vklopi obvestila" 3. Browser prompt: dovoli 4. Preveri DB PushSubscription tabelo		
Pričakovan rezultat	Permission = "granted"; PushSubscription ustvarjen; zapis v PushSubscription tabeli z endpoint in keys		

PWA-03	Push notification - prejmi	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Natakar subscriben (PWA-02); admin prijavljen		
Koraki	1. Admin: POST /api/push/send z { employeeId: "", title: "Novo naročilo", body: "Miza 5" } 2. Preveri browser natakarja		
Pričakovan rezultat	Notification prikazan v browserju; title="Novo naročilo"; body="Miza 5"; icon=/icons/icon-192.png; klik odpre aplikacijo		

PWA-04	Push notification - klik	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Push notification prikazan (PWA-03)		
Koraki	1. Klikni na notification 2. Preveri, ali se aplikacija odpre/focusa		
Pričakovan rezultat	Aplikacija se odpre (ali focusa, če je odprta); preusmeritev na URL iz notification.data.url (ali "/")		

PWA-05	Permission denied	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; SW aktiven		
Koraki	1. Odpri profil → Notifications 2. Klikni "Vklopi obvestila" 3. Browser prompt: ZAVRNI 4. Preveri UI		

Pričakovan rezultat	Permission = "denied"; gumb onemogočen; prikazano sporočilo "Obvestila so onemogočena"; noben PushSubscription v DB
----------------------------	---

PWA-06	Install prompt - prikaz po 3 obiskih	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Nov uporabnik; aplikacija še ni instalirana; localStorage visits < 3		
Koraki	1. Obišči aplikacijo 1x (reload) - ni prompt 2. Obišči 2x - ni prompt 3. Obišči 3x - prompt se prikaže		
Pričakovan rezultat	InstallPrompt se prikaže po 3. obisku; gumb "Namesti" aktiven; gumb "X" (zapri) deluje; localStorage.visits = 3		

PWA-07	Install - dodaj na home screen	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	InstallPrompt prikazan (PWA-06)		
Koraki	1. Klikni "Namesti" v InstallPrompt 2. Browser prompt: Namesti 3. Preveri, ali je app instalirana		
Pričakovan rezultat	Aplikacija instalirana na napravi; ikona prikazana na home screen; odpiranje ikone odpre app v standalone mode (brez browser UI)		

PWA-08	App ikone prikazane pravilno	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Aplikacija odprta; DevTools → Application → Manifest		
Koraki	1. Odpri DevTools → Application → Manifest 2. Preveri "Icons" sekcijo 3. Preveri "Display" field		
Pričakovan rezultat	8 ikon prikazanih (72, 96, 128, 144, 152, 192, 384, 512); maskable variants za 192 in 512; display="standalone"; theme_color in background_color pravilni		

PWA-09	Offline mode - naročilo brez interneta	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; SW aktiven; meni seedan		
Koraki	1. Odpri DevTools → Network → Offline 2. Ustvari novo naročilo 3. Dodaj artikle 4. Zaključi naročilo 5. Preveri UI in IndexedDB		
Pričakovan rezultat	Naročilo shranjeno v IndexedDB (offline-orders queue); toast "Naročilo bo sinhronizirano"; naročilo NI takoj v DB; offline.html fallback deluje		

PWA-10	Offline - sinhronizacija po povrnitvi povezave	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Offline naročilo ustvarjeno (PWA-09)		
Koraki	1. Povrni internet (DevTools → Network → Online) 2. Počakaj 5 sekund 3. Preveri DB Order tabelo		
Pričakovan rezultat	Naročilo samodejno sinhronizirano; Order zapis v DB z ustreznim timestamp; toast "Naročilo sinhronizirano"; offline queue prazna		

5. Integracijski testni scenariji (8)

Integracijski testni scenariji preverjajo delovanje več komponent skupaj - tipične dnevne workflowe natakarja in managerja.

INT-01	Celoten POS flow: Order → Payment → FURS → Receipt	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; FURS cert aktiven; Stripe konfiguriran; meni seedan		
Koraki	1. Odpri POS 2. Izberi mizo 3. Dodaj 2 artikla (npr. Pizza + Pivo) 4. Zaključi naročilo 5. Klikni "Plačaj" 6. Vnesi kartico 4242... 7. Potrdi plačilo 8. Preveri FURS potrjevanje 9. Preveri tiskanje računa		
Pričakovan rezultat	Plačilo uspešno; FURS EOR prejet; ZOI generiran; račun natisnjen z QR kodo; Payment.status="completed"; Order.status="paid"; vse v DB sinhrono		

INT-02	Offline naročilo + kasnejša sinhronizacija + FURS	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Natakar prijavljen; SW aktiven; FURS cert aktiven		
Koraki	1. Onemogoči internet 2. Ustvari 3 naročila (offline) 3. Plačaj z gotovino (offline) 4. Povravi internet 5. Preveri sinhronizacijo 6. Preveri FURS potrjevanje		
Pričakovan rezultat	3 naročila sinhronizirana; 3 FURS zahtevki poslani (z zamikom); 3 EOR prejeti; nobeno naročilo izgubljeno; FURS dovoli 48h zamik		

INT-03	Multi-tenant: 2 lokaciji z ločenima FURS certifikatoma	Prioriteta: P0-Kritično	Status: ☐
Predpogoji	Super-admin prijavljen (PIN 5555); 2 lokaciji s svojima certifikatoma		
Koraki	1. Preklopi na lokacijo A 2. Izdaj račun 3. Preveri FURS response (premisesId A) 4. Preklopi na lokacijo B 5. Izdaj račun 6. Preveri FURS response (premisesId B)		
Pričakovan rezultat	Lokacija A uporablja svoj certifikat in premisesId; Lokacija B uporablja svoj; noben križni dostop; audit log beleži pravilno lokacijo		

INT-04	Stripe plačilo + refund + FURS storno	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; uspešno plačilo (STR-02); FURS potrjen		
Koraki	1. Odpri račun v admin 2. Klikni "Refund" (polni) 3. Klikni "Storno" (FURS) 4. Preveri DB in Stripe dashboard		
Pričakovan rezultat	Stripe refund izveden; Payment.status="refunded"; FURS storno račun potrjen; nov EOR za storno; originalni račun označen kot storniran		

INT-05	Push notification ob novem naročilu	Prioriteta: P1-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Natakar subscriben (PWA-02); admin prijavljen		
Koraki	1. Admin: ustvari novo naročilo za natakarja 2. Dodeli natakarju 3. Preveri notification		

Pričakovan rezultat	Push notification poslan natakarju; notification vsebuje: title="Novo naročilo", body="Miza X", data={url="/orders/..."}; klik odpre naročilo		
INT-06	Rate limiting - prepreči zlorabo FURS API-ja	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen		
Koraki	1. Pošlji 100 FURS zahtevkov v 1 minuti (script) 2. Preveri response po 60. zahtevku		
Pričakovan rezultat	Po 60 zahtevkih: 429 Too Many Requests; header "Retry-After" nastavljen; noben dodaten FURS zahtevek obdelan		
INT-07	Audit log - sledljivost FURS in Stripe operacij	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; izvedeni FURS in Stripe operaciji		
Koraki	1. GET /api/audit-log?type=furs 2. Preveri zadnje vnose 3. GET /api/audit-log?type=payment 4. Preveri zadnje vnose		
Pričakovan rezultat	Audit log vsebuje: timestamp, employeeId, action (furs.verify/storno, payment.create/refund), entityId, ipAddress; chain hash veljaven (SHA-256); nepopravljiv		
INT-08	Sentry error tracking - simuliraj napako	Prioriteta: P0-Visoko	Status: ☐
Predpogoji	Admin prijavljen; Sentry konfiguriran		
Koraki	1. Sproži napako (npr. neveljaven API klic) 2. Preveri Sentry dashboard		
Pričakovan rezultat	Napaka prikazana v Sentry z: stack trace, user context, request context, breadcrumbs; SENTRY_DSN pravilno konfiguriran; release tag nastavljen		

6. Matrika izvedbe testov

Povzetek vseh 40 testnih scenarijev z trenutnim statusom. QA inženir naj posodablja status po vsakem izvedenem testu.

ID	Test	Prioriteta	Kategorija	Status
FURS-01	Upload veljavnega .p12 certifikata	P0	FURS	☐
FURS-02	Upload z napačnim geslom	P0	FURS	☐
FURS-03	Upload prevelike datoteke	P1	FURS	☐
FURS-04	Upload napačnega tipa	P1	FURS	☐
FURS-05	Cert-status API	P1	FURS	☐
FURS-06	ZOI generacija	P0	FURS	☐
FURS-07	FURS verify invoice (test)	P0	FURS	☐
FURS-08	FURS offline mode	P1	FURS	☐
FURS-09	FURS storno račun	P1	FURS	☐
FURS-10	Produkcijski preklomp	P0	FURS	☐
STR-01	Ustvari PaymentIntent	P0	Stripe	☐
STR-02	Uspešno plačilo (4242)	P0	Stripe	☐
STR-03	Padec - insufficient_funds	P0	Stripe	☐
STR-04	Padec - expired card	P1	Stripe	☐
STR-05	Padec - incorrect CVC	P1	Stripe	☐
STR-06	3-D Secure (SCA)	P1	Stripe	☐
STR-07	Webhook: succeeded	P0	Stripe	☐
STR-08	Webhook: failed	P0	Stripe	☐
STR-09	Webhook: refunded	P1	Stripe	☐
STR-10	Stripe health check	P1	Stripe	☐
STR-11	Delni refund	P1	Stripe	☐
STR-12	PCI compliance	P0	Stripe	☐
PWA-01	SW registracija	P0	PWA	☐
PWA-02	Push subscription	P0	PWA	☐
PWA-03	Push notification - prejmi	P0	PWA	☐
PWA-04	Push notification - klik	P1	PWA	☐
PWA-05	Permission denied	P1	PWA	☐

ID	Test	Prioriteta	Kategorija	Status
PWA-06	Install prompt po 3 obiskih	P1	PWA	☐
PWA-07	Install - home screen	P1	PWA	☐
PWA-08	App ikone	P1	PWA	☐
PWA-09	Offline naročilo	P0	PWA	☐
PWA-10	Offline sinhronizacija	P0	PWA	☐
INT-01	Celoten POS flow	P0	Integracijski	☐
INT-02	Offline + sinhronizacija + FURS	P0	Integracijski	☐
INT-03	Multi-tenant FURS	P0	Integracijski	☐
INT-04	Stripe refund + FURS storno	P1	Integracijski	☐
INT-05	Push ob novem naročilu	P1	Integracijski	☐
INT-06	Rate limiting	P1	Integracijski	☐
INT-07	Audit log sledljivost	P1	Integracijski	☐
INT-08	Sentry error tracking	P1	Integracijski	☐

Tabela 6.1: Matrika izvedbe testov (40 testov)

6.1 Povzetek po kategorijah

Kategorija	Št. testov	P0 (kritično)	P1 (visoko)	Status
FURS	10	6	4	☐ Načrtovano
Stripe	12	6	6	☐ Načrtovano
PWA	10	5	5	☐ Načrtovano
Integracijski	8	4	4	☐ Načrtovano
SKUPNO	40	21	19	☐ Načrtovano

Tabela 6.2: Povzetek testov po kategorijah

DEFINITION OF DONE

P0 je zaključen, ko so VSI P0-kritični testi (21) označeni kot ✓ Pass. P1-visoki testi (19) so priporočeni, a ne blokirajo deploy. Po zaključku testiranja QA pošlje povzetek Tech Lead-u za končno odobritev deploy-a.