

แบบทดสอบ Config Switch V.2

คำสั่ง จง configure Switch Cisco ตามหัวข้อ ต่อไปนี้ (20 คะแนน)

1. set คำ switch name 2950G เป็น “thunder” (1 คะแนน)
2. set enable password ของ switch เป็น “12345” โดยจะต้อง encrypt password ใน config (2 คะแนน)
3. set คำ port1 ของ thunder ได้เป็น speed 100 Full (1 คะแนน)
4. สร้าง aggregate 200M ของ port 2-3 ของ thunder ไปต่อกับ port 2-3 ของ wind ได้ เป็น speed 100 Full (2 คะแนน)
5. สร้าง Vlan10 มี IP 192.168.10.1/24 และ Vlan 20 มี IP 192.168.20.1/25 ที่ thunder (2 คะแนน)
6. set port 4 ของ thunder เป็น Vlan10 และ port 5 ของ thunder เป็น Vlan20 (2 คะแนน)
7. สร้าง port 6 ของ thunder เป็น trunk อนุญาตให้ Vlan10 และ 20 เชื่อมต่อไปได้ (2 คะแนน)
8. set username “fire” password “112233” สำหรับ telnet thunder ได้ โดยจะต้อง encrypt password ใน config (2 คะแนน)
9. กำหนด ACL Notebook IP 192.168.10.10 เท่านั้น TELNET มายัง switch thunder ได้ (2 คะแนน)
10. กำหนด ACL ใส่ Vlan10 ของ thunder เพื่อให้ Notebook IP 192.168.10.10 เท่านั้น ที่สามารถ PING และ Remote-Desktop (TCP 3389) มายัง IP 192.168.10.0/24 ห้ามจาก switch อื่นมายัง thunder ได้นอกจากนั้น block ทั้งหมด (4 คะแนน)