



### **Bronnen**

- http://www.w3schools.com/
- > Wikipedia
- > Frontend programmeren ISBN: 978-90-5752-331-1

```
Gabriel Sánchez Cano
Frontend
programmeren
                MBO-ICT
```





# HTML en positionering

- > Positionering
  - > Static (default)
  - > Fixed
  - > Relatieve
  - > Absolute





- > Via CSS
- > Middels de CSS *position* eigenschap kun je de positie van elementen instellen.





- > De **standaard** positionering van een HTML element
- > Elementen worden in volgorde van de HTML structuur gerenderd door de browser




# **Fixed Position**

- > **Relatief** ten opzichte van Browser scherm linksboven (0,0)
- > Scrolt dus niet mee met de rest van de pagina

> in CSS:

position: fixed;





### **Relative Position**

- > Bij relatieve posititionering worden elementen relatief ten opzichte van hun *oorspronkelijke* positie geplaatst
- > HTML:

> in CSS:

```
.sub1 {
          position:relative;
          left:10px;
          top:10px;

          border: 1px solid black;
      }
```



## **Absolute position**

- > Een absoluut gepositioneerd element krijgt een positie relatief vanaf het zijn eerste voorouder (= ancester) element welke een andere positie dan static heeft.
- > Rememberer: Static positionering is standaard
- > In veel gevallen wordt dit dan het body element

