

(Muster) Einspruchsvarianten im Planfeststellungsverfahren zum Neubau der 380-kV Freileitung

Die erste Variante ist von EinwenderInnen anzuwenden, die unmittelbar im Betroffenengebiet wohnen wie z.B. die AnwohnerInnen der Schwärzeseestraße im Brandenburgischen Viertel.

Die zweite Variante ist für alle EinwohnerInnen mit Hauptwohnsitz Eberswalde.

Für die EinwohnerInnen des Brandenburgischen Viertel besteht die Möglichkeit in den wöchentlichen BürgerInnensprechstunden des Ortsvorstehers am 1., am 8. (gemeinsam mit Trassenkritiker Hartmut Lindner) am 15. und am 22. September zu nutzen um gegebenenfalls Einwendungen vor Ort vorzunehmen.

1. für direkt Betroffene

An das
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Inselstr. 26
03046 Cottbus

Betr.:

Einwendung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gegen die geplante 380-kV-Freileitung von Bertikow nach Neuenhagen 481/2482 (Uckermarkleitung) der 50 Hertz Transmission GmbH

In Wahrnehmung meiner Beteiligungsrechte im o.g. Planfeststellungsverfahren erhebe ich als persönlich Betroffener folgende Einwände gegen die Realisierung der beantragten 380-kV-Freileitung.

Als Einwohner des Brandenburgischen Viertels lehne ich die Errichtung der beantragten 380-kV-Freileitung ab, da sie mich in meinen Rechten verletzt.

Gesundheitsgefährdung

Von der in unmittelbarer Nähe zu meinem Wohnsitz verlaufenden Freileitung gehen erhebliche gesundheitliche Gefahren für mich und meine Angehörigen durch die durch die Höchstspannungsleitung erzeugten elektrischen und magnetischen Felder aus. Bei Kindern führen sie zu einem erhöhten Leukämierisiko, bei Erwachsenen zu erhöhten Risiken für Lungenkrebs und Demenz/Alzheimer, zu Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Konzentrationsstörungen. Die Errichtung und der Betrieb der Höchstspannungsleitung stellt einen Eingriff in unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit dar.

Falsche Randbedingungen in den Gutachten zur EMF-Belastung Die den Planungsunterlagen beigefügten Gutachten zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit der 380-kV-Freileitung sind deshalb unerheblich, da sie von falschen Randbedingungen ausgehen, wenn als Betriebsstrom nur 1360 A je System angenommen werden. Bei der angestrebten Kapazität von 1800 Megawatt pro System ist bei der geplanten Beseilung laut DIN 48204 von einer wesentlich höheren Betriebsstromstärke von 2560 A auszugehen.

Missachtung des gesetzlichen und laut Gutachten erforderlichen Mindestabstandes in einem zu engen Trassenkorridor Bei der Querung Eberswaldes werden die in den Planungsunterlagen (Anlage 13.1.5) selbst geforderten Mindestabstände zur Wohnbebauung von 70 m (S.14) des Gutachtens bzw. 100 m - 200 m (S. 6) nicht eingehalten.

Auch der in der Abstandsleitlinie des Landes Brandenburg von 1995 geforderte Mindestabstand vom Trassenrand von 50 m bei 380-kV-Freileitungen wird hier unterschritten.

Überprägung des Ortsbildes durch die Errichtung von mehreren Zwei-Ebenenmasten von bis zu 60m Höhe Die beantragte Trasse verläuft in Sichtweite zu meinem Wohnsitz und überprägt das Ortsbild, so dass ich sie bei einem Blick aus dem Fenster und einem Gang durch das Viertel ständig wahrnehmen müsste, was mein Wohlbefinden stören würde.

Die Zwei-Ebenenmasten (WA1/D16, WA2 / D16 und T1/D16) von 50 m bis 60 m Höhe, die bei der Querung Eberswaldes eingesetzt werden sollen, überprägen das Erscheinungsbild der Stadt, so dass die Leitung von mir tagtäglich wahrgenommen würde.

Die Zerstörung des Landschaftsbildes im Umfeld (Naturpark Barnim, Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin) mindert den Erholungswert meines weiteren regionalen Umfelds

Technische Alternativen wurden nicht ernsthaft geprüft

Die technischen Alternativen der Neubeseilung durch Hochtemperaturseile und des Leitungsmonitorings zur Erhöhung der Durchleitungskapazität der bestehenden 220-kV-Freileitung wurden nicht ernsthaft geprüft, weil der Projektant die Errichtung einer überdimensionierten Leitung beantragt, deren Kapazität das 4,5 fache der bestehenden 220-kV-Freileitung beträgt. Der Nachweis der Notwendigkeit dieser Durchleitungskapazität ist im Erläuterungsbericht der Planungsunterlagen nicht geleistet worden, da dessen Aussagen zu allgemein sind und gerade nicht begründen, weshalb eine Leitungskapazität von 3600 Megawatt erforderlich ist.

Allgemeine und energiepolitische Gründe

Gegen eine Genehmigung der beantragten 380-kV-Freileitung sprechen allgemeine und energiepolitische Gründe:

Die Freileitungstechnik ist für die Energieübertragung über große Distanzen nicht geeignet, denn sie ist veraltet. Hohe Energieverluste und hohe Wartungskosten sowie umweltpolitische Gesichtspunkte sprechen gegen eine Genehmigung des Vorhabens. Die Roadmap Energieversorgung 2020 des BUM empfiehlt für Energieübertragung über große Strecken die HGÜ-Technik (Hochspannungsgleichstromübertragung).

Energie sollte dort, wo sie gewonnen wird auch verbraucht werden, um die großen Übertragungsverluste zu vermeiden.

Ort, Datum
Unterschrift

2. für mittelbar Betroffene

An das
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Inselstr. 26
03046 Cottbus

Betr.: Einwendung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gegen die geplante 380-kV-Freileitung von Bertikow nach Neuenhagen 481/2482 (Uckermarkleitung) der 50 Hertz Transmission GmbH

In Wahrnehmung meiner Beteiligungsrechte im o.g. Planfeststellungsverfahren erhebe ich als persönlich Betroffener folgende Einwände gegen die Realisierung der beantragten 380-kV-Freileitung.

Als Einwohner des Brandenburgischen Viertels lehne ich die Errichtung der beantragten 380-kV-Freileitung ab, da sie mich in meinen Rechten verletzt.

Überprägung des Ortsbildes durch die Errichtung von mehreren Zwei-Ebenenmasten von bis zu 60m Höhe Die beantragte Trasse verläuft zwar nicht in unmittelbarer Sichtweite zu meinem Wohnsitz, überprägt aber das Ortsbild, so dass ich sie bei einem Gang durch das Viertel ständig wahrnehmen müsste, was mein Wohlbefinden stören würde.

Die Zwei- Ebenenmasten (WA1/D16, WA2 / D16 und T1/D16) von 50 m bis 60 m Höhe, die bei der Querung Eberswaldes eingesetzt werden sollen, überprägen das Erscheinungsbild der Stadt, so dass die Leitung von mir tagtäglich wahrgenommen würde.

Zerstörung des Landschaftsbilds im Umland (Naturpark Barnim und Biosphärenreservat Schorfheide - Chorin) durch technische Überformung Die geplante Leitung überspannt das Naturschutzgebiet Schwärzetal und quert den Naturpark Barnim, ein Gebiet, das ich zu Erholungszeiten gerne aufsuche und das Biosphärenreservat. Die massig wirkenden Einebenenmasten (T1/D71 und WA1/D71, WA2 /D71 und WA3 / D71) mit Höhen über 30 m und Traversen von ca. 40 m zerstören das natürliche Landschaftsbild durch technische Überformung und beeinträchtigen den Erholungswert ihres Umfeldes erheblich.

Durch die Bündelung der geplanten 380-kV-Freileitung mit der bestehenden 110-kV bzw. 220-kV-Freileitung wird diese technische Überformung besonders wirksam.

Technische Alternativen wurden nicht ernsthaft geprüft Die technischen Alternativen der Neubeseilung durch Hochtemperaturseile und des Leitungsmonitorings zur Erhöhung der Durchleitungskapazität der bestehenden 220-kV-Freileitung wurden nicht ernsthaft geprüft, weil der Projektant die Errichtung einer überdimensionierten Leitung beantragt, deren Kapazität das 4,5 fache der bestehenden 220-kV-Freileitung beträgt. Der Nachweis der Notwendigkeit dieser Durchleitungskapazität ist im Erläuterungsbericht der Planungsunterlagen nicht geleistet worden, da dessen Aussagen zu allgemein sind und gerade nicht begründen, weshalb eine Leitungskapazität von 3600 Megawatt erforderlich ist.

Allgemeine und energiepolitische Gründe. Gegen eine Genehmigung der beantragten 380-kV-Freileitung sprechen allgemeine und energiepolitische Gründe:

Die Freileitungstechnik ist für die Energieübertragung über große Distanzen nicht geeignet, denn sie ist veraltet. Hohe Energieverluste und hohe Wartungskosten sowie umweltpolitische Gesichtspunkte sprechen gegen eine Genehmigung des Vorhabens. Die Roadmap Energieversorgung 2020 des BUM empfiehlt für Energieübertragung über große Strecken die HGÜ-Technik (Hochspannungsgleichstromübertragung).

Energie sollte dort, wo sie gewonnen wird auch verbraucht werden, um die großen Übertragungsverluste zu vermeiden.

Ort, Datum
Unterschrift