

Catálogo de API.

1. Portada del Catálogo de API

Catálogo de API – Proyecto Nube

Descripción:

Este documento centraliza la descripción funcional y técnica de las API del proyecto Nube, incluyendo control de versiones y estado de cada interfaz.

Control de versiones del documento

Este cuadro registra los cambios realizados sobre este catálogo de API (por ejemplo, cuando se añade la documentación de una nueva API o se modifica una existente).

Tabla: Historial de actualizaciones del catálogo

Versión	Fecha	Autor / Editor	Cambio realizado	API afectadas	Observaciones
1.0	03/03/2026	Angel Blas Chinchay	Creación inicial del catálogo de API.	Todas	Versión inicial del documento.
1.1	19/03/2026	Team Nube	Actualización de request response de servicios	Todas	Adecuación reglas Gluon
1.2	31/03/2026	Angel Blas Chinchay	Se añade la documentación de la API credit risk	API credit risk	-
1.3	15/04/2026	Angel Blas Chinchay	Actualización API Reclamos.	API Reclamos	Nueva versión.

1.4	27/04/2026	Team Nube	Actualización de url y ruta	Todas	Nueva version
-----	------------	-----------	-----------------------------	-------	---------------

2. Cuadro con nombre de las API dentro del proyecto Nube.

Tabla: Catálogo de API del Proyecto Nube

#	Nombre de la API	Descripción	Tipo (REST/SOAP)	Link
1	Sky	API para evaluación SKY de cliente.	REST	API -Customer Benefit Programs (Registro SKY)
2	Notificaciones Correo	API para envío de mensajes por correo.	REST	API - Emailboxes(Notificaciones Correo)
3	Gestión Documental	API para la gestión documental.	REST	API - Gestor Documental v2
4	Oferta Productos	API para envío de mensajes por correo.	REST	API - Oferta Productos V2
5	Identificación Biométrica	API para validación biométrica del cliente.	REST	API - Identificación Biométrica_v2
6	Know Your Customer	API que valida la identidad del cliente y evalúa riesgos regulatorios.	REST	API - Know Your Customer
7	Reclamos	API diseñado para centralizar la gestión,	REST	API - Reclamos_v3

		seguimiento y auditoría de reclamos de clientes		
8	Data Consent Management	API para gestionar los datos de consentimiento dados por los clientes.	REST	API - Data Consent Management
9	Firma Digital	API para la gestion de firma digital	REST	API - Firma digital_v2
10	Credit risk	API para gestionar el riesgo crediticio.	REST	API - Credit risk_v2
11	Watchlist Screening	La API valida el estado de una persona u organización en las listas de prevención.	REST	API - Watchlist Screening_v2

API -Customer Benefit Programs (Registro SKY)

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API para gestion de Millas de cliente.

1.2 Alcance

La API solo expone un **endpoint POST** la cual da de alta un usuario en los sistemas de la aerolínea que da beneficios de millas.

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/v1/customer_benefit_programs >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v1/customer_benefit_programs >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)
 - Header de ejemplo:
 - `x-santander-client-id: fe34fds43..`
-

3. Definición del Endpoint POST

3.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** `/register_customer`
- **Resumen funcional:** Permite dar de alta a un cliente.

3.2 Request

3.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43..
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

3.2.2 Cuerpo de la petición (RequestBody)

- requestBody (payload con los datos de validación).

3.2.2.1 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones
benefitProgramCode	String	Si	Mandar siempre el valor SKY	
activationProperties	Array	Si	Al ser un array permite el trabar con varios campos, usar siempre los campos que se han puesto de ejemplo de faltar alguno dara error	

3.2.2.2 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.2.2.3 Ejemplo de RequestBody

```
1 {
```

```

2  "benefitProgramCode": "SKY",
3  "activationProperties": [
4    {
5      "key": "name",
6      "value": "Marko"
7    },
8    {
9      "key": "lastname",
10     "value": "Espejo"
11   },
12   {
13     "key": "birthdate",
14     "value": "15-07-1983"
15   },
16   {
17     "key": "email",
18     "value": "mark@gmail.com"
19   },
20   {
21     "key": "country",
22     "value": "CL"
23   },
24   {
25     "key": "type",
26     "value": "RUT"
27   },
28   {
29     "key": "number",
30     "value": "84834858"
31   }
32 ]
33 }

```

3.3 Responses

3.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.3.1.1 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
status.statusCode	String	Codigo de la respuesta, son los unicos campos que se devolveran el resto estara vacio
status.statusDescription	String	descripcion de respuesta,son los unicos campos que se

		devolveran el resto estara vacio
--	--	-------------------------------------

3.3.1.2 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1 {
2   "requestId": "1234567890",
3   "status": {
4     "statusCode": "01",
5     "statusDescription": "Se registro exitosamente"
6   },
7   "contract": {
8     "contractId": "031710023000002365",
9     "contractIdentification": {
10      "nationalIdentification": "23902127",
11      "internalIdentification": "031700015000501323"
12    }
13  }
14 }
```

3.3.2 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "code": "400",
3   "message": "BAD REQUEST",
4   "errors": [
5     "string"
6   ],
7   "timestamp": "2026-03-03T16:22:28.686Z"
8 }
```

3.3.2.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.

500	INTERNAL_ERR OR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas
-----	--------------------	---------------------------------	-----------------------

5. Seguridad

5.1 Requerimientos mínimos

- Api secret id.

6. Ejemplos de Uso

6.1 Ejemplo cURL

```
1 curl -X 'POST' \  
2 'http://[API_PATH]/api-santander-business-sky/v1/sky/user' \  
3 -H 'accept: application/json' \  
4 -H 'Content-Type: application/json' \  
5 -d '{  
6   "profile": {  
7     "userId": "marko@test.com",  
8     "homeMarket": "PE"  
9   },  
10  "document": {  
11    "type": "DNI",  
12    "number": "75371366",  
13    "country": "PE"  
14  },  
15  "userInfo": {  
16    "firstName": "Marko",  
17    "lastName": "Espejo",  
18    "emails": [  
19      "marko@test.com"  
20    ],  
21    "birthdate": "1999-08-04"  
22  }  
23  }'
```

6.2 Ejemplo en código

- En proceso.
-

API - E-mailboxes(Notificaciones Correo)

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API para envío de mensajes por correo.

1.2 Alcance

La API expone dos **endpoints POST** la cual envia correos y otro valida el OTP.

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/v1/emailboxes >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v1/emailboxes >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición del Endpoint POST

3.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** `/emailbox_id/send_email`
- **Resumen funcional:** Permite enviar un correo.

3.2 Request

3.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43.
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

3.2.2 Parametros de la url (Path params)

- mailbox_id (obligatorio, usar el valor **otp**, quedaria asi `otp/send_email` para entrar el flujo de otp, usar **contract**, para el flujo que envia el correo con el contrato adjunto).

3.2.2.1 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones
email.recipients.to.emailAddress	String	Si	Correo destinatario	Este es el unico campo que importa el resto enviar vacio, email.recipients.to es un array por lo tanto se tomará siempre el primer valor

3.2.2.2 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.2.2.3 Ejemplo de RequestBody

```
1 {
2   "user": {
3     "userId": "Nxxxxx",
4     "displayName": "Carl Jr",
5     "contactPoint": {
6       "electronicAddress": {
7         "emailAddress": "john.doe@santander.us"
8       }
9     }
10  },
11  "center": {
12    "centerId": "1001"
```

```

13 },
14 "report": {
15     "reportId": "12345"
16 },
17 "email": {
18     "classification": {
19         "categoryName": "Subhome"
20     },
21     "subject": "Better interest rate opportunity",
22     "recipients": {
23         "to": [
24             {
25                 "emailAddress": "john.doe@santander.us"
26             }
27         ],
28         "bcc": [
29             {
30                 "emailAddress": "john.doe@santander.us"
31             }
32         ],
33         "cc": [
34             {
35                 "emailAddress": "john.doe@santander.us"
36             }
37         ]
38     },
39     "bodyPreview": "Hi, Megan Bowen, I hope this message finds you well",
40     "body": "Dear all, we are pleased to inform you that your proposal
41 }
42 }

```

3.3 Responses

3.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.3.1.1 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
emailId	String	Descripción del resultado

3.3.1.2 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1 {
2   "emailId": "Se envió el correo de forma exitosa"
3 }

```

3.3.2 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "errors": [
3     {
4       "code": "badRequest",
5       "message": "Bad request",
6       "level": "ERROR",
7       "description": "Bad request"
8     }
9   ]
10 }
```

3.3.2.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

4. Definición del Endpoint POST

4.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** /{emailbox_id}/emails/{email_id}/classify_email
- **Resumen funcional:** Permite validar el OTP de un correo.

4.2 Request

4.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43.
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

4.2.2 Parametros de la url (Path params)

- mailbox_id (obligatorio, usar el texto **otp**, quedaria asi otp/emails/...).
- email_id (obligatorio, usar el valor numerico del otp, quedaria asi 548923/classify_email).

3.2.2.1 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones
classifications.typeCode	String	No	Tipo de documento	
classifications.categoryName	String	No	Numero de documento	

3.2.2.2 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.2.2.3 Ejemplo de RequestBody

```
1 {  
2   "classifications": [  
3     {  
4       "typeCode": "1",  
5       "categoryName": "Amendments"  
6     }  
7   ]  
8 }
```

3.3 Responses

3.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.3.1.1 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
<code>statusInfo.status</code> <code>Code</code>	String	Descripción del estado(PROCESSED , ERROR). Este es el unico campo que se devolvera con valor, el resto de campos se retornaran en vacio ya que no se usan

3.3.1.2 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1 {
2   "email": {
3     "emailId": "AAMkAGVmMDEzMTM4L",
4     "subject": "Better interest rate opportunity",
5     "from": {
6       "emailAddress": "john.doe@santander.us",
7       "displayName": "John Doe"
8     },
9     "recipients": {
10      "to": [
11        {
12          "emailAddress": "john.doe@santander.us",
13          "displayName": "John Doe"
14        }
15      ],
16      "cc": [
17        {
18          "emailAddress": "john.doe@santander.us",
19          "displayName": "John Doe"
20        }
21      ],
22      "bcc": [
23        {
24          "emailAddress": "john.doe@santander.us",
25          "displayName": "John Doe"
26        }
27      ]
28    },
29    "sentDateTime": "2024-03-14T17:32:28.123Z",
```

```

30     "receivedDateTime": "2024-03-14T17:33:28.123Z",
31     "bodyPreview": "Hi, Megan Bowen, I hope this message finds you well",
32     "importanceCode": "NORMAL",
33     "hasAttachments": true,
34     "attachments": [
35       {
36         "fileId": "d0597efd-6094-4384-bf64-85a2e716a45a",
37         "name": "file.pdf",
38         "mimeType": "text",
39         "size": 24.5
40       }
41     ],
42     "statusInfo": {
43       "statusCode": "PROCESSED"
44     },
45     "conversationReference": "426d89d5-7b88-4aaa-960e-57ed410d2909",
46     "groupName": "Group A",
47     "classifications": [
48       {
49         "typeCode": "1",
50         "categoryName": "Amendments",
51         "rating": 50,
52         "aiModel": {
53           "modelId": "d0597efd-6094-4384-bf64-85a2e716a45a",
54           "name": "gtb_ecas"
55         }
56       }
57     ],
58     "aiClassificationProposals": [
59       {
60         "aiModel": {
61           "modelId": "d0597efd-6094-4384-bf64-85a2e716a45a",
62           "name": "gtb_ecas"
63         },
64         "categoryName": "Amendments",
65         "rating": 50,
66         "isSuggested": true
67       }
68     ],
69     "isRetrainingAi": true
70   }
71 }

```

3.3.2 Errores

Payload de errors:

```

1  {
2    "errors": [
3      {
4        "code": "badRequest",
5        "message": "Bad request",
6        "level": "ERROR",
7        "description": "Bad request"
8      }
9    ]
10 }

```

3.3.2.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
------	----------------	-----------------	---------------

400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

5. Seguridad

5.1 Requerimientos mínimos

- Api secret id.
-

6. Ejemplos de Uso

6.1 Ejemplo cURL

```

1 curl -X 'POST' \
2   'https://gluon.gs.corp/v1/emailboxes/AAMkAGVmMDEzMTM4L/send_email' \
3   -H 'accept: application/json' \
4   -H 'accept-language: es-ES' \
5   -H 'x-santander-client-id: a1b30a84-7bf3-442e-84a0-e935d8163b5a' \
6   -H 'Authorization: Bearer 123' \
7   -H 'Content-Type: application/json' \
8   -d '{
9     "user": {
10       "userId": "Nxxxxx",
11       "displayName": "Carl Jr",
12       "contactPoint": {
13         "electronicAddress": {
14           "emailAddress": "john.doe@santander.us"
15         }
16       }
17     },
18     "center": {
19       "centerId": "1001"
20     },

```

```

21  "report": {
22    "reportId": "12345"
23  },
24  "email": {
25    "classification": {
26      "categoryName": "Subhome"
27    },
28    "subject": "Better interest rate opportunity",
29    "recipients": {
30      "to": [
31        {
32          "emailAddress": "john.doe@santander.us"
33        },
34      ],
35      "bcc": [
36        {
37          "emailAddress": "john.doe@santander.us"
38        },
39      ],
40      "cc": [
41        {
42          "emailAddress": "john.doe@santander.us"
43        },
44      ]
45    },
46    "bodyPreview": "Hi, Megan Bowen, I hope this message finds you well",
47    "body": "Dear all, we are pleased to inform you that your proposal
48  }
49  }'

```

6.2 Ejemplo en código

- En proceso.
-

API - Gestor Documental v2

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API para la gestión documental.

1.2 Alcance

La API expone 5 métodos (DELETE, GET, POST, POST, POST) correspondientes a la gestión de documentos.(el document_id sera un UUID generado al momento de cargar el archivo).

En esta versión se documentan los siguientes endpoints:

- **DELETE /documents/{document_id}**: Elimina un documento a partir de su identificador único.
 - **GET /v1/documents/{document_id}**: Obtiene el detalle de un documento por su identificador.
 - **POST /v1/documents/download_document**: Descarga documentos.
 - **POST /v1/documents/search_documents**: Busca documentos.
 - **POST /v1/documents/upload_document**: Carga un documento, de existir lo reemplaza.
-

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/v2/document_management >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v2/document_management >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición de Endpoints

3.3 DELETE /documents/{document_id} – Elimina un documento

3.3.1 Descripción general

- **Método:** DELETE
- **Ruta:** /documents/{document_id}
- **Resumen funcional:** Elimina un documento.

3.3.2 Request

3.3.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43..
- origin-vertical: Customers
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

3.3.2.2 Path variable

- document_id (String, Obligatorio): Identificador único del documento.

3.3.3 Responses

3.3.3.1 Respuesta exitosa (204)

- **Código HTTP:** 204 Not content
- **Descripción:** Documento consolidado exitosamente.

3.3.4 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "errors": [
3     {
4       "code": "ERR001",
5       "message": "Invalid action",
6       "level": "error",
7       "description": "Information about the returned error, used to res
8     }
9   ]
10 }
```

3.3.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
------	----------------	-----------------	---------------

400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.4 GET /documents/{document_id}/versions – Recupera un documento

3.4.1 Descripción general

- **Método:** GET
- **Ruta:** /documents/{document_id}/versions
- **Resumen funcional:** Recupera un documento.

3.4.2 Request

3.4.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43..
- origin-vertical: Customers
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

3.4.2.2 Path variable

- document_id (String, Obligatorio): Identificador único del documento.

3.4.2.3 Query variable

- version_code (String, Opcional): Versión del documento.

3.4.3 Responses

3.4.3.1 Respuesta exitosa (200)

- **Código** HTTP: 200 OK
- **Descripción:** Consulta Ok.

3.4.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones / Observaciones
documentId	String	Sí	Identificador único del documento. Puede contener múltiples IDs concatenados por <code>\\</code> .	Ejemplo: 123e4567-e89b-12d3-a456-111111111111\\15d180db-3a56-4802-896d-4ff681447f65\\10068915301211748
status	Object	Sí	Estado general del documento	
status.statusCode	String	Sí	Código de estado del documento	Ejemplo: "UPLOADED"

<code>mimeType</code>	String	Sí	Tipo MIME del documento	Ejemplo: "image/png"
<code>name</code>	String	Sí	Nombre del archivo	Ejemplo: "document.pdf"
<code>typeCode</code>	String	No	Tipo/categoría del documento	Ejemplo: "Santdr-eDoc"
<code>folderReference</code>	String	No	Identificador /código de la carpeta contenedora	Ejemplo: "12325425253523-af9873443-2356c"
<code>aclReference</code>	String	No	Referencia a la ACL o nivel de acceso asociado al documento	Ejemplo: "RestrictedToVIP"
<code>owners</code>	Array<Object>	No	Lista de propietarios del documento	
<code>owners[].ownerId</code>	String	No	EL identificador del owner	Ejemplo: "123456"
<code>documentProperties</code>	Array<Object>	No	Propiedades estándar del documento	
<code>documentProperties[].key</code>	String	No	Clave de la propiedad	Ejemplo: "GN_NAME"

			del documento	
<code>documentProperties[].value</code>	String	No	Valor de la propiedad del documento	Ejemplo: "Document Name"
<code>customMetadata</code>	Object	No	Metadatos personalizados del documento	
<code>customMetadata.custom</code>	String	No	Ejemplo de campo de metadato personalizado	Ejemplo: "string"

3.4.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1 {
2   "documentId": "123e4567-e89b-12d3-a456-111111111111|15d180db-3a56-480
3   "status": {
4     "statusCode": "UPLOADED"
5   },
6   "mimeType": "image/png",
7   "name": "document.pdf",
8   "typeCode": "",
9   "folderReference": "",
10  "aclReference": "",
11  "owners": [
12    {
13      "ownerId": ""
14    }
15  ],
16  "documentProperties": [
17    {
18      "key": "",
19      "value": ""
20    }
21  ],
22  "customMetadata": {}
23 }
```

3.4.4 Errores

Payload de errores:

```

1 {
2   "errors": [
3     {
4       "code": "ERR001",
```

```

5     "message": "Invalid action",
6     "level": "error",
7     "description": "Information about the returned error, used to res
8   }
9 ]
10 }

```

3.4.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.6 POST /download_document

3.6.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** /download_document
- **Resumen funcional:** Genera un link para descargar un documento del sistema de gestión documental.

3.6.2 Request

3.6.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43..
- origin-vertical: Customers

- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

3.6.2.2 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones / Observaciones
document	Object	Si	Información del documento	
document. documentId	String	Si	Id del documento	
document. versionCode	String	No	Version del documento	

3.6.2.3 Ejemplo de RequestBody

```

1 {
2   "document": {
3     "documentId": "123123124124124",
4     "versionCode": ""
5   }
6 }
```

3.6.3 Responses

3.6.3.1 Respuesta exitosa (200)

- **Código HTTP:** 200 OK
- **Descripción:** Documento consolidado exitosamente.

3.6.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones /
-------	------	-------------	-------------	-----------------

				Observacion
access_in formation	String	Sí	Informacion del documento	es
access_in formation .href	String	Sí	Link para descargar	
access_in formation .expirationDateTim e	String	Si	Fecha de expiracion	

3.6.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1 {
2   "access_information": {
3     "href": "string",
4     "expirationDateTime": "string"
5   }
6 }
```

3.6.4 Errores

Payload de errors:

```

1 {
2   "errors": [
3     {
4       "code": "ERR001",
5       "message": "Invalid action",
6       "level": "error",
7       "description": "Information about the returned error, used to res
8     }
9   ]
10 }
```

3.6.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación

403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERR OR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.7 POST /search_documents

3.7.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** /search_documents
- **Resumen funcional:** Lista todos los documentos guardados, no filtra por nada.

3.7.2 Request

3.7.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43..
- origin-vertical: Customers
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

3.7.2.2 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo, mandar todos los campos en vacío:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones / Observaciones

<code>caller_information</code>	Object	No	Información de la aplicación que realiza la llamada	Agrupar los datos de identificación del consumidor de la API
<code>caller_information.appId</code>	String	No	Identificador de la aplicación	Ejemplo: <code>"13403"</code>
<code>caller_information.name</code>	String	No	Nombre descriptivo de la aplicación	Ejemplo: <code>"Fraud Ops Comms"</code>
<code>search_parameters</code>	Object	Sí	Parámetros de búsqueda de documentos	Define cómo se aplican los filtros y el orden de búsqueda
<code>search_parameters.discriminator</code>	String	Sí	Operador lógico entre criterios de búsqueda	Valores típicos: <code>"AND"</code> , <code>"OR"</code> . Ejemplo: <code>"AND"</code>
<code>search_parameters.searchProperties</code>	Array\ <Object>	Sí	Lista de propiedades/filtros de búsqueda	Cada elemento define una condición de búsqueda sobre una propiedad del documento

<code>search_parameters. searchProperties[] .keyOperator</code>	String	Sí	Operador de comparación para la propiedad	Ejemplo: <code>"Equal"</code> . Otros posibles: <code>"NotEqual"</code> , <code>"GreaterThan"</code> , <code>"Between"</code> , etc.
<code>search_parameters. searchProperties[] .keyId</code>	String	Sí	Identificador /código de la propiedad a filtrar	Ejemplo: <code>"GN_ID"</code>
<code>search_parameters. searchProperties[] .keyValue</code>	String	Si	Valor de la propiedad para filtros simples	Ejemplo: <code>"F00000001"</code> . Se usa típicamente con operadores como <code>Equal</code>
<code>search_parameters. searchProperties[] .keyType</code>	String	Sí	Tipo de dato de la propiedad	Ejemplo: <code>"string"</code> . Podría admitir otros tipos: <code>"number"</code> , <code>"date"</code> , etc.
<code>search_parameters. searchProperties[]</code>	String	No	Valor inicial del rango	Usado para filtros por rango (ej. <code>"00112"</code>);

<code>.keyValueFrom</code>				se combina con <code>keyValueTo</code>
<code>search_parameters.searchProperties[keyValueTo]</code>	String	No	Valor final del rango	Usado para filtros por rango (ej. <code>"00212"</code>); se combina con <code>keyValueFrom</code>
<code>search_parameters.sortOrder</code>	String	No	Orden de clasificación de los resultados	Valores típicos: <code>"ASC"</code> (ascendente), <code>"DESC"</code> (descendente). Ejemplo: <code>"ASC"</code>
<code>search_parameters.sortBy</code>	String	No	Campo por el cual se ordenan los resultados	Ejemplo: <code>"columnA"</code> . Debe corresponder a un campo indexado en el repositorio documental
<code>navigation_parameters</code>	Object	No	Parámetros de paginación de resultados	Controla cuántos registros se retornan y desde qué posición

navigatio n_paramet ers._limi t	String	No	Número máximo de registros a retornar por página	Ejemplo: "2" . Normalment e valor numérico representado como cadena
navigatio n_paramet ers._offs et	String	No	Posición inicial (desplazamie nto) de los resultados	Ejemplo: "1" . Indica desde qué índice comenzar la recuperación de resultados

3.7.2.3 Ejemplo de RequestBody

```

1  {
2      "caller_information": {
3          "appId": "",
4          "name": ""
5      },
6      "search_parameters": {
7          "discriminator": "AND", //Solo se permite(AND,OR) si no se envia se
8          "searchProperties": [
9              {
10                 "keyOperator": "Contains", // Solo se permite(Contains,Equal)
11                 "keyId": "NAME", // Solo se permite(NAME,MIME_TYPE,STATUS,VERSIO
12                 "keyValue": "Terminos y condiciones",
13             },
14             {
15                 "keyOperator": "Equal",
16                 "keyId": "MIME_TYPE",
17                 "keyValue": "aplication/pdf",
18             },
19             {
20                 "keyOperator": "Equal",
21                 "keyId": "STATUS",
22                 "keyValue": "UPLOADED", //Solo se permite(UPLOADED,UPDATED,DELET
23             },
24             {
25                 "keyOperator": "Equal",
26                 "keyId": "VERSION",
27                 "keyValue": "1",
28             },
29             {
30                 "keyOperator": "Equal",
31                 "keyId": "ID",
32                 "keyValue": "1321325",
33             }
34         ]
35     }
36 }

```

```

34     ],
35     "sortOrder": "",
36     "sortBy": ""
37   },
38   "navigation_parameters": {
39     "_limit": "",
40     "_offset": ""
41   }

```

3.7.3 Responses

3.7.3.1 Respuesta exitosa (200)

- **Código HTTP:** 200 OK
- **Descripción:** Documento consolidado exitosamente.

3.7.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	descripcion
<code>documents</code>	Array\<Object>	Si	Lista de documentos encontrados por la búsqueda.
<code>documents[].documentId</code>	String	Si	Identificador único del documento; puede contener múltiples IDs concatenados por <code>\\</code> .
<code>documents[].status</code>	Object	Si	Información del estado general del documento.
<code>documents[].status.statusCode</code>	String	Si	Código de estado del documento (por ejemplo, <code>UPLOADED</code>).
<code>documents[].mimeType</code>	String	Si	Tipo MIME del documento

			(formato del archivo).
<code>documents[].name</code>	String	Si	Nombre del archivo asociado al documento.
<code>documents[].typeCode</code>	String	No	Tipo o categoría del documento en el sistema de gestión.
<code>documents[].folderReference</code>	String	No	Referencia o identificador de la carpeta donde se almacena el documento.
<code>documents[].aclReference</code>	String	No	Referencia a la ACL o política de acceso asociada al documento.
<code>documents[].owners</code>	Array<Object>	No	Lista de propietarios del documento.
<code>documents[].owners[].ownerId</code>	String	No	Identificador del propietario del documento.
<code>documents[].documentProperties</code>	Array<Object>	No	Propiedades estándar del documento (metadatos clave-valor).
<code>documents[].documentProperties[].key</code>	String	No	Clave de la propiedad del documento (por

			ejemplo, GN_NAME).
documents[].documentProperties[].value	String	No	Valor de la propiedad del documento (por ejemplo, nombre descriptivo del documento).
documents[].customMetadata	Object	No	Metadatos personalizados adicionales asociados al documento.
links	Object	No	Información de navegación/paginación para recorrer los resultados.
links._first	Object	No	Enlace a la primera página del resultado de la búsqueda.
links._first.href	String	No	URL para obtener la primera página de resultados.
links._prev	Object	No	Enlace a la página anterior de resultados (si existe).
links._prev.href	String	No	URL para obtener la página anterior de resultados.

<code>links._next</code>	Object	No	Enlace a la página siguiente de resultados (si existe).
<code>links._next.href</code>	String	No	URL para obtener la página siguiente de resultados.
<code>links._last</code>	Object	No	Enlace a la última página de resultados.
<code>links._last.href</code>	String	No	URL para obtener la última página de resultados.
<code>links._count</code>	String	No	Cantidad total de páginas o segmentos disponibles (según implementación).
<code>resultsCount</code>	Object	No	Información del conteo de resultados devueltos por la búsqueda.
<code>resultsCount.resultCount</code>	Number	No	Número total de resultados encontrados para la búsqueda.
<code>resultsCount.limitCount</code>	Number	No	Límite de resultados considerados o

			retornados según la configuración de paginación.
--	--	--	---

3.7.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1  {
2    "documents": [
3      {
4        "documentId": "123e4567-e89b-12d3-a456-111111111111|15d180db-3a56
5        "status": {
6          "statusCode": "UPLOADED"
7        },
8        "mimeType": "image/png",
9        "name": "document.pdf",
10       "typeCode": "",
11       "folderReference": "",
12       "aclReference": "",
13       "owners": [
14         {
15           "ownerId": ""
16         }
17       ],
18       "documentProperties": [
19         {
20           "key": "",
21           "value": ""
22         }
23       ],
24       "customMetadata": {}
25     }
26   ],
27   "links": {
28     "_first": {
29       "href": ""
30     },
31     "_prev": {
32       "href": ""
33     },
34     "_next": {
35       "href": ""
36     },
37     "_last": {
38       "href": ""
39     },
40     "_count": "4"
41   },
42   "resultsCount": {
43     "resultCount": 0,
44     "limitCount": 0
45   }
46 }
47

```

3.7.4 Errores

Payload de errors:

```

1  {
2    "errors": [

```



```

3      {
4          "code": "ERR001",
5          "message": "Invalid action",
6          "level": "error",
7          "description": "Information about the returned error, used to res
8      }
9  ]
10 }

```

3.7.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.9 POST /upload_document

3.9.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** /upload_document
- **Resumen funcional:** Carga un nuevo documento.

3.9.2 Request

3.9.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43..
- origin-vertical: Customers
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa

- Society: scp, sbp

3.9.2.2 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricción/Ejemplo
<code>document</code>	Object	Sí	Información principal del documento a registrar.	Agrupar metadatos y propietarios del documento.
<code>document. mimeType</code>	String	Si	Tipo MIME del documento (formato del archivo).	Ejemplo: "image/png"
<code>document. name</code>	String	Si	Nombre del archivo asociado al documento.	Ejemplo: "document.pdf"
<code>document. typeCode</code>	String	No	Tipo o categoría del documento en el sistema.	Ejemplo: "Santdr-eDoc"
<code>document. folderReference</code>	String	Si	Base64 del archivo a cargar	Ejemplo: "12325425253523-af9873443-2356c"
<code>document. aclReference</code>	String	No	Referencia a la ACL o política de	Ejemplo: "RestrictedToVIP"

			acceso del documento.	
<code>document.owners</code>	Array\ <Object>	No	Lista de propietarios del documento.	Mínimo 0 o más elementos.
<code>document.owners[0].ownerId</code>	String	No	Identificador del propietario del documento.	Ejemplo: "123456789"
<code>document.documentProperties</code>	Array\ <Object>	No	Propiedades estándar del documento (metadatos).	Conjunto de pares clave-valor.
<code>document.documentProperties[key]</code>	String	No	Clave de la propiedad del documento.	Ejemplo: "GN_NAME"
<code>document.documentProperties[key].value</code>	String	No	Valor de la propiedad del documento.	Ejemplo: "Document name"
<code>document.customMetadata</code>	Object	No	Metadatos personalizados adicionales del documento.	Estructura abierta para campos definidos por el consumidor.
<code>caller_information</code>	Object	No	Información de la aplicación que invoca la API.	Identifica al consumidor de la API.

<code>caller_information.appId</code>	String	No	Identificador de la aplicación cliente.	Ejemplo: <code>"13403"</code>
<code>caller_information.name</code>	String	No	Nombre descriptivo de la aplicación cliente.	Ejemplo: <code>"Fraud Ops Comms"</code>

3.9.2.3 Ejemplo de RequestBody

```
1 {
2   "document": {
3     "mimeType": "image/png",
4     "name": "document.pdf",
5     "typeCode": "",
6     "folderReference": "12325425253523-af9873443-2356c",
7     "aclReference": "",
8     "owners": [
9       {
10        "ownerId": ""
11      }
12    ],
13    "documentProperties": [
14      {
15        "key": "",
16        "value": ""
17      }
18    ],
19    "customMetadata": {}
20  },
21  "caller_information": {
22    "appId": "",
23    "name": ""
24  }
25 }
```

3.9.3 Responses

3.9.3.1 Respuesta exitosa (201)

- **Código HTTP:** 201 CREATED
- **Descripción:** Documento cargado exitosamente.

3.9.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

<code>document</code>	Object	Información del documento asociado al enlace de acceso.
<code>document.documentId</code>	String	Identificador único del documento; puede contener múltiples IDs concatenados por <code>\\ </code> .
<code>document.versionCode</code>	String	Versión del documento para la cual se genera el acceso.
<code>access_information</code>	Object	Información de acceso utilizada para obtener/descargar el documento.
<code>access_information.href</code>	String (URL)	URL desde la que se puede acceder o descargar el documento.
<code>access_information.expirationDateTime</code>	String (Date)	Fecha y hora de expiración del enlace de acceso en formato ISO 8601.

3.9.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1 {
2   "document": {
3     "documentId": "123e4567-e89b-12d3-a456-111111111111|15d180db-3a56-4
4     "versionCode": "1"
5   },
6   "access_information": {
7     "href": "https://www.document-uploader-internet.com",
8     "expirationDateTime": "2025-06-14T17:32:28.123Z"
9   }
10 }
```

3.9.4 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "errors": [
3     {
4       "code": "ERR001",
5       "message": "Invalid action",
6       "level": "error",
7       "description": "Information about the returned error, used to res
8     }
9   ]
10 }
```

3.9.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

4. Seguridad

4.1 Requerimientos mínimos

- Api secret id.
-

5. Ejemplos de Uso

5.1 Ejemplo cURL

5.2 Ejemplo en código

- En proceso.
-

API - Oferta Productos V2

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API para obtener los productos(Tarjetas).

1.2 Alcance

La API solo expone un **endpoint GET** la cual sirve para obtener los productos.

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/ v1/ customer_card_position >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v1/customer_card_position >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición del Endpoint GET

3.1 Descripción general

- **Método:** GET
- **Ruta:** /
- **Resumen funcional:** Permite obtener productos.

3.2 Request

3.2.1 Headers

- `Content-Type: application/json`

- `x-santander-client-id: fe34fds43..`
- `Channel: App-Conexa , Web-Conexa`
- `Society: scp, sbp`

3.2.2 Query variable

- `limit` (String, Opcional): Máximo número de items en página.
- `offset` (String, Opcional): Número de la página.
- `customerId` (String, Requerido): Es el partyId(número de DNI + 01)

3.3 Responses

3.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.3.1.1 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
<code>customerCreditLimit</code>	Object	Linea de credito disponible
<code>customerCreditAvailable</code>	Object	Disposicion de efectivo
<code>cardCustomerContract.capabilityLevel</code>	String	Canal
<code>creditCards.type</code>	String	Tipo de Tarjeta
<code>creditCards.typeCode</code>	String	Oferta de Tasa
<code>creditCards.contract.cardContractId</code>	String	Tipo de documetno del cliente
<code>creditCards.contract.cardContractIdentification</code>	String	Numero de documento del cliente
<code>creditCards.nextStatementOpenDate</code>	String	Perido

creditCards.balances	Array	Propiedades o Caracteristicas extras
creditCards.balances.typeCode	String	Codigo de la Caracteristica o Propiedad
creditCards.balances.typeDescription	String	Valor de la Caracterisitica o Propiedad

3.3.1.2 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1  {
2    "customerCreditLimit": {
3      "amount": 99.99,
4      "currency": "EUR"
5    },
6    "customerCreditAvailable": {
7      "amount": 99.99,
8      "currency": "EUR"
9    },
10   "cardCustomerContract": {
11     "isCreditLimitAssigned": true,
12     "capabilityLevel": "PL",
13     "hasUnlimitedCredit": false
14   },
15   "cards": null
16   "debitCards": null
17   "creditCards": {
18     "list": [
19       {
20         "card": {
21           "cardId": "4547420008209985",
22           "cardIdentification": {
23             "displayNumber": "xxxx-xxxx-xxxx-5643"
24           },
25           "type": "Credit card",
26           "typeCode": "01",
27           "typeDescription": "Visa Oro 123",
28           "creditLimitLevel": {
29             "levelCode": "cus",
30             "levelDescription": "Customer"
31           },
32           "capabilityLevel": "PL",
33           "product": {
34             "productCode": "0049300130",
35             "productDescription": "Santander Checking Account",
36             "hasUnlimitedCredit": true
37           },
38           "contract": {
39             "cardContractId": "123454523",
40             "cardContractIdentification": {
41               "internalIdentification": "031700015000501323"
42             },
43             "nextStatementOpenDate": "2026-02-24",
44             "statement": {
45               "period": {
46                 "endDate": "2026-02-28",

```

```

47         "startDate": "2026-02-01"
48     },
49     "statusInfo": {
50         "statusCode": "CANC",
51         "statusDescription": "Cancelled"
52     }
53 },
54 },
55 "statusInfo": {
56     "statusCode": "CANC",
57     "statusDescription": "Inactive",
58     "statusReasonCode": "DQUA",
59     "statusReasonDescription": "Stolen"
60 },
61 "blocks": [
62     {
63         "code": "10"
64     }
65 ],
66 "embossing": {
67     "embossingId": "AE01066",
68     "cardArtCode": "001"
69 },
70 "cardholder": {
71     "cardholderId": "F123456789",
72     "typeCode": "01",
73     "typeDescription": "Independent"
74 },
75 "balances": [
76     {
77         "amount": {
78             "amount": 99.99,
79             "currency": "EUR"
80         },
81         "typeCode": "Drawn",
82         "typeDescription": "Drawn",
83         "lastUpdateDate": "2026-02-01",
84         "lastUpdateDateTime": "2026-02-01T17:32:28.123Z",
85         "countervalueAmount": {
86             "amount": 99.99,
87             "currency": "EUR"
88         }
89     }
90 ],
91 "associatedAccount": {
92     "account": {
93         "accountId": "00491655300123456700",
94         "accountIdentification": {
95             "internationalIdentification": "ES91210004184502000513
96             "nationalIdentification": "902127899967676767"
97         }
98     }
99 },
100 },
101 "bank": {
102     "bankId": "AAOZ",
103     "center": {
104         "centerId": "1001"
105     }
106 }
107 },
108 ],
109 },
110 "prepaidCards": null
111 }

```

3.3.2 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "errors": [
3     {
4       "code": "ERR001",
5       "message": "Invalid action",
6       "level": "error",
7       "description": "Description"
8     }
9   ]
10 }
```

3.3.2.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

5. Seguridad

5.1 Requerimientos mínimos

- Api secret id.
-

6. Ejemplos de Uso

6.1 Ejemplo cURL

```
1 curl -X 'POST' \  
2   'http://[API_PATH]/api-santander-business-gsintel/v1/aml/flag-result' \  
3   -H 'accept: application/json' \  
4   -H 'Content-Type: application/json' \  
5   -d '{  
6     "residentOf": "string",  
7     "citizenShip": "string",  
8     "name": "string",  
9     "typeSearch": "string",  
10    "djFilterName": "string",  
11    "type": "string",  
12    "dateBirth": "string",  
13    "minMatched": 0,  
14    "dni": "string"  
15  }'
```

6.2 Ejemplo en código

- En proceso.

API - Identificación Biométrica_v2

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API para validación biométrica del cliente.

1.2 Alcance

La API expone 2 métodos POST para la validación biométrica.

En esta versión se documentan los siguientes endpoints:

- **POST /v1/validacion-biometrica/token:** Obtiene el token para consultas.
-

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/v1/biometric >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v1/biometric >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición del Endpoint POST

3.1 POST /token: Obtiene el token para consultas

3.1.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** `/token`

- **Resumen funcional:** Permite obtener el token.

3.1.2 Request

3.1.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/ json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor genérico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.1.2.2 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
username	String	Si	Usuario de servicio
password	String	Si	Clave de usuario

3.1.2.3 Ejemplo de RequestBody

```
1 {  
2   "username": "API-STDBK-TEST",  
3   "password": "ZyTrust1009$"  
4 }
```

3.1.3 Responses

3.1.3.1 Respuesta exitosa (200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.1.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
accessToken	String	Identificador
tokenType	String	Valor token
refreshToken	String	Valor token refresh

3.1.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1 {  
2   "accessToken": "string",  
3   "tokenType": "string",  
4   "refreshToken": "string"  
5 }
```

3.1.3 Errores

Payload de errors:

```
1 {  
2   "code": "400",  
3   "message": "BAD REQUEST",  
4   "errors": [  
5     "string"  
6   ],  
7   "timestamp": "2026-03-03T16:22:28.686Z"  
8 }
```

3.1.3.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación

403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

4. Seguridad

4.1 Requerimientos mínimos

5. Ejemplos de Uso

5.1 Ejemplo cURL

5.2 Ejemplo en código

- En proceso.
-

API - Know Your Customer

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API que valida la identidad del cliente y evalúa riesgos regulatorios.

1.2 Alcance

La API permite verificar datos de identidad y consultar listas de riesgos,

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/v6/know_your_customer >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v6/know_your_customer >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición del Endpoint POST

3.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** `/`
- **Resumen funcional:** Crea un proceso de know your customer, se guardarán las preguntas y respuestas del cliente.

3.2 Request

3.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: a1b30a84-7bf3-4..
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

3.2.2 Cuerpo de la petición (RequestBody)

- requestBody (payload con los datos de validación).

3.2.2.1 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo :

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones
party	Object	Si		
partyId	String	Si	Identificador único del party	"F123456789"
person	Object	No	Información general de la persona asociada al party	
documents	Array<Object>	Si	Lista de documentos de identificación	
documentNumber	String	Si	Número de documento de identidad	"50456713W"
documentTypeCode	String	Si	Código interno que identifica el	"SSN"

			tipo de documento	
documentTypeDescription	String	Si	Descripción del tipo de documento	"Social Security Number"
country	Object	No	Información del país asociado a la persona	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
personName	Object	Si	Objeto que contiene la estructura del nombre de la persona	
fullName	String	No	Nombre completo de la persona	"Mary Elizabeth Clark Butler"
givenName	String	No	Primer nombre	"Mary"
lastName	String	No	Primer apellido	"Clark"
middleName	String	No	Segundo nombre	"Elizabeth"

secondLastName	String	No	Segundo apellido	"Butler"
placeOfBirth	Object	No	Información del lugar de nacimiento de la persona	
country	Object	No	País donde nació la persona	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país de nacimiento	"United States of America"
firstNationality	Object	Si	Nacionalidad principal declarada	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país correspondiente a la nacionalidad	"United States of America"
secondNationality	Object	No	Segunda nacionalidad	
code	String	No	Código del país	"US"

name	String	No	Nombre del país correspondiente	"United States of America"
thirdNationality	Object	No	Tercera nacionalidad	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país correspondiente	"United States of America"
civilStatusDescription	String	No	Estado civil declarado	"Divorced"
politicalExposure	Object	No	Indica si la persona tiene o ha tenido exposición política relevante	
isSelfDeclaredPEP	Boolean	No	Indica si la persona se declara formalmente como PEP	true

declarationsComments	String	No	Comentarios adicionales relacionados con la declaración PEP	"I am the mayor of Fuentejuela de Arriba."
foreignTaxes	Array<Object>	No	Indica si la persona está sujeta a obligaciones tributarias en el extranjero	
country	Object	No	País donde mantiene obligaciones tributarias en el extranjero	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país asociado a la obligación tributaria	"United States of America"
birthDate	String	No	Fecha de nacimiento de la persona	"1986-01-01"
countryOfResidence	Object	Si	País de residencia actual	

code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país de residencia	"United States of America"
genderDescription	String	No	Descripción del género declarado	"Male"
employmentInformation	Object	Si	Objeto que contiene la información laboral de la persona	
occupationCode	String	No	Código interno de la ocupación	"1211"
occupationDescription	String	No	Descripción de la ocupación o actividad económica	"Chief Financial Officer"
statusCode	String	Si	Código que identifica el estado laboral (Ej. activo, independiente, ...)	"A"
statusDescription	String	No	Descripción del estado laboral	"Employed"

position	Object	No	Cargo o puesto que desempeña la persona	
code	String	No	Código interno asociado al cargo	"C001"
description	String	No	Descripción del cargo o posición	"National government"
economic Activity	Object	Si	Información sobre la actividad económica principal	
category Description	String	No	Descripción de la categoría económica	"Financial and insurance activities"
subCategoryCode	String	Si	Código de la subcategoría económica	"6491"
subCategoryDescription	String	No	Descripción de la subcategoría económica	"Leasing"
employer	Object	No	Información de la	

			entidad empleadora	
name	String	No	Nombre de la empresa o empleador	"British Airways"
typeDescription	String	No	Tipo de empresa (privada, pública, etc)	"Private sector"
address	Object	No	Dirección registrada del empleador	
fullAddress	String	No	Dirección completa detallada	"7 Regent St. London W1B 4DY United Kingdom"
additionalEmployments	Array<Object>	No	Lista de empleos adicionales registrados	
occupationCode	String	No	Código de ocupación secundaria	"1211"
occupationDescription	String	No	Descripción de la ocupación secundaria	"Chief Financial Officer"
statusCode	String	Si	Código del estado	"A"

			laboral en el empleo adicional	
statusDescription	String	No	Descripción del estado laboral en el empleo adicional	"Employed"
position	Object	No	Cargo desempeñado en el empleo adicional	
code	String	No	Código interno del cargo	"C001"
description	String	No	Descripción del cargo en el empleo adicional	"National government"
economicActivity	Object	Si	Información de la actividad económica principal	
categoryDescription	String	No	Descripción de la categoría económica	"Financial and insurance activities"
subCategoryCode	String	Si	Código de la subcategoría	"6491"

			a económica	
subCategoryDescription	String	No	Descripción de la subcategoría económica	"Leasing"
employer	Object	No	Información de la entidad empleadora relacionada	
name	String	No	Nombre del empleador	"British Airways"
typeDescription	String	No	Tipo de entidad empleadora	"Private sector"
address	Object	No	Dirección del empleador	
fullAddress	String	No	Dirección completa detallada	"7 Regent St. London W1B 4DY United Kingdom"
organization	Object	No	Objeto que contiene la información general de la empresa	

documents	Array<Object>	Si	Lista de documentos asociados a la organización	
documentNumber	String	Si	Numero de documento	"50456713W"
documentTypeCode	String	Si	Código del tipo de documento	"SSN"
documentTypeDescription	String	Si	Descripción del tipo de documento	"Social Security Number"
country	Object	No	Objeto país	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
typeCode	String	Si	Código que identifica el tipo de organización	"02"
typeDescription	String	Si	Descripción del tipo de organización	"Sole trader"
organizationName	Object	Si	Nombre registrado de la	

			organizació n	
legalName	String	Si	Razón social	"Commercial Business & Sons Co."
tradingName	String	No	Nombre comercial	"Business Co."
foreignTaxes	Array<Object>	Si	Indica si la organizació n tiene obligaciones tributarias en el extranjero	
country	Object	Si	País asociado a obligaciones tributarias	
code	String	No	código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
placeOfRegistration	Object	Si	País donde la empresa fue registrada	
country	Object	Si	Objeto país	
code	String	No	Código del país	"US"

name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
countryOfOperation	Object	No	País donde realiza operaciones	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
economicData	Object	No	Fecha de referencia de la información financiera	
actualTurnover	Object	No	Facturación o volumen de ventas declarado	
amount	Decimal	No	Monto asociado a la facturación	99.99
currency	String	No	Moneda del monto declarado	"EUR"
registrationDate	String	No	Fecha de constitución o registro de la empresa	"2025-01-01"

<code>complexOwnershipStructureIndicator</code>	Boolean	No	Indica si la organizaci3n posee estructura societaria compleja	<code>true</code>
<code>economicActivity</code>	Object	Si	Informaci3n de la actividad econ3mica principal	
<code>categoryDescription</code>	String	No	Descripci3n de la categorí a econ3mica	<code>"Financial and insurance activities"</code>
<code>subCategoryCode</code>	String	Si	C3digo de la subcategorí a econ3mica	<code>"6491"</code>
<code>subCategoryDescription</code>	String	No	Descripci3n de la subcategorí a econ3mica	<code>"Leasing"</code>
<code>additionalEconomicActivities</code>	Array<Object>	No	Lista de actividades econ3micas secundarias de la organizaci3n	

category Description	String	No	Descripción de la categoría económica	"Financial and insurance activities"
subCategoryCode	String	Si	Código de la subcategoría económica	"6491"
subCategoryDescription	String	No	Descripción de la subcategoría económica	"Leasing"
otherCountriesOfOperation	Array<Object>	No	Lista de países adicionales donde opera la organizació n	
country	Object	No	Objeto país	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"

statusInfo	Object	No	Información del estado actual de la organización	
statusCode	String	No	Código del estado	"C001"
statusDescription	String	No	Descripción del estado	"New"
audit	Object	Si	Información de control y trazabilidad del registro	
creationDate	String	No	Fecha de la creación del registro en el sistema	"2025-01-21"
bank	Object	No	Información del banco asociado	
center	Object	No	Centro o unidad organizacional organizada	
centerId	String	No	Identificador del centro	"1001"
name	String	No	Nombre del centro o entidad	"MGT Custodian - Private 1001"

structuralSegmentCode	String	No	Código del segmento estructural	"PS"
structuralSegmentDescription	String	No	Descripción del segmento estructural	"Persona 1"
structuralSubsegmentCode	String	No	Código del subsegmento estructural	"01"
structuralSubsegmentDescription	String	No	Descripción del subsegmento estructural	"Liberal professions"
contactPoints	Array<Object>	No	Lista de medios de contacto asociados	
electronicAddresses	Object	No	Información de contacto electrónico	
emailAddress	String	No	Dirección de correo electrónico	"john.doe@santander.us"
phoneAddress	Object	No	Información de contacto telefónico	
phoneNumber	String	No	Numero telefónico	"+36 612 123 123"
useTypes	Array<Object>	No	Tipo de uso del contacto	

code	String	No	Código del tipo de uso	"02"
description	String	No	Descripción del tipo de uso	"Home"
postalAddress	Object	No	Información de la dirección física	
formatCode	String	No	Código del formato de dirección	"01"
detailCode	String	No	Código de detalle geográfico	"21"
streetTypeCode	String	No	Código del tipo de vía	"AV"
streetTypeDescription	String	No	Descripción del tipo de vía	"Avenue"
streetName	String	No	Nombre de la vía	"Market St."
streetBuildingIdentification	String	No	Numero o identificación del inmueble	"5"
postOfficeBox	String	No	Apartado postal	"09879"
unitType	String	No	Tipo de unidad (oficina, dpto, etc)	"Flat"

unitNumber	String	No	Numero de unidad interna	"315"
ruralTypeCode	String	No	Código de clasificación rural	"RR"
ruralNumber	String	No	Numero de identificación rural	"12"
postCodeIdentification	String	No	Identificador del código postal	"28024"
city	Object	No	Ciudad	
name	String	No	Nombre de la ciudad	"Houston"
state	Object	No	Estado, departamento o provincia	
code	String	No	Código del estado o región	"US-MA"
name	String	No	Nombre del estado o región	"Massachusetts"
townName	String	No	Nombre del distrito o localidad	"Madrid"
country	Object	No	País asociado a la dirección	

code	String	No	Código del país asociado	"US"
name	String	No	Nombre del país asociado	"United States of America"
zipCode	String	No	Código de la zona operativa	"02171"
zip4Code	String	No	Extensión adicional del código postal	"1234"
displayLine1	String	No	Línea principal formateada de la dirección	"Flat 4"
displayLine2	String	No	Línea secundaria formateada	"8 Abbey Road"
regionIdentification	Object	No	Identificador de región administrativa	
name	String	No		"Flanders"
customer	Object	No	Objeto principal del cliente	
confidentialityL	String	No	Nivel de confidenciali	"01"

level			dad asignado al cliente	
products	Array<Object >	Si	Lista de productos asociados al cliente	
family	Object	Si	Familia del producto	
productF amily	Object	Si	Descripción de la familia de productos	
productF amilyId	String	No	Identificado r de la familia	"0050030 01"
name	String	No		"Mortgag e loans"
productC ode	String	No	Código del producto	"0049300 130"
productD escripti on	String	No	Descripción del producto	"Santand er Checking Account"
employee	Object	No	Información del colaborador asociado	
number	String	No	Numero de empleado	"n999999 9BV"

person	Object	No	Información personal del empleado	
personName	Object	No	Objeto nombre del empleado	
fullName	String	No	Nombre completo	"Mary Elizabeth Clark Butler"
bank	Object	No	Banco asociado	
bankId	String	No	Identificador del banco	"AA0Z"
bankName	String	No	Nombre del banco	"Bank of America"
preferenceChannel	Object	No	Canal preferido de atención o contacto	
code	String	No	código del canal	"01"
description	String	No	Descripción del canal	"Web"
knowYourCustomerQuestionnaires	Array<Object>	Si	Lista de cuestionarios KYC completados	
questionnaireId	String	No	Identificador del cuestionario	"0233222"

audit	Object	No	Información de trazabilidad	
lastUpdateDate	String	No	Fecha de última actualización	"2025-02-18"
lastUpdateProcesses	String	No	Proceso que realizó la actualización	"Onboarding"
expirationDate	String	No	Fecha de vencimiento del cuestionario	"2028-07-21"
completionDate	String	No	Fecha de finalización	"2025-11-15"
submissionDate	String	No	Fecha de envío	"2025-11-17"
questions	Array<Object>	No	Lista de preguntas	
typeDescription	String	No	Tipo de pregunta	"Simple answer"
translationCode	String	No	Código de traducción	"05_1603"
answer	String	No	Respuesta seleccionada	"Self-employed"
answerTranslationCode	String	No	Código de traducción de la respuesta	"05_1603"

answers	Array<Object>	No	Lista de posibles respuestas	
translationCode	String	No	Código de traducción	"05_1603"
values	String	No	Valores asociados a la respuesta	"PE"
description	String	No	Descripción de la respuesta	"What is your activity?"
questionId	String	No	Identificador de la pregunta	"Q8282838"
version	String	No	Versión del cuestionario	"1"
knowYourCustomerNonResidents	Object	No	Información para clientes no residentes	
relationshipReason	String	No	Motivo de la relación con la entidad	"Employee"
isInitialDeposit		No	Indica si existe deposito inicial	true
initialTransactionTypeDescription	String	No	Tipo de transacción inicial	"Transfer"

amount	Object	No		
amount	Decimal	No	Monto de transacción inicial	99.99
currency	String	No	Moneda del monto	"EUR"
originBank	Object	No	Banco de origen de los fondos	
bankId	String	No	Identificador del banco de origen	"AA0Z"
bankName	String	No	Nombre del banco de origen	"Bank of America"
location	Object	No	Ubicación del banco	
code	String	No	Código de la ubicación	"US"
name	String	No	Nombre de la ubicación	"United States of America"
otherBankingRelationships	Array<Object>	No	Indica si el cliente mantiene relaciones con otras entidades financieras	
bankName	String	No	Nombre del banco	"Bank of America"

countriesOfRevenue	Array<Object>	No	Lista de países donde el cliente genera ingresos	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
isInRestrictedCountries	Boolean	No	Indica si alguno de los países está en la lista restringida	false
hasPoliticallyExposedPerson	Boolean	No	Indica si el cliente está vinculado a una Persona Políticamente Expuesta (PEP)	true
declarationComments	String	No	Comentarios adicionales sobre la declaración del cliente	"I am the mayor of Fuentejuela de Arriba."
screeningConfirmedFlag	Boolean	No	Indica si el proceso de screening	true

			fue confirmado	
screeningNegativeInformationReference	String	No	Referencia a hallazgos negativos detectados en listas restrictivas	"NQ-111.222.333-44"
isPendingNationality	Boolean	No	Indica si existe nacionalidad pendiente de validar	true
thirdPartyIndicator	Boolean	No	Indica si actual en nombre de un tercero	true
purposeOfRelationshipAndSourceOfFunds	Object	Si	Información declarada por el cliente	
purposeOfRelationship	String	No	Propósito de la relación con la entidad financiera	"Saving"
typeOfOperations	String	No	Tipo de operaciones que realizara el cliente	"Deposits"
mainCustomer	String	No	Principal cliente	"Barefoot SL"

			comercial	
mainSupplier	String	No	Principal proveedor comercial	"Law and order"
sourceOfWealth	Array<Object>	No	Origen del patrimonio del cliente	
code	String	No	Código del origen de riqueza	"C001"
description	String	No	Descripción del origen de riqueza	"Salary"
sourceOfFunds	Array<Object>	No	Origen específico de los fondos utilizados en las operaciones	
code	String	No	Código del origen de los fondos	"C001"
description	String	No	Descripción del origen de fondos	"Salary"
annualIncome	Object	No	Ingreso anual declarado	
amount	Decimal	No	Monto del ingreso anual	99.99

currency	String	No	Moneda del ingreso anual	"EUR"
patrimony	Object	No	Patrimonio total declarado	
amount	Decimal	No	Monto del patrimonio	99.99
currency	String	No	Moneda del patrimonio	"EUR"
patrimony	Object	No	Patrimonio declarado del cliente	
amount	Decimal	No	Monto del patrimonio	99.99
currency	String	No	Moneda del patrimonio declarado	"EUR"
purposeOfRelationshipList	Array<Object>	No	Lista de propósitos declarados para la relación comercial	
code	String	No	Código del propósito	"001"
description	String	No	Descripción del propósito	"Occupation - Business ownership"

<code>customer Links</code>	Array<Object >	No	Información de vinculación con otra parte relacionada	
<code>customer Link</code>	Object	No	Información de vinculación con otra parte relacionada	
<code>linkedPa rty</code>	Object	Si	Parte relacionada vinculada al cliente	
<code>partyId</code>	String	Si	Identificado r único de la parte vinculada	<code>"F123456 789"</code>
<code>type</code>	Object	Si	Tipo de parte (persona natural o jurídica)	
<code>code</code>	String	No	código del tipo de parte	<code>"Individ ual"</code>
<code>person</code>	Object	Si	Información de la parte vinculada	

documents	Array<Object>	No	Documentos de identificación	
documentNumber	String	No	Numero de documento	"50456713W"
documentTypeDescription	String	No	Descripción del tipo de documento	"Social Security Number"
documentTypeCode	String	No	Código del tipo de documento	"SSN"
country	Object	No	País de emisión del documento	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
personName	Object	No	Información del nombre	
fullName	String	No	Nombre completo	"Mary Elizabeth Clark Butler"
givenName	String	No	Primer nombre	"Mary"
lastName	String	No	Apellido paterno	"Clark"

middleName	String	No	Segundo nombre	"Elizabeth"
secondLastName	String	No	Apellido materno	"Butler"
firstNationality	Object	No	Nacionalidad principal	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
secondNationality	Object	No	Segunda nacionalidad	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
thirdNationality	Object	No	Tercera nacionalidad	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
birthDate		No	Fecha de nacimiento	"1986-01-01"

country0 fResiden ce	Object	Si	País de residencia actual	
code	String	No	Código de país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
employe ntInform ation	Object	No	Información laboral de la persona vinculada	
economic Activity	Object	No	Actividad económica desempeña da	
category Code	String	No	Código de categoría económica	"K"
category Descript ion	String	No	Descripción de la categoría económica	"Financi al and insuranc e activiti es"
employer	Object	No	Información de empleador	
address	Object	No	Dirección del empleador	

country	Object	No	País del empleador	
code	String	No	Código del país	"US"
name	String	No	Nombre del país	"United States of America"
period	Object	No	Periodo laboral	
startDate	String	No	Fecha de inicio laboral	"2025-01-18"
position	Object	No	Cargo ocupado	
description	String	No	Descripción del cargo	"National government"
customerLinkTypeCode	String	Si	Código del tipo de vinculación (accionista, apoderado, etc)	"1"
customerLinkTypeDescription	String	Si	Descripción del tipo de vinculación	"Power of attorney"
sharePercentage	Decimal	No	Porcentaje de participación	50.5

validity Period	Object	No	Periodo de vigencia del vinculo	
endDate	String	No	Fecha fin del vinculo	"2025-02-18"
startDate	String	No	Fecha de inicio del vinculo	"2025-01-18"
statusInfo	Object	No	Información del estado del vinculo	
statusCode	String	No	Código del estado	"C001"
statusDescription	String	No	Descripción del estado	"New"
politicalExposure	Object	No	Información relacionada con exposición política	
isSelfDeclaredPEP	Boolean	No	Indica si el cliente se declara persona políticamente expuesta PEP	true
declarationComments	String	No	Comentarios adicionales sobre la declaración	"I am the mayor of Fuenteju"

				ela de Arriba."
publicOfficeIndicator	Boolean	No	Indica si ocupa o ha ocupado cargo publico	true
purposeOfRelationshipList	Array<Object>	No	Lista de propósitos declarados	
code	String	No	Código del propósito	"001"
description	String	No	Descripción del proposito	"Occupation - Business ownership"
riskLevel	String	No	Nivel de riesgo signado	"High"
riskScore	Integer	No	Puntaje numérico de riesgo	60
aml	Object	No	Objeto que contiene la evaluación AML del cliente	
statusInfo	Object	No	Información de estado de proceso AML	

statusCode	String	No	Código del estado	"OK"
amlId	String	No	Identificador único del análisis AML	"921"
riskCategories	Array<Object>	No	Lista de categorías de riesgo detectadas	
riskCategoryCode	String	No	Código de la categoría de riesgo	"SIP"
riskCategoryDescription	String	No	Descripción de la categoría	"Special Interest Person"
riskSources	Array<Object>	No	Lista de fuentes que originan el riesgo	
riskSourceCode	String	No	Código de la fuente de riesgo	"US-OFAC"
screeningConfirmedFlag	Boolean	No	Indica si el screening fue confirmado	true
screeningNegativeInformationReference	String	No	Referencia a coincidencias negativas encontradas	"NQ-111.222.333-44"
localReference	String	No	Identificador interno del	"Task-338884"

			caso	
originSystem	String	No	Sistema que origino el análisis	"ENRI"
audit	Object	No	Información de trazabilidad del análisis	
creationChannel	Object	No	Canal donde se creó el análisis	
code	String	No	Código del canal	"01"
description	String	No	Descripción del canal	"Web"
antiMoneyLaundering	Object	No	Objeto que contiene la evaluación AML del cliente	
statusInfo	Object	No	Información de estado del proceso	
statusCode	String	No	Código de estado del proceso	"OK"
amlId	String	No	Identificador único del análisis AML	"921"

riskCategories	Array<Object>	No	Lista de categorías de riesgo detectadas	
riskCategoryCode	String	No	Código de la categoría de riesgo	"SIP"
riskCategoryDescription	String	No	Descripción de la categoría	"Special Interest Person"
riskSources	Array<Object>	No	Lista de fuentes que originan el riesgo	
riskSourceCode	String	No	Código de la fuente de riesgo	"US-OFAC"
analysisResult	Object	No	Resultado final del análisis AML	
analyst	Object	No	Nombre del analista que evaluó el caso	
kycAnalystId	String	No	Identificador del analista KYC	"d82h2"
person	Object	No	Objeto que contiene la información general de la persona	

personName	Object	No	Información estructurada del nombre	
fullName	String	No	Nombre completo de la persona	"Mary Elizabeth Clark Butler"
contactPoint	Object	No	Objeto que agrupa los datos de contacto	
electronicAddresses	Object	No	Dirección electrónica registrada	
emailAddress	String	No	Correo electrónico de la persona	"john.doe@santander.us"
isVerified	Boolean	No	Indica si el correo electrónico fue verificado	true
unfavourableBackgroundReferences	Array<Object>	No	Referencias o antecedentes negativos identificados en el proceso de validación o screening	
code	String	No	Código asociado a	"083"

			la referencia negativa detectada	
publicOfficeIndicator	Boolean	No	Indica si la persona ocupa o ha ocupado un cargo público	true

3.2.2.2 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.2.2.3 Ejemplo de RequestBody

```

1 {
2   "party": {
3     "partyId": "F12345678",
4     "person": {
5       "documents": [
6         {
7           "documentNumber": "12345678",
8           "documentTypeCode": "DNI",
9           "documentTypeDescription": "Documento Nacional de Identidad",
10          "country": {
11            "code": "PE",
12            "name": "Peru"
13          }
14        }
15      ],
16      "personName": {
17        "fullName": "Juan Perez"
18      },
19      "placeOfBirth": {
20        "country": {
21          "code": "PE",
22          "name": "Peru"
23        }
24      },
25      "firstNationality": {
26        "code": "PE",
27        "name": "Peru"
28      },
29      "politicalExposure": {
30        "isSelfDeclaredPEP": false,
31        "declarationComments": "No"
32      },
33      "birthDate": "1990-01-01",
34      "countryOfResidence": {
35        "code": "PE",
36        "name": "Peru"
37      },
38      "employmentInformation": {
39        "occupationDescription": "Empleado",
40        "economicActivity": {
41          "categoryDescription": "Comercio",

```

```

42         "subCategoryCode": "1234",
43         "subCategoryDescription": "Venta"
44     }
45 }
46 },
47 },
48 "products": [
49     {
50         "family": {
51             "productFamily": {
52                 "productFamilyId": "001",
53                 "name": "Cuenta"
54             }
55         },
56         "productCode": "001",
57         "productDescription": "Cuenta de Ahorros"
58     }
59 ],
60 "preferenceChannel": {
61     "code": "01",
62     "description": "Web"
63 }
64 }

```

3.3 Responses

3.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.3.1.1 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
kycResolutionId	String	Identificador único de la resolución del proceso KYC
localReference	String	Referencia interna del caso en el sistema origen
risk	Object	Objeto que contiene el resultado del análisis de riesgo
lastReviewEventReference	String	Referencia al último evento de revisión realizado
dueDiligenceTypeCode	String	Código del tipo de debida diligencia aplicada

dueDiligenceTypeDescription	String	Descripción del tipo de debida diligencia
score	Object	Puntaje numérico asignado al cliente
code	String	Código del nivel de riesgo
value	String	Valor descriptivo del riesgo
validityPeriod	Object	Periodo de vigencia del resultado KYC
endDate	String	Fecha fin de vigencia o próxima revisión obligatoria
startDate	String	Fecha de inicio de vigencia o próxima revisión obligatoria
reasons	Array<Object>	Lista de razones que sustentan la clasificación de riesgo
typeDescription	String	Tipo de motivo identificado
code	String	Código del motivo
value	String	Descripción detallada del motivo
requirements	Array<Object>	Lista de requerimientos pendientes o solicitados
requirementId	String	Identificador del requerimiento
rule	String	Regla regulatoria o interna que genera el requerimiento
purposeDescription	String	Descripción del propósito del requerimiento
party	Object	Parte evaluada en el proceso KYC

partyId	String	Identificador único de la parte
requiredDocuments	Array<Object>	Lista de documentos requeridos para completar el proceso
documentLabel	String	Nombre visible del documento solicitado
document	Object	Objeto del documento
documentTypeCode	String	Código del tipo de documento requerido
documentTypeDescription	String	Descripción del tipo de documento

3.3.1.2 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1 {
2   "kycResolutionId": "Task-338884",
3   "localReference": "Task-338884",
4   "risk": {
5     "lastReviewEventReference": "New products",
6     "dueDiligenceTypeCode": "EnhancedDD",
7     "dueDiligenceTypeDescription": "Enhanced",
8     "score": {
9       "code": "Low",
10      "value": "735",
11      "validityPeriod": {
12        "endDate": "2025-02-18",
13        "startDate": "2025-01-18"
14      },
15      "reasons": [
16        {
17          "typeDescription": "Low",
18          "code": "IndustryCode",
19          "value": "1"
20        }
21      ]
22    }
23  },
24  "requirements": [
25    {
26      "requirementId": "IdentityVerificationIND",
27      "rule": "ANY(A,B,C,D,1)",
28      "purposeDescription": "Identity verification",
29      "party": {
30        "partyId": "F123456789"
31      },
32      "requiredDocuments": [
33        {
34          "documentLabel": "A",
35          "document": {
36            "documentTypeCode": "SSN",
37            "documentTypeDescription": "Social Security Number"
38          }
39        }
40      ]
41    }
42  ]
43 }
```

```

39     }
40   ]
41 }
42 ]
43 }

```

3.3.2 Errores

Payload de errors:

```

1 {
2   "errors": [
3     {
4       "code": "XXX",
5       "message": "Message",
6       "level": "error",
7       "description": "Information about the returned error, used to res
8     }
9   ]
10 }

```

3.3.2.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	BAD REQUEST	" Information about the returned error, used to resolve it "	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	" Information about the returned error, used to resolve it "	Autenticación inválida
403	FORBIDDEN	" Information about the returned error, used to resolve it "	Acceso no autorizado

404	NOT FOUND	" Information about the returned error, used to resolve it "	Recurso no encontrado
415	UNSUPPORTED MEDIA TYPE	" Information about the returned error, used to resolve it "	Tipo de contenido no soportado
500	INTERNAL SERVER ERROR	" Information about the returned error, used to resolve it "	Error interno del servidor
503	SERVICE UNAVAILABLE	" Information about the returned error, used to resolve it "	Servicio temporalmente no disponible
504	GATEWAY TIMEOUT	" Information about the returned error, used to resolve it "	Tiempo de espera agotado

4. Definición del Endpoint POST

4.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** `/risk_score`
- **Resumen funcional:** Calcula un Score crediticio

4.2 Request

4.2.1 Headers

- `Content-Type: application/json`
- `x-santander-client-id: a1b30a84-7bf3-4..`
- `Channel: App-Conexa , Web-Conexa`
- `Society: scp, sbp`

4.2.2 Cuerpo de la petición (RequestBody)

- `requestBody` (payload con los datos de validación).

4.2.2.1 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo :

Campo (Kyc)	Tipo	Obligatorio	Descripción
questionnaireId	String	Sí	id del kyc

4.2.2.2 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

4.2.2.3 Ejemplo de RequestBody

```
1 {
2   "knowYourCustomerResolution": {
3     "knowYourCustomerQuestionnaire": {
4       "questionnaireId": "GE00000120250620",
5       "questionnaireAssetsId": "Origen",
6       "questions": [
7         {
8           "translationCode": "PF01",
9           "answer": "Save money",
10          "answers": [
11            {
12              "values": [
13                "PE"
14              ]
15            }
16          ]
17        }
18      ]
19    },
```

```

20 "party": {
21   "partyId": "54532019",
22   "types": [
23     {
24       "code": "F"
25     }
26   ],
27   "person": {
28     "personName": {
29       "givenName": "Mary",
30       "lastName": "Clark",
31       "secondLastName": "Butler"
32     },
33     "birthDate": "1980-01-15",
34     "countryOfResidence": {
35       "code": "052"
36     },
37     "firstNationality": {
38       "code": "052"
39     },
40     "secondNationality": {
41       "code": "National"
42     },
43     "genderCode": "Mujer",
44     "placeOfBirth": {
45       "country": {
46         "code": "052"
47       }
48     },
49     "additionalEmployments": [
50       {
51         "economicActivity": {
52           "description": "Business administrator",
53           "categoryCode": "08V",
54           "subCategoryCode": "0950109"
55         }
56       }
57     ],
58     "documents": [
59       {
60         "documentNumber": "MEMA8700512HDFRRS06",
61         "documentTypeCode": "CURP"
62       }
63     ]
64   },
65   "organization": {
66     "organizationName": {
67       "legalName": "Commercial Business & Sons Co.",
68       "tradingName": "Business Co."
69     },
70     "registrationDate": "2010-05-10",
71     "economicActivity": {
72       "categoryCode": "08V",
73       "subCategoryCode": "0950109",
74       "description": "Department store"
75     },
76     "documents": [
77       {
78         "documentNumber": "DECJ880426XXX",
79         "documentTypeCode": "RFC"
80       }
81     ],
82     "countryOfOperation": {
83       "code": "052"
84     }
85   },
86   "contactPoint": {

```

```

87     "postalAddress": {
88         "streetName": "Av. Reforma",
89         "streetBuildingIdentification": "1234",
90         "unitNumber": "89",
91         "location": "Col. Centro",
92         "districtCode": "00014",
93         "countyIdentification": {
94             "name": "00014QT"
95         },
96         "city": {
97             "code": "QT"
98         },
99         "state": {
100             "code": "00014QT"
101         },
102         "zipCode": "07570"
103     },
104     "phoneAddress": {
105         "phoneNumber": "4421231234"
106     },
107     "electronicAddress": {
108         "emailAddress": "user@email.com"
109     }
110 },
111 "structuralSegmentCode": "013",
112 "structuralSegmentDescription": "RAL RM",
113 "bank": {
114     "bankId": "0220",
115     "bankName": "Sucursal patio Santa Fe.",
116     "touchpoints": [
117         {
118             "name": "Matt Gilmartin"
119         }
120     ],
121     "contactPoint": {
122         "postalAddress": {
123             "fullAddress": "Av. Reforma 123, Ciudad de México, 06600",
124             "land": {
125                 "code": "0525",
126                 "name": "Patio Santa Fe."
127             },
128             "buildingName": "CONS. DIR. ZONA PONIENTE",
129             "detailCode": "0877",
130             "province": {
131                 "code": "9168",
132                 "name": "CONS. REGIONAL OCCIDENTE"
133             }
134         }
135     }
136 },
137 "products": [
138     {
139         "productCode": "01",
140         "productDescription": "CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FI
141         "subproduct": {
142             "code": "0100"
143         }
144     }
145 ]
146 },
147 "currency": {
148     "code": "MXP"
149 },
150 "Verification": {
151     "isVerificationSuccessful": false
152 }
153

```

4.3 Responses

4.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

4.3.1.1 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
resultCode	String	Resultado del calculo de Score(Alto, Medio o Bajo)

4.3.1.2 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1 {
2   "risk": {
3     "score": {
4       "code": "PLD 1"
5     },
6     "resultCode": "NOR A"
7   },
8   "party": {
9     "person": {
10      "politicalExposure": {
11        "hitScreeningIndicator": true
12      }
13    }
14  }
15 }
```

5. Seguridad

5.1 Requerimientos mínimos

- Api secret id.

6. Ejemplos de Uso

6.1 Ejemplo cURL

```
1 curl -X 'POST' \
```

```
2 'https://[API_PATH]/api-santander-know-your-customer/v1/' \
3 -H 'accept: application/json' \
4 -H 'Content-Type: application/json' \
5 -d '{
6   "party": {
7     "partyId": "F123456789",
8     "person": {
9       "documents": [
10        {
11          "documentNumber": "50456713W",
12          "documentTypeCode": "SSN",
13          "documentTypeDescription": "Social Security Number",
14          "country": {
15            "code": "US",
16            "name": "United States of America"
17          }
18        }
19      ],
20      "personName": {
21        "fullName": "Mary Elizabeth Clark Butler",
22        "givenName": "Mary",
23        "lastName": "Clark",
24        "middleName": "Elizabeth",
25        "secondLastName": "Butler"
26      },
27      "placeOfBirth": {
28        "country": {
29          "code": "US",
30          "name": "United States of America"
31        }
32      },
33      "firstNationality": {
34        "code": "US",
35        "name": "United States of America"
36      },
37      "secondNationality": {
38        "code": "US",
39        "name": "United States of America"
40      },
41      "thirdNationality": {
42        "code": "US",
43        "name": "United States of America"
44      },
45      "civilStatusDescription": "Divorced",
46      "politicalExposure": {
47        "isSelfDeclaredPEP": true,
48        "declarationComments": "I am the mayor of Fuentejuela de Arrib
49      },
50      "foreignTaxes": [
51        {
52          "country": {
53            "code": "US",
54            "name": "United States of America"
55          }
56        }
57      ],
58      "birthDate": "1986-01-01",
59      "countryOfResidence": {
60        "code": "US",
61        "name": "United States of America"
62      },
63      "genderDescription": "Male",
64      "employmentInformation": {
65        "occupationCode": "1211",
66        "occupationDescription": "Chief Financial Officer",
67        "statusCode": "A",
68        "statusDescription": "Employed",
```

```

69     "position": {
70         "code": "C001",
71         "description": "National government"
72     },
73     "economicActivity": {
74         "categoryDescription": "Financial and insurance activities",
75         "subCategoryCode": "6491",
76         "subCategoryDescription": "Leasing"
77     },
78     "employer": {
79         "name": "British Airways",
80         "typeDescription": "Private sector",
81         "address": {
82             "fullAddress": "7 Regent St. London W1B 4DY United Kingdom"
83         }
84     }
85 },
86 "additionalEmployments": [
87     {
88         "occupationCode": "1211",
89         "occupationDescription": "Chief Financial Officer",
90         "statusCode": "A",
91         "statusDescription": "Employed",
92         "position": {
93             "code": "C001",
94             "description": "National government"
95         },
96         "economicActivity": {
97             "categoryDescription": "Financial and insurance activities",
98             "subCategoryCode": "6491",
99             "subCategoryDescription": "Leasing"
100         },
101         "employer": {
102             "name": "British Airways",
103             "typeDescription": "Private sector",
104             "address": {
105                 "fullAddress": "7 Regent St. London W1B 4DY United Kingd
106             }
107         }
108     }
109 ]
110 },
111 "organization": {
112     "documents": [
113         {
114             "documentNumber": "50456713W",
115             "documentTypeCode": "SSN",
116             "documentTypeDescription": "Social Security Number",
117             "country": {
118                 "code": "US",
119                 "name": "United States of America"
120             }
121         }
122     ],
123     "typeCode": "02",
124     "typeDescription": "Sole trader",
125     "organizationName": {
126         "legalName": "Commercial Business & Sons Co.",
127         "tradingName": "Business Co."
128     },
129     "foreignTaxes": [
130         {
131             "country": {
132                 "code": "US",
133                 "name": "United States of America"
134             }
135         }

```

```
136 ],
137 "placeOfRegistration": {
138   "country": {
139     "code": "US",
140     "name": "United States of America"
141   }
142 },
143 "countryOfOperation": {
144   "code": "US",
145   "name": "United States of America"
146 },
147 "economicData": {
148   "actualTurnover": {
149     "amount": 99.99,
150     "currency": "EUR"
151   }
152 },
153 "registrationDate": "2025-01-01",
154 "complexOwnershipStructureIndicator": true,
155 "economicActivity": {
156   "categoryDescription": "Financial and insurance activities",
157   "subCategoryCode": "6491",
158   "subCategoryDescription": "Leasing"
159 },
160 "additionalEconomicActivities": [
161   {
162     "categoryDescription": "Financial and insurance activities",
163     "subCategoryCode": "6491",
164     "subCategoryDescription": "Leasing"
165   }
166 ],
167 "otherCountriesOfOperation": [
168   {
169     "country": {
170       "code": "US",
171       "name": "United States of America"
172     }
173   }
174 ],
175 },
176 "statusInfo": {
177   "statusCode": "C001",
178   "statusDescription": "New"
179 },
180 "audit": {
181   "creationDate": "2025-01-21"
182 },
183 "bank": {
184   "center": {
185     "centerId": "1001",
186     "name": "MGT Custodian - Private 1001"
187   }
188 },
189 "structuralSegmentCode": "PS",
190 "structuralSegmentDescription": "Personal",
191 "structuralSubsegmentCode": "01",
192 "structuralSubsegmentDescription": "Liberal professions",
193 "contactPoints": [
194   {
195     "electronicAddress": {
196       "emailAddress": "john.doe@santander.us"
197     },
198     "phoneAddress": {
199       "phoneNumber": "+36 612 123 123"
200     },
201     "useTypes": [
202       {
```

```

203         "code": "02",
204         "description": "Home"
205     }
206 ],
207     "postalAddress": {
208         "formatCode": "01",
209         "detailCode": "21",
210         "streetTypeCode": "AV",
211         "streetTypeDescription": "Avenue",
212         "streetName": "Market St.",
213         "streetBuildingIdentification": "5",
214         "postOfficeBox": "09879",
215         "unitType": "Flat",
216         "unitNumber": "315",
217         "ruralTypeCode": "RR",
218         "ruralNumber": "12",
219         "postCodeIdentification": "28024",
220         "city": {
221             "name": "Houston"
222         },
223         "state": {
224             "code": "US-MA",
225             "name": "Massachusetts"
226         },
227         "townName": "Madrid",
228         "country": {
229             "code": "US",
230             "name": "United States of America"
231         },
232         "zipCode": "02171",
233         "zip4Code": "1234",
234         "displayLine1": "Flat 4",
235         "displayLine2": "8 Abbey Road",
236         "regionIdentification": {
237             "name": "Flanders"
238         }
239     }
240 }
241 ]
242 },
243     "customer": {
244         "confidentialityLevel": "01"
245     },
246     "products": [
247         {
248             "family": {
249                 "productFamily": {
250                     "productFamilyId": "005003001",
251                     "name": "Mortgage loans"
252                 }
253             },
254             "productCode": "0049300130",
255             "productDescription": "Santander Checking Account"
256         }
257     ],
258     "employee": {
259         "number": "n9999999BV",
260         "person": {
261             "personName": {
262                 "fullName": "Mary Elizabeth Clark Butler"
263             }
264         }
265     },
266     "bank": {
267         "bankId": "AA0Z",
268         "bankName": "Bank of America"
269     },

```



```

270 "preferenceChannel": {
271   "code": "01",
272   "description": "Web"
273 },
274 "knowYourCustomerQuestionnaires": [
275   {
276     "questionnaireId": "0233222",
277     "audit": {
278       "lastUpdateDate": "2025-02-18",
279       "lastUpdateProcess": "Onboarding",
280       "expirationDate": "2028-07-21",
281       "completionDate": "2025-11-15",
282       "submissionDate": "2025-11-17"
283     },
284     "questions": [
285       {
286         "typeDescription": "Simple answer",
287         "translationCode": "05_1603",
288         "answer": "Self-employed",
289         "answerTranslationCode": "05_1603",
290         "answers": [
291           {
292             "translationCode": "05_1603",
293             "values": [
294               "PE"
295             ]
296           }
297         ],
298         "description": "What is your activity?",
299         "questionId": "Q8282838"
300       }
301     ],
302     "version": "1"
303   }
304 ],
305 "knowYourCustomerNonResidents": {
306   "relationshipReason": "Employee",
307   "isInitialDeposit": true,
308   "initialTransactionTypeDescription": "Transfer",
309   "amount": {
310     "amount": 99.99,
311     "currency": "EUR"
312   },
313   "originBank": {
314     "bankId": "AAOZ",
315     "bankName": "Bank of America"
316   },
317   "location": {
318     "code": "US",
319     "name": "United States of America"
320   },
321   "otherBankingRelationships": [
322     {
323       "bankName": "Bank of America"
324     }
325   ]
326 },
327 "countriesOfRevenue": [
328   {
329     "code": "US",
330     "name": "United States of America"
331   }
332 ],
333 "isInRestrictedCountries": false,
334 "hasPoliticallyExposedPerson": true,
335 "declarationComments": "I am the mayor of Fuentejuela de Arriba.",
336 "screeningConfirmedFlag": true,

```

```

337 "screeningNegativeInformationReference": "NQ-111.222.333-44",
338 "isPendingNationality": true,
339 "thirdPartyIndicator": true,
340 "purposeOfRelationshipAndSourceOfFunds": {
341   "purposeOfRelationship": "Saving",
342   "typeOfOperations": "Deposits",
343   "mainCustomer": "Barefoot SL",
344   "mainSupplier": "Law and order",
345   "sourceOfWealth": [
346     {
347       "code": "C001",
348       "description": "Salary"
349     }
350   ],
351   "sourceOfFunds": [
352     {
353       "code": "C001",
354       "description": "Salary"
355     }
356   ],
357   "annualIncome": {
358     "amount": 99.99,
359     "currency": "EUR"
360   },
361   "patrimony": {
362     "amount": 99.99,
363     "currency": "EUR"
364   },
365   "purposeOfRelationshipList": [
366     {
367       "code": "001",
368       "description": "Occupation - Business ownership"
369     }
370   ]
371 },
372 "customerLinks": [
373   {
374     "customerLink": {
375       "linkedParty": {
376         "partyId": "F123456789",
377         "type": {
378           "code": "Individual"
379         },
380         "person": {
381           "documents": [
382             {
383               "documentNumber": "50456713W",
384               "documentTypeDescription": "Social Security Number",
385               "documentTypeCode": "SSN",
386               "country": {
387                 "code": "US",
388                 "name": "United States of America"
389               }
390             }
391           ],
392           "personName": {
393             "fullName": "Mary Elizabeth Clark Butler",
394             "givenName": "Mary",
395             "lastName": "Clark",
396             "middleName": "Elizabeth",
397             "secondLastName": "Butler"
398           },
399           "firstNationality": {
400             "code": "US",
401             "name": "United States of America"
402           },
403           "secondNationality": {

```

```

404         "code": "US",
405         "name": "United States of America"
406     },
407     "thirdNationality": {
408         "code": "US",
409         "name": "United States of America"
410     },
411     "birthDate": "1986-01-01",
412     "countryOfResidence": {
413         "code": "US",
414         "name": "United States of America"
415     },
416     "employmentInformation": {
417         "economicActivity": {
418             "categoryCode": "K",
419             "categoryDescription": "Financial and insurance activi
420         },
421         "employer": {
422             "address": {
423                 "country": {
424                     "code": "US",
425                     "name": "United States of America"
426                 }
427             }
428         },
429         "period": {
430             "startDate": "2025-01-18"
431         },
432         "position": {
433             "description": "National government"
434         }
435     }
436 },
437 {
438     "customerLinkTypeCode": "1",
439     "customerLinkTypeDescription": "Power of attorney",
440     "sharePercentage": 50.5,
441     "validityPeriod": {
442         "endDate": "2025-02-18",
443         "startDate": "2025-01-18"
444     },
445     "statusInfo": {
446         "statusCode": "C001",
447         "statusDescription": "New"
448     },
449     "politicalExposure": {
450         "isSelfDeclaredPEP": true,
451         "declarationComments": "I am the mayor of Fuentejuela de Arr
452     },
453     "publicOfficeIndicator": true,
454     "purposeOfRelationshipList": [
455         {
456             "code": "001",
457             "description": "Occupation - Business ownership"
458         }
459     ],
460     "riskLevel": "High",
461     "riskScore": 60
462 },
463 {
464     "aml": {
465         "statusInfo": {
466             "statusCode": "OK"
467         },
468         "amlId": "921",
469         "riskCategories": [
470             {
471                 "riskCategoryCode": "SIP",

```

```

471         "riskCategoryDescription": "Special Interest Person"
472     },
473 ],
474     "riskSources": [
475         {
476             "riskSourceCode": "US-OFAC"
477         }
478     ]
479 },
480 "screeningConfirmedFlag": true,
481 "screeningNegativeInformationReference": "NQ-111.222.333-44"
482 }
483 ],
484 "localReference": "Task-338884",
485 "originSystem": "ENRI",
486 "audit": {
487     "creationChannel": {
488         "code": "01",
489         "description": "Web"
490     }
491 },
492 "antiMoneyLaundering": {
493     "statusInfo": {
494         "statusCode": "OK"
495     },
496     "amlId": "921",
497     "riskCategories": [
498         {
499             "riskCategoryCode": "SIP",
500             "riskCategoryDescription": "Special Interest Person"
501         }
502     ],
503     "riskSources": [
504         {
505             "riskSourceCode": "US-OFAC"
506         }
507     ]
508 },
509 "analysisResult": {
510     "analyst": {
511         "kycAnalystId": "d82h2",
512         "person": {
513             "personName": {
514                 "fullName": "Mary Elizabeth Clark Butler"
515             }
516         },
517         "contactPoint": {
518             "electronicAddress": {
519                 "emailAddress": "john.doe@santander.us"
520             }
521         }
522     },
523     "isVerified": true
524 },
525 "unfavourableBackgroundReferences": [
526     {
527         "code": "083"
528     }
529 ],
530 "publicOfficeIndicator": true
531 }'

```

6.2 Ejemplo en código

- En proceso.

API - Reclamos_v3

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API diseñado para centralizar la gestión, seguimiento y auditoría de reclamos de clientes

1.2 Alcance

La API expone 4 endpoints , utiliza JSON como formato estándar de intercambio de información.

En esta versión se documentan los siguientes endpoints:

- **POST /v1/claims:** Registra un nuevo reclamo en el sistema.
 - **GET: /v1/claims/{id}:** Permite obtener todos los datos asociados a un reclamo.
 - **GET: /v1/claims/reasons:** Permite obtener el listado de motivos.
 - **GET: /v1/claims/reasons/{id}/sub-reasons:** Permite obtener el listado de sub-motivos activos asociados a un motivo específico.
-

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/v1/claims/ >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v1/claims/ >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición de Endpoints

3.1 POST /: Registra un nuevo reclamo en el sistema.

3.1.1 Descripción general

- **Método:** **POST**
- **Ruta:** `/`
- **Resumen funcional:** Registra un nuevo reclamo en el sistema. El reclamo se crea automáticamente con estado inicial Open.

3.1.2 Request

3.1.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/ json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor genérico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.1.2.2 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
documentType	number	Sí	Tipo de documento del cliente	1

documentNumber	string	Sí	Número de documento del cliente	12121212
paternalLastName	string	Sí	Apellido paterno del cliente	PRUEBA
maternalLastName	string	Sí	Apellido materno del cliente	PRUEBA
firstName	string	Sí	Nombres del cliente	PRUEBA
homeAddress	string	Sí	Dirección del cliente	pruebadireccion
ubigeoId	number	No	Id de ubigeo	0
mobilePhone	string	Sí	Teléfono móvil del cliente	999999999
email	string	Sí	Correo electrónico del cliente	transdig2336@externos.santanderconsumer.com.pe
responseChannel	number	Sí	Canal de respuesta	1
requestType	number	Sí	Tipo de solicitud	3
pdfBase64	string	No	Archivo PDF en base64	null
registeredByUser	string	Sí	Usuario que registra la queja	jgonzalesi

complaintReason	number	Sí	Motivo de la queja	12
productType	number	Sí	Tipo de producto	4
representativeDocumentType	number	No	Tipo de documento del representante	0
representativeDocumentNumber	string	No	Número de documento del representante	NULL
representativePaternalLastName	string	No	Apellido paterno del representante	
representativeMaternalLastName	string	No	Apellido materno del representante	
representativeFirstName	string	No	Nombres del representante	
amount	number	No	Monto reclamado	50
details	string	Sí	Detalle de lo sucedido	Coméntanos el detalle de lo sucedido
request	string	Sí	Solicitud del cliente	Qué solicitas que hagamos?

customerHomeNumber	string	No	Número de domicilio del cliente	
customerHomeReference	string	No	Referencia de domicilio del cliente	
contactAddressType	string	No	Tipo de dirección de contacto	string
contactHomeNumber	string	No	Número de domicilio de contacto	string
contactBlock	string	No	Bloque de contacto	string
contactLot	string	No	Lote de contacto	string
contactHousingType	string	No	Tipo de vivienda de contacto	string
contactHousingNumber	string	No	Número de vivienda de contacto	string
contactUrbanizationType	string	No	Tipo de urbanización de contacto	string
contactSectorType	string	No	Tipo de sector de contacto	string
contactHomeReference	string	No	Referencia de domicilio de contacto	string

contactUbigeoId	number	No	ID de Ubigeo de contacto	0
contactHomeAddresses	String	SI	Dirección completa de contacto.	pruebadireccion123
contactEmail	String	Si	Correo de contacto.	transdig2336@externos.santanderconsumer.com.pe
contactMobilePhone	String	No	Celular de contacto.	999999999
contactUrbanizationName	string	No	Nombre de urbanización de contacto	string
contactSectorName	string	No	Nombre de sector de contacto	string
currencyType	number	Sí	Tipo de moneda	1
serviceChannelId	number	Sí	ID del canal de servicio	2
serviceStatusId	number	Sí	ID del estado del servicio	1
subReason	number	No	Submotivo de la queja	21
complaintBookId	number	No	ID del libro de reclamaciones	0
claimNumber	string	No	Número de reclamo	string

attachments.attachmentFile	string	No	Archivo adjunto	
attachments.name	string	No	Nombre del archivo adjunto	string

3.1.2.3 Ejemplo de RequestBody

```

1  {
2    "complaintBook": {
3      "documentType": 1,
4      "documentNumber": "12121212",
5      "paternalLastName": "PRUEBA",
6      "maternalLastName": "PRUEBA",
7      "firstName": "PRUEBA",
8      "homeAddress": "pruebadireccion",
9      "ubigeoId": 0,
10     "mobilePhone": "999999999",
11     "email": "transdig2336@externos.santanderconsumer.com.pe",
12     "responseChannel": 1,
13     "requestType": 3,
14     "pdfBase64": "null",
15     "registeredByUser": "jgonzalesi",
16     "complaintReason": 12,
17     "productType": 4,
18     "representativeDocumentType": 0,
19     "representativeDocumentNumber": "NULL",
20     "representativePaternalLastName": "",
21     "representativeMaternalLastName": "",
22     "representativeFirstName": "",
23     "amount": 50,
24     "details": "Coméntanos el detalle de lo sucedido",
25     "request": "Qué solicitas que hagamos?",
26     "customerHomeNumber": "",
27     "customerHomeReference": "",
28     "contactAddressType": "string",
29     "contactHomeNumber": "string",
30     "contactBlock": "string",
31     "contactLot": "string",
32     "contactHousingType": "string",
33     "contactHousingNumber": "string",
34     "contactUrbanizationType": "string",
35     "contactSectorType": "string",
36     "contactHomeReference": "string",
37     "contactUbigeoId": 0,
38     "contactHomeAddress": "pruebadireccion123",
39     "contactEmail": "transdig2336@externos.santanderconsumer.com.pe",
40     "contactMobilePhone": "999999999",
41     "contactUrbanizationName": "string",
42     "contactSectorName": "string",
43     "currencyType": 1,
44     "serviceChannelId": 2,
45     "serviceStatusId": 1,
46     "subReason": 21,
47     "complaintBookId": 0,
48     "claimNumber": "string"
49   },
50   "attachments": [
51     {
52       "attachmentFile": "",

```

```

53     "name": "string"
54   }
55 ]
56 }

```

3.1.3 Responses

3.1.3.1 Respuesta exitosa (201)

- **Código HTTP:** 201 CREATED
- **Descripción:** Acción ejecutada correctamente.

3.1.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
complaintBookId	String	Identificador del reclamo registrado.

3.1.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1 {
2   "complaintBookId": "56782902"
3 }

```

3.1.4 Errores

Payload de errors:

```

1 {
2   "code": "ERR001",
3   "message": "Invalid action",
4   "level": "error",
5   "description": "Description"
6 }

```

3.1.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para	Falta de permisos

		ejecutar esta acción"	
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERR OR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.2 GET: /{claim_id}: Permite obtener todos los datos asociados a un reclamo.

3.2.1 Descripción general

1. **Método:** GET
2. **Ruta:** /{claim_id}
3. **Resumen funcional:** Permite obtener todos los datos asociados a un reclamo, incluyendo su estado actual, prioridad y fechas.

3.2.2 Request

3.2.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/ json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor genérico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.2.2.2 Path variable

- **id** (Integer, Obligatorio): Identificador único del reclamo.

3.2.3 Responses

3.2.3.1 Respuesta exitosa (204)

- **Código HTTP:** 200 OK
- **Descripción:** Respuesta OK.

3.2.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
complaintBookId	number	Identificador interno del libro de reclamaciones
claimNumber	string	Número único del reclamo generado por el sistema
documentType	number	Identificador del tipo de documento
documentTypeDescription	string	Descripción del tipo de documento
documentNumber	string	Número de documento del cliente
paternalLastName	string	Apellido paterno del cliente
maternalLastName	string	Apellido materno del cliente
firstName	string	Nombres del cliente
mobilePhone	string	Número celular del cliente
email	string	Correo electrónico del cliente
productType	number	Identificador del producto asociado

productTypeDescription	string	Descripción del producto asociado
requestType	number	Identificador del tipo de solicitud
requestTypeDescription	string	Descripción del tipo de solicitud
responseChannel	number	Identificador del canal de respuesta
responseChannelDescription	string	Descripción del canal de respuesta
complaintReason	number	Identificador del motivo del reclamo
complaintReasonDescription	string	Descripción del motivo del reclamo
subComplaintReason	number	Identificador del submotivo del reclamo
subComplaintReasonDescription	string	Descripción del submotivo del reclamo
currencyType	number	Identificador del tipo de moneda
currencyTypeDescription	string	Descripción del tipo de moneda
amount	number	Monto asociado al reclamo
details	string	Detalle del reclamo registrado
request	string	Solicitud realizada por el cliente
ubigeoId	number	Identificador del ubigeo principal

district	string	Distrito del domicilio principal
province	string	Provincia del domicilio principal
department	string	Departamento del domicilio principal
contactEmail	string	Correo de contacto
contactMobilePhone	string	Celular de contacto
contactHomeAddress	string	Dirección del domicilio de contacto
contactBlock	string	Manzana del domicilio de contacto
contactLot	string	Lote del domicilio de contacto
contactDistrict	string	Distrito del domicilio de contacto
contactProvince	string	Provincia del domicilio de contacto
contactDepartment	string	Departamento del domicilio de contacto
claimDateTime	string	Fecha y hora del reclamo
registrationDate	string	Fecha de registro del reclamo
registrationTime	string	Hora de registro del reclamo
attentionDate	string	Fecha estimada o asignada de atención
attentionDeadline	number	Plazo de atención registrado

extensionDate	string	Fecha de ampliación, si aplica
extensionDeadline	number	Plazo de ampliación, si aplica
resolutionDate	string	Fecha de resolución del reclamo
registeredByUser	string	Usuario que registró el reclamo
assignedUser	string	Usuario asignado para la atención
responsibleArea	string	Área responsable de la atención
serviceChannel	string	Canal de atención asociado
attentionStatus	string	Estado actual del reclamo
attentionStatusId	number	Identificador del estado de atención

3.2.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1 {
2   "complaintBookId": 107087,
3   "claimNumber": "REC-2026-000084",
4   "documentType": 1,
5   "documentTypeDescription": "DNI",
6   "documentNumber": "12121212",
7   "paternalLastName": "PRUEBA",
8   "maternalLastName": "PRUEBA",
9   "firstName": "PRUEBA",
10  "mobilePhone": "999999999",
11  "email": "transdig2336@externos.santanderconsumer.com.pe",
12  "productType": 4,
13  "productTypeDescription": "Tarjeta de Crédito",
14  "requestType": 3,
15  "requestTypeDescription": "Reclamo",
16  "responseChannel": 1,
17  "responseChannelDescription": "Correo",
18  "complaintReason": 12,
19  "complaintReasonDescription": "Problemas presentados con la tarjeta d
20  "subComplaintReason": 21,
21  "subComplaintReasonDescription": "Tarjeta no emitida",
22  "currencyType": 1,
23  "currencyTypeDescription": "S/.",

```

```

24  "amount": 50.00,
25  "details": "Coméntanos el detalle de lo sucedido",
26  "request": "Qué solicitas que hagamos?",
27  "ubigeoId": 0,
28  "district": "San Isidro",
29  "province": "Lima",
30  "department": "Lima",
31  "contactEmail": "transdig2336@externos.santanderconsumer.com.pe",
32  "contactMobilePhone": "999999999",
33  "contactHomeAddress": "pruebadireccion123",
34  "contactBlock": "Z3",
35  "contactLot": "17",
36  "contactDistrict": "San Isidro",
37  "contactProvince": "Lima",
38  "contactDepartment": "Lima",
39  "claimDateTime": "2026-03-09 12:36:36.560",
40  "registrationDate": "09/03/26",
41  "registrationTime": "12:36:36",
42  "attentionDate": "30/03/26",
43  "attentionDeadline": 4,
44  "extensionDate": "10/04/26",
45  "extensionDeadline": 10,
46  "resolutionDate": "06/04/26",
47  "registeredByUser": "jgonzalesi",
48  "assignedUser": "Julio Negrón",
49  "responsibleArea": "Atención al Cliente",
50  "serviceChannel": "Agencia",
51  "attentionStatus": "Ampliado",
52  "attentionStatusId": 3
53  }

```

3.2.4 Errores

Payload de errors:

```

1  {
2    "code": "ERR001",
3    "message": "Invalid action",
4    "level": "error",
5    "description": "Description"
6  }

```

3.2.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos

409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.3 GET:/reasons: Permite obtener el listado de motivos activos.

3.3.1 Descripción general

- **Método:** GET
- **Ruta:** /reasons
- **Resumen funcional:** Permite obtener el listado de motivos activos asociados a un tipo de solicitud específico.

3.3.2 Request

3.3.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor genérico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.3.2.2 Requestparam

- `requestType` (Integer, Obligatorio): identificador del tipo de solicitud.

3.3.3 Responses

3.3.3.1 Respuesta exitosa (200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.3.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
reasonId	number	Identificador del motivo
description	string	Descripción del motivo
sbsReasonCode	number	Código SBS asociado al motivo
sbsReason	string	Descripción SBS del motivo
complexity	number	Nivel de complejidad del motivo
statusId	number	Identificador del estado del registro
hasSubReason	boolean	Indica si el motivo tiene submotivos activos

3.3.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1  [
2    {
3      "reasonId": 72,
4      "description": "Autenticación del cliente",
5      "sbsReasonCode": null,
6      "sbsReason": "",
7      "complexity": null,
8      "statusId": 1,
9      "hasSubReason": true
10   },
11   {
12     "reasonId": 73,
13     "description": "Adquisición",
14     "sbsReasonCode": null,
15     "sbsReason": "",
```

```

16     "complexity": null,
17     "statusId": 1,
18     "hasSubReason": true
19   }
20 ]

```

3.3.4 Errores

Payload de errors:

```

1 {
2   "code": "ERR001",
3   "message": "Invalid action",
4   "level": "error",
5   "description": "Description"
6 }

```

3.3.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.4 GET /reasons/{reason_id}/sub-reasons : Permite obtener el listado de sub-motivos activos asociados a un motivo específico

3.4.1 Descripción general

- **Método:** **GET**
- **Ruta:** /reasons/{reason_id}/sub-reasons
- **Resumen funcional:** Permite obtener el listado de sub-motivos activos asociados a un motivo específico

3.4.2 Request

3.4.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/ json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor genérico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.4.2.2 Path variable

- `id` (Integer, Obligatorio): Identificador único del motivo.

3.4.3 Responses

3.4.3.1 Respuesta exitosa (200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.4.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
subReasonId	number	Identificador del submotivo
reasonId	string	Identificador del motivo asociado

description	string/number	Descripción del submotivo (ajustar tipo según uso)
sbsSubReason	string	Descripción SBS del submotivo
statusId	number	Estado del registro
creationDate	string	Fecha de creación del submotivo

3.4.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1  [
2    {
3      "subReasonId": 9,
4      "reasonId": 4,
5      "description": "Interés",
6      "sbsSubReason": "Interés",
7      "statusId": 1,
8      "creationDate": "0001-01-01T00:00:00"
9    },
10   {
11     "subReasonId": 10,
12     "reasonId": 4,
13     "description": "Comisiones",
14     "sbsSubReason": "Comisiones",
15     "statusId": 1,
16     "creationDate": "0001-01-01T00:00:00"
17   }
18 ]
```

3.4.4 Errores

Payload de errors:

```
1  {
2    "code": "ERR001",
3    "message": "Invalid action",
4    "level": "error",
5    "description": "Description"
6  }
```

3.4.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto

401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

4. Seguridad

4.1 Requerimientos mínimos

- Api secret id.

5. Ejemplos de Uso

5.1 Ejemplo cURL

5.2 Ejemplo en código

- En proceso.
-

API - Data Consent Management

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API para gestionar los datos de consentimiento dados por los clientes.

1.2 Alcance

La API expone 3 **endpoints POST, PATCH y GET** crea, actualiza y obtiene formularios de consentimientos.

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/v7/data_consent_management >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v7/data_consent_management >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición del Endpoints

3.1 POST/*parties/{party_id}/consent_agreements*

3.1.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** `/parties/{party_id}/consent_agreements`
- **Resumen funcional:** Registra un formulario de consentimiento.

3.1.2 Request

3.1.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43..
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

3.1.2.2 Path variable

- party_id (String, Obligatorio): Identificador único del party(participante del flujo sea cliente o no, usar el dni+01).

3.1.2.3 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones
statusInfo	Object	Si	Informacion de estatus	
validityPeriod	Object	Si	Periodo valido	
bank	Object	Si	Datos de banco	
legitimacyCode	String	No	Codigo de legitimidad	
treatmentCode	String	Si	Codigo de trato	“descripcion del consentimiento”
purposeCode	String	Si	Codigo de proposito	“true” or “false”

3.1.2.4 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.1.2.5 Ejemplo de RequestBody

```

1 {
2   "statusInfo": {
3     "statusCode": "string",
4     "statusDescription": "string"
5   },
6   "validityPeriod": {
7     "startDate": "string",
8     "endDate": "string"
9   },
10  "bank": {
11    "bankId": "string",
12    "bankName": "string"
13  },
14  "legitimateCode": "",
15  "treatmentCode": "Autorizo el uso de mis datos personales",
16  "purposeCode": "true"
17 }

```

3.1.3 Responses

3.1.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.1.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
code	String	ICodigo de respuesta
data	String	Objeto de respuesta

3.1.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1 {
2   "code": "200",
3   "data": {
4     "status": "",
5     "response": [
6       {
7         "consentId": "string"
8       }
9     ]
10  }
11 }

```

3.1.4 Errores

Payload de errors:

```

1 {
2   "code": "400",

```

```

3  "message": "BAD REQUEST",
4  "errors": [
5    "string"
6  ],
7  "timestamp": "2026-03-03T16:22:28.686Z"
8  }

```

3.1.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.2 PATCH /parties/{party_id}/consent_agreements/{consent_id}

3.2.1 Descripción general

- **Método:** PATCH
- **Ruta:** /parties/{party_id}/consent_agreements/{consent_id}
- **Resumen funcional:** Modificar un formulario de consentimiento.

3.2.2 Request

3.2.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43..
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa

- **Society:** scp, sbp

3.2.2.2 Path variable

- **party_id** (String, Obligatorio): El dni +01(ejemplo 7537136201).
- **consent_id** (String, Obligatorio): Identificador único del consentimiento.

3.2.2.3 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones
statusInfo	Object	Si	Informacion de estatus	
validityPeriod	Object	Si	Periodo valido	
changeReasonCode	String	Si	Motivo de cambio	

3.2.2.4 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.2.2.5 Ejemplo de RequestBody

```

1 {
2   "statusInfo": {
3     "statusCode": "string",
4     "statusDescription": "string"
5   },
6   "validityPeriod": {
7     "startDate": "string",
8     "endDate": "string"
9   },
10  "changeReasonCode": "string"
11 }
```

3.2.3 Responses

3.2.3.1 Respuesta exitosa (204)

- **Código HTTP:** 204 No Content.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.2.4 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "code": "400",
3   "message": "BAD REQUEST",
4   "errors": [
5     "string"
6   ],
7   "timestamp": "2026-03-03T16:22:28.686Z"
8 }
```

3.2.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.3 GET /parties/{party_id}/consent_agreements

3.3.1 Descripción general

- **Método:** GET
- **Ruta:** /parties/{party_id}/consent_agreements
- **Resumen funcional:** Obtiene un formulario de consentimiento.

3.3.2 Request

3.3.2.1 Headers

- Content-Type: application/json
- x-santander-client-id: fe34fds43..
- Channel: App-Conexa , Web-Conexa
- Society: scp, sbp

3.3.2.2 Path variable

- party_id (String, Obligatorio): El dni +01.

3.3.2.3 Esquema del QueryParams

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones
legitimati e_code	String	No	Codigo legitimidad	
treatment _code	String	No	Codigo de trato	
purpose_c ode	String	No	Codigo de proposito	
status_co de	String	No	Estatus	
bank_id	String	No	Id de banco	
limit	String	No	Tipo de Entidad	
offset	String	No	Fecha de nacimiento	

3.3.3 Responses

3.3.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.

- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.3.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
code	String	Codigo de respuesta
data	String	Objeto de respuesta

3.3.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1 {
2   "consents": [
3     {
4       "consentId": "004902002001",
5       "statusInfo": {
6         "statusCode": "CANC",
7         "statusDescription": "Cancelled"
8       },
9       "bank": {
10        "bankId": "AA0Z"
11      },
12      "legitimateCode": "02",
13      "legitimateDescription": "Legitimate interest",
14      "treatmentCode": "002",
15      "treatmentDescription": "Sending of communications via email about",
16      "purposeCode": "001",
17      "purposeDescription": "Marketing to customers",
18      "validityPeriod": {
19        "startDate": "2025-05-01",
20        "endDate": "2025-08-01"
21      }
22    }
23  ],
24  "_links": {
25    "_first": {
26      "href": "https://www.hostname.com/v7/data_consent_management/part
27    },
28    "_prev": {
29      "href": "https://www.hostname.com/v7/data_consent_management/part
30    },
31    "_next": {
32      "href": "https://www.hostname.com/v7/data_consent_management/part
33    },
34    "_last": {
35      "href": "https://www.hostname.com/v7/data_consent_management/part
36    }
37  }
38 }
```

3.1.4 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "code": "400",
```

```

3  "message": "BAD REQUEST",
4  "errors": [
5    "string"
6  ],
7  "timestamp": "2026-03-03T16:22:28.686Z"
8  }

```

3.1.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

4. Seguridad

4.1 Requerimientos mínimos

- Api secret id.

5. Ejemplos de Uso

5.1 Ejemplo cURL

```

1  curl -X 'POST' \
2    'http://[API_PATH]/api-santander-business-gsintel/v1/aml/flag-result' \
3    -H 'accept: application/json' \
4    -H 'Content-Type: application/json' \
5    -d '{
6      "residentOf": "string",
7      "citizenShip": "string",
8      "name": "string",

```

```
9  "typeSearch": "string",
10 "djFilterName": "string",
11 "type": "string",
12 "dateBirth": "string",
13 "minMatched": 0,
14 "dni": "string"
15 }
```

5.2 Ejemplo en código

- En proceso.
-

API - Firma digital_v2

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API para gestionar la firma digital.

1.2 Alcance

La API expone 3 **endpoints POST** crea la solicitud, adjunta el documento y firma el documento.

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/v1/signature >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v1/signature >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición del Endpoints

3.1 POST /

3.1.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** `/`
- **Resumen funcional:** Registra una solicitud.

3.1.2 Request

3.1.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/ json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor genérico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.1.2.2 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones/ejemplo
contractNumber	String	Sí	Número de identificación del contrato	Ej: "1"
businessUnit	String	Si	Unidad de negocio	Ej: "Consumer"
participants	Array	Sí	Lista de participantes de la solicitud	Al menos 1 participante
participants.documentType	String	Sí	Tipo de documento	Ej: "DNI"

			del participante	
<code>participants.documentNumber</code>	String	Sí	Número de documento del participante	Ej: "75371399"
<code>participants.firstNames</code>	String	Sí	Nombres del participante	Ej: "PEDRO"
<code>participants.lastName</code>	String	Sí	Apellido paterno del participante	Ej: "PEREZ"
<code>participants.secondLastName</code>	String	Si	Apellido materno del participante	Ej: "PEREZ"
<code>participants.email</code>	String	Si	Correo electrónico del participante	Ej: "PPEREZ@GMAIL.COM"
<code>participants.countryCode</code>	String	Sí	Código de país del número de celular	Ej: "51"
<code>participants.mobileNumber</code>	String	Sí	Número de celular del participante	Ej: "123456789"

3.1.2.3 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.1.2.4 Ejemplo de RequestBody

```

1 {
2   "contractNumber": "1",
3   "businessUnit": "Consumer",
4   "participants": [
5     {
6       "documentType": "DNI",

```

```

7      "documentNumber": "75371399",
8      "firstNames": "PEDRO",
9      "lastName": "PEREZ",
10     "secondLastName": "PEREZ",
11     "email": "PPEREZ@GMAIL.COM",
12     "countryCode": "51",
13     "mobileNumber": "123456789"
14   }
15 ]
16 }

```

3.1.3 Responses

3.1.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.1.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
<code>error</code>	String	Indicador textual del estado de la operación
<code>code</code>	Number	Código interno de resultado de la operación
<code>message</code>	String	Mensaje descriptivo del resultado
<code>data</code>	Object	Objeto con los datos específicos de la respuesta
<code>data.soliId</code>	String	Identificador de la solicitud generada

3.1.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1  {
2    "error": "OK",
3    "code": 8000,
4    "message": "Todas las operaciones se efectuaron correctamente",
5    "data": {
6      "soliId": "123456"
7    }

```

3.1.4 Errores

Payload de errors:

```
1 {  
2   "code": "ERR001",  
3   "message": "Invalid action",  
4   "level": "error",  
5   "description": "Description"  
6 }
```

3.1.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.2 POST /attach

3.2.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** /attach
- **Resumen funcional:** Adjuntar el archivo.

3.2.2 Request

3.2.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/ json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor generico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.2.2.2 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricción / ejemplo
requestId	String	Sí	Identificador único de la solicitud	"123"
operation	String	Sí	Tipo de operación a realizar	"COMP_ADJ UNTAR_DOC "
documents	Array de objetos	Sí	Lista de documentos a adjuntar	Ver estructura de objeto documento
documents.documentId	String	Sí	Identificador único del documento	"123"

documents.documentName	String	Sí	Nombre del documento	"123"
documents.documentContent	String	Sí	Contenido del documento (puede ser base64, texto, etc.)	"123"
documents.addFile	Boolean	Sí	Indica si se debe agregar un archivo físico	false
documents.attachParticipants	Array de objetos	Sí	Lista de participantes a los que se adjunta el documento	Ver estructura de participante
documents.attachParticipants.documentType	String	Sí	Tipo de documento del participante	"DNI"
documents.attachParticipants.documentNumberParticipant	String	Sí	Número de documento del participante	"12345678"
documents.attachParticipants.signatureQuantity	String	Sí	Cantidad de firmas requeridas del participante	"1"

3.2.2.3 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.2.2.4 Ejemplo de RequestBody

```
1 {
2   "requestId": "123",
3   "operation": "COMP_ADJUNTAR_DOC",
4   "documents": [
5     {
6       "documentId": "123",
7       "documentName": "123",
8       "documentContent": "123",
9       "addFile": false,
10      "attachParticipants": [
11        {
12          "documentType": "DNI",
13          "documentNumberParticipant": "12345678",
14          "signatureQuantity": "1"
15        }
16      ]
17    }
18  ]
19 }
```

3.2.3 Responses

3.2.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.2.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
error	String	Indicador textual del estado de la operación
code	Number	Código interno de resultado de la operación
message	String	Mensaje descriptivo del resultado
data	Object	Objeto con los datos específicos de la respuesta

<code>data.soliId</code>	String	Identificador de la solicitud generada
--------------------------	--------	--

3.2.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1 {
2   "error": "OK",
3   "code": 8000,
4   "message": "Todas las operaciones se efectuaron correctamente",
5   "data": {
6     "solId": "123456"
7   }
8 }
```

3.2.4 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "code": "ERR001",
3   "message": "Invalid action",
4   "level": "error",
5   "description": "Description"
6 }
```

3.2.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

3.3 POST /sign

3.3.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** /sign
- **Resumen funcional:** firma el archivo.

3.3.2 Request

3.3.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/ json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor generico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.3.2.2 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones/ejemplo
requestId	String	Sí	Identificador de la solicitud	Ej: "{SOLICITUD ZYT}"
operation	String	Sí	Tipo de operación a	Ej: "COMP_FIR"

			ejecutar	MA_ELECTRONICA"
document	Object	Sí	Objeto con la información del documento	
document. documentId	String	Sí	Identificador interno del documento	Ej: "{ID_DOCUMENTO}"
document. documentType	String	Sí	Tipo de documento del participante	Ej: "DNI"
document. documentNumber	String	Sí	Número de documento del participante	Ej: "{DNI_PARTICIPANTE}"
document. signature	Object	Sí	Detalle de la firma electrónica en el PDF	
document. signature. .posX	Number	Sí	Posición X de la firma en el documento (px)	Ej: 200
document. signature. .posY	Number	Sí	Posición Y de la firma en el documento (px)	Ej: 200
document. signature	Number	Sí	Ancho del área de la	Ej: 200

<code>.width</code>			firma (px)	
<code>document. signature .height</code>	Number	Sí	Alto del área de la firma (px)	Ej: 200
<code>document. signature .pageNumber</code>	Number	Sí	Número de página donde se coloca la firma	Ej: 4
<code>document. signature .image</code>	String	Sí	Imagen de la firma (codificada, base64 u otro)	Ej: " {{IMAGE FIRMA COMPLETA}} "
<code>document. signature .selfie</code>	String	No	Imagen selfie para validación (base64, etc.)	Ej: " {{IMAGE SELFIE}} "

3.3.2.3 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.3.2.4 Ejemplo de RequestBody

```

1 {
2   "requestId": "{{SOLICITUD ZYT}}",
3   "operation": "COMP_FIRMA_ELECTRONICA",
4   "document": {
5     "documentId": "{{ID_DOCUMENTO}}",
6     "documentType": "DNI",
7     "documentNumber": "{{DNI_PARTICIPANTE}}",
8     "signature": {
9       "posX": 200,
10      "posY": 200,
11      "width": 200,
12      "height": 200,
13      "pageNumber": 4,
14      "image": "{{IMAGE FIRMA COMPLETA}}",
15      "selfie": "{{IMAGE SELFIE}}"
16    }
17  }
18 }

```

3.3.3 Responses

3.3.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.3.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
<code>error</code>	String	Indicador textual del estado de la operación
<code>code</code>	Number	Código interno de resultado de la operación
<code>message</code>	String	Mensaje descriptivo del resultado
<code>data</code>	Array	Lista de documentos firmados retornados en la respuesta
<code>data.documentId</code>	String	Identificador del documento firmado
<code>data.documentName</code>	String	Nombre del documento firmado
<code>data.txnId</code>	String	Id de la transacción usada para el hash
<code>data.document</code>	String	Documento firmado en Base64 (PDF firmado)

3.3.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1 {  
2   "error": "OK",  
3   "code": 8000,  
4   "message": "All operations were completed successfully",  
5   "data": [  
6     {  
7       "documentId": "{{ID_DOCUMENTO}}",  
8       "documentName": "{{NOMBRE_DOCUMENTO}}",
```



```
9      "txnId": "{{ID TXN USADO PARA EL HASH}}",
10      "document": "{{PDF FIRMADO BYTE64}}"
11    }
12  ]
13 }
```

3.3.4 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "code": "ERR001",
3   "message": "Invalid action",
4   "level": "error",
5   "description": "Description"
6 }
```

4. Seguridad

4.1 Requerimientos mínimos

5. Ejemplos de Uso

5.1 Ejemplo cURL

5.2 Ejemplo en código

- En proceso.
-

API - Credit risk_v3

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

API para gestionar el riesgo crediticio.

1.2 Alcance

La API expone 1 **endpoint POST** para obtener el riesgo crediticio.

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/cpe-nxhbsc-becreditrisk/ >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/cpe-nxhbsc-becreditrisk/ >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición del Endpoints

3.1 POST /v1/credit_risk_decisions/decide_risk

3.1.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** `/v1/credit_risk_decisions/decide_risk`
- **Resumen funcional:** Calcula una decisión de riesgo crediticio para un cliente específico que solicita un producto.

3.1.2 Request

3.1.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/ json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor genérico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.1.2.2 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
globalParameter	Objeto	Sí	Parámetros globales de la solicitud.	{...}
globalParameter.identifierType	Numérico	Sí	Código numérico del tipo de identificador. (valor fijo)	1
globalParameter.identifier	Numérico	Sí	ID único de la evaluación o solicitud.	10073

			(valor fijo)	
globalParameter.evaluationType	Numérico	Sí	Código que define el flujo de evaluación. (valor fijo)	1
globalParameter.requestType	Numérico	Sí	Indica el tipo de llamada. (valor fijo)	2
customerAccountHolder	Objeto	Sí	Datos del titular de la cuenta o cliente.	{...}
customerAccountHolder.documentType	Numérico	Sí	Tipo de documento de identidad del titular.	171: DNI 172: CE
customerAccountHolder.documentNumber	String	Sí	Número de documento de identidad del titular.	"45678912" "
customerAccountHolder.gender	String	No	Género del titular.	"Masculino" "
customerAccountHolder.maritalStatus	String	No	Estado civil del titular.	"Soltero" "

customerAccountHolder.dateOfBirth	String	No	Fecha de nacimiento del titular en formato dd/MM/yyyy.	"06/06/198
-----------------------------------	--------	----	--	------------

3.1.2.3 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.1.2.4 Ejemplo de RequestBody

```

1 {
2   "globalParameter": {
3     "identifierType": 1,
4     "identifier": 10073,
5     "evaluationType": 1,
6     "requestType": 2
7   },
8   "customerAccountHolder": {
9     "documentType": 171,
10    "documentNumber": "45678912",
11    "gender": "Masculino",
12    "maritalStatus": "Soltero",
13    "dateOfBirth": "06/06/1986"
14  }
15 }

```

3.1.3 Responses

3.1.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.1.3.2 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripcion
transactionId	String	Identificador único de la transacción.
filedValidMessage	String	Mensaje de validación asociado a la transacción (vacío si no hay observaciones).

riskPolicy	Objeto	Información de la política de riesgo aplicada a la transacción.
riskPolicy.creditDecision	Objeto	Resultado de la decisión crediticia.
riskPolicy.creditDecision.decision	String	Resultado final (ej. "Aprobado Automático", "Rechazado Automático").
riskPolicy.creditDecision.levelRisk	String	Clasificación del perfil (ej. "Alto", "Bajo").
riskPolicy.creditDecision.model	String	Nombre del modelo de scoring utilizado.
riskPolicy.rejectionReasons	Objeto	Información de los motivos de rechazo de la operación.
riskPolicy.rejectionReasons.details	Arreglo	Lista de detalles de los motivos de rechazo.
riskPolicy.rejectionReasons.details[].cmaCode	String	Código técnico de la política incumplida.
riskPolicy.rejectionReasons.details[].description	String	Explicación legible del motivo del rechazo.
riskPolicy.rejectionReasons.details[].party	String	Rol del cliente afectado (ej. "TITULAR").

3.1.3.3 Ejemplo de respuesta exitosa

```

1 {
2   "transactionId": "123456",
3   "filedValidMessage": "",
4   "riskPolicy": {
5     "creditDecision": {
6       "decision": "Rechazo Automático",
7       "levelRisk": "Alto",
8       "model": "Estrategia Nube"

```

```
9      },
10     "rejectionReasons": {
11       "details": [
12         {
13           "cmaCode": "CMA_0008",
14           "description": "Deudas Castigo > S/2000 en los últimos 36 mes",
15           "party": "Titular"
16         }
17       ]
18     }
19   }
20 }
```

3.1.4 Errores

Payload de errors:

```
1 {
2   "code": "ERR001",
3   "message": "Invalid action",
4   "level": "error",
5   "description": "Description"
6 }
```

3.1.4.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

```
1 {
2   "code": "ERR001",
3   "message": "Invalid action",
4   "level": "error",
5   "description": "Description"
```

4. Seguridad

4.1 Requerimientos mínimos

5. Ejemplos de Uso

5.1 Ejemplo cURL

```
1 curl -X 'POST' \  
2   'http://localhost:63342/v1/credit_risk_decisions/decide_risk' \  
3   -H 'accept: application/json' \  
4   -H 'x-santander-client-id: a1b30a84-7bf3-442e-84a0-e935d8163b5a' \  
5   -H 'channel: web' \  
6   -H 'society: s' \  
7   -H 'Content-Type: application/json' \  
8   -d '{  
9     "globalParameter": {  
10      "identifierType": 1,  
11      "identifier": 10073,  
12      "evaluationType": 1,  
13      "requestType": 2  
14    },  
15    "customerAccountHolder": {  
16      "documentType": 171,  
17      "documentNumber": "45678912",  
18      "gender": "Masculino",  
19      "maritalStatus": "Soltero",  
20      "dateOfBirth": "06/06/1986"  
21    }  
22  }'
```

5.2 Ejemplo en código

- En proceso.

API - Watchlist Screening_v2

1. Introducción

1.1 Propósito de la API

La API valida el estado de vigilancia de una persona u organización en las listas de prevención (AML).

1.2 Alcance

La API solo expone un **endpoint POST** la cual valida al cliente u organización en AML.

2. Detalles Generales de la API

2.1 Base URL y entorno(s)

- Producción: `<https://[API_PATH]/v1/watchlist_screening >`
- QA / Staging: `<https://[API_PATH]/v1/watchlist_screening >`

2.2 Formato de datos

- Peticiones: JSON
- Respuestas: JSON

2.3 Autenticación

- Tipo de autenticación (API Key, JWT, OAuth2, etc.)

En proceso.

3. Definición del Endpoint POST

3.1 Descripción general

- **Método:** POST
- **Ruta:** /validate_status
- **Resumen funcional:** Permite evaluar al cliente en el score de riesgos.

3.2 Request

3.2.1 Headers

Header	Obligatorio	Valor esperado	Descripción
Content-Type	Sí	application/ json	Tipo de contenido
x-santander-client-id	Si	Any	Identificador del cliente; actualmente deshabilitado/no requerido, puede enviar valor genérico.
channel	Sí	App-Conexa o Web-Conexa	Canal de origen
society	Sí	scp o sbp	Sociedad/entidad solicitante

3.2.2 Cuerpo de la petición (RequestBody)

- requestBody (payload con los datos de validación).

3.2.2.1 Esquema del RequestBody

Tabla de campos, por ejemplo:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Ejemplo / Observaciones
operationTypeCode	String	Opcional	Código del tipo de operación	"01"
operationSubtypeCode	String	Opcional	Código del subtipo de operación	"01"

idempotentReference	String	Opcional	Identificador idempotente de la operación	"AML-XXX-XXXXXXXXXX XXXXX"
person	Object	Si	Datos de la persona a evaluar	
person.personName	Object	Si	Datos de nombre de la persona	
person.personName.givenName	String	Opcional	Primer nombre de la persona	"John"
person.personName.middleName	String	Opcional	Segundo nombre de la persona	"Nicholas"
person.personName.birthName	String	Opcional	Nombre de nacimiento (si difiere del actual)	"Artis"
person.personName.lastName	String	Opcional	Primer apellido de la persona	"Clark"
person.personName.secondLastName	String	Opcional	Segundo apellido de la persona	"Butler"
person.personName.fullName	String	Si	Nombre completo de la persona	"John Nicholas Clark"
person.documents	Array	Si	Lista de documentos de identificación	Mínimo 1 elemento

			de la persona	
person.documents[].documentTypeCode	String	Si	Tipo de documento de identidad	"DNI"
person.documents[].documentNumber	String	Si	Número de documento de identidad	"12345678"
person.birthDate	String	Si	Fecha de nacimiento de la persona	"1980-06-20" (formato ISO DD-MM-YYYY)
person.placeOfBirth	Object	Si	Lugar de nacimiento de la persona	
person.placeOfBirth.country	Object	Si	País de nacimiento	
person.placeOfBirth.country.code	String	Opcional	Código de país de nacimiento	"US" (ISO 3166-1 alfa-2)
person.placeOfBirth.country.name	String	Si	Nombre del país de nacimiento	"United States of America"
person.countryOfResidence	Object	Si	País de residencia de la persona	
person.countryOfResidence.code	String	Opcional	Código de país de residencia	"US" (ISO 3166-1 alfa-2)

person.countryOfResidence.name	String	Si	Nombre del país de residencia	"United States of America"
person.firstNationality	Object	Opcional	Primera nacionalidad de la persona	
person.firstNationality.code	String	Opcional	Código de la nacionalidad	"US" (ISO 3166-1 alfa-2)
person.firstNationality.name	String	Opcional	Descripción de la nacionalidad	"United States of America"
person.employmentInformation	Object	Opcional	Información laboral de la persona	
person.employmentInformation.employer	Object	Opcional	Datos de la entidad empleadora	
person.employmentInformation.employer.name	String	Opcional	Nombre del empleador	"British Airways"
organization	Object	Opcional	Datos de la organización evaluada	
organization.documents	Array	Opcional	Documentos asociados a la organización	Mínimo 1 elemento
organization.documents[.]	String	Opcional	Número de documento	"50456713W"

documentNumber			de la organización	
organization.documents[].documentTypeCode	String	Opcional	Tipo de documento de la organización	"SSN"
organization.documents[].documentTypeDescription	String	Opcional	Descripción del tipo de documento	"Social Security Number"
organization.documents[].country	Object	Opcional	País emisor del documento de la organización	
organization.documents[].country.code	String	Opcional	Código de país emisor del documento	"US" (ISO 3166-1 alfa-2)
organization.documents[].country.name	String	Opcional	Nombre de país emisor del documento	"United States of America"
organization.typeCode	String	Opcional	Código del tipo de organización	"02"
organization.typeDescription	String	Opcional	Descripción del tipo de organización	"Sole trader"
organization.organizationName	Object	Opcional	Datos de nombre de la organización	

organization. organization Name.legalName	String	Opcional	Razón social / nombre legal de la organización	"Business Co."
organization. foreignTaxes	Array	Opcional	Información de impuestos en el extranjero	
organization. foreignTaxes[].country	Object	Opcional	País de tributación	
organization. foreignTaxes[].country.code	String	Opcional	Código de país de tributación	"US" (ISO 3166-1 alfa- 2)
organization. foreignTaxes[].country.name	String	Opcional	Nombre del país de tributación	"United States of America"
organization. placeOfRegistration	Object	Opcional	Lugar de registro de la organización	
organization. placeOfRegistration.country	Object	Opcional	País de registro de la organización	
organization. placeOfRegistration.country.code	String	Opcional	Código de país de registro	"US" (ISO 3166-1 alfa- 2)
organization. placeOfRegistration	String	Opcional	Nombre del país de registro	"United States of America"

tration.countr y.name				
organization. countryOfOp eration	Object	Opcional	País principal de operación de la organización	
organization. countryOfOp eration.code	String	Opcional	Código del país donde opera	"US" (ISO 3166-1 alfa- 2)
organization. countryOfOp eration.name	String	Opcional	Nombre del país donde opera	"United States of America"
organization. economicDat a	Object	Opcional	Información económica de la organización	
organization. economicDat a.actualTurn over	Object	Opcional	Información de facturación actual	
organization. economicDat a.actualTurn over.amount	Number	Opcional	Monto de la facturación	99.99
organization. economicDat a.actualTurn over.currenc y	String	Opcional	Moneda de la facturación	"EUR"
organization. registrationD ate	String	Opcional	Fecha de registro de la organización	"2020-02- 01" (formato ISO YYYY- MM-DD)

organization. complexOwnershipStructureIndicator	Boolean	Opcional	Indica si la estructura de propiedad es compleja	true
organization. economicActivity	Object	Opcional	Información de la actividad económica	
organization. economicActivity.categoryDescription	String	Opcional	Descripción de la categoría económica	"Financial and insurance activities"
organization. economicActivity.subCategoryCode	String	Opcional	Código de subcategoría económica	"6491"
organization. economicActivity.subCategoryDescription	String	Opcional	Descripción de la subcategoría económica	"Leasing"
organization. otherCountriesOfOperation	Array	Opcional	Otros países donde opera la organización	
organization. otherCountriesOfOperation[].country	Object	Opcional	País adicional de operación	

organization. otherCountriesOfOperation[].country.code	String	Opcional	Código de país adicional de operación	"US" (ISO 3166-1 alfa-2)
organization. otherCountriesOfOperation[].country.name	String	Opcional	Nombre de país adicional de operación	"United States of America"
contactPoints	Array	Opcional	Puntos de contacto asociados	
contactPoints[].postalAddress	Object	Opcional	Dirección postal	
contactPoints[].postalAddress.formatCode	String	Opcional	Código de formato de la dirección	"01"
contactPoints[].postalAddress.detailCode	String	Opcional	Código de detalle de la dirección	"21"
contactPoints[].postalAddress.streetName	String	Opcional	Nombre de la calle	"Market St."
contactPoints[].postalAddress.postOfficeBox	String	Opcional	Apartado postal	"0040"

contactPoints[].postalAddress.streetBuildingIdentification	String	Opcional	Número de edificio	"5"
contactPoints[].postalAddress.zipCode	String	Opcional	Código postal	"02171"
contactPoints[].postalAddress.state	Object	Opcional	Estado / región	
contactPoints[].postalAddress.state.code	String	Opcional	Código del estado	"US-MA"
contactPoints[].postalAddress.state.name	String	Opcional	Nombre del estado	"Massachusetts"
contactPoints[].postalAddress.city	Object	Opcional	Ciudad	
contactPoints[].postalAddress.city.code	String	Opcional	Código de ciudad	"HOU"
contactPoints[].postalAddress.city.name	String	Opcional	Nombre de la ciudad	"Houston"
contactPoints[].postalAddress.country	Object	Opcional	País de la dirección	

contactPoints[].postalAddress.country.code	String	Opcional	Código de país de la dirección	"US" (ISO 3166-1 alfa-2)
contactPoints[].postalAddress.country.name	String	Opcional	Nombre del país de la dirección	"United States of America"
contactPoints[].postalAddress.unitType	String	Opcional	Tipo de unidad (ej. departamento, oficina)	"APT"
contactPoints[].postalAddress.unitNumber	String	Opcional	Número de unidad	"315"
contactPoints[].postalAddress.zip4Code	String	Opcional	Código ZIP+4 (extensión del código postal)	"1234"
contactPoints[].postalAddress.displayLine1	String	Opcional	Línea 1 de visualización de dirección	"Flat 4"
contactPoints[].postalAddress.displayLine2	String	Opcional	Línea 2 de visualización de dirección	"8 Abbey Road"
contactPoints[].postalAddress.ruralTypeCode	String	Opcional	Código de tipo de zona rural	"RR"

contactPoints[].postalAddress.ruralNumber	String	Opcional	Número de dirección rural	"12"
contactPoints[].phoneAddress	Object	Opcional	Teléfonos de contacto	
contactPoints[].phoneAddress.mobileNumber	String	Opcional	Número de teléfono móvil	"16176425587"
contactPoints[].phoneAddress.phoneNumber	String	Opcional	Número de teléfono fijo / alternativo	"19877658908"
contactPoints[].electronicAddress	Object	Opcional	Datos de contacto electrónico	
contactPoints[].electronicAddress.emailAddress	String	Opcional	Correo electrónico de contacto	" john.doe@antander.us "

3.2.2.2 Reglas de validación del RequestBody

- Por definir.

3.2.2.3 Ejemplo de RequestBody

```

1  {
2    "operationTypeCode": "01",
3    "operationSubtypeCode": "01",
4    "idempotentReference": "AML-XXX-XXXXXXXXXXXXXXX",
5    "person": {
6      "personName": {
7        "givenName": "John",
8        "middleName": "Nicholas",
9        "birthName": "Artis",
10       "lastName": "Clark",
11       "secondLastName": "Butler",
12       "fullName": "John Nicholas Clark"
13     },
14     "documents": [

```

```

15     {
16         "documentTypeCode": "DNI",
17         "documentNumber": "12345678"
18     }
19 ],
20 "birthDate": "1980-06-20",
21 "placeOfBirth": {
22     "country": {
23         "code": "US",
24         "name": "United States of America"
25     }
26 },
27 "countryOfResidence": {
28     "code": "US",
29     "name": "United States of America"
30 },
31 "firstNationality": {
32     "code": "US",
33     "name": "United States of America"
34 },
35 "employmentInformation": {
36     "employer": {
37         "name": "British Airways"
38     }
39 },
40 },
41 "organization": {
42     "documents": [
43         {
44             "documentNumber": "50456713W",
45             "documentTypeCode": "SSN",
46             "documentTypeDescription": "Social Security Number",
47             "country": {
48                 "code": "US",
49                 "name": "United States of America"
50             }
51         }
52     ],
53     "typeCode": "02",
54     "typeDescription": "Sole trader",
55     "organizationName": {
56         "legalName": "Business Co."
57     },
58     "foreignTaxes": [
59         {
60             "country": {
61                 "code": "US",
62                 "name": "United States of America"
63             }
64         }
65     ],
66     "placeOfRegistration": {
67         "country": {
68             "code": "US",
69             "name": "United States of America"
70         }
71     },
72     "countryOfOperation": {
73         "code": "US",
74         "name": "United States of America"
75     },
76     "economicData": {
77         "actualTurnover": {
78             "amount": 99.99,
79             "currency": "EUR"
80         }
81     },

```

```

82     "registrationDate": "2020-02-01",
83     "complexOwnershipStructureIndicator": true,
84     "economicActivity": {
85         "categoryDescription": "Financial and insurance activities",
86         "subCategoryCode": "6491",
87         "subCategoryDescription": "Leasing"
88     },
89     "otherCountriesOfOperation": [
90         {
91             "country": {
92                 "code": "US",
93                 "name": "United States of America"
94             }
95         }
96     ],
97 },
98 "contactPoints": [
99     {
100         "postalAddress": {
101             "formatCode": "01",
102             "detailCode": "21",
103             "streetName": "Market St.",
104             "postOfficeBox": "0040",
105             "streetBuildingIdentification": "5",
106             "zipCode": "02171",
107             "state": {
108                 "code": "US-MA",
109                 "name": "Massachusetts"
110             },
111             "city": {
112                 "code": "HOU",
113                 "name": "Houston"
114             },
115             "country": {
116                 "code": "US",
117                 "name": "United States of America"
118             },
119             "unitType": "APT",
120             "unitNumber": "315",
121             "zip4Code": "1234",
122             "displayLine1": "Flat 4",
123             "displayLine2": "8 Abbey Road",
124             "ruralTypeCode": "RR",
125             "ruralNumber": "12"
126         },
127         "phoneAddress": {
128             "mobileNumber": "+16176425587",
129             "phoneNumber": "+19877658908"
130         },
131         "electronicAddress": {
132             "emailAddress": "john.doe@santander.us"
133         }
134     }
135 ]
136 }

```

3.3 Responses

3.3.1 Respuesta exitosa (201 / 200)

- **Código HTTP:** 200 OK.
- **Descripción:** Proceso exitoso.

3.3.1.1 Esquema de la respuesta

Tabla ejemplo:

Campo	Tipo	Descripción
antiMoneyLaundering	Object	Resultado de validación para prevención de lavado (AML)
riskCategories	Array	Categorías de riesgo asociadas al cliente
riskSources	Array	Fuentes de riesgo identificadas
riskSourceCode	String	Código de la fuente de riesgo ejemplo: 0, 1, 2
riskSourceDescription	String	Descripción de la fuente de riesgo ejemplo: 0 - bloqueados 1 - sin observación 2 - PEP
validationResult	Object	Resultado general de la validación
result	String	Descripción del resultado de la validación

3.3.1.2 Ejemplo de respuesta exitosa

```
1 {
2   "antiMoneyLaundering": {
3     "riskCategories": null,
4     "riskSources": [
5       {
6         "riskSourceCode": "1",
7         "riskSourceDescription": "sin observacion"
8       }
9     ]
10  },
```



```
11  "validationResult": {
12    "result": "Match found"
13  }
14 }
```

3.3.2 Errores

Payload de errors:

```
1  {
2    "errors": [
3      {
4        "code": "ERR001",
5        "message": "Invalid action",
6        "level": "error",
7        "description": "Description"
8      }
9    ]
10 }
```

3.3.2.1 Tabla de errores comunes

HTTP	Código interno	Mensaje ejemplo	Cuando ocurre
400	VALIDATION_ERROR	"Datos de entrada inválidos"	Faltan campos, formato incorrecto
401	UNAUTHORIZED	"Token inválido o expirado"	Error de autenticación
403	FORBIDDEN	"No tiene permisos para ejecutar esta acción"	Falta de permisos
409	CONFLICT	"La operación ya fue registrada"	Idempotencia, duplicados, etc.
500	INTERNAL_ERROR	"Error interno del servidor"	Fallas inesperadas

5. Seguridad

5.1 Requerimientos mínimos

6. Ejemplos de Uso

6.1 Ejemplo cURL

- ```
1 curl -X 'POST' \
2 'http://localhost:8080/v1/watchlist_screening/validate_status' \
3 -H 'accept: application/json' \
4 -H 'x-santander-client-id: rsgdfg' \
5 -H 'Content-Type: application/json' \
6 -d '{
7 "operationTypeCode": "01",
8 "operationSubtypeCode": "01",
9 "idempotentReference": "AML-XXX-XXXXXXXXXXXXXXXX",
10 "person": {
11 "personName": {
12 "givenName": "John",
13 "middleName": "Nicholas",
14 "birthName": "Artis",
15 "lastName": "Clark",
16 "secondLastName": "Butler",
17 "fullName": "John Nicholas Clark"
18 },
19 "documents": [
20 {
21 "documentTypeCode": "DNI",
22 "documentNumber": "12345678"
23 }
24],
25 "birthDate": "1980-06-20",
26 "placeOfBirth": {
27 "country": {
28 "code": "US",
29 "name": "United States of America"
30 }
31 },
32 "countryOfResidence": {
33 "code": "US",
34 "name": "United States of America"
35 },
36 "firstNationality": {
37 "code": "US",
38 "name": "United States of America"
39 },
40 "employmentInformation": {
41 "employer": {
42 "name": "British Airways"
43 }
44 }
45 },
46 "organization": {
47 "documents": [
48 {
49 "documentNumber": "50456713W",
50 "documentTypeCode": "SSN",
51 "documentTypeDescription": "Social Security Number",
52 "country": {
53 "code": "US",
54 "name": "United States of America"
55 }
56 }
57],
58 "typeCode": "02",
59 "typeDescription": "Sole trader",
60 "organizationName": {
```

```

61 "legalName": "Business Co."
62 },
63 "foreignTaxes": [
64 {
65 "country": {
66 "code": "US",
67 "name": "United States of America"
68 }
69 }
70],
71 "placeOfRegistration": {
72 "country": {
73 "code": "US",
74 "name": "United States of America"
75 }
76 },
77 "countryOfOperation": {
78 "code": "US",
79 "name": "United States of America"
80 },
81 "economicData": {
82 "actualTurnover": {
83 "amount": 99.99,
84 "currency": "EUR"
85 }
86 },
87 "registrationDate": "2020-02-01",
88 "complexOwnershipStructureIndicator": true,
89 "economicActivity": {
90 "categoryDescription": "Financial and insurance activities",
91 "subCategoryCode": "6491",
92 "subCategoryDescription": "Leasing"
93 },
94 "otherCountriesOfOperation": [
95 {
96 "country": {
97 "code": "US",
98 "name": "United States of America"
99 }
100 }
101]
102 },
103 "contactPoints": [
104 {
105 "postalAddress": {
106 "formatCode": "01",
107 "detailCode": "21",
108 "streetName": "Market St.",
109 "postOfficeBox": "0040",
110 "streetBuildingIdentification": "5",
111 "zipCode": "02171",
112 "state": {
113 "code": "US-MA",
114 "name": "Massachusetts"
115 },
116 "city": {
117 "code": "HOU",
118 "name": "Houston"
119 },
120 "country": {
121 "code": "US",
122 "name": "United States of America"
123 },
124 "unitType": "APT",
125 "unitNumber": "315",
126 "zip4Code": "1234",
127 "displayLine1": "Flat 4",

```

```
128 "displayLine2": "8",
129 "ruralTypeCode": "RR",
130 "ruralNumber": "12"
131 },
132 "phoneAddress": {
133 "mobileNumber": "+16176425587",
134 "phoneNumber": "+19877658908"
135 },
136 "electronicAddress": {
137 "emailAddress": "john.doe@santander.us"
138 }
139 }
140]
141 }
```

## 6.2 Ejemplo en código

- En proceso.
-