Adatbázisrendszerek

6. Gyakorlat

2026. 03. 26

Készítette:

Nagy Márk Bsc

Szak:

Programtervezőinformatikus

D463R1

Sárospatak, 2026

1. feladat– Téma: SQL nyelv
A feladat megvalósítása: MySQL (MarioDB)és Oracle APEX.
Mindkét felületen készítse el a feladatokat!

a.) Hozzon létre egy adatbázist: NEPTUNKOD

b.) Lépjen be az adatbázisba.

c.) Hozza létre a két táblát a minta alapján: Auto, ill. Tulajdonos– Oracle APEX felületen

Tulajdonos

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
TULAJDONOS	EKÓD	CHAR	3	-	-	1	-	-	-
	NÉV	VARCHAR2	15	-	-	-	✓	-	-
	VÁROS	VARCHAR2	40	-	-	-	✓	-	-
	TELEFON	NUMBER	22	-	0	-	✓	-	-

Auto

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
AUTO	RENDSZÁM	VARCHAR2	7	-	-	1	-	-	-
	TÍPUS	VARCHAR2	25	-	-	-	✓	-	-
	SZÍN	VARCHAR2	15	-	-	-	✓	-	-
	KOR	NUMBER	22	-	0	-	✓	-	-
	ÁR	NUMBER	22	-	0	-	✓	-	-
	TULAJ	CHAR	3	-	-	-	✓	-	-

Lekérdezés

EKÓD	NÉV	VÁROS	TELEFON
100	Kis János	Eger	209555666
101	Kis János	Eger	209555666
102	Kis Éva	Szerencs	308764432
103	Retek Ödön	Miskolc	308764432
104	Virág Zoltán	Nyék	703355440
105	Nagy Eszter	Ózd	703355440
106	Kovács Magor	Szerencs	703355444
107	Kovács Magor	Szerencs	703355445
108	Asztal Antal	Eger	209555666

9 rows returned in 0.15 seconds Download

Oracle APEX SQL kód

```
Create table Tulajdonos (
    Ekód CHAR(3) PRIMARY KEY,
    Név VARCHAR(15),
    Város VARCHAR(40),
    Telefon INTEGER
);


DESC Tulajdonos

Create table Auto (
    Rendszám VARCHAR(7) PRIMARY KEY,
    Típus VARCHAR(25),
    Szín VARCHAR(15),
    Kor INTEGER,
    Ár INTEGER,
    Tulaj CHAR(3),
    FOREIGN KEY(Tulaj) REFERENCES Tulajdonos (Ekód)
);

DESC Auto


INSERT INTO Tulajdonos values ('100', 'Kis János', 'Eger', 209555666);

BEGIN
INSERT INTO Tulajdonos values ('101', 'Kis János', 'Eger', 209555666);
INSERT INTO Tulajdonos values ('102', 'Kis Éva', 'Szerencs', 308764432);
INSERT INTO Tulajdonos values ('103', 'Retek Ödön', 'Miskolc', 308764432);
INSERT INTO Tulajdonos values ('104', 'Virág Zoltán', 'Nyék', 703355440);
INSERT INTO Tulajdonos values ('105', 'Nagy Eszter', 'Ózd', 703355440);
INSERT INTO Tulajdonos values ('106', 'Kovács Magor', 'Szerencs', 703355444);
INSERT INTO Tulajdonos values ('107', 'Kovács Magor', 'Szerencs', 703355445);
INSERT INTO Tulajdonos values ('108', 'Asztal Antal', 'Eger', 209555666);
END

SELECT * FROM Tulajdonos;
```

Mysql adatbázissal:

Tulajdonos

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
EKód	char(3)	NO	PRI	NULL	
Név	char(15)	YES		NULL	
Város	char(40)	YES		NULL	
Telefon	int(21)	YES		NULL	

4 rows in set (0.014 sec)

Auto

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Rendszám	char(7)	NO	PRI	NULL	
Típus	char(25)	YES		NULL	
Szín	char(15)	YES		NULL	
Kor	int(14)	YES		NULL	
Ár	int(25)	YES		NULL	
Tulaj	char(3)	YES	MUL	NULL	

6 rows in set (0.011 sec)

Lekérdezés

EKód	Név	Város	Telefon
100	Kis János	Eger	209555666
101	Kis János	Eger	209555666
102	Kis Éva	Szerencs	308764432
103	Retek Ödön	Miskolc	308764432
104	Virág Zoltán	Nyék	703355440
105	Nagy Eszter	Ózd	703355440
106	Kovács Magor	Szerencs	703355444
107	Kovács Magor	Szerencs	703355445
108	Asztal Antal	Eger	209555666

9 rows in set (0.000 sec)