CONTENT & DESIGN

ANIMIERTE WEBSITES IN 4 SCHRITTEN

@alan.buildz

guides.alanbuildz.com

Animierte Websites in 4 Schritten — der Stack, für den Agenturen 10.000 € nehmen

Das aus dem Video: Claude Code installieren, Motion (Framer Motion) andocken, den Taste-Skill setzen und mit 21st.dev-Bausteinen bauen — plus die Must-Have-Skills, die nicht mehr ins Video gepasst haben.

Alan Langhammer · @alan.buildz · Website-Setup · Juli 2026

Du bekommst drei Dinge: die **4 Schritte aus dem Video** mit allen Befehlen zum Kopieren · den **einen Bau-Prompt**, den du nach dem Setup in Claude Code wirfst · und die **Must-Have-Skills**, die im Video keinen Platz mehr hatten.

TEIL 1 · WAS DU HIER EIGENTLICH BAUST

Vier Teile, ein Stack

Die Websites aus dem Video sehen nicht deshalb teuer aus, weil da ein Genie am Werk war. Sie sehen teuer aus, weil vier Bausteine zusammenarbeiten — und die meisten Leute installieren nur den ersten. Deshalb kommt bei ihnen AI-Slop raus.

DIE VIER BAUSTEINE ↓

Claude Code — der Bauarbeiter. Läuft in deinem Terminal, schreibt und ändert echte Dateien in deinem Projekt. **Motion (früher Framer Motion)** — die Animations-Engine. Ohne sie sind deine Übergänge hart und billig, mit ihr flüssig und physikalisch. **Der Taste-Skill** — der Geschmack. Eine Regelsammlung, die Claude vom Standard-Look wegzieht: kein lila Verlauf, keine drei gleich großen Karten, kein Inter-auf-Dunkelgrau. **21st.dev** — der Baukasten. Tausende fertige, gute Sektionen, die du als Vorlage in Claude reinkippst.

GUT ZU WISSEN

Schritt 1 macht dich handlungsfähig. Schritt 2 macht es flüssig. Schritt 3 macht es geschmackvoll. **Schritt 4 macht den Unterschied** — weil du damit aufhörst, Claude aus dem Nichts designen zu lassen, und ihm stattdessen eine echte Vorlage gibst.

TEIL 2 · SCHRITT 1

Claude Code installieren

Der Bauarbeiter zuerst. Terminal öffnen (Mac: Terminal über Spotlight, Windows: PowerShell) und eine Zeile reinkopieren.

MAC · LINUX · WSL ↓

curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash

WINDOWS · POWERSHELL ↓

irm https://claude.ai/install.ps1 | iex

Danach in den Ordner deines Projekts wechseln und starten:

claude

Beim ersten Start öffnet sich der Browser und du meldest dich an. Ob alles sitzt, prüfst du mit claude –version — kommt eine Versionsnummer zurück, steht die Basis. Bei Problemen gibt claude doctor dir eine ehrliche Diagnose statt einer Fehlermeldung.

ACHTUNG · DER GRATIS-PLAN REICHT NICHT

Claude Code braucht **Pro, Max, Team oder Enterprise**. Der kostenlose Claude.ai-Account ist nicht dabei. Wenn du hier hängen bleibst, liegt es fast immer daran — nicht an deinem Terminal.

TEIL 3 · SCHRITT 2

Claude mit Motion verbinden

Das sind zwei Dinge, die oft verwechselt werden: die **Bibliothek** muss in dein Projekt, und **Claudes Wissen darüber** muss aktuell sein. Beides dauert zusammen keine zwei Minuten.

A · DIE BIBLIOTHEK INS PROJEKT ↓

npm install motion

Im Code wird daraus:

import { motion } from "motion/react"

B · CLAUDE DAS AKTUELLE MOTION-WISSEN GEBEN ↓

Der schnelle, kostenlose Weg ist ein Skill. Eine Zeile ins Terminal, im Projektordner:

npx -y skills add mindrally/skills –skill framer-motion –agent claude-code

Damit weiß Claude, was aktuell gilt: spring statt starrer Dauer, nur transform und opacity animieren (das läuft auf der Grafikkarte statt auf der CPU), AnimatePresence für Exit-Animationen, useScroll für Scroll-Effekte — und dass prefers-reduced-motion respektiert gehört.

Wer den offiziellen Weg will: Motion hat ein eigenes **AI Kit** mit MCP-Server, Doku-Zugriff und einem Performance-Check für Animationen. Installer holen unter motion.dev/docs/ai-kit-install, Befehl ist npx motion-ai. Der Installer fragt nach einem Motion-API-Key — der gehört zu **Motion+** und kostet einmalig. Für den Anfang nicht nötig.

GUT ZU WISSEN · DAS NAMENS-CHAOS

„Framer Motion" heißt seit Version 11 offiziell nur noch **Motion** und hat mit dem Website-Baukasten Framer nichts mehr zu tun. Das npm-Paket heißt motion, der Import geht über motion/react. Wenn Claude dir framer-motion installieren will: das ist die alte Verpackung — sag ihm, er soll motion nehmen.

TEIL 4 · SCHRITT 3

Der Taste-Skill gegen AI-Slop

Ohne diesen Schritt baut dir jedes AI-Tool dieselbe Seite: zentrierte Überschrift auf dunklem Verlauf, drei gleich große Feature-Karten, ein lila Button. Der Taste-Skill ist eine Regelsammlung, die genau diese Standard-Griffe verbietet und Claude stattdessen zwingt, erst den Auftrag zu lesen und dann eine Design-Richtung zu wählen.

WEG 1 · DU SAGST ES CLAUDE ↓

Das ist der Weg aus dem Video. Claude Code starten und diesen Text reinwerfen:

Installier mir bitte den Taste-Skill für Frontend-Design in dieses

Projekt. Der Befehl dafür ist:

npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill –skill "design-taste-frontend"

Führ ihn aus, zeig mir danach, wo die SKILL.md gelandet ist, und

fass mir in 5 Zeilen zusammen, welche Design-Regeln du ab jetzt

befolgst.

WEG 2 · DU MACHST ES SELBST ↓

npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill –skill "design-taste-frontend"

Der Skill landet als SKILL.md in deinem Projekt. Claude liest sie von allein — du musst nichts konfigurieren und nichts extra aufrufen.

PRO-TIPP · SAG IHM DIE RICHTUNG, NICHT DAS LAYOUT

Der Skill arbeitet mit einer Design-Lesart: er leitet aus deinem Auftrag ab, für wen die Seite ist und wie sie sich anfühlen soll. Gib ihm dafür Futter — **„Linear-clean für technische Käufer"** oder **„Awwwards-experimentell für eine Kreativagentur"** bringt zehnmal mehr als „mach's schön". Wer nichts sagt, kriegt den Durchschnitt.

TEIL 5 · SCHRITT 4

21st.dev — der Schritt, der den Unterschied macht

21st.dev ist eine riesige Bibliothek fertiger Website-Bausteine: Hero-Sektionen, Preistabellen, Navigationen, Testimonials. Und das Entscheidende — jede Komponente hat einen **„Copy prompt"-Knopf**, der dir einen fertigen Text in die Zwischenablage legt, den du direkt in Claude Code pastest. Claude baut die Komponente dann in deinem Projekt nach, in deinen Farben und deiner Schrift.

SO GEHT'S ↓

1. Auf 21st.dev gehen und dir eine **Hero-Sektion** aussuchen, die dir gefällt. **2.** Auf **Copy prompt** klicken. **3.** In Claude Code pasten und abschicken. **4.** Dasselbe für eine **Preis-Sektion**. **5.** Erst wenn beide stehen, den Feinschliff-Prompt unten drüberlaufen lassen.

Browsen ist kostenlos, zwei Komponenten-Kopien pro Tag sind gratis — für eine Landingpage aus Hero plus Pricing reicht das exakt. Wer lieber klassisch installiert: zu jeder Komponente gibt es auch einen shadcn-CLI-Befehl.

DER EINE PROMPT · NACH HERO UND PRICING ↓

Du hast jetzt die Hero-Sektion und die Preis-Sektion im Projekt.

Mach daraus eine zusammenhängende Seite:

1. Design-Lesart zuerst: sag mir in EINEM Satz, für wen diese

Seite ist und welche Design-Richtung du wählst. Mein Kontext:

[Angebot + Zielgruppe + Vibe in 2 Sätzen]

2. Vereinheitliche Typografie, Abstände und Farben über beide

Sektionen — eine Schriftfamilie, eine Akzentfarbe, eine

Abstands-Skala.

3. Animier mit motion/react: Hero-Elemente gestaffelt einblenden,

Preiskarten beim Reinscrollen. Nur transform und opacity,

spring statt fester Dauer, und respektier

prefers-reduced-motion.

4. Mach es mobil zuerst richtig, dann Desktop.

5. Zum Schluss: kritisier dein eigenes Ergebnis in 5 Punkten und

behebe die zwei schlimmsten selbst.

Erklär mir kurz, was du geändert hast — und lauf danach einmal

den Dev-Server, damit ich es sehe.

ACHTUNG · ZWEI SEKTIONEN, NICHT ZEHN

Der häufigste Fehler an dieser Stelle: aus Begeisterung sechs Komponenten auf einmal reinkippen. Dann streiten sich sechs verschiedene Design-Sprachen in einer Datei und du kriegst genau den Slop zurück, den du vermeiden wolltest. **Hero und Pricing. Vereinheitlichen. Erst dann die nächste Sektion.**

BONUS · WAS NICHT INS VIDEO GEPASST HAT

Die Must-Have-Skills

Fünf Ergänzungen, die aus dem Setup oben einen echten Arbeitsplatz machen. Alle einmal installieren, dann nie wieder anfassen.

1 · SHADCN-MCP — KOMPONENTEN OHNE COPY-PASTE ↓

npx shadcn@latest mcp init –client claude

Danach kann Claude selbst in den Komponenten-Registries suchen und installieren, statt dass du jedes Snippet von Hand rüberträgst. Spart bei jeder weiteren Sektion einen kompletten Browser-Umweg.

2 · CHROME-DEVTOOLS-MCP — CLAUDE SIEHT SEINE EIGENE SEITE ↓

claude mcp add chrome-devtools –scope user npx chrome-devtools-mcp@latest

Der wichtigste der fünf. Ohne ihn baut Claude blind und behauptet, es sähe gut aus. Mit ihm öffnet Claude die Seite wirklich im Browser, macht Screenshots, liest die Konsole und findet ruckelnde Animationen selbst.

3 · MOTION AI KIT — DER ANIMATIONS-TÜV ↓

npx motion-ai

Das offizielle Kit von Motion. Bringt neben aktueller Doku einen Performance-Check mit, der deine Animationen benotet und Verbesserungen vorschlägt. Braucht einen Motion+-Key (Einmalzahlung) — lohnt erst, wenn du regelmäßig baust.

4 · ANTHROPIC SKILLS MARKETPLACE — DIE OFFIZIELLE SAMMLUNG ↓

/plugin marketplace add anthropics/skills

Direkt in Claude Code eintippen. Danach /plugin install document-skills@anthropic-agent-skills — damit macht Claude aus deinen Inhalten PDFs, Word-Dateien oder Präsentationen. Praktisch, sobald du Kunden ein Angebot zur Seite mitschickst.

5 · SKILL NULL · DEINE CLAUDE.MD ↓

Kein Download, sondern eine Datei namens CLAUDE.md im Projektordner. Da rein kommt, was Claude bei **jedem** Auftrag wissen muss: deine Schriftart, deine Akzentfarbe, dein Framework, dein Deploy-Ziel. Drei Zeilen reichen. Ohne sie erklärst du bei jedem neuen Chat wieder alles von vorn.

Der eine Fehler

Der Fehler ist nicht technisch, er ist zeitlich: **Leute überspringen Schritt 3 und 4 und wundern sich über Schritt 1.** Sie installieren Claude Code, tippen „bau mir eine schöne Landingpage", kriegen den Standard-Look zurück und schließen daraus, dass AI eben nicht designen kann.

Kann sie. Aber Geschmack kommt nicht aus dem Modell, er kommt aus deinem Input: der Skill gibt die Regeln, 21st.dev gibt die Vorlage, deine Design-Lesart gibt die Richtung. Wer nur den Bauarbeiter installiert und dann Architektur erwartet, kriegt Rohbau.

WORAUF DU BEIM ERSTEN MAL ACHTEST ↓

Ein Projekt, ein Ordner. Claude Code arbeitet in dem Verzeichnis, in dem du es startest — nicht im Home-Ordner. **Kleine Schritte, oft anschauen.** Nach jeder Sektion einmal im Browser prüfen, statt am Ende zehn Änderungen auseinanderzupflücken. **Sag ihm, wenn es hässlich ist.** „Das wirkt generisch, geh weg vom zentrierten Hero" ist ein vollwertiger Prompt und wirkt sofort.

IN DEN NÄCHSTEN 20 MINUTEN ↓

1. Claude Code installieren und claude –version prüfen. **2.** npm install motion plus den Motion-Skill. **3.** Taste-Skill über den Prompt auf Seite 4 installieren lassen. **4.** Auf 21st.dev eine Hero-Sektion kopieren und

reinwerfen — und beim ersten flüssigen Scroll merkst du, wofür Agenturen fünfstellig abrechnen.

Folge @alan.buildz für mehr Claude-, ChatGPT- & AI-Building-Guides. Vier Befehle, ein Baukasten — und deine erste Seite steht, bevor eine Agentur dir das Angebot geschickt hätte.