

PDS Fokus-Design

Übertragbarer Style-Guide



ProDoc Suite v1.17.0 · Stand 2026-08-09

Quelle: docs/style-guide/ im Repository `angebots-tool`

INHALT

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Übernahme in ein neues Projekt | 9. Zustände |
| 2. Design-DNA | 10. Responsiveness |
| 3. Farben | 11. Don'ts |
| 4. Typografie | 12. Prüfliste vor dem Merge |
| 5. Radien, Abstände, Schatten | 13. Herkunft der Werte |
| 6. Icons | 14. Referenzseite (preview.html) |
| 7. Bausteine | 15. Anhang A · pds-theme.css |
| 8. Seitenrezepte | 16. Anhang B · pds-components.css |

Zweck: Das Erscheinungsbild der ProDoc Suite (Fokus-Design) in einem anderen Projekt so nachbauen, dass die Oberfläche ähnlich bis nahezu gleich aussieht — unabhängig davon, ob dort Next.js, Tailwind oder shadcn/ui eingesetzt wird.

Abgrenzung: docs/fokus-design-guide.md ist die interne Arbeitsregel *dieses* Repos (mit Verweisen auf components/fokus/*). Dieses Dokument hier ist die **exportierbare** Fassung: alle Werte ausgeschrieben, alle Bausteine als kopierbarer Code, ohne Abhängigkeit zur PDS-Codebasis.

Dateien in diesem Ordner:

DATEI	INHALT
README.md	Dieser Guide: Prinzipien, Tokens, Bausteine, Seitenrezepte
pds-theme.css	Drop-in: alle Design-Tokens + Basis + optionales shadcn-Mapping
pds-components.css	Alle Bausteine als reine CSS-Klassen (Projekte ohne Tailwind)
preview.html	Referenzseite: zeigt alle Bausteine, im Browser öffnen

1 · Übernahme in ein neues Projekt

Schritt 1 — Dateien kopieren

`pds-theme.css` (und optional `pds-components.css`) in das Zielprojekt legen, z. B. nach `styles/`.

Schritt 2 — Schriften laden

Zwei Schriften tragen das Design: **Archivo** für UI, **IBM Plex Mono** für alles Zahlenhafte.

Mit Next.js (`next/font` , bevorzugt — kein FOUT, keine externen Requests):

```
// lib/fonts.ts
import { Archivo, IBM_Plex_Mono } from "next/font/google";

export const archivo = Archivo({
  subsets: ["latin"],
  weight: ["400", "500", "600", "700", "800"],
  variable: "--font-archivo",
  display: "swap",
  fallback: ["Arial", "Helvetica", "sans-serif"]
});

export const ibmPlexMono = IBM_Plex_Mono({
  subsets: ["latin"],
  weight: ["400", "500", "600"],
  variable: "--font-ibm-plex-mono",
  display: "swap",
  fallback: ["ui-monospace", "SFMono-Regular", "Menlo", "Consolas", "monospace"]
});
```

```
// app/layout.tsx — Variablen ans <html> hängen
<html lang="de" className={`${archivo.variable} ${ibmPlexMono.variable}`}>
```

Ohne Next.js reicht ein Link im `<head>`; `pds-theme.css` fällt automatisch auf die Literalnamen zurück:

```
<link rel="stylesheet"
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?
  family=Archivo:wght@400;500;600;700;800&family=IBM+Plex+Mono:wght@400;500;600&display=swap">
```

Schritt 3 — Theme einbinden

Tailwind v4:

```
@import "tailwindcss";
@import "./pds-theme.css";
```

Anschließend den `@theme inline`-Block aus dem Kommentar am Ende von `pds-theme.css` in die eigene Entry-CSS kopieren, damit `bg-primary`, `text-muted-foreground`, `border-border` usw. auf die Azur-Palette zeigen.

Ohne Tailwind:

```
@import "./pds-theme.css";
@import "./pds-components.css";
```

Mit `shadcn/ui`: Das Mapping der Semantiktokens (`--primary`, `--border`, `--ring` ...) steckt bereits in `pds-theme.css`. Der komplette bestehende Komponentenbestand färbt sich damit um, ohne dass eine Komponente angefasst werden muss. Das ist der Schritt mit dem größten Effekt pro Aufwand.

Schritt 4 — Shell bauen

Die Topbar und der zentrierte Inhaltsbereich (§ 8.1) prägen den ersten Eindruck stärker als jede Einzelkomponente. Zuerst bauen.

Schritt 5 — Bausteine übernehmen

Aus § 7 kopieren statt neu erfinden. `preview.html` im Browser öffnen und gegenhalten.

2 · Design-DNA (was das Design ausmacht)

Wenn nur fünf Sätze übrig bleiben dürften:

1. **Werkbank statt Kartenflut.** Dichte Zeilen mit Aufklapp-Detail, sticky Kopf- und Fußzeilen. Nicht jede Information bekommt eine eigene Karte.
2. **Azur ist Signal, nicht Dekoration.** Die Marke erscheint dort, wo etwas aktiv, ausgewählt oder die Primäraktion ist — sonst bleibt die Fläche grau-weiß.
3. **Status ist sichtbar, nicht versteckt.** Fortschritt und fehlende Pflichtangaben stehen als Chip/Pill am Ort der Entscheidung, nicht in einer Fehlermeldung nach dem Absenden.
4. **Zahlen sind Mono.** Nummern, Preise, Artikelnummern, Dateinamen, Zeitstempel laufen in IBM Plex Mono. Das ist das auffälligste Merkmal des Designs und in jedem Screenshot sofort erkennbar.
5. **Ruhige Dichte.** 4er-Raster, wenig Schatten, 150ms-Übergänge, keine Verläufe, keine Emojis, Icons nur als 13–16px-Strichzeichnung (lucide).

Was es **nicht** ist: Startup-Dashboard, Landingpage, Showcase. Keine Farbverläufe, keine großen Hero-Bereiche, keine dekorativen Illustrationen.

3 · Farben

Alle Werte kommen über CSS-Variablen. **Keine Hex-Werte im Komponentencode.**

Marke (B.Schmitt-Azur)

TOKEN	WERT	VERWENDUNG
--pds-brand	 #009DE0	Signalton: CTA in dunklen Leisten, Fokusring, Zähler-Badges
--pds-brand-strong	 #0080B8	Primärbuttons auf weißem Grund, aktive Textlinks
--pds-brand-strong-hover	 #006A99	Hover dazu, Text auf Tint-Flächen
--pds-brand-light	 #33B1E6	Hover für --pds-brand (auf dunklem Grund)

Zwei Azur-Töne sind kein Versehen:  #009DE0 leuchtet auf Navy, hat auf Weiß aber zu wenig Kontrast für Buttontext — dort steht  #0080B8 .

Azur-Tints (aktiv, ausgewählt, ruhige Flächen)

TOKEN	WERT	VERWENDUNG
--pds-tint	 #E0F2FC	aktiver Nav-Eintrag, aktiver Chip, Dokumenttyp-Pill
--pds-tint-border	 #BDE3F5	Rahmen von Systemblöcken
--pds-tint-border-strong	 #7FCBED	Fokus-Rahmen an Inputs, geöffnete Zeile
--pds-tint-bg	 #F0F9FE	aktive Zeile in Listen, Hinweisbanner
--pds-tint-bg-2	 #F6FBFE	Detailbereich einer geöffneten Zeile, Header-Hover
--pds-tint-bg-3	 #F0F7FB	Abschnittsüberschrift in Positionslisten

Text und dunkle Flächen

TOKEN	WERT	VERWENDUNG
--pds-navy	 #071F30	Summenleiste, Tabellen-Header im Dokument, Avatar
--pds-text	 #0F1B26	Primärtext
--pds-text-2	 #33424F	Labels, Sekundärwerte
--pds-text-3	 #46586A	Tertiärtext, inaktive Navigation
--pds-muted	 #71808F	Metazeilen, Tabellen-Header, Chevrons
--pds-placeholder	 #9AAAB8	Platzhalter, Versionsanzeige

Flächen und Rahmen

TOKEN	WERT	VERWENDUNG
--pds-app-bg	 #F6F8FA	Seitenhintergrund, Tabellenkopf
--pds-surface	 #FFFFFF	Karten, Tabellen, Dialoge
--pds-row-hover	 #F6FBFE	Zeilen-Hover
--pds-segment-bg	 #E2E8EE	Spur des Segment-Controls

TOKEN	WERT	VERWENDUNG
--pds-field-muted	☐ #F0F4F7	Readonly-Felder, Hover ohne Farbe, Kürzel-Tags
--pds-border	☐ #E2E8EE	Karten- und Container-Rahmen
--pds-border-input	☐ #D5DDE4	Input- und Outline-Button-Rahmen
--pds-border-row	☐ #EDF1F5	Zeilentrenner
--pds-border-dashed	☒ #B9C5CF	gestrichelte CTAs, offene Stepper-Kreise

Status

BEDEUTUNG	TOKEN	WERTE
Grün — fertig / läuft	--pds-success · -bg · -text	☒ #1F8A5B · ☐ #E5F3ED · ☒ #14603F
Amber — unvollständig / Handlungsbedarf	--pds-amber · -bg · -text	☒ #D9822B · ☐ #FEF3E2 · ☒ #92580B
Amber-Rahmen / Warnfläche	--pds-warn-border · --pds-warn-bg · --pds-warn-bg-2	☒ #E0A857 · ☐ #FFFDF8 · ☒ #F2D9B8
Rot — Fehler / destruktiv	--pds-danger · -bg	☒ #B3261E · rgba(220,38,38,0.08)
Azur — aktiv / ausgewählt / CTA	siehe Marke	

Die Trennung Amber/Rot ist zentral: **fehlende Pflichtangaben sind amber, nicht rot**. Rot bleibt echten Fehlern und dem Löschen vorbehalten. Wer das vertauscht, bekommt eine Oberfläche, die permanent alarmiert.

Sonstiges: --pds-toggle-on: #0080B8, --pds-toggle-off: #C6D0D9, --pds-overlay: rgba(7,31,48,0.45).

4 · Typografie

UI: Archivo (400/500/600/700/800). Zahlen: IBM Plex Mono (400–600).

Skala

PX	GEWICHT	VERWENDUNG
10.5	600, uppercase, ls 0.1em	Mikro-Labels in Detailbereichen
11	600, uppercase, ls 0.1em	Tabellen-Header, Gruppentitel in Navigationen
11.5	600	Kürzel-Tags, kleine Chips
12	400/600	Metazeilen, Status-Pills
12.5	500/600	Labels, Nummern in Tabellen, Filter-Selects
13	400/500	kompakte Buttons, Zusammenfassungen, Toasts
13.5	400/500	Body und Tabellenzeilen — der Standardwert
14	400	Formularwerte in Inputs, Navigation
15.5–16	700	Abschnittstitel
22–24	700, ls -0.01em	Seitentitel

Textgrößen skalieren **nicht** mit der Viewport-Breite.

Mono-Regel

Immer `font-family: var(--pds-font-mono)` (bzw. `.pds-mono`) für: Angebots-/Belegnummern, Preise und Summen, Artikelnummern, Dateinamen, Zeitstempel, Kunden-/Systemschlüssel, Versionsangaben.

Beträge zusätzlich `font-variant-numeric: tabular-nums`, damit Spalten untereinander stehen.

Labels

```
Standard-Label: 12.5px / 600 / var(--pds-text-2)
Mikro-Label:    10.5px / 600 / uppercase / ls 0.1em / var(--pds-muted)
Tabellen-Header: 11px / 600 / uppercase / ls 0.1em / var(--pds-muted)
```


5 · Radien, Abstände, Schatten

Radien — genau vier Werte

WERT	KONTEXT
6px	kleine Controls (Segment-Buttons, Icon-Buttons, Kürzel-Tags)
8px	Buttons, Inputs, Zeilenkarten, Segment-Spur, Nav-Einträge
12px	Tabellen-Container, Dropdown-Panels, Hinweisbanner
14px	Abschnittskarten, Modals
voll	Pills, Chips, Avatare, Toggles, Toasts

Keine Zwischenwerte. `rounded-md` / `rounded-2xl` erzeugen sichtbare Unruhe.

Abstände — 4er-Raster

Karten-Padding (Abschnitt):	20–24px	(px-6 py-5)
Karten-Padding (kompakt):	14–18px	
Tabellenzeile:	13px vertikal / 18px horizontal	
Abstand zwischen Abschnitten:	16px	(gap-4)
Grid-Gaps in Formularen:	10–16px	
Zwischen Label und Feld:	6px	(gap-1.5)
Seiten-Padding:	28px (Listen) / 24px (Editor)	

Inhaltsbreiten: **1360px** für Listen- und Hub-Seiten, **1180px** für den Editor mit Stepper.

Schatten — sparsam

aktives Segment:	0 1px 2px	rgba(7,31,48,0.10)	
geöffnete Zeile:	0 4px 16px	rgba(0,157,224,0.12)	← azur getönt
Dropdown/Popover:	0 12px 32px	rgba(7,31,48,0.14)	
Modal / Toast:	0 32px 80px	rgba(7,31,48,0.35)	
schwebendes Blatt:	0 8px 30px	rgba(7,31,48,0.14)	

Karten und Tabellen bekommen **keinen** Schatten — nur einen 1px-Rahmen.

Bewegung

Alle Übergänge **150 ms**, ausschließlich für Farbe, Hintergrund und Chevron-Rotation (180°). Keine Bounce-Effekte, keine Skalierungen, keine Einblend-Animationen bei Listen. Maximal eine Transition pro Aktion.

6 · Icons

`lucide-react`, Größe **13–16px**, `stroke-width: 2`, Farbe erbt vom Text bzw. `--pds-muted`. Keine Emojis, keine Custom-SVGs für Standardaktionen.

Feste Zuordnungen im Design: `ChevronDown` (auf-/zuklappen, rotiert 180°), `Search`, `X` (leeren/schließen), `SlidersHorizontal` (Filter), `Check` (erledigt/versandbereit), `TriangleAlert` (Blocker/Warnung), `Plus` (hinzufügen), `Trash2` (löschen), `ArrowLeft` (zurück).

7 · Bausteine

Jeder Baustein hier ist 1:1 aus der laufenden Anwendung übernommen. Die Tailwind-Ketten sind kopierfertig; die CSS-Klasse in Klammern kommt aus `pds-components.css`.

7.1 Buttons

Vier Typen, mehr nicht. **Maximal drei Button-Stile pro Seite.**

```
<!-- Primär im Content (.pds-btn .pds-btn--primary) -->
<button class="inline-flex h-8 items-center gap-1.5 rounded-lg
  bg-[var(--pds-brand-strong)] px-3 text-[13px] font-medium text-white
  transition-colors hover:bg-[var(--pds-brand-strong-hover)]">
  Position hinzufügen
</button>

<!-- Outline (.pds-btn .pds-btn--outline) -->
<button class="inline-flex h-8 items-center gap-1.5 rounded-lg border
  border-[var(--pds-border-input)] bg-white px-3 text-[13px] font-medium
  text-[var(--pds-text-2)] transition-colors hover:bg-[var(--pds-field-muted)]">
  Importieren
</button>

<!-- Primär in dunkler Leiste (.pds-btn .pds-btn--brand) -->
<button class="inline-flex h-9 items-center gap-1.5 rounded-lg
  bg-[var(--pds-brand)] px-4 text-[14px] font-semibold text-white
  transition-colors hover:bg-[var(--pds-brand-light)] disabled:opacity-60">
  Speichern und versenden
</button>

<!-- Destruktiv (.pds-btn .pds-btn--danger) -->
<button class="inline-flex h-8 items-center gap-1.5 rounded-lg
  bg-[var(--pds-danger-bg)] px-3 text-[13px] font-medium
  text-[var(--pds-danger)]">
  Entfernen
</button>
```

Höhen: **32px** in Karten und Toolbars · **36px** in Filterzeilen · **38px** für Seiten-CTAs · **34px** für Icon-/Zurück-Buttons in der Topbar. Innerhalb eines Kontexts nie mischen.

7.2 Formularfelder

```
<label class="grid gap-1.5">
  <span class="text-[12.5px] font-semibold text-[var(--pds-text-2)]">Titel</span>
  <input class="h-[38px] w-full rounded-lg border border-[var(--pds-border-input)]
    bg-white px-3 text-[14px] outline-none
    placeholder:text-[var(--pds-placeholder)]
    focus:border-[var(--pds-tint-border-strong)]
    focus:ring-2 focus:ring-[var(--pds-brand)]/20
    disabled:bg-[var(--pds-field-muted)]" />
</label>
```

- **Readonly-Werte** (Einzelpreis, Gesamt): `bg-[var(--pds-field-muted)]`, `Mono 12px`, `whitespace-nowrap`, kein Fokusring. Der Unterschied zu editierbaren Feldern muss auf einen Blick erkennbar sein.
- **Fehlende Pflichtangabe**: `border-[1.5px] border-[var(--pds-warn-border)] text-[var(--pds-amber-text)]` — und das Label ebenfalls amber.
- **Rich-Text niemals in `<textarea>`** — sonst steht rohes HTML im Feld.

7.3 Segment-Control

Der zentrale Ausschnitt-Umschalter (Statusgruppen, Ansichten). Nicht mit Tabs oder Filtern verwechseln: Segmente bestimmen, *was* die Liste überhaupt zeigt.

```
<div class="inline-flex h-9 items-center rounded-lg
  bg-[var(--pds-segment-bg)] p-[3px]">
  <button class="inline-flex h-[30px] items-center rounded-md px-3 text-[13px]
    font-medium bg-white text-[var(--pds-text)]
    shadow-[0_1px_2px_rgba(7,31,48,0.1)]">Entwurf · 12</button>
  <button class="inline-flex h-[30px] items-center rounded-md px-3 text-[13px]
    font-medium text-[var(--pds-text-3)]
    hover:text-[var(--pds-text)]">Versendet · 34</button>
</div>
```

Segmente tragen immer **Zähler** (Label · n).

7.4 Status-Pill

```
<span class="inline-flex h-[22px] items-center gap-1.5 rounded-full px-2.5
  text-[12px] font-semibold bg-[var(--pds-amber-bg)]
  text-[var(--pds-amber-text)]">
  <span class="size-1.5 rounded-full bg-[var(--pds-amber)]"></span>
  Entwurf
</span>
```

Zuordnung: Entwurf/offen → amber · erledigt/gewonnen → grün · verloren → rot · archiviert/obsolet → `--pds-field-muted` + `--pds-muted` · Typ-/Info-Pill → `--pds-tint` + `--pds-brand-strong-hover`.

7.5 Werkbank-Tabelle

Kein `<table>`, sondern ein CSS-Grid — nur so lassen sich Spaltenbreiten in `fr` und Pixel mischen und Zellen sauber kürzen.

```
<div class="overflow-hidden rounded-xl border border-[var(--pds-border)] bg-white">

  <div class="grid grid-cols-[128px_minmax(0,1.7fr)_minmax(0,1fr)_118px_128px_40px]
    items-center gap-x-4 border-b border-[var(--pds-border)]
    bg-[var(--pds-app-bg)] px-[18px] py-2.5 text-[11px] font-semibold
    uppercase tracking-[0.1em] text-[var(--pds-muted)]">
    <span class="truncate">Nummer</span>
    <span class="truncate">Titel</span>
    <span class="truncate">Kunde</span>
    <span class="truncate">Status</span>
    <span class="truncate text-right">Summe</span>
    <span aria-hidden="true"></span>
  </div>

  <div role="link" tabindex="0" class="grid grid-cols-[...] cursor-pointer
    items-center gap-x-4 border-b border-[var(--pds-border-row)] px-[18px]
    py-[13px] text-[13.5px] transition-colors last:border-b-0
    hover:bg-[var(--pds-row-hover)] focus-visible:bg-[var(--pds-row-hover)]
    focus-visible:outline-none">
    <span class="truncate text-[12.5px] text-[var(--pds-text-2)]"
      style="font-family: var(--pds-font-mono)">ANG-26-0148</span>
    <span class="truncate font-semibold">Titel der Zeile</span>
    <span class="truncate">Kundenname</span>
    <span><!-- Status-Pill --></span>
    <span class="truncate text-right text-[12.5px] font-semibold"
      style="font-family: var(--pds-font-mono)">12.480,00 €</span>
    <span class="flex justify-end"><!-- Kebab --></span>
  </div>
</div>
```

Regeln: ganze Zeile klickbar (`role="link" + tabIndex={0}` + Enter/Space) · jede Zelle `truncate` mit `title` · Zeilenaktionen im Kebab am Zeilenende, mit `stopPropagation` · leere Liste als zentrierter Satz mit `--pds-muted`, nie eine leere Fläche.

Wichtig bei `sr-only` -Spaltenköpfen: `sr-only` setzt `position: absolute` und fällt damit aus dem Grid-Fluss — alle folgenden Spalten verrutschen. Stattdessen `<span aria-hidden="true" />` als Platzhalter und die Beschriftung am Bedienelement selbst (`aria-label`).

7.6 Abschnittskarte (auf-/zuklappbar)

```
<div class="overflow-hidden rounded-[14px] border border-[var(--pds-border)]
  bg-white" style="scroll-margin-top: 76px">
  <div role="button" tabindex="0" class="flex w-full cursor-pointer
    items-center justify-between gap-3 px-6 py-4 text-left
    hover:bg-[var(--pds-tint-bg-2)]">
    <div class="flex min-w-0 items-center gap-3">
      <h3 class="shrink-0 text-[16px] font-bold">2 · Positionen</h3>
      <!-- nur wenn eingeklappt: -->
      <span class="truncate text-[13px] text-[var(--pds-muted)]">
        7 Positionen · 12.480,00 €
      </span>
    </div>
    <div class="flex shrink-0 items-center gap-2.5">
      <span class="inline-flex h-[22px] items-center rounded-full px-2.5
        text-[11.5px] font-semibold bg-[var(--pds-success-bg)]
        text-[var(--pds-success-text)]">vollständig</span>
      <svg class="size-4 text-[var(--pds-muted)] transition-transform rotate-180">...</svg>
    </div>
  </div>
  <div class="px-6 pb-6 pt-1"><!-- Inhalt --></div>
</div>
```

- Eingeklappt zeigt der Kopf eine **einzeilige Zusammenfassung** — nie nur den Titel.
- Fehlen Pflichtangaben: `border-[var(--pds-warn-bg-2)] bg-[var(--pds-warn-bg)]` + amber Chip.
- Der Hauptarbeitsbereich (z. B. Positionen) ist **nie** einklappbar.
- Kopf als `div role="button"`, nicht `<button>`: in einem `fieldset disabled` (Readonly-Modus) wäre ein `<button>` deaktiviert und die Karte nicht mehr aufklappbar.

7.7 Stepper

```
<nav class="sticky top-[68px] hidden h-fit w-[232px] flex-col gap-0.5 lg:flex">
  <button class="flex items-center gap-2.5 rounded-lg px-2 py-1.5 text-left
    text-[13.5px] hover:bg-[var(--pds-field-muted)]">
    <span class="inline-flex size-[22px] shrink-0 items-center justify-center
      rounded-full text-[11px] font-semibold bg-[var(--pds-success-bg)]
      text-[var(--pds-success-text)]"><!-- Check --></span>
    <span class="truncate">Kunde &amp; Anlass</span>
  </button>
</nav>
```

Kreis-Zustände: offen = `border-[1.5px] border-[var(--pds-border-dashed)] text-[var(--pds-muted)]` mit Nummer · erledigt = grün mit Haken · Warnung = amber mit Warndreieck. Klick scrollt zum Abschnitt (`scroll-margin-top: 76px`) und klappt ihn auf.

7.8 Sticky-Aktionsleiste

Die dunkle Leiste am unteren Rand ist das zweite Erkennungsmerkmal des Designs. Links Summen, rechts Blocker und Primäraktion.

```
<div class="fixed inset-x-0 bottom-0 z-40 border-t border-black/20
  bg-[var(--pds-navy)] pb-[env(safe-area-inset-bottom)] text-white">
```

```

<div class="mx-auto flex max-w-[1180px] flex-wrap items-center
  justify-between gap-3 px-6 py-3">
  <div class="flex items-center gap-5 text-[13px]">
    <span class="text-white/65">Zwischensumme
      <span class="text-white tabular-nums">10.487,39 €</span></span>
    <span class="text-white/65">MwSt. 19 %
      <span class="text-white tabular-nums">1.992,61 €</span></span>
    <span class="font-semibold">Gesamt
      <span class="text-[15px] font-bold tabular-nums">12.480,00 €</span></span>
  </div>
  <div class="flex flex-wrap items-center gap-2">
    <button class="inline-flex h-7 items-center gap-1.5 rounded-full
      bg-[var(--pds-amber-bg)] px-3 text-[12px] font-semibold
      text-[var(--pds-amber-text)]"><!-- Warn --> Kunde fehlt</button>
    <button class="inline-flex h-9 items-center gap-1.5 rounded-lg
      bg-[var(--pds-brand)] px-4 text-[14px] font-semibold text-white
      hover:bg-[var(--pds-brand-light)]">Speichern und versenden</button>
  </div>
</div>
</div>

```

Blocker statt Fehlermeldung: Jede fehlende Pflichtangabe wird zu einem klickbaren amber Chip, der zum betroffenen Abschnitt scrollt und ihn aufklappt. Sind alle erfüllt, steht dort ein grüner Chip („Versandbereit“). Serverfehler gehören dagegen als Banner nach oben.

`pb-[env(safe-area-inset-bottom)]` nicht weglassen (iPad-Home-Indicator). Bei geöffneter Bildschirmtastatur die Leiste per `translate-y-full` ausblenden.

7.9 Toast

```

<div class="pointer-events-none fixed inset-x-0 bottom-20 z-50 flex justify-center">
  <span class="rounded-full bg-[#0f1b26] px-4 py-2 text-[13px] font-medium
    text-white shadow-[0_12px_32px_rgba(7,31,48,0.35)]">Position eingefügt</span>
</div>

```

Dunkel, zentriert **über** der Aktionsleiste, ca. 2,6 s, nicht klickbar.

7.10 Dialoge

Vier Breiten, keine frei gewählten Werte:

KLASSE	BREITE	VERWENDUNG
<code>sm:max-w-[440px]</code>	440 px	Bestätigungen (Löschen, Wiedereröffnen)
<code>sm:max-w-[640px]</code>	640 px	Formulare (anlegen, speichern unter)
<code>sm:max-w-[900px]</code>	900 px	Auswahl- und Suchdialoge
<code>sm:max-w-[min(1100px,92vw)] h-[85vh]</code>	groß, feste Höhe	Viewer (Mail, Dokument)

Overlay `rgba(7,31,48,0.45)`, Modal `rounded-[14px]`, Schatten `0 32px 80px rgba(7,31,48,0.35)`.

Verhalten von Suchdialogen: Suchfeld mit `autoFocus` und ~180 ms Debounce · Filter-Chips über der Trefferliste · pro Trefferzeile eine Direktaktion („Einfügen“) · der Dialog **bleibt beim Mehrfach-Einfügen offen**, die Fußzeile zählt mit („3 Positionen eingefügt“) · Enter übernimmt den ersten Treffer · kein Treffer → Angebot, den Suchbegriff als freien Eintrag anzulegen.

7.11 Auswahlkarte und gestrichelte CTA

Für „ein Objekt ist gewählt / noch nicht gewählt“:

```

<!-- gesetzt -->
<div class="flex items-center justify-between gap-3 rounded-lg border
  border-[var(--pds-border)] bg-white px-3.5 py-3">
  <div class="min-w-0">
    <p class="truncate text-[13.5px] font-semibold">Muster GmbH</p>
    <p class="truncate text-[12px] text-[var(--pds-muted)]">10115 Berlin · SHC 4711</p>
  </div>
  <button class="text-[13px] font-semibold text-[var(--pds-brand-strong)]">Ändern</button>
</div>

<!-- leer -->
<button class="flex w-full items-center justify-center gap-2 rounded-lg border
  border-dashed border-[var(--pds-border-dashed)] px-3.5 py-3.5 text-[13.5px]
  font-medium text-[var(--pds-text-3)]
  hover:border-[var(--pds-tint-border-strong)] hover:bg-[var(--pds-tint-bg)]
  hover:text-[var(--pds-brand-strong)]">
  Kunde wählen oder anlegen
</button>

```

7.12 Aufklapp-Zeile

Kompakte Zeile, die sich zum Detail öffnet — das Kernmuster für Listen mit bearbeitbaren Einträgen. Geschlossen: Grid aus Nummer (Mono), zweizeiliger Bezeichnung (Zeile 1 fett 13.5px/600, Zeile 2 normal 12.5px --pds-text-2, Metazeile 12px --pds-muted), Kurzkalkulation, Summe (Mono 600), Chevron. Geöffnet: border-[var(--pds-tint-border-strong)] + shadow-[0_4px_16px_rgba(0,157,224,0.12)], Detailbereich mit bg-[var(--pds-tint-bg-2)], eingerückt auf Höhe der Bezeichnung.

8 · Seitenrezepte

8.1 Shell (jede Seite)

```
<div class="min-h-screen bg-[var(--pds-app-bg)] text-[var(--pds-text)]">
  <header class="sticky top-0 z-40 flex items-center justify-between gap-4
    border-b border-[var(--pds-border)] bg-white/94 px-7 py-2.5
    backdrop-blur-[8px]">
    <div class="flex min-w-0 items-center gap-3.5">
      <a href="/" class="inline-flex size-8 shrink-0 items-center justify-center
        rounded-lg bg-[var(--pds-brand)] text-[13px] font-extrabold text-white">BS</a>
      <span class="text-[11px] text-[var(--pds-placeholder)]"
        style="font-family: var(--pds-font-mono)">v1.17.0</span>
      <nav class="flex items-center gap-0.5"><!-- Nav-Einträge --></nav>
    </div>
    <div class="flex shrink-0 items-center gap-2.5"><!-- Status-Pill, Avatar --></div>
  </header>

  <main class="mx-auto w-full max-w-[1360px] px-7 py-7">
    <div class="mb-5 flex flex-wrap items-center justify-between gap-4">
      <div class="min-w-0">
        <h1 class="text-2xl font-bold tracking-[-0.01em]">Angebote</h1>
      </div>
      <div class="flex flex-wrap justify-end gap-2"><!-- Seiten-CTAs --></div>
    </div>
    <!-- Inhalt -->
  </main>
</div>
```

Nav-Eintrag: `h-[34px] rounded-lg px-3.5 text-sm`, aktiv `bg-[var(--pds-tint)] font-semibold text-[var(--pds-brand-strong-hover)]`, inaktiv `font-medium text-[var(--pds-text-3)]` `hover:bg-[var(--pds-field-muted)]`. Zähler als amber Kreis-Badge rechts am Label. Die Versionsanzeige in Mono neben dem Logo ist ein bewusstes Detail — sie signalisiert „internes Werkzeug“.

8.2 Übersicht (Liste)

Von oben nach unten, bewusst als getrennte Ebenen statt einer umbrechenden Zeile:

1. **Ausschnitt** — Segment-Control mit Zählern (was zeigt die Liste überhaupt), rechts optional ein zweites Segment („Meine / Alle“).
2. **Arbeitszeile** — Suchfeld (max. 420px, Icon links, X zum Leeren), Filter-Button mit Popover (300px, `rounded-xl`, Dropdown-Schatten) und Zähler der aktiven Filter, Sortier-Select.
3. **Aktive Filter** als entfernbarer Chips + „Alle zurücksetzen“.
4. **Werkbank-Tabelle** (§ 7.5).

Filterzustand in `sessionStorage` halten, damit die Rückkehr aus dem Detail den Ausschnitt nicht verliert.

8.3 Editor (komplexes Objekt)

```
Sticky-Topbar: Zurück · Breadcrumb (11.5px, Nummer Mono) + Titel (15.5px/700)
               · Status-Pill · Typ-Pill · rechts Autosave-Hinweis, Versionen,
               Export, Avatar
Raster:        grid max-w-[1180px] gap-6 px-6 py-6 lg:grid-cols-[232px_minmax(0,1fr)]
Links:         Stepper (§ 7.7), sticky top-[68px], unter lg ausgeblendet
Rechts:        nummerierte Abschnittskarten (§ 7.6), gap-4
Unten:         Sticky-Aktionsleiste (§ 7.8)
```

Aufklapp-Default: bestehendes Objekt → vollständige Abschnitte eingeklappt, unvollständige offen; neues Objekt → alles offen.

8.4 Einstellungen / Hub

Linke Abschnitts-Navigation (gruppiert, Gruppentitel 11px/700 uppercase ls 0.11em `--pds-muted` , aktiver Eintrag `bg-[var(--pds-tint)] font-semibold text-[var(--pds-brand-strong-hover)]`), rechts der gewählte Bereich. Detailseiten führen eine „Zur Übersicht“-Aktion.

8.5 Status-Center / Monitoring

Gesamtstatus-Pill oben, darunter eine Karte je System mit letzter Aktivität (Zeitstempel Mono), gestörte Karten amber hervorgehoben, darunter ein filterbares Ereignisprotokoll mit Chips.

9 · Zustände

Jeder interaktive Zustand muss existieren:

ZUSTAND	UMSETZUNG
hover	<code>bg-[var(--pds-field-muted)]</code> (neutral) oder <code>bg-[var(--pds-row-hover)]</code> (Zeilen)
focus	<code>focus:border-[var(--pds-tint-border-strong)] focus:ring-2 focus:ring-[var(--pds-brand)]/20</code>
aktiv/ausgewählt	<code>bg-[var(--pds-tint)] + text-[var(--pds-brand-strong-hover)]</code> , bei Karten zusätzlich <code>border-[var(--pds-tint-border-strong)]</code>
disabled	<code>opacity-50 cursor-not-allowed</code> , Felder zusätzlich <code>bg-[var(--pds-field-muted)]</code>
readonly	<code>bg-[var(--pds-field-muted)]</code> , kein Fokusring
unvollständig	amber: Rahmen <code>1.5px var(--pds-warn-border)</code> , Text <code>--pds-amber-text</code>
Fehler	rot: <code>--pds-danger</code> + <code>aria-invalid</code>

Pflichtangaben und Warnungen müssen **auch ohne Farbe** erkennbar sein — Icon plus Text, nicht nur ein farbiger Rahmen.

10 · Responsiveness

- Zielgerät neben dem Desktop ist **iPad quer ($\geq 1024\text{px}$)** — dort muss die Ansicht gleichwertig sein, nicht reduziert.
- Unter **lg** entfällt der Stepper; die Abschnitte bleiben vollständig bedienbar.
- Tabellenzellen kürzen (`overflow: hidden; text-overflow: ellipsis`) statt umzubrechen; breite Inhalte scrollen in einem **eigenen** Container — die Seite selbst scrollt nie horizontal.
- Filterzeilen brechen um (`flex-wrap`), Segmente bleiben zusammen.
- Sticky-Leisten brauchen `env(safe-area-inset-bottom)` .

11 · Don'ts

x Hex-Farben direkt im Komponentencode	→ immer über --pds-*-Tokens
x Radien außerhalb von 6 / 8 / 12 / 14 / voll	→ sichtbare Unruhe
x Schatten auf Karten und Tabellen	→ nur 1px-Rahmen
x Rot für fehlende Pflichtangaben	→ Amber; Rot ist Fehler/Löschen
x Zahlen in der UI-Schrift	→ Mono, sonst springen die Spalten
x Emojis als Icons, Custom-SVGs für Standard	→ lucide, 13-16px, stroke 2
x Farbverläufe, Purple/Lila, Hero-Flächen	→ passt nicht zur Marke
x Mehr als 3 Button-Stile pro Seite	→ visuelle Konkurrenz
x Karte in Karte	→ Tiefenstapelung ohne Bedeutung
x Icon-Buttons unterschiedlicher Größe nebeneinander	
x <textarea> für Rich-Text-Inhalte	→ zeigt rohes HTML
x Animationen über 150 ms, Bounce, Skalierung	
x Fehlermeldungen erst nach dem Absenden	→ Blocker vorher sichtbar machen

12 · Prüfliste vor dem Merge

- ☐ Keine neuen Hex-Werte, keine Radian außerhalb des Systems
- ☐ Alle Zahlen, Nummern und Dateinamen in Mono
- ☐ Hover-, Fokus-, Disabled-, Readonly- und Warnzustände vorhanden
- ☐ Pflichtangaben amber (nicht rot) und ohne Farbe erkennbar
- ☐ Status-Pills `h-[22px]` `rounded-full`, Segment-Zähler gesetzt
- ☐ Tabellenzellen kürzen und tragen `title`
- ☐ Seite scrollt bei 1024px nicht horizontal
- ☐ Höchstens drei Button-Stile, Icon-Buttons einheitlich groß
- ☐ Sticky-Leisten mit Safe-Area-Abstand

13 · Herkunft der Werte

Alles in diesem Guide ist aus der laufenden ProDoc Suite abgeleitet:

THEMA	QUELLE IM REPO
Tokens	app/globals.css (--pds-* und das html[data-design="fokus"] - Mapping)
Schriften	lib/fonts.ts , app/layout.tsx
Shell/Topbar	components/fokus/fokus-shell.tsx , components/fokus/fokus-nav.tsx
Werkbank-Tabelle, Segmente, Pills, Filter	components/fokus/offer-overview-fokus.tsx
Abschnittskarte, Stepper, Aktionsleiste, Toast, Felder	components/fokus/offer-editor-fokus.tsx
Dialog-Raster	components/ui/dialog-sizes.ts
Abschnitts-Navigation	components/fokus/settings-hub-fokus.tsx
Ursprüngliche Design-Spezifikation	docs/design_handoff_fookus_flow/README.md
Interne Arbeitsregel	docs/fokus-design-guide.md

Ändert sich einer dieser Werte im Produkt, gehört er hier nachgezogen — sonst driften Guide und Anwendung auseinander.

Referenzseite (preview.html) — Teil 1

Alle Bausteine in einer Ansicht, gerendert mit Archivio und IBM Plex Mono. Im ZIP liegt die Seite als HTML bei und lässt sich lokal im Browser öffnen — dort sind alle Zustände in Originalgröße zu sehen.

BS

v1.17.0

Angebote

Posteingang 3

Briefe

Kunden

Einstellungen

Verbunden

MJ

Bausteine

Referenzseite des PDS Fokus-Designs — alle Werte stammen aus pds-theme.css.

Importieren

Neues Angebot

FARBEN

brand #009DE0

brand-strong #0080B8

tint #E0F2FC

navy #071F30

app-bg #F6F8FA

success #1F8A5B

amber #D9822B

danger #B3261E

BUTTONS

Primär

Outline

Ghost

Entfernen

Disabled

Ändern

↑

×

SEGMENT, SUCHE, CHIPS

Entwurf · 12

Versendet · 34

Alle · 61

Meine Angebote

Alle

Q Nummer, Titel, Kunde, Bauvorhaben ...

Filter

Alle

Katalog

WaWi

Vorlagen

MJ

STATUS-PILLS

Entwurf

Versendet

Verloren

Archiviert

Brief

WERKBANK-TABELLE

NUMMER	TITEL	KUNDE	STATUS	SUMME (NETTO)
ANG-26-0148	Erweiterung Funknetz	FOUR Frankfurt GmbH	Entwurf	12.480,00 € ...
ANG-26-0147	Wartungsvertrag Leitstelle	Stadtwerke Musterstadt	Versendet	4.190,00 € ...
ANG-26-0146	Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte	Muster Bau AG	Obsolet	870,00 € ...

EDITOR-RASTER: STEPPER + ABSCHNITTSKARTEN

Kunde & Anlass

Positionen · 7

Details & Intern

Dateiablage

Versand

1 · Kunde & Anlass

FOUR Frankfurt GmbH · Erweiterung Funknetz

vollständig

2 · Positionen

Überschrift

Textposition

Position hinzufügen

1

Handfunkgerät TPH900

inkl. Akku und Ladeschale

ART-40182 · WaWi

12 Stk × 1.187,50 € (-5%)

13.537,50 €

Menge	Listenpreis	Nachlass %	Gesamt
12	1.250,00	5	13.537,50 €

Referenzseite (preview.html) — Teil 2

Editor-Raster mit Stepper und Abschnittskarten, Warnzustand, Auswahlkarten, Banner, Toggle, Dialog, Typografie und Aktionsleiste.

+ Position hinzufügen

3 · Details & Intern

Angaben fehlen

Verantwortlich

Markus Jung

Profit-Center

Bitte wählen ...

Kundennummer

SHC 4711

4 · Auswahlkarte & leerer Zustand

FOUR Frankfurt GmbH

60311 Frankfurt · SHC 4711

Ändern

Bauvorhaben wählen oder anlegen

BANNER, TOGGLE, DIALOG

Hinweis mit Azur-Rahmen — neutrale Information.

Pflichtangaben fehlen — amber, nicht rot.

Serverfehler: Ablage nicht erreichbar.

Versand aktiviert

Unterschrift anzeigen

Vorlage speichern

Die Position wird als wiederverwendbare Vorlage abgelegt.

Bezeichnung

z. B. Wartungspauschale

Abbrechen

Speichern

TYPOGRAFIE

24 / 700 — Seitentitel

16 / 700 — Abschnittstitel

14 / 400 — Formularwert

13.5 / 400 — Body und Tabellenzeile

12.5 / 600 — Label

12 / 400 — Metazeile

10.5 / 600 — MIKRO-LABEL

ANG-26-0148 · 12.480,00 € · 2026-06-09 — IBM Plex Mono

Position eingefügt

Zwischensumme 10.487,39 €

MwSt. 19 % 1.992,61 €

Gesamt 12.480,00 €

Profit-Center fehlt

PDF Briefpapier

Speichern und versenden

Anhang A · pds-theme.css

Vollstaendiger Inhalt von `pds-theme.css` (209 Zeilen). Im ZIP liegt die Datei als kopierfertiges Original bei.

```
/* =====
* PDS Fokus-Design – Theme (uebertragbar)
* -----
* Quelle der Wahrheit: app/globals.css der ProDoc Suite.
* Diese Datei ist die portable Fassung: alle Tokens liegen direkt auf
* :root (kein html[data-design="fokus"]-Scope), damit ein anderes Projekt
* sie ohne Umschalt-Logik uebernehmen kann.
*
* Einbinden:
*   @import "./pds-theme.css";           (vor eigenen Styles)
*   @import "./pds-components.css";      (optional, fertige Bausteine)
*
* Reihenfolge bei Tailwind v4:
*   @import "tailwindcss";
*   @import "./pds-theme.css";
* ===== */

:root {
  /* --- Marke: B.Schmitt-Azur ----- */
  /* --pds-brand ist der Signalton (CTA in dunklen Leisten, Fokusringe),
  --pds-brand-strong der kontraststarke Ton fuer Buttons auf Weiss. */
  --pds-brand: #009de0;
  --pds-brand-strong: #0080b8;
  --pds-brand-strong-hover: #006a99;
  --pds-brand-light: #33b1e6;

  /* Azur-Tints: aktive Zustaende, Auswahl, ruhige Hintergrundflaechen */
  --pds-tint: #e0f2fc;
  --pds-tint-border: #bde3f5;
  --pds-tint-border-strong: #7fcbed;
  --pds-tint-bg: #f0f9fe;
  --pds-tint-bg-2: #f6fbfe;
  --pds-tint-bg-3: #f0f7fb;

  /* --- Text und dunkle Flaechen ----- */
  --pds-navy: #071f30;
  --pds-text: #0f1b26;
  --pds-text-2: #33424f;
  --pds-text-3: #46586a;
  --pds-muted: #71808f;
  --pds-placeholder: #9aaab8;

  /* --- Flaechen ----- */
  --pds-app-bg: #f6f8fa;
  --pds-surface: #ffffff;
  --pds-row-hover: #f6fbfe;
  --pds-segment-bg: #e2e8ee;
  --pds-field-muted: #f0f4f7;

  /* --- Borders ----- */
  --pds-border: #e2e8ee;
  --pds-border-input: #d5dde4;
  --pds-border-row: #edf1f5;
  --pds-border-dashed: #b9c5cf;

  /* --- Status ----- */
  /* gruen = fertig/laeuft, amber = unvollstaendig/Handlungsbedarf,
  rot = Fehler/destruktiv, azur = aktiv/ausgewaehlt */
  --pds-success: #1f8a5b;
  --pds-success-bg: #e5f3ed;
  --pds-success-text: #14603f;
  --pds-amber: #d9822b;
  --pds-amber-bg: #fef3e2;
  --pds-amber-text: #92580b;
  --pds-warn-border: #e0a857;
  --pds-warn-bg: #ffdf8;
  --pds-warn-bg-2: #f2d9b8;
  --pds-danger: #b3261e;
  --pds-danger-bg: rgba(220, 38, 38, 0.08);
```

```

--pds-toggle-on: #0080b8;
--pds-toggle-off: #c6d0d9;
--pds-overlay: rgba(7, 31, 48, 0.45);

/* --- Schatten (sparsam einsetzen) ----- */
--pds-shadow-segment: 0 1px 2px rgba(7, 31, 48, 0.1);
--pds-shadow-position: 0 4px 16px rgba(0, 157, 224, 0.12);
--pds-shadow-dropdown: 0 12px 32px rgba(7, 31, 48, 0.14);
--pds-shadow-modal: 0 32px 80px rgba(7, 31, 48, 0.35);
--pds-shadow-sheet: 0 8px 30px rgba(7, 31, 48, 0.14);

/* --- Radien ----- */
--pds-radius-xs: 6px; /* kleine Controls */
--pds-radius-sm: 8px; /* Buttons, Inputs, Zeilen, Segmente */
--pds-radius-md: 12px; /* Tabellen-Container */
--pds-radius-lg: 14px; /* Abschnittskarten, Modals */

/* --- Layout ----- */
--pds-content-max: 1360px; /* Listen-/Hub-Seiten */
--pds-editor-max: 1180px; /* Editor mit Stepper */
--pds-topbar-height: 53px;

/* --- Schrift ----- */
/* --font-archivo / --font-ibm-plex-mono werden von next/font gesetzt.
   Ohne next/font greifen die Literalnamen (z. B. via Google-Fonts-Link). */
--pds-font-ui: var(--font-archivo, "Archivo"), Arial, Helvetica, sans-serif;
--pds-font-mono: var(--font-ibm-plex-mono, "IBM Plex Mono"), ui-monospace,
  "SFMono-Regular", "Menlo", "Consolas", monospace;
}

/* =====
* Optional: Mapping auf shadcn/ui-Semantiktokens.
* Nur noetig, wenn das Zielprojekt shadcn/ui (oder Tailwinds
* bg-primary / text-muted-foreground / border-border ...) nutzt. Damit faerbt
* sich der komplette bestehende Komponentenbestand automatisch um.
* ===== */

:root {
  --background: var(--pds-app-bg);
  --foreground: var(--pds-text);
  --card: var(--pds-surface);
  --card-foreground: var(--pds-text);
  --popover: var(--pds-surface);
  --popover-foreground: var(--pds-text);
  --primary: var(--pds-brand-strong);
  --primary-foreground: #ffffff;
  --secondary: var(--pds-segment-bg);
  --secondary-foreground: var(--pds-text-2);
  --muted: var(--pds-field-muted);
  --muted-foreground: var(--pds-muted);
  --accent: var(--pds-tint);
  --accent-foreground: var(--pds-brand-strong-hover);
  --destructive: var(--pds-danger);
  --border: var(--pds-border);
  --input: var(--pds-border-input);
  --ring: var(--pds-brand);
  --radius: 0.5rem;
  --sidebar: var(--pds-surface);
  --sidebar-foreground: var(--pds-text);
  --sidebar-primary: var(--pds-brand-strong);
  --sidebar-primary-foreground: #ffffff;
  --sidebar-accent: var(--pds-tint);
  --sidebar-accent-foreground: var(--pds-brand-strong-hover);
  --sidebar-border: var(--pds-border);
  --sidebar-ring: var(--pds-brand);
}

/* =====
* Basis. Bewusst minimal – das Design lebt von den Bausteinen, nicht von
* globalen Resets.
* ===== */

* {
  box-sizing: border-box;
}

html,
```

```

body {
  background: var(--pds-app-bg);
}

html {
  font-family: var(--pds-font-ui);
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
}

body {
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
  color: var(--pds-text);
  font-size: 13.5px;
  line-height: 1.45;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}

button,
input,
select,
textarea {
  font: inherit;
}

/* Zahlen, Nummern, Preise, Dateinamen, Zeitstempel: immer Mono. */
.pds-mono,
[data-mono] {
  font-family: var(--pds-font-mono);
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}

/* =====
* Tailwind v4: Tokens als Utility-Farben verfuegbar machen (optional).
* In die eigene CSS-Entry-Datei kopieren, nicht importieren.
* =====
* @theme inline {
*   --font-sans: var(--pds-font-ui);
*   --font-mono: var(--pds-font-mono);
*   --color-background: var(--background);
*   --color-foreground: var(--foreground);
*   --color-card: var(--card);
*   --color-primary: var(--primary);
*   --color-primary-foreground: var(--primary-foreground);
*   --color-muted: var(--muted);
*   --color-muted-foreground: var(--muted-foreground);
*   --color-accent: var(--accent);
*   --color-accent-foreground: var(--accent-foreground);
*   --color-destructive: var(--destructive);
*   --color-border: var(--border);
*   --color-input: var(--input);
*   --color-ring: var(--ring);
*   --radius-sm: calc(var(--radius) * 0.6);
*   --radius-md: calc(var(--radius) * 0.8);
*   --radius-lg: var(--radius);
*   --radius-xl: calc(var(--radius) * 1.4);
* }
* ===== */

```

Anhang B · pds-components.css

Vollstaendiger Inhalt von `pds-components.css` (981 Zeilen). Im ZIP liegt die Datei als kopierfertiges Original bei.

```
/* =====
 * PDS Fokus-Design – Bausteine als reines CSS
 * -----
 * Setzt `pds-theme.css` voraus. Diese Datei ist fuer Projekte ohne Tailwind
 * bzw. ohne shadcn/ui gedacht: dieselben Maße, Farben und Zustaende wie in
 * der ProDoc Suite, aber als Klassen.
 *
 * Tailwind-Projekte brauchen diese Datei nicht – dort stehen die
 * Utility-Ketten im README (Abschnitt „Bausteine“).
 * ===== */

/* -----
 * 1 · Shell: Topbar + Seiteninhalt
 * ----- */

.pds-shell {
  min-height: 100vh;
  background: var(--pds-app-bg);
  color: var(--pds-text);
}

.pds-topbar {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 40;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
  border-bottom: 1px solid var(--pds-border);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.94);
  padding: 10px 28px;
  backdrop-filter: blur(8px);
}

.pds-topbar__brand {
  display: flex;
  min-width: 0;
  align-items: center;
  gap: 14px;
}

/* Logo-Kachel 32x32, Kuerzel 13px/800 weiss auf Azur. */
.pds-logo {
  display: inline-flex;
  height: 32px;
  width: 32px;
  flex-shrink: 0;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border-radius: var(--pds-radius-sm);
  background: var(--pds-brand);
  color: #fff;
  font-size: 13px;
  font-weight: 800;
}

.pds-version {
  flex-shrink: 0;
  color: var(--pds-placeholder);
  font-family: var(--pds-font-mono);
  font-size: 11px;
}

.pds-nav {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 2px;
}
```

```

.pds-nav__link {
  display: inline-flex;
  height: 34px;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  border-radius: var(--pds-radius-sm);
  padding: 0 14px;
  color: var(--pds-text-3);
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  transition: background-color 150ms, color 150ms;
}

.pds-nav__link:hover {
  background: var(--pds-field-muted);
}

.pds-nav__link.is-active {
  background: var(--pds-tint);
  color: var(--pds-brand-strong-hover);
  font-weight: 600;
}

/* Zaehler-Badge in der Navigation. */
.pds-nav__count {
  display: inline-flex;
  height: 18px;
  min-width: 18px;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border-radius: 999px;
  background: var(--pds-amber);
  padding: 0 6px;
  color: #fff;
  font-size: 11px;
  font-weight: 600;
}

.pds-page {
  margin: 0 auto;
  width: 100%;
  max-width: var(--pds-content-max);
  padding: 28px;
}

.pds-page--editor {
  max-width: var(--pds-editor-max);
  padding: 24px;
}

.pds-page__head {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
  margin-bottom: 20px;
}

.pds-page__title {
  margin: 0;
  font-size: 24px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.01em;
}

.pds-page__subtitle {
  margin: 4px 0 0;
  color: var(--pds-muted);
  font-size: 14px;
}

/* -----
* 2 · Buttons
* ----- */

.pds-btn {

```

```

display: inline-flex;
height: 36px;
align-items: center;
justify-content: center;
gap: 6px;
border: 1px solid transparent;
border-radius: var(--pds-radius-sm);
padding: 0 14px;
background: none;
color: var(--pds-text-2);
font-size: 13.5px;
font-weight: 500;
white-space: nowrap;
cursor: pointer;
transition: background-color 150ms, border-color 150ms, color 150ms;
}

.pds-btn:focus-visible {
  outline: none;
  border-color: var(--pds-brand);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 157, 224, 0.25);
}

.pds-btn:disabled {
  opacity: 0.5;
  cursor: not-allowed;
}

/* Primaerbutton im Content – der kontraststarke Azur-Ton. */
.pds-btn--primary {
  background: var(--pds-brand-strong);
  color: #fff;
  font-weight: 600;
}

.pds-btn--primary:hover:not(:disabled) {
  background: var(--pds-brand-strong-hover);
}

/* Primaeraktion in dunklen Leisten (Summenleiste) – der helle Signalton. */
.pds-btn--brand {
  background: var(--pds-brand);
  color: #fff;
  font-weight: 600;
}

.pds-btn--brand:hover:not(:disabled) {
  background: var(--pds-brand-light);
}

.pds-btn--outline {
  border-color: var(--pds-border-input);
  background: #fff;
}

.pds-btn--outline:hover:not(:disabled) {
  background: var(--pds-field-muted);
}

/* Outline auf dunklem Grund. */
.pds-btn--on-dark {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
  background: transparent;
  color: #fff;
}

.pds-btn--on-dark:hover:not(:disabled) {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.pds-btn--ghost:hover:not(:disabled) {
  background: var(--pds-field-muted);
}

.pds-btn--danger {
  background: var(--pds-danger-bg);
  color: var(--pds-danger);
}

```

```

}

.pds-btn--link {
  height: auto;
  padding: 0;
  color: var(--pds-brand-strong);
  font-weight: 600;
}

.pds-btn--link:hover {
  text-decoration: underline;
}

.pds-btn--sm {
  height: 32px;
  padding: 0 12px;
  font-size: 13px;
}

.pds-btn--lg {
  height: 38px;
}

/* Icon-Buttons: eine Groesse pro Kontext, nie gemischt. */
.pds-icon-btn {
  display: inline-flex;
  height: 30px;
  width: 30px;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border: 1px solid var(--pds-border-input);
  border-radius: var(--pds-radius-xs);
  background: #fff;
  color: var(--pds-text-3);
  cursor: pointer;
  transition: background-color 150ms;
}

.pds-icon-btn:hover:not(:disabled) {
  background: var(--pds-field-muted);
}

.pds-icon-btn--danger {
  border-color: transparent;
  background: var(--pds-danger-bg);
  color: var(--pds-danger);
}

/* -----
 * 3 · Formularfelder
 * ----- */

.pds-field {
  display: grid;
  gap: 6px;
}

.pds-label {
  color: var(--pds-text-2);
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 600;
}

/* Mikro-Label in Detailbereichen. */
.pds-label--micro {
  color: var(--pds-muted);
  font-size: 10.5px;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.1em;
  text-transform: uppercase;
}

.pds-input,
.pds-select,
.pds-textarea {
  width: 100%;
  height: 38px;
}

```

```

border: 1px solid var(--pds-border-input);
border-radius: var(--pds-radius-sm);
background: #fff;
padding: 0 12px;
color: var(--pds-text);
font-size: 14px;
outline: none;
transition: border-color 150ms, box-shadow 150ms;
}

.pds-textarea {
height: auto;
min-height: 84px;
padding: 9px 12px;
line-height: 1.5;
resize: vertical;
}

.pds-input::placeholder,
.pds-textarea::placeholder {
color: var(--pds-placeholder);
}

.pds-input:focus,
.pds-select:focus,
.pds-textarea:focus {
border-color: var(--pds-tint-border-strong);
box-shadow: 0 0 0 2px rgba(0, 157, 224, 0.2);
}

.pds-input:disabled,
.pds-select:disabled,
.pds-textarea:disabled {
background: var(--pds-field-muted);
color: var(--pds-text-3);
}

/* Readonly-Werte (EP, Gesamt): graue Flaechе, Mono, kein Fokusring. */
.pds-input--readonly {
background: var(--pds-field-muted);
font-family: var(--pds-font-mono);
font-size: 12px;
white-space: nowrap;
}

/* Pflichtangabe fehlt: amber statt rot – es ist unvollstaendig, nicht falsch. */
.pds-input.is-warn,
.pds-select.is-warn {
border-width: 1.5px;
border-color: var(--pds-warn-border);
color: var(--pds-amber-text);
}

.pds-input.is-error {
border-color: var(--pds-danger);
box-shadow: 0 0 0 2px rgba(179, 38, 30, 0.15);
}

/* Kompakte Variante fuer dichte Zeilen. */
.pds-input--sm {
height: 34px;
padding: 0 10px;
font-size: 13px;
}

/* Suchfeld mit Icon links. */
.pds-search {
position: relative;
display: flex;
min-width: 0;
flex: 1;
align-items: center;
max-width: 420px;
}

.pds-search__icon {
position: absolute;

```



```

    left: 11px;
    width: 15px;
    height: 15px;
    color: var(--pds-muted);
    pointer-events: none;
  }

.pds-search .pds-input {
  height: 36px;
  padding-left: 34px;
  padding-right: 32px;
  font-size: 13.5px;
}

/* -----
 * 4 · Segment-Control
 * ----- */

.pds-segment {
  display: inline-flex;
  height: 36px;
  align-items: center;
  border-radius: var(--pds-radius-sm);
  background: var(--pds-segment-bg);
  padding: 3px;
}

.pds-segment__btn {
  display: inline-flex;
  height: 30px;
  align-items: center;
  border: 0;
  border-radius: var(--pds-radius-xs);
  padding: 0 12px;
  background: transparent;
  color: var(--pds-text-3);
  font-size: 13px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 150ms, color 150ms;
}

.pds-segment__btn:hover {
  color: var(--pds-text);
}

.pds-segment__btn.is-active {
  background: #fff;
  color: var(--pds-text);
  box-shadow: var(--pds-shadow-segment);
}

/* -----
 * 5 · Pills, Chips, Badges
 * ----- */

.pds-pill {
  display: inline-flex;
  height: 22px;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  border-radius: 999px;
  padding: 0 10px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  white-space: nowrap;
}

.pds-pill__dot {
  width: 6px;
  height: 6px;
  border-radius: 999px;
  background: currentColor;
}

.pds-pill--ok {
  background: var(--pds-success-bg);

```

```

    color: var(--pds-success-text);
}

.pds-pill--ok .pds-pill__dot {
  background: var(--pds-success);
}

.pds-pill--warn {
  background: var(--pds-amber-bg);
  color: var(--pds-amber-text);
}

.pds-pill--warn .pds-pill__dot {
  background: var(--pds-amber);
}

.pds-pill--danger {
  background: var(--pds-danger-bg);
  color: var(--pds-danger);
}

.pds-pill--muted {
  background: var(--pds-field-muted);
  color: var(--pds-muted);
}

.pds-pill--info {
  background: var(--pds-tint);
  color: var(--pds-brand-strong-hover);
}

/* Filter-/Auswahl-Chip: klickbar, aktiv = Azur-Rahmen. */
.pds-chip {
  display: inline-flex;
  height: 28px;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  border: 1px solid var(--pds-border-input);
  border-radius: 999px;
  padding: 0 12px;
  background: #fff;
  color: var(--pds-text-2);
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 150ms, border-color 150ms, color 150ms;
}

.pds-chip:hover {
  background: var(--pds-field-muted);
}

.pds-chip.is-active {
  border-color: var(--pds-brand-strong);
  background: var(--pds-tint);
  color: var(--pds-brand-strong);
}

/* Kuerzel-Marke (Verantwortlicher, Quelle) – eckig, damit sie nicht wie ein
   Status aussieht. */
.pds-tag {
  display: inline-flex;
  height: 22px;
  min-width: 30px;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border-radius: var(--pds-radius-xs);
  background: var(--pds-field-muted);
  padding: 0 6px;
  color: var(--pds-text-2);
  font-size: 11.5px;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.03em;
}

/* -----
* 6 · Karten und Abschnitte

```

```

* ----- */

.pds-card {
  border: 1px solid var(--pds-border);
  border-radius: var(--pds-radius-md);
  background: #fff;
}

.pds-card__body {
  padding: 16px 18px;
}

/* Nummerierte Abschnittskarte des Editors. */
.pds-section {
  overflow: hidden;
  border: 1px solid var(--pds-border);
  border-radius: var(--pds-radius-lg);
  background: #fff;
  scroll-margin-top: 76px;
}

/* Abschnitt mit fehlenden Pflichtangaben. */
.pds-section.is-warn {
  border-color: var(--pds-warn-bg-2);
  background: var(--pds-warn-bg);
}

.pds-section__head {
  display: flex;
  width: 100%;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  padding: 16px 24px;
  text-align: left;
  cursor: pointer;
}

.pds-section__head:hover {
  background: var(--pds-tint-bg-2);
}

.pds-section__title {
  margin: 0;
  flex-shrink: 0;
  font-size: 16px;
  font-weight: 700;
}

/* Einzeilige Zusammenfassung neben dem Titel, wenn eingeklappt. */
.pds-section__summary {
  overflow: hidden;
  color: var(--pds-muted);
  font-size: 13px;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

.pds-section__body {
  padding: 4px 24px 24px;
}

.pds-section__chevron {
  color: var(--pds-muted);
  transition: transform 150ms;
}

.pds-section.is-open .pds-section__chevron {
  transform: rotate(180deg);
}

/* Auswahlkarte (gesetzter Wert) und gestrichelte CTA (leerer Wert). */
.pds-selection-card {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
}

```

```

border: 1px solid var(--pds-border);
border-radius: var(--pds-radius-sm);
background: #fff;
padding: 12px 14px;
}

.pds-dashed-cta {
display: flex;
width: 100%;
align-items: center;
justify-content: center;
gap: 8px;
border: 1px dashed var(--pds-border-dashed);
border-radius: var(--pds-radius-sm);
background: transparent;
padding: 14px;
color: var(--pds-text-3);
font-size: 13.5px;
font-weight: 500;
cursor: pointer;
transition: background-color 150ms, border-color 150ms;
}

.pds-dashed-cta:hover {
border-color: var(--pds-tint-border-strong);
background: var(--pds-tint-bg);
color: var(--pds-brand-strong);
}

/* -----
* 7 · Werkbank-Tabelle
* ----- */

.pds-table {
overflow: hidden;
border: 1px solid var(--pds-border);
border-radius: var(--pds-radius-md);
background: #fff;
}

.pds-table__head,
.pds-table__row {
display: grid;
align-items: center;
column-gap: 16px;
padding: 10px 18px;
}

.pds-table__head {
border-bottom: 1px solid var(--pds-border);
background: var(--pds-app-bg);
color: var(--pds-muted);
font-size: 11px;
font-weight: 600;
letter-spacing: 0.1em;
text-transform: uppercase;
}

.pds-table__row {
border-bottom: 1px solid var(--pds-border-row);
padding-top: 13px;
padding-bottom: 13px;
font-size: 13.5px;
cursor: pointer;
transition: background-color 150ms;
}

.pds-table__row:last-child {
border-bottom: 0;
}

.pds-table__row:hover,
.pds-table__row:focus-visible {
outline: none;
background: var(--pds-row-hover);
}

```

```

/* Jede Zelle kuerzt – sonst sprengt ein langer Kundenname das Raster. */
.pds-table__head > *,
.pds-table__row > * {
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

.pds-table__num {
  color: var(--pds-text-2);
  font-family: var(--pds-font-mono);
  font-size: 12.5px;
}

.pds-table__amount {
  font-family: var(--pds-font-mono);
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 600;
  text-align: right;
}

.pds-table__empty {
  padding: 32px 18px;
  color: var(--pds-muted);
  font-size: 14px;
  text-align: center;
}

/* Aufklappbare Positionszeile: geoeffnet bekommt sie Azur-Rand + Schatten. */
.pds-row-card {
  border: 1px solid var(--pds-border);
  border-radius: var(--pds-radius-sm);
  background: #fff;
}

.pds-row-card.is-open {
  border-color: var(--pds-tint-border-strong);
  box-shadow: var(--pds-shadow-position);
}

.pds-row-card__detail {
  border-top: 1px solid var(--pds-border-row);
  background: var(--pds-tint-bg-2);
  padding: 14px 16px;
}

/* -----
 * 8 · Stepper
 * ----- */

.pds-stepper {
  position: sticky;
  top: 68px;
  display: flex;
  height: fit-content;
  flex-direction: column;
  gap: 2px;
  width: 232px;
}

.pds-step {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  border: 0;
  border-radius: var(--pds-radius-sm);
  padding: 6px 8px;
  background: transparent;
  color: inherit;
  font-size: 13.5px;
  text-align: left;
  cursor: pointer;
}

.pds-step:hover {
  background: var(--pds-field-muted);
}

```

```

.pds-step__num {
  display: inline-flex;
  width: 22px;
  height: 22px;
  flex-shrink: 0;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border: 1.5px solid var(--pds-border-dashed);
  border-radius: 999px;
  color: var(--pds-muted);
  font-size: 11px;
  font-weight: 600;
}

.pds-step__num.is-done {
  border-color: transparent;
  background: var(--pds-success-bg);
  color: var(--pds-success-text);
}

.pds-step__num.is-warn {
  border-color: transparent;
  background: var(--pds-amber-bg);
  color: var(--pds-amber-text);
}

/* -----
 * 9 · Sticky-Aktionsleiste, Toast, Dialog
 * ----- */

.pds-actionbar {
  position: fixed;
  inset-inline: 0;
  bottom: 0;
  z-index: 40;
  border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
  background: var(--pds-navy);
  padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom);
  color: #fff;
}

.pds-actionbar__inner {
  margin: 0 auto;
  display: flex;
  max-width: var(--pds-editor-max);
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  padding: 12px 24px;
}

.pds-actionbar__totals {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 20px;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.65);
  font-size: 13px;
}

.pds-actionbar__value {
  color: #fff;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}

.pds-actionbar__total {
  color: #fff;
  font-size: 15px;
  font-weight: 700;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}

/* Blocker-Chip: klickbar, springt zum fehlenden Abschnitt. */
.pds-blocker {
  display: inline-flex;
  height: 28px;

```

```

    align-items: center;
    gap: 6px;
    border: 0;
    border-radius: 999px;
    background: var(--pds-amber-bg);
    padding: 0 12px;
    color: var(--pds-amber-text);
    font-size: 12px;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
  }

.pds-toast-layer {
  position: fixed;
  inset-inline: 0;
  bottom: 80px;
  z-index: 50;
  display: flex;
  justify-content: center;
  pointer-events: none;
}

.pds-toast {
  border-radius: 999px;
  background: #0f1b26;
  padding: 8px 16px;
  color: #fff;
  font-size: 13px;
  font-weight: 500;
  box-shadow: var(--pds-shadow-modal);
}

.pds-overlay {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 50;
  background: var(--pds-overlay);
}

.pds-dialog {
  border: 1px solid var(--pds-border);
  border-radius: var(--pds-radius-lg);
  background: #fff;
  box-shadow: var(--pds-shadow-modal);
}

/* Vier Groessen – keine frei gewaehlten Breiten. */
.pds-dialog--sm {
  max-width: 440px;
}
.pds-dialog--md {
  max-width: 640px;
}
.pds-dialog--lg {
  max-width: 900px;
}
.pds-dialog--viewer {
  max-width: min(1100px, 92vw);
  height: 85vh;
}

.pds-dropdown {
  border: 1px solid var(--pds-border);
  border-radius: var(--pds-radius-md);
  background: #fff;
  padding: 14px;
  box-shadow: var(--pds-shadow-dropdown);
}

/* -----
* 10 · Toggle
* ----- */

.pds-switch {
  position: relative;
  display: inline-flex;
  width: 32px;

```

```

height: 18px;
flex-shrink: 0;
align-items: center;
border: 0;
border-radius: 999px;
background: var(--pds-toggle-off);
padding: 0;
cursor: pointer;
transition: background-color 150ms;
}

.pds-switch[aria-checked="true"] {
  background: var(--pds-toggle-on);
}

.pds-switch__knob {
  display: block;
  width: 14px;
  height: 14px;
  border-radius: 999px;
  background: #fff;
  transform: translateX(2px);
  transition: transform 150ms;
}

.pds-switch[aria-checked="true"] .pds-switch__knob {
  transform: translateX(16px);
}

/* -----
 * 11 · Text-Hilfsklassen
 * ----- */

.pds-meta {
  color: var(--pds-muted);
  font-size: 12px;
}

.pds-muted-text {
  color: var(--pds-muted);
}

.pds-banner {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  border: 1px solid var(--pds-tint-border-strong);
  border-radius: var(--pds-radius-md);
  background: var(--pds-tint-bg);
  padding: 10px 14px;
  font-size: 13px;
}

.pds-banner--warn {
  border-color: var(--pds-warn-bg-2);
  background: var(--pds-warn-bg);
}

.pds-banner--danger {
  border-color: var(--pds-danger);
  background: var(--pds-danger-bg);
  color: var(--pds-danger);
}

```