



Ministère de l'Education Nationale
Université de Montpellier II
Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier Cedex 5



Projet GMIN103 Base de données avancée Thésaurus

RAPPORT (DÉCEMBRE 2011)

Travail réalisé par :

Baptiste LE BAIL
Thibaut MARMIN
Namrata PATEL
Clément SIPIETER
Steeve TUVÉE

Introduction

Un thésaurus est un type de langage documentaire qui constitue un vocabulaire normalisé. Il regroupe de manière organisée les termes d'un même domaine de connaissance. Cet outil linguistique permet de décrire des concepts et de lever les ambiguïtés induites par les relations de synonymie, d'homonymie et de polysémie présentes dans le langage naturel.

L'outil développé lors de ce projet sera composé de termes décrivant des concepts, reliés entre eux par des relations hiérarchiques, synonymiques et associatives. L'utilisateur aura la possibilité d'explorer la hiérarchie et de gérer (ajouter / modifier / supprimer) les termes et les concepts.

Ce travail, réalisé par une équipe de cinq étudiants¹, est présenté dans ce rapport selon trois phases distinctes : analyse, conception, implémentation.

¹Baptiste Le Bail, Thibaut Marmin, Namrata Patel, Clément Sipieter, Steeve Tuvée

Méthode de travail

Le projet à été réalisé en une durée d'environ un mois. Nous nous sommes réunis en moyenne deux fois par semaine pour mettre en commun nos travaux et réflexions.

Nous avons consacré la majeure partie du projet à la **phase d'analyse**. Celle-ci étant cruciale pour l'aboutissement du projet, tous les membres de l'équipe ont travaillé ensembles afin d'avoir plusieurs visions sur les différentes modélisations imaginées. Nous avons donc convergé vers une modélisation finale, que nous avons pris soin de justifier.

La **phase de conception** a engendré de nombreuses questions concernant l'utilisation du modèle objet-relationnel. Nous avons du faire le choix d'un SGBD et des choix concernant le modèle objet-relationnel. Ceux-ci étant généraux au projet, nous avons mis ce travail de réflexion en commun. Lors de cette phase, Baptiste et Steeve ont mis en place les vues utilisateurs de l'interface web. Clément et Namrata ont travaillé sur la mise en place de deux schémas relationnels : un schéma uniquement relationnel et un schéma objet-relationnel.

Les choix et réflexions de la phase de conception nous ont amené, lors de la **phase d'implémentation**, à développer l'application à l'aide d'un framework comportant un ORM (Object Relational Mapping). Cette implémentation à été réalisée par Thibaut, en incluant les templates HTML créés par Baptiste et Steeve sur les modèles mis en place à la phase précédente. Le projet ayant été réalisé à l'aide d'un ORM (donc sans rédaction de requêtes), nous avons tenu tout de même à travailler le modèle objet-relationnel. Clément et Namrata ont donc rédigé les scripts SQL de création et de consultation d'une base de donnée Oracle, utilisant des aspects objets.

La rédaction du rapport à été réalisée par Clément, Namrata et Thibaut.

Table des matières

1	Analyse	1
1.1	Fonctionnalités	1
1.2	Modélisation	2
1.2.1	Une première piste...	2
1.2.2	Évolution	3
1.2.3	Décision finale	4
2	Conception	7
2.1	Schémas relationnelles	7
2.1.1	Schéma objet-relationnel	7
2.1.2	Schéma relationnel pur	7
2.1.3	Discussion	8
2.2	Pourquoi un ORM?	8
2.3	Décisions	8
2.3.1	Templates et formulaires	8
2.3.2	Framework	11
3	Implémentation	13
3.1	Le framework Symfony2	13
3.1.1	Présentation du framework	13
3.1.2	Structure des applications	13
3.1.3	L'ORM Doctrine2	14
3.2	Structure de l'application	14
3.2.1	Entité <i>Terme</i>	14
3.2.2	Entité <i>Concept</i>	15

3.3	Schéma relationnel généré	17
3.3.1	Schéma simplifié	17
3.3.2	Schéma complet	18
3.3.3	Ajout d'un déclencheur	19
3.4	Templates finaux	21

Chapitre 1

Analyse

La phase d'analyse est un élément indispensable à la bonne réalisation du projet. Dans un premier temps, les fonctionnalités de l'application y sont décrites et caractérisées, notamment à l'aide d'un diagramme UML de cas d'utilisations. Une seconde partie présente les étapes successives qui nous ont permis d'arriver à la modélisation finale, sous la forme de diagrammes UML de classes et de « discussions ».

1.1 Fonctionnalités

L'application devra modéliser un thésaurus stocké dans une base de données, et devra permettre sa consultation au travers d'une interface web. L'utilisateur pourra donc consulter ou administrer les données. La consultation du thésaurus se fera par navigation dans une vue hiérarchique ou par nœud. Un outil de recherche facilitera l'accès aux données. Le module d'administration permettra quand à lui d'ajouter, de modifier et de supprimer les termes et les concepts, ainsi que les relations.




FIG. 1.1 – Diagramme de cas d'utilisations

1.2 Modélisation

Un thésaurus est composé de deux types d'entités : les Termes et les Concepts.

Concepts : ils sont décrits par un descripteur (terme vedette), et sont organisés hiérarchiquement par relations de concepts généraux (parents) et spécifiques (fils). Les concepts peuvent aussi être mis en relation par simple association.

Termes : ils sont définis par un libellé et sont en relation de synonymie entre eux.

1.2.1 Une première piste...

Pour notre première modélisation, nous avons fait le choix de respecter la définition stricte du thésaurus rappelée ci-dessus.




FIG. 1.2 – Première version du diagramme de classes.

Bien que la définition soit rigoureusement respectée, cette modélisation est limitée : il est impossible de lever le problème de polysémie sur les termes. En effet prenons le terme « avocat ». Celui-ci peut désigner un fruit ou un métier. La relation de synonymie est donc ambiguë bien que cette modélisation permet la création de deux concepts ayant comme le même terme vedette.

1.2.2 Évolution

Pour résoudre ce problème d'ambiguïté des synonymes, il est nécessaire de distinguer ce type de relation en ajoutant une dépendance à un concept.




FIG. 1.3 – Évolution du diagramme de classes.

Ce modèle est légèrement éloigné de la définition d'un thésaurus car les termes ne sont plus en relation de synonymie entre eux, mais avec des concepts. Nous avons donc choisi de spécialiser la classe Terme en deux classes filles TermeVedette et TermeSynonyme. Un concept est maintenant décrit à la fois par plusieurs termes : un terme vedette de type TermeVedette et des synonymes de type TermeSynonyme.

1.2.3 Décision finale

Pour cette dernière étape de réflexion, nous avons choisi de simplifier la modélisation.




FIG. 1.4 – Version finale du diagramme de classes.

La suppression de l'héritage de terme nous rapproche du modèle initial, tout en conservant la résolution du problème lié à la polysémie. En effet, la distinction entre les termes vedette et les termes synonymes peut être ignorée.

Reprenons le problème de l'« avocat » : le terme sera stocké une fois en base, mais sera terme vedette de deux concepts : celui d'« avocat » le fruit, et celui d'« avocat » le métier. Le premier concept (fruit) pourra ne contenir aucun synonyme, tandis que le deuxième concept pourra avoir comme synonyme « défenseur ».

Chapitre 2

Conception

Schéma objet-relationnel / 100% relationnel.

Discussion sur pourquoi 100% relationnel?! ORM?! Doctrine / Symfony?

Présentation des templates / formulaires

2.1 Schémas relationnelles

2.1.1 Schéma objet-relationnel

2.1.2 Schéma relationnel pur

TERME (lib_terme)

CONCEPT (terme_vedette[#], concept_general[#])

SYNONYME (terme[#], concept[#])

ASSOCIATION (concept1[#], concept2[#])

2.1.3 Discussion


2.2 Pourquoi un ORM ?

2.3 Décisions

2.3.1 Templates et formulaires

Accueil

Thésaurus Rex



Recherche

Ok

[Accès aux concepts](#)
[Accès aux termes](#)

Bienvenue sur Thésaurus Rex !

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque.

In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin.

Et ipsum velit diam nulla, fringilla vel tincidunt vitae, elit turpis tellus vivamus, dictum adipiscing convallis magna id. Viverra eu amet sit, dignissim tincidunt volutpat nulla tincidunt, feugiat est erat dui tempor, fusce tortor auctor vestibulum. Venenatis praesent risus orci, ante nam volutpat erat. cursus non mollis interdum maecenas, consequat imperdiet penatibus enim, tristique luctus tellus eos accumsan, ridiculus erat laoreet nunc.

Copyright bla bla lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque.

FIG. 2.1 – Template de la page d'accueil de Thésaurus Rex.

Vue hiérarchique des concepts




FIG. 2.2 – Template de la vue hiérarchique des concepts.

Visualisation d'un concept




FIG. 2.3 – Template d'affichage d'un concept.

Ajout / Édition d'un concept

Thésaurus Rex

Recherche

Ok

[Accès aux concepts](#)

[Accès aux termes](#)

Ajout d'un concept

Terme vedette

domaine disciplinaire

Concept général

Synonymes

enseignement

domaine disciplinaire

enseignement de l'informatique

enseignement des sciences de l'ingénieur

Associations

enseignement

domaine disciplinaire

enseignement de l'informatique

enseignement des sciences de l'ingénieur

Ajouter

Copyright bla bla lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque.

FIG. 2.4 – Template du formulaire d'ajout d'un concept.

Thésaurus Rex

Recherche

Ok

[Accès aux concepts](#)

[Accès aux termes](#)

Édition du concept "domaine disciplinaire"

Terme vedette

domaine disciplinaire

Concept général

enseignement

Synonymes

enseignement

domaine disciplinaire

enseignement de l'informatique

enseignement des sciences de l'ingénieur

Associations

enseignement

domaine disciplinaire

enseignement de l'informatique

enseignement des sciences de l'ingénieur

Editer


[Supprimer](#)

Copyright bla bla lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque.

FIG. 2.5 – Template du formulaire d'édition d'un concept.

Liste des termes

Thésaurus Rex



Recherche

[Accès aux concepts](#)
[Accès aux termes](#)

Liste des concepts

Ajouter un terme


enseignement
domaine disciplinaire
enseignement de l'informatique
enseignement des sciences de l'ingénieur
enseignement d'une langue ancienne
...

Copyright bla bla bla lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque.

FIG. 2.6 – Template de visualisation des termes.

Édition d'un terme

Thésaurus Rex



Recherche

[Accès aux concepts](#)
[Accès aux termes](#)

Edition du terme "enseignement"

Terme vedette

[Editer](#)
[Supprimer](#)

Copyright bla bla bla lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque.

FIG. 2.7 – Template du formulaire d'ajout d'un concept.

2.3.2 Framework

Chapitre 3

Implémentation

Classes réellement implémentées dans symfony2 + schema relationnel créé par doctrine.

Aperçus d'écran finaux

3.1 Le framework Symfony2

3.1.1 Présentation du framework

Symfony est un framework PHP développé par l'équipe française SensioLabs dirigée par Fabien Potencier. Le but d'un tel outil est d'accélérer le développement et l'accélération d'applications web en se basant sur MVC¹, modèle classiquement utilisé dans les applications modernes.

Il s'agit d'un outil open source qui rassemble divers projets reconnus (Mojavi pour le côté MVC, Doctrine pour la partie ORM, Twig pour le moteur de template).

Le projet, créé en 1998, a atteint aujourd'hui une grande maturité. Pour preuve l'utilisation de ce framework par Yahoo et Dailymotion.

Pour ce projet, nous avons utilisé la deuxième version de Symfony (Symfony2).

3.1.2 Structure des applications

Bundle

Il s'agit d'un module ou d'un plugin :

- portable,
- facilement installable dans un projet Symfony2,

¹Modèle Vue Contrôleur

- qui possède une architecture MVC.

Un bundle ne possède pas de définition exacte. Il peut être vu comme un projet à part entière, une partie d'un projet, un plugin, etc. . .

Chaque Bundle possède des vues, des entités, des contrôleurs, etc. . .

Entity

Une entité (Entity) est une classe présente dans un Bundle. Elle peut être en relation avec l'ORM afin d'être persistante, posséder des formulaires, être associée à des actions ou à des vues.

3.1.3 L'ORM Doctrine2

Doctrine2 est un des ORM le plus utilisé à ce jour. Il est sous licence libre GNU LGPL. C'est l'ORM par défaut de Symfony depuis la version 1.3. Parfaitement intégré au framework, les entités créées dans les Bundles Symfony peuvent contenir des tags qui permettent de dialoguer avec Doctrine et de définir la clé primaire, les relations, les types de champs, etc. . .

3.2 Structure de l'application

Pour le développement de cette application, nous avons créé un Bundle nommé *ProjetBDDThesaurusBundle*, contenant lui même les deux entités déclarées dans notre diagramme de classe final : *Terme* et *Concept*.

3.2.1 Entité *Terme*

```

1  <?php
2
3  namespace ProjetBDD\Thesaurus\Bundle\Entity;
4
5  use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
6
7  /**
8   * ProjetBDD\Thesaurus\Bundle\Entity\Terme
9   *
10  * @ORM\Table()
11  * @ORM\Entity(repositoryClass="ProjetBDD\Thesaurus\Bundle\Entity\TermeRepository")
12  */
13  class Terme
14  {
15      /**
16       * @var integer $id
17       * @ORM\OneToOne(targetEntity="Concept",mappedBy="terme_vedette")
18       * @ORM\Column(name="id", type="string", length="255")
19       * @ORM\Id
20       */
21      private $id;
22
23
24      /**
25       * Get id
26       *
27       * @return integer

```

```

28      */
29      public function getId()
30      {
31          return $this->id;
32      }
33
34      public function setId($id)
35      {
36          $this->id = $id;
37      }
38
39      public function __toString() { return $this->id; }
40  }

```

3.2.2 Entité *Concept*

```

1 <?php
2
3 namespace ProjetBDD\Thesaurus\Bundle\Entity;
4
5 use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
6 use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;
7
8
9 /**
10  * ProjetBDD\Thesaurus\Bundle\Entity\Concept
11  *
12  * @ORM\Table()
13  * @ORM\Entity(repositoryClass="ProjetBDD\Thesaurus\Bundle\Entity\ConceptRepository")
14  */
15 class Concept
16 {
17     /**
18      * @var integer $id
19      *
20      * @ORM\Column(name="id", type="integer")
21      * @ORM\Id
22      * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
23      */
24     private $id;
25
26     /**
27      * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Terme", inversedBy="id")
28      * @Assert\NotBlank()
29      */
30     private $terme_vedette;
31
32     /**
33      * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Concept", inversedBy="concepts_specifiques")
34      */
35     private $concept_general;
36
37     /**
38      * @ORM\OneToMany(targetEntity="Concept", mappedBy="concept_general")
39      */
40     private $concepts_specifiques;
41
42     /**
43      * @ORM\ManyToMany(targetEntity="Terme")
44      */
45     private $synonymes;
46
47     /**
48      * @ORM\ManyToMany(targetEntity="Concept", mappedBy="associations")
49      */
50     private $associes_avec_moi;
51
52     /**
53      * @ORM\ManyToMany(targetEntity="Concept", inversedBy="associes_avec_moi")
54      * @ORM\JoinTable(name="concept_concept",
55      * joinColumns={@ORM\JoinColumn(name="concept1_id", referencedColumnName="id")},
56      * inverseJoinColumns={@ORM\JoinColumn(name="concept2_id", referencedColumnName="id")})
57      */

```

```
58     * )
59     */
60     private $associations;
61
62
63     /**
64      * Get id
65      *
66      * @return integer
67      */
68     public function getId()
69     {
70         return $this->id;
71     }
72
73     /**
74      * Set terme_vedette
75      *
76      * @param object $termeVedette
77      */
78     public function setTermeVedette($termeVedette)
79     {
80         $this->terme_vedette = $termeVedette;
81     }
82
83     /**
84      * Get terme_vedette
85      *
86      * @return object
87      */
88     public function getTermeVedette()
89     {
90         return $this->terme_vedette;
91     }
92
93     /**
94      * Set concept_general
95      *
96      * @param object $conceptGeneral
97      */
98     public function setConceptGeneral($conceptGeneral)
99     {
100         $this->concept_general = $conceptGeneral;
101     }
102
103     /**
104      * Get concept_general
105      *
106      * @return object
107      */
108     public function getConceptGeneral()
109     {
110         return $this->concept_general;
111     }
112
113     /**
114      * Set concepts_specifiques
115      *
116      * @param object $conceptsSpecifiques
117      */
118     public function setConceptsSpecifiques($conceptsSpecifiques)
119     {
120         $this->concepts_specifiques = $conceptsSpecifiques;
121     }
122
123     /**
124      * Get concepts_specifiques
125      *
126      * @return object
127      */
128     public function getConceptsSpecifiques()
129     {
130         return $this->concepts_specifiques;
131     }
```



```

132
133  /**
134   * Set synonymes
135   *
136   * @param object $synonymes
137   */
138  public function setSynonymes($synonymes)
139  {
140      $this->synonymes = $synonymes;
141  }
142
143  /**
144   * Get synonymes
145   *
146   * @return object
147   */
148  public function getSynonymes()
149  {
150      return $this->synonymes;
151  }
152
153  /**
154   * Set associations
155   *
156   * @param object $associations
157   */
158  public function setAssociations($associations)
159  {
160      $this->associations = $associations;
161  }
162
163  /**
164   * Get associations
165   *
166   * @return object
167   */
168  public function getAssociations()
169  {
170      return $this->associations;
171  }
172
173  /**
174   * Set associes_avec_moi
175   *
176   * @param object $associes_avec_moi
177   */
178  public function setAssociesAvecMoi($associes_avec_moi)
179  {
180      $this->associes_avec_moi = $associes_avec_moi;
181  }
182
183  /**
184   * Get associes_avec_moi
185   *
186   * @return object
187   */
188  public function getAssociesAvecMoi()
189  {
190      return $this->associes_avec_moi;
191  }
192
193  public function __toString() { return $this->terme.vedette->__toString(); }
194  }

```

3.3 Schéma relationnel généré

3.3.1 Schéma simplifié

terme (id)

concept (id, terme_vedette_id#, concept_general_id#) (Impossibilité de mettre en clé primaire une clé étrangère :s)

concept_terme (concept_id#, terme_id#)

```
concept_concept (concept1_id#, concept2_id#)
```

3.3.2 Schéma complet

thibaut=> \d+ terme

Table « public.termes »			
Colonne	Type	Modificateurs	Stockage
id	character varying(255)	non NULL	extended

Index :

```
"terme_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
```

Référéncé par :

```
TABLE "concept" CONSTRAINT "fk_28f759cce6a95e6d" FOREIGN KEY (terme_vedette_id) REFERENCES terme(id)
```

```
TABLE "concept_termes" CONSTRAINT "fk_3bf6677a26062764" FOREIGN
KEY (termes_id) REFERENCES termes(id) ON DELETE CASCADE
```

Contient des OID: non

thibaut=> \d+ concept

Table « public.concept »			
Colonne	Type	Modificateurs	Stockage
id	integer	non NULL	plain
terme_vechette_id	character varying(255)	Par défaut, NULL	extended
concept_general_id	integer		plain

Index :

```
"concept_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
```

```
"idx_28f759ccd859483c" btree (concept_general_id)
```

```
"idx_28f759cce6a95e6d" btree (terme vedette_id)
```

Contraintes de clés étrangères :

```
"fk_28f759ccd859483c" FOREIGN KEY (concept_general_id) REFERENCES concept(id)
```

```
"fk_28f759cce6a95e6d" FOREIGN KEY (terme_vedette_id) REFERENCES
terme(id)
```

Référéncé par :

```
TABLE "concept" CONSTRAINT "fk_28f759ccd859483c" FOREIGN KEY (concept_general_id) REFERENCES concept(id)
```

```
TABLE "concept_terme" CONSTRAINT "fk_3bf6677af909284e" FOREIGN
KEY (concept_id) REFERENCES concept(id) ON DELETE CASCADE
```

```
TABLE "concept_concept" CONSTRAINT "fk_79a50ccb47f1482c" FOREIGN
N KEY (concept1_id) REFERENCES concept(id)
```

```
TABLE "concept_concept" CONSTRAINT "fk_79a50ccb5544e7c2" FOREIGN
N KEY (concept2_id) REFERENCES concept(id)
```

Triggers :

```
tgr_verif_root AFTER DELETE OR UPDATE ON concept FOR EACH ROW E
```

```
XECUTE PROCEDURE fc_verif_root()
```

```
Contient des OID: non
```

```
thibaut=> \d+ concept_terme
```

```

          Table « public.concept_terme »
  Colonne |          Type          | Modificateurs | Stockage
-----+-----+-----+-----
concept_id | integer                | non NULL      | plain
terme_id   | character varying(255) | non NULL      | extended

```

```
Index :
```

```
    "concept_terme_pkey" PRIMARY KEY, btree (concept_id, terme_id)
```

```
    "idx_3bf6677a26062764" btree (terme_id)
```

```
    "idx_3bf6677af909284e" btree (concept_id)
```

```
Contraintes de clés étrangères :
```

```
    "fk_3bf6677a26062764" FOREIGN KEY (terme_id) REFERENCES terme(id) ON DELETE CASCADE
```

```
    "fk_3bf6677af909284e" FOREIGN KEY (concept_id) REFERENCES concept(id) ON DELETE CASCADE
```

```
Contient des OID: non
```

```
thibaut=> \d+ concept_concept
```

```

          Table « public.concept_concept »
  Colonne | Type | Modificateurs | Stockage
-----+-----+-----+-----
concept1_id | integer | non NULL      | plain
concept2_id | integer | non NULL      | plain

```

```
Index :
```

```
    "concept_concept_pkey" PRIMARY KEY, btree (concept1_id, concept2_id)
```

```
    "idx_79a50ccb47f1482c" btree (concept1_id)
```

```
    "idx_79a50ccb5544e7c2" btree (concept2_id)
```

```
Contraintes de clés étrangères :
```

```
    "fk_79a50ccb47f1482c" FOREIGN KEY (concept1_id) REFERENCES concept(id)
```

```
    "fk_79a50ccb5544e7c2" FOREIGN KEY (concept2_id) REFERENCES concept(id)
```

```
Triggers :
```

```
    tgr_gestion_relations AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE ON concept_concept FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION gestion_relations()
```

```
Contient des OID: non
```

3.3.3 Ajout d'un déclencheur

Dans le but de gérer la symétrie des associations entre concepts (table `concept_concept`), nous avons développé un déclencheur qui :

- lors d'un `INSERT` ajoute l'association symétrique,
- lors d'un `UPDATE` modifie l'association symétrique correspondante,
- lors d'un `DELETE` supprime l'association symétrique correspondante.

Ce déclencheur assure l'intégrité des relations à tout moment.

Script de mise en place du déclencheur

```

1  /* Active PL/PGSQL */
2  CREATE LANGUAGE plpgsql;
3
4  /* Creation de la fonction associee au trigger de gestion de la reflexivite des associations */
5  CREATE OR REPLACE FUNCTION fc_gestion_relations() RETURNS trigger as $tgr_gestion_relations$
6  DECLARE
7  nb INTEGER;
8  BEGIN
9  IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
10     SELECT count(*) INTO nb FROM concept_concept WHERE concept1_id = OLD.concept2_id AND
        concept2_id = OLD.concept1_id;
11     IF (nb > 0) THEN
12         DELETE FROM concept_concept WHERE (concept1_id=OLD.concept2_id AND
            concept2_id=OLD.concept1_id);
13     END IF;
14     RETURN OLD;
15  ELSEIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
16     SELECT count(*) INTO nb FROM concept_concept WHERE concept1_id = OLD.concept2_id AND
        concept2_id = OLD.concept1_id;
17     IF (nb > 0) THEN
18         UPDATE concept_concept SET concept1_id = NEW.concept2_id, concept2_id = NEW.concept1_id
            WHERE concept1_id=OLD.concept2_id AND concept2_id = OLD.concept1_id;
19     END IF;
20     RETURN NEW;
21  ELSEIF (TG_OP = 'INSERT') THEN
22     SELECT count(*) INTO nb FROM concept_concept WHERE concept1_id = NEW.concept2_id AND
        concept2_id = NEW.concept1_id;
23     IF (nb = 0) THEN
24         INSERT INTO concept_concept VALUES(NEW.concept2_id,NEW.concept1_id);
25     END IF;
26     RETURN NEW;
27  END IF;
28  RETURN NULL;
29  END;
30  $tgr_gestion_relations$ LANGUAGE plpgsql;
31
32  /* Creation de la fonction associee au trigger de verification des racines */
33  CREATE OR REPLACE FUNCTION fc_verif_root() RETURNS trigger as $tgr_verif_root$
34  DECLARE
35  nb INTEGER;
36  BEGIN
37  IF (OLD.concept_general_id IS NULL) THEN
38     SELECT count(*) INTO nb FROM concept WHERE concept_general_id IS NULL;
39     IF (TG_OP = 'DELETE' AND nb < 1) THEN
40         RAISE EXCEPTION 'Au moins une racine doit etre presente.';
41     ELSEIF (TG_OP = 'UPDATE' AND nb < 1 AND NEW.concept_general_id IS NOT NULL ) THEN
42         RAISE EXCEPTION 'Au moins une racine doit etre presente.';
43     END IF;
44  END IF;
45  RETURN NULL;
46  END;
47  $tgr_verif_root$ LANGUAGE plpgsql;
48
49
50  /* Creation du declencheur tgr_gestion_relations */
51  CREATE TRIGGER tgr_gestion_relations AFTER DELETE OR UPDATE OR INSERT
52  ON concept_concept FOR EACH ROW
53  EXECUTE PROCEDURE fc_gestion_relations();
54
55  /* Creation du declencheur tgr_verif_root */
56  CREATE TRIGGER tgr_verif_root AFTER DELETE OR UPDATE
57  ON concept FOR EACH ROW
58  EXECUTE PROCEDURE fc_verif_root();

```

3.4 Templates finaux

Accueil



FIG. 3.1 – Aperçu de la page d'accueil.

Liste des concepts




FIG. 3.2 – Hiérarchie des concepts.

Affichage d'un concept




FIG. 3.3 – Aperçu de la page d'un concept.

Modification d'un concept

The screenshot shows the 'Thésaurus Rex' application interface for editing a concept. The title is 'Edition du concept "domaine disciplinaire"'. On the left, there is a dinosaur logo and a search bar with the text 'Recherche'. Below the search bar are two links: 'Accéder aux concepts' and 'Accéder aux termes'. An arrow points from the search bar to the main content area. The main content area contains the following fields:

- Terme vedette**: domaine disciplinaire
- Concept général**: enseignement
- Synonymes**: enseignement, domaine disciplinaire, enseignement de l'informatique, enseignement des sciences de l'ingénieur
- Associations**: enseignement, domaine disciplinaire, éducation à l'orientation, domaine transversal

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Editer' and 'Supprimer'. Below the main content area, there is a footer text: 'Application développée dans le cadre de l'UE Base de données avancées (GMIN103) Master Informatique. https://github.com/marminthibaut/bdd_projet'.

FIG. 3.4 – Formulaire de modification d'un concept.

Liste des termes

Thésaurus Rex



Recherche

Accéder aux concepts
Accéder aux termes

Liste des termes


+ Ajouter un terme

- enseignement
- domaine disciplinaire
- enseignement de l'informatique
- enseignement des sciences de l'ingénieur
- enseignement d'une langue ancienne
- enseignement d'une langue régionale
- enseignement d'une langue vivante
- enseignement des arts appliqués
- enseignement de la danse
- enseignement de la littérature
- domaine disciplinaire agricole
- éducation civique
- enseignement de l'AI (automatisme informatique industrielle)
- enseignement de l'ESF (économie sociale et familiale)
- enseignement de l'histoire de l'art
- enseignement de l'histoire géographique
- enseignement de la construction mécanique
- enseignement de la musique
- enseignement de la philosophie
- enseignement de la productique
- enseignement de la technologie
- enseignement de la TSA (technologie des systèmes automatisés)
- enseignement des arts plastiques
- enseignement des langues et cultures d'origine
- enseignement des mathématiques
- enseignement des sciences économiques et sociales
- enseignement des sciences physiques
- enseignement des SVT (sciences de la vie et de la Terre)
- enseignement des techniques administratives
- enseignement des techniques commerciales
- enseignement du fait religieux

FIG. 3.5 – Aperçu de la page de liste des termes.

Modification d'un terme

Thésaurus Rex




Recherche


Accéder aux concepts
Accéder aux termes

Edition du terme "domaine disciplinaire"

Terme

domaine disciplinaire


Edit


Delete

Application développée dans le cadre de l'UE Base de données avancées (QM1N103) Master Informatique. https://github.com/marminthibaut/bdd_projet

FIG. 3.6 – Formulaire d'édition d'un terme.