

Enunciados que permitem identificar claramente **inicialização, condição, repetição e atualização**, sem exigir conhecimentos avançados de programação.

10 enunciados para fluxogramas — Estruturas **for** e **while**

1. **Contagem crescente** Elabore um fluxograma que apresente na tela os números de **1 a 10**, em ordem crescente, utilizando uma estrutura de repetição.
2. **Contagem regressiva** Elabore um fluxograma que apresente na tela uma **contagem regressiva de 10 até 1** e, ao final, exiba a mensagem **"Fim da contagem!"**.
3. **Números pares** Elabore um fluxograma que apresente todos os **números pares de 2 a 20**.
4. **Tabuada** Elabore um fluxograma que solicite ao usuário um número inteiro e apresente a **tabuada desse número de 1 a 10**.
5. **Soma de números** Elabore um fluxograma que leia **5 números inteiros**, calcule a soma de todos eles e apresente o resultado ao final.
6. **Média de notas** Elabore um fluxograma que solicite **4 notas de um aluno**, calcule a média e apresente a média obtida ao final da repetição.
7. **Senha de acesso** Elabore um fluxograma que solicite ao usuário uma senha. Enquanto a senha informada estiver incorreta, o programa deverá solicitar uma nova tentativa. Quando a senha estiver correta, deverá apresentar **"Acesso permitido"**.
8. **Soma até zero** Elabore um fluxograma que solicite números ao usuário continuamente. A repetição deverá continuar enquanto o número informado for diferente de **zero**. Ao final, apresente a soma de todos os números informados, desconsiderando o zero.
9. **Maior número** Elabore um fluxograma que leia **10 números inteiros** e, ao final, informe qual foi o **maior número** digitado.
10. **Contagem de números positivos** Elabore um fluxograma que solicite números inteiros ao usuário. A leitura deverá continuar enquanto o usuário desejar continuar. Ao final, apresente **quantos números positivos** foram informados.

Sugestão didática: os exercícios **1 a 6** são adequados para introduzir o **for**, enquanto os exercícios **7 a 10** permitem trabalhar melhor o **while**, especialmente a ideia de **repetição condicionada**.