

# Cours 1

```
tab = ["date: 8/9/2017", "Ville: Lille", "Lieu: M5"];
tab.forEach(function(element,index,array){
    array[index]=element.split(":");
});
```

```
function ftab(){
    var tab = new Array();
    for(var i=0 ; i<arguments.length ; i++)
        tab.push(argument[i].split(":"));

    return tab;
}
```

```
obj = {
    a :1 ,
    b : "tac",
    c : true ,
    contenu : function () {
        var contenu="";
        for (var c in this)
            contenu+=this[c];
        return contenu;
    }
}
```

```
var client = {
    nom : "Le Pallec",
    prenom : "Xavier" ,
    age : 40
};
```

```
document.getElementById("eservices").addEventListener("click",
function(){ alert('bonjour');});
```

```
document.getElementById("eservices").onclick = function(){
alert('bonjour');}
```

```
document.getElementById("eservices").onclick = null;
```

```
var h1 = document.getElementById("eservices");
h1.addEventListener(
  "click",
  {
    compteur : 1,
    handleEvent : function () {
      alert("bonjour " + (this.compteur++));
    }
  });
```

#### **Au début, si on avait eu**

```
var h1 = document.getElementById("eservices");
var auditeur = {
  handleEvent : function () {
    alert("bonjour " + (this.compteur++));
  }
}
h1.addEventListener("click", auditeur);
```

#### **Après on aurait pu**

```
auditeur.compteur = 1;
auditeur.handleEvent = function ()
{alert("bonjour" + (this.compteur++));}
```

# Cours 2

## Liste déroulante

Code request svp

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='fr'>
<head>
<meta charset="UTF-8">
  <title>Test select</title>
</head>
<body>
<form>
  <select id="liste">
    <option>e-services</option>
    <option>IAGL</option>
  </select>
</form>
</body>
<script>
  var x = document.getElementById("liste");
  var option = document.createElement("option");
  option.text = "IVI";
  x.add(option);
  var option2 = document.createElement("option");
  option2.text = "MOCAD";
  x.add(option2);
  var option3 = document.createElement("option");
  option3.text = "TIIR";
  x.add(option3);
</script>
</html>
```

## Solution 2

```
var specialites = {
  mocad : 'Mocad',
  IVI : 'IVI',
  TIIR : 'TIIR'
  E-Services : 'E-Services'
  IAGL : 'IAGL'
};
```

```
var select = document.getElementById("specialites");
for(index in myobject) {
  select.options[select.options.length] = new
Option(specialites[index], index);
}
```

THE SOLUTION :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```

    <title>Test Select</title>
</head>
<body>

    <form>
        <select id="liste">
            <option>e-Services</option>
            <option>IAGL</option>
        </select>
    </form>
</body>
<script>
    var liste=document.getElementById("liste");
    ["IVI", "MOCAD", "TIIR"].forEach(
        function (element) {
            var option=document.createElement("option");
            option.appendChild(document.createTextNode(element));
            liste.options.add(option);
        }
    );
</script>
</html>

```

Solution avec libellé et commentaire

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Test Select</title>
</head>
<body>

    <form>
        <select id="liste">
        </select>
    </form>
</body>
<script>
    var liste = document.getElementById("liste");
    [
        {label: "e-Services", comment: "génial !"},
        {label: "IAGL", comment: "presque"},
        {label: "IVI", comment: "tant pis"},
        {label: "MOCAD", comment: "n'importe quoi"},
        {label: "TIIR", comment: "ça existe encore ?"}
    ].forEach(
        function (element) {
            var option = document.createElement("option");
            option.appendChild(document.createTextNode(element.label));
            option.libelle=element.label;
            option.commentaire=element.comment;
            liste.options.add(option);
        }
    );

    liste.addEventListener("change",
        function (ev) {
            var option = liste.selectedOptions[0];
            option.firstChild.data = option.libelle + " " + option.commentaire;
        });

```

```
</script>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Test Select</title>
  </head>
  <body>
    <form>
      <select id="liste">
      </select>
    </form>
  </body>
  <script>
    var liste = document.getElementById("liste");
    ["e-Services", "IAGL", "IVI", "MOCAD", "TIIR"].forEach(
      function (element) {
        var option = document.createElement("option");
        option.appendChild(document.createTextNode(element));
        liste.options.add(option);
      }
    );
    liste.onclick = function(){
      var opt = liste.options[liste.selectedIndex];
      if(liste.selectedIndex % 2 === 0)
        opt.append(" C'est bien");
      else
        opt.append(" C'est nul");
    };
  </script>
</html>
```