



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Tecnologia e Ciências
Faculdade de Engenharia

Leandro Marques

Método dos Elementos Finitos - Trabalho 1

Rio de Janeiro
2016

1 Método dos Elementos Finitos

1.1 Introdução

Descreveremos neste capítulo o Método dos Elementos Finitos (MEF). Enquanto o Método das Diferenças Finitas (MDF) representa uma aproximação direta para às equações diferenciais, a proposta do procedimento dos elementos finitos é uma aproximação aplicada para os termos da formulação variacional [1]. Existem três ingredientes básicos para chegarmos nas equações discretizadas [2]:

- Formulação Forte
- Formulação Fraca
- Funções de Aproximação

1.2 Formulação Forte

No método dos Elementos Finitos, a equação de governo com as condições de contorno é conhecida como **Formulação Forte**. Desta forma, a formulação forte é:

$$\frac{d^2u}{dx^2} - Pe \frac{du}{dx} = 0 \quad (1)$$

onde Pe é conhecido como Número de Peclet que representa a razão entre as taxas de transporte advectivo e difusivo. Esta equação é válida no domínio $\Omega = [0, 1] \in \mathbb{R}$ com as seguintes condições de contorno:

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} &= u - 1 \text{ para } x = 0 \\ u &= 0 \text{ para } x = 1 \end{aligned} \quad (2)$$

1.3 Formulação Fraca

O resultado da ponderação da equação de governo sobre o domínio é conhecida como **formulação fraca** [3]. A seguir será explanada a formulação fraca. Para mais detalhes, consultar [4]. Como o objetivo é encontrar uma solução aproximada, é aceitável supor que seja produzido um **Resíduo R** na equação de governo, isto é:

$$\frac{d^2u}{dx^2} - Pe \frac{du}{dx} = R \quad (3)$$

Buscaremos forçar o resíduo ser equivalente a zero num sentido médio [5], logo:

$$\int_{\Omega} R w d\Omega = 0 \quad (4)$$

onde w é função peso. A função peso é um conjunto de funções arbitrárias dentro de um espaço de funções que será discutido à frente. Possuímos, então, as seguintes integrais:

$$\int_{\Omega} \left[\frac{d^2u}{dx^2} - Pe \frac{du}{dx} \right] w d\Omega = 0 \quad (5)$$

Desenvolvendo a integral, temos:

$$\int_{\Omega} \frac{d^2 u}{dx^2} w d\Omega - Pe \int_{\Omega} \frac{du}{dx} w d\Omega = 0 \quad (6)$$

No termo difusivo, aplicaremos a integração por partes com o intuito de diminuir a ordem da derivada. Assim temos:

$$w \frac{du}{dx} - \int_{\Omega} \frac{du}{dx} \frac{dw}{dx} d\Omega - Pe \int_{\Omega} \frac{du}{dx} w d\Omega = 0 \quad (7)$$

O primeiro termo da equação acima é conhecido como condição natural. Quando $x = 1$, $w = 0$ por hipótese. Assim, a equação será:

$$-w(0) \frac{du}{dx}(0) - \int_{\Omega} \frac{du}{dx} \frac{dw}{dx} d\Omega - Pe \int_{\Omega} \frac{du}{dx} w d\Omega = 0 \quad (8)$$

isto é:

$$-w(0)[u(0) - 1] - \int_{\Omega} \frac{du}{dx} \frac{dw}{dx} d\Omega - Pe \int_{\Omega} \frac{du}{dx} w d\Omega = 0 \quad (9)$$

ou seja:

$$-w(0)u(0) + w(0) - \int_{\Omega} \frac{du}{dx} \frac{dw}{dx} d\Omega - Pe \int_{\Omega} \frac{du}{dx} w d\Omega = 0 \quad (10)$$

Simplificando a equação temos:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}(u, w) &= \int_{\Omega} \frac{du}{dx} \frac{dw}{dx} d\Omega + w(0)u(0) \\ \mathbf{c}(u, w) &= \int_{\Omega} w \frac{du}{dx} d\Omega \\ \mathbf{f}(u, w) &= -w(0) \end{aligned} \quad (11)$$

Desta forma, a equação pode ser apresentada como:

$$\mathbf{k}(u, w) + Pe \mathbf{c}(u, w) + \mathbf{f}(u, w) = 0 \quad (12)$$

Dado o espaço de funções bases:

$$\mathbb{U} = \{u \in \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \int_{\Omega} \frac{du}{dx}^2 d\Omega < \infty; u(1) = 0\} \quad (13)$$

Dado o espaço de funções pesos:

$$\mathbb{W} = \{w \in \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \int_{\Omega} \frac{dw}{dx}^2 d\Omega < \infty; w(1) = 0\} \quad (14)$$

Desta forma, a formulação fraca consiste em encontrarmos a solução de $u \in \mathbb{U}$ tal que:

$$\mathbf{k}(u, w) + Pe \mathbf{c}(u, w) + \mathbf{f}(u, w) = 0 \quad (15)$$

para todo $w \in \mathbb{W}$.

Referências

- [1] O. C. Zienkiewicz and Y. K. Cheung, “Finite elements in the solution of fiel problems,” *The Engineer*, 1965.
- [2] J. Fish and T. Belytschko, *A First Course in Finite Elements*. John Wiley & Sons, Ltd, 2007.
- [3] G. R. Anjos, “Hydrodynamics field solution of electrochemical cells through finite element method,” Master’s thesis, Metallurgical and Materials Engineering, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil, 2007.
- [4] S. C. Brenner and L. R. Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*. Springer, 1994.
- [5] B. A. Finlayson, *The Method Weighted Residuals and Variational Principles*. Elsevier, 1972.